

Milano



Comune
di Milano

LISTINO DEI PREZZI

per l'esecuzione di opere
pubbliche e manutenzioni

Volume 2.1

COSTI UNITARI e PICCOLA
MANUTENZIONE
CIVILI e URBANIZZAZIONI

VALIDITÀ DAL
1 GIUGNO 2006

2006

*Settore Tempi, Qualità e Gestione
Amministrativa Progetti e Lavori*



A cura del Comune di Milano

Direzione Centrale Tecnica

Settore Tempi Qualità e Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

Servizio Esame Progetti e Contenzioso

Premessa

Il **Listino Comunale dei Prezzi 2006** per l'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione è l'aggiornamento del Listino Prezzi 2005 in attuazione dell'art.26 comma 4-septies della Legge n.109/94 come novellata dal comma 550 dell'art.1 della Legge n.311/2004.

A corredo del Listino Prezzi 2006 (LP2006) è stata elaborata la revisione della precedente "Normativa Tecnica" (allegata al Listino Prezzi 1989) sostituita, integralmente, dalle allegate "**Specifiche Tecniche**" approvate congiuntamente all'LP2006.

Inoltre l'LP2006 rappresenta l'aggiornamento e l'integrazione tecnica e tecnologica delle opere compiute e dei materiali richiesti dai tecnici operanti nei Settori dell'Amministrazione Comunale di Milano e promosso dai Direttori Centrali:

Direzione Centrale Tecnica

Dott. Ing. Antonio Acerbo

Direzione Centrale Ambiente e Mobilità

Dott. Giuseppe Cozza

Direzione centrale Pianificazione Urbana

Dott. Emilio Cazzani

Le attività sono state dirette dal Direttore del Settore Tempi Qualità e Gestione Amministrativa Progetti e Lavori:

Dott. Arch. Giorgio Roberto Riccadonna

L'elaborazione del LP2006 è stata coordinata dal Responsabile del Servizio Esame Progetti e Contenzioso:

Dott. Arch. Stanislao Innocenti

La stesura, verifica e controllo del LP2006 è stata effettuata con il supporto di un Gruppo di Lavoro i cui componenti sono stati nominati, in qualità di referenti, direttamente dai Direttori dei Settori Tecnici.

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Gruppo di Lavoro	Arch. Stanislao Innocenti
Coordinamento operativo e verbalizzazione	Geom. Silvia Fornoni
Coordinamento tecnico	Ing. Antonio Spanu
Coordinamento Informatico	Geom. Francesca Astori
	Sig. Roberto Beccalli
Settore Manutenzione	Ing. Giulio Campaiola
	Ing. Walter Fontana
	Arch. Stefano Somigli
Servizio NU.I.R.	Arch. Stefano Maldifassi
Settore Progettazione Impianti	Ing. Fernando Iannone
	Geom. Mario C. Pantò
Settore Edilizia Residenziale Pubblica	Geom. Milena Beduschi
	P.I. Eugenio Naldi
Settore Edilizia Sportiva e per la Cultura	Arch. Maurizio Nardone
Settore Edilizia Socio- Assistenziale	Geom. Antonietta Sassano
	Geom. Rosario Rubino
Settore Edilizia Scolastica	Arch. Maurizio Garbelli
Settore Edilizia Cimiteriale- Stato Civile, Mercati e Centri di aggregazione	Arch. Giorgio Montelatichi
Settore Patrimoniale e Demaniale	Geom. Sergio Catania
Settore Parchi e Giardini	Arch. Alessandra Rossi
	Arch. Rosalba De Paola
	P.A. Alessandra Borghonovo
	P.A. Paola Rizzo

Settore Direzione di Progetto Periferie	Geom. Ivano	Ghezzi
Settore Arredo Urbano	P.I. Alessia	Pistarini
Settore Strade Parcheggi e Segnaletica	Ing. Marcello	Oneta
Settore Manutenzione Strade	Arch. Alberto	Mariani
	Geom. Filippo	Addabbo
Progetto Infrastrutture dei Trasporti	Geo. Filippo	Zanotti
Unità Operativa	Geom. Donatello	Di Giacomo
M.M. – Servizio Idrico Integrato – Acquedotto	Ing. Giovanni	Ferrante
	Ing. Stefano	Tani
M.M. – Servizio Idrico Integrato – Acque Reflue	Ing. Francesco	Mongiardo
	Geom. Sergio	Zocco

La realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione tecnica di:

Dott. Francesco Fusco

S.T.R. s.p.a.

Referente nominato dal Gruppo STR per la gestione informatica della codifica delle voci di prezzo e collaudo.

Hanno inoltre prestato fattiva collaborazione alla realizzazione il personale tecnico ed amministrativo che opera nel Servizio Esame Progetti e Contenzioso:

Geom. Ronald	Borg
Ing. Luigi	Delle Vergini
Geom. Baldassare	Ferrara
Geom. Michele	Giordano
Geom. Carlo	Locuratolo
Geom. Maria Vita	Ragusa
Sig. Francesco	Catenazzo

Si ringraziano i **Settori** dell'Amministrazione Comunale di Milano, le **Aziende a partecipazione pubblica** ed in particolare la Metropolitana Milanese e le **Aziende** del settore edile ed impiantistico che hanno prestato collaborazione fornendo le informazioni tecniche, amministrative e commerciali indispensabili alla formulazione, integrazione e correzione dell'opera.

Prefazione

Con la pubblicazione del Listino Prezzi 2005 del Comune di Milano è stato attuato uno dei primari obiettivi previsti nella programmazione della Direzione Centrale Tecnica di riorganizzazione interna delle attività gestionali in materia di progettazione, ponendo quale elemento base di riferimento per la valutazione delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione Comunale di Milano sia in fase di stima del progetto sia in fase di liquidazione delle opere eseguite.

Ciò ha consentito all'Amministrazione Comunale di Milano recuperare un ruolo centrale nell'estimazione dei lavori pubblici da eseguire nella Città di Milano..

Le norme in materia di Opere Pubbliche quali la Legge Merloni n°109 del 1994 e s.m.i., i decreti legislativi in materia di sicurezza n°626/94 e n°494/96 erano state poste, nell'LP2005, quale punto di partenza per la rielaborazione dei listini e per la ricodifica degli articoli rispetto ai precedenti listini del 1989, 2000 e 2002.

La struttura dei codici dei vari articoli del listino 2005 è confermata integralmente anche nel presente LP2006. Infatti l'originaria programmazione indicava che i listini prezzi avrebbero dovuto prevedere una struttura che consentisse il sistematico aggiornamento dei prezzi, in tutte le loro componenti di costo, con cadenza biennale. Questa periodicità di aggiornamento avrebbe consentito una maggiore aderenza tra la stima dei progetti e la realtà economica del mercato imprenditoriale cui spetta il compito di realizzarli. Inoltre era forte l'esigenza di una organizzazione dei prezzi di riferimento rispetto alle procedure di progettazione e contabilizzazione dei lavori anche alla luce dell'adozione di applicativi informatici per la loro gestione con conseguente immediata incidenza sulla riduzione dei contenziosi attinenti l'applicazione di prezzi.

Infatti per una corretta progettazione, occorre necessariamente determinarne il costo. Assume pertanto un rilievo notevole il computo metrico estimativo dei lavori, ricavato dalla somma degli importi inerenti a ciascuna lavorazione, per i quali è naturalmente fondamentale la preliminare definizione del prezzo di stima.

La prevista pianificazione di aggiornamento biennale è stata confermata, ma ancor più posta in forma restrittiva con cadenza annuale, dall'entrata in vigore dei commi da 4-bis a 4-septies dell'art. 26 della legge 109/94 come novellato dal comma 550 dell'art.1 della Legge n.311/2004 (Legge finanziaria per l'anno 2005).

Normativa aggiunta che al comma 4-bis prevede la variazione, in aumento o in diminuzione, del valore di singoli materiali da costruzione come rilevato da Decreti Ministeriali secondo le scadenze annuali indicate dal comma 4-quater del medesimo art.26.

Pertanto nell'LP2006, come già nell'LP2005, i prezzi sono stati elencati nell'ordine con il quale si susseguono quando si redige il computo metrico.

ma soprattutto basati sulle indicazioni dello sviluppo ed aggiornamento tecnologico, dei valori e regole di mercato che risultano esistenti all'attualità, integrati dai valori introdotti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.06.2005 e successiva Circolare del medesimo Ministero n.871 del 04.08.2005.

In tale logica normativa, i prezzi sono quindi stati valutati quali elementi basilari di quantificazione economica dell'opera la cui somma ponderale (nel computo estimativo) è posta

a base degli appalti. Ciò indipendentemente dalla specifica procedura di presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti e conseguente aggiudicazione ma, comunque, costituisce l'elemento basilare per la liquidazione, all'appaltatore, delle opere eseguite.

L'attività per la stesura dell'LP2006, **che ha validità dal 1° Giugno 2006**, è stata indirizzata, a conferma del precedente LP2005, all'ottenimento dei sopra esposti obiettivi, con particolare riferimento all'uso del Listino da parte degli Operatori sia in fase di stima del progetto che in fase di contabilizzazione delle opere eseguite.

La logica organizzativa primaria, confermata anche dai referenti che hanno partecipato, nell'ambito del Gruppo di Lavoro, in forma attiva all'adeguamento dell'LP2006, è stata ulteriormente indirizzata alla congruenza della progressione cronologica dei capitoli nel rispetto della più frequente metodologia di esecuzione delle stime la quale, segue il consueto ordine naturale dell'esecuzione dei lavori in cantiere. Ciò ha comportato leggerissime variazioni nella struttura di capitoli dell'LP2006 rispetto a quella dell'LP2005.

Ciò consente agli operatori un ancor più fluente utilizzo senza dover saltare avanti e indietro nelle pagine, durante la redazione della stima; inoltre l'ordinamento cronologico dei capitoli aiuta a ricordare le cronologiche attività lavorative da tenere conto nella stima facilitandone anche la sua revisione; revisione che deve essere posta in una più ampia logica di prima applicazione di un sistema di qualità quale contestuale verifica del progetto con applicazione dell'eventuale suo aggiornamento.

Ulteriormente è stata confermata l'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri mobili; normativa che pone attenzione alla redazione di specifica stima dei costi della sicurezza sia "interni/diretti" che "esterni/indiretti". Mentre i secondi sono da valutarsi nell'ambito della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da non assoggettare a ribasso d'asta, i primi sono "concettualmente" parte integrante del "prezzo" unitario ma necessariamente da scorporare in quanto anch'essi non sono assoggettabili a ribasso d'asta.

Quindi, in tale logica, più approfondita analisi è stata posta nel reporting dei "prezzi" indicati per le singole voci dell'LP2006.

In aggiunta alla singola unità di misura delle voci di LP2006, sono state inserite numero tre colonne denominate: "LAVORAZIONI", "SICUREZZA" e "TOTALE".

Il valore per unità di misura riferito alle "**LAVORAZIONI**" indica l'importo unitario, supportato da analisi, in cui sono compresi: i costi e l'incidenza dei materiali, il costo e l'incidenza oraria della mano d'opera, il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui somma viene applicata la percentuale di spese generali ed utile d'impresa come previsto dall'art.34 del D.P.R. n°554/99 (Regolamento di applicazione della Legge n°109/94). Questo è il valore che moltiplicato per le quantità di computo metrico, compone l'importo di progetto posto a base d'asta soggetto a ribasso.

Il valore per unità di misura riferito alla "**SICUREZZA**" indica l'importo unitario, calcolato nella percentuale media, per tipologia di opere, nel rispetto delle Linee Guida emanate, nel dicembre 2001, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile. Detto valore, ricavato nel rispetto del citato art.34 del DPR n.554/99 e non soggetto a ribasso d'asta, è aggiuntivo al valore unitario indicato nella colonna "LAVORAZIONI".

Nella terza colonna **“TOTALE”** è riportata la somma dei due precedenti valori per unità di misura.

Questi obiettivi, su alcuni dei quali si entrerà più nel dettaglio nel seguito della presentazione, sono stati altresì definiti e condivisi dai Settori Tecnici dell'Amministrazione Comunale di Milano e dalle Aziende intervenute durante tutte le fasi di pianificazione del progetto originario nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro preposto.

Criteri

Sono stati confermati, alla base dell'aggiornamento dell'LP2006, due ordini di criteri: il primo connesso all'acquisizione della documentazione relativa ai materiali e dei manufatti esistenti nel mercato, il secondo riguardante la formazione del prezzo.

Considerata la vastità del problema connesso alla conoscenza dei materiali si è operato nell'ambito del Gruppo di Lavoro in premessa avvalendosi della collaborazione di tecnici comunali. Tuttavia, al fine di uniformare le voci dell'LP2006, le informazioni recepite sono state tutte trattate dalla regia del gruppo di lavoro in modo che la terminologia e le descrizioni delle voci avessero una costante uniformità lessicale.

Per la determinazione dei “prezzi” unitari, escluso il costo per la sicurezza “interno”, il criterio uniformatore è stato, essenzialmente, quello delle “analisi prezzi” assumendo: i tempi di esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni dei tecnici esperti nella conduzione dei cantieri; i costi della mano d'opera dalle pubblicazioni ufficiali; i costi dei materiali dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili alle Imprese esecutrici; i costi dei noli sulla base di informazioni del mercato. Su tali costi sono state le spese generali (13%) ed utili (10%) pari ad una percentuale complessiva del 24,30% (Art.34 del DPR n°554/99).

Il costo per la sicurezza “interno” è stato definito per singola unità di misura di riferimento di ogni singola voce valutando ed applicando la media dei valori percentuali indicati, per singola tipologia di lavorazione, dalla Regione Lombardia nelle linee guida emanate con deliberazione della Giunta Regionale n°9872 del 19.07.2002.

E' stata confermata l'esclusione, nei prezzi delle opere compiute, della incidenza dei ponteggi esterni perché in alcuni interventi gli stessi possono non essere necessari e perché, in parte, vengono, talvolta, computati come opere esterne per la sicurezza. Essendo esclusi dai prezzi, quando tali ponteggi esterni risultano necessari, essi devono essere computati in aggiunta alla stima quali noli, scomputando la parte eventualmente considerata nei costi della sicurezza.

Si comprendono nei ponteggi esterni anche i ponteggi a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, da realizzare in cortili interni, in cavedi o nei vani ascensore. Sarà cura dell'Impresa predisporre i ponteggi concordando le caratteristiche col Responsabile della Sicurezza, perché l'esecuzione di successive modifiche richieste dallo stesso resterà a carico dell'Impresa.

Tutti i ponteggi esterni devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza relative previste dalle normative vigenti.

I ponteggi interni, trabattelli ecc, necessari per le lavorazioni ai piani con altezza fino a 4,00 o 4,50 metri (a seconda delle lavorazioni) sono spesso identificati, nel LP2006, per semplicità espositiva, come “piani di lavoro”. Tutti gli oneri relativi a questi piani di lavoro, trabattelli o

ponteggi o comunque qualsiasi mezzo regolamentare atto a permettere le lavorazioni ad una quota più elevata del piano di calpestio naturale, sono invece sempre e comunque compresi nei prezzi delle opere compiute (anche se non sono citati nella descrizione) salvo che, in casi particolari, nella descrizione stessa ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione.

Tutti i ponteggi interni, trabattelli, piani di lavoro ecc., al di là della diversa definizione, devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di sicurezza vigenti.

Nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi relativi agli oneri esterni/indiretti per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Si ritiene inoltre di puntualizzare che nei valori di prezzo delle opere compiute è sempre compreso ogni e qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all'interno del cantiere e loro allontanamento sino alle discariche o depositi. E' quindi da escludere la stima e la contabilizzazione di oneri aggiuntivi per movimentazione o trasporti di materiali già considerati nei valori unitari di prezzo di opere compiute. Questo principio vale per tutte le "LAVORAZIONI" oggetto di analisi inserite nell'LP2006; ciò anche quando nella descrizione della lavorazione detto onere non sia stato riportato o chiaramente espresso.

Criteri per l'applicazione dei prezzi di "piccola manutenzione"

Occorre avere ben presente che la distinzione tra manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria, per quanto riguarda l'LP2006 e le scelte di contabilizzazione, è generata esclusivamente dalla dimensione del lavoro e non ha alcun riferimento con le qualificazioni delle tipologie degli atti amministrativi regolanti l'attività edilizia.

Gli elementi che caratterizzano in modo più evidente la manutenzione ordinaria o d'urgenza sono:

- la mancanza di un cantiere: si interviene quindi in un ambiente potenzialmente "occupato dall'utenza" e, spesso, con la presenza di persone estranee all'attività da eseguire. Data la brevità del lavoro, non viene apprestato un cantiere organizzato seppur provvisorio.
- la durata del lavoro: si è valutato che le attività lavorative previste nelle voci di manutenzione ordinaria, si concludano in un lasso di tempo non superiore ad un giorno, per ogni singolo luogo di intervento, inteso generalmente come edificio o piccola zona interessata a lavori modesti. Quindi l'intervento in uno o più locali in un edificio, che si esaurisce nel corso della giornata, viene inteso quale piccola manutenzione. Se il lavoro si prolunga dando quindi luogo alla formazione di un piccolo cantiere, si rientra nella manutenzione straordinaria e quindi con l'applicazione dei prezzi di cui alle opere compiute.

Nei prezzi della piccola manutenzione "ordinaria" o d'urgenza, si è inteso compensare le perdite di tempo dovute all'intervento specifico per una piccola attività, criterio che ovviamente non può essere trasferito nella manutenzione straordinaria la cui esecuzione prevede l'organizzazione di un cantiere.

Struttura del listino

Il Listino è generato da analisi tante quanti sono i prezzi di opere compiute e materiali e sono strutturate in modo di permettere anche l'aggiornamento dei prezzi, modificando una serie molto limitata di dati di base relativi alla mano d'opera ed ai materiali od ai tempi di lavorazione in caso di aggiornamenti sopravvenuti nella metodologia tecnologica di esecuzione di particolari lavorazioni.

Quindi in caso di aggiornamento, come peraltro avvenuto con l'introduzione dei commi da 4-bis a 4-septies all'art.26 della legge 109/94, è sempre possibile intervenire su ogni singola voce indicata nell'LP2006.

Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi si sono dovute creare una serie di banche dati complesse relative ai Materiali, alla Mano d'Opera ed ai Noli.

La peculiarità dell'LP2005 è stata confermata anche per LP2006, prevedendo, quindi, la possibilità di aggiornare e proseguire continuamente nella integrazione, modifica, inserimento di prezzi aggiunti di interesse comune o in caso di intervenute modificazioni tipologiche di lavorazioni con l'eliminazione di voci ritenute obsolete.

Per consentire detti obiettivi nell'LP2006, è stata mantenuta la struttura organizzativa dell'LP2005 operando su due livelli distinti: le opere compiute e l'elencazione dei singoli costi dei materiali, mano d'opera, attrezzature e noli oltre alla definizione di prezzi per piccola manutenzione o interventi d'urgenza.

Per facilitare la consultazione ed utilizzo del Listino Prezzi 2005 sono stati altresì suddivisi i due precedenti livelli nella struttura tipologica dei lavori quali le: opere civili, opere di urbanizzazione, opere impianti elettrici, opere impianti meccanici.

La combinazione dei suddetti elementi ha comportato la strutturazione del Listino Prezzi 2006 in n°4 volumi:

- | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ➤ Volume 1.1 | Opere Compiute | Civili ed Urbanizzazioni |
| ➤ Volume 1.2 | Opere Compiute | Impianti Elettrici e Meccanici |
| ➤ Volume 2.1 | Costi unitari e Piccola manutenzione | Civile ed Urbanizzazioni |
| ➤ Volume 2.2 | Costi unitari e Piccola manutenzione | Impianti Elettrici e Meccanici |

In particolare i singoli volumi contengono:

- **Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni**
 - **1C opere compiute civile:**
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
 - **1U opere compiute urbanizzazione**
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
(Fognature, Acquedotto, Strade, Segnaletica stradale, Verde, Arredo urbano, Impianti sportivi)

- **1E opere compiute impianti elettrici**
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
- **1M opere compiute impianti meccanici**
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria

- **2C** opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria
- **2U** opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria
- **MA** mano d'opera
- **MC** materiali opere civili
- **MU** materiali urbanizzazioni
- **NC** noleggi

- **2E** opere compiute impianti elettrici di piccola manutenzione ordinaria
- **MA** mano d'opera
- **ME** materiali impianti elettrici
- **MM** materiali impianti meccanici

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
gr.	sez.		capitolo			opera-attività				tipo					dimensione
1	C	.	0	1	.	0	1	0	.	0	1	0	0		a
						avanzam. 10				avanzam. 10					lettera
1	opere compiute														
2	piccola manutenzione ordinaria														
M	materiali														
	C	opere civili													
	E	impianti elettrici													
	M	impianti meccanici													
	U	urbanizzazione													
M	A	manodopera													
N	C	nolo e trasporti													

VIII

In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che costituiscono la formulazione del prezzo indicando, fra l'altro, le particolari precisazioni inerenti le assistenze murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che sono indicate nel capitolo a cui esse sono associate.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di elementi integrativi o aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all'inizio nel capitolo di riferimento. Tali elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per la voce a cui si riferiscono.

Relativamente alle voci di prezzo, è da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella maniera più ampia possibile con l'indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi, è stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci già descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Quanto sopra ha carattere generale per tutte le lavorazioni inserite nell'LP2006 alle quali si aggiungono le particolari prescrizioni esecutive che l'Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere elaborate nelle "Specifiche Tecniche" integrative al presente LP2006.

Assistenze specialistiche e assistenze murarie

Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali forniti e quindi già comprese e compensate in tutte le opere compiute, quindi sono comprese in tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2..

Nei prezzi delle opere compiute, piccola manutenzione e materiali relativi alle opere civili ed urbanizzazioni (Volume 1.1 e 2.1) ed alle opere di piccola manutenzione per gli impianti elettrici (Volume 2.2-capitoli individuati nel codice 2E), è stato considerato, in ogni valore della "lavorazione", sempre compreso ogni e qualsiasi onere di posa in opera muraria, posa in opera specialistica, assistenza muraria e assistenza specialistica, comunque necessario per la completa e corretta esecuzione delle opere, escluso ogni ulteriore aggravio a carico del Committente.

Le assistenze murarie non sono comprese e quindi da quantificarsi a parte, per le opere compiute relative agli impianti tecnologici, secondo le definizioni delle lavorazioni, soggette ad assistenza muraria, e relative percentuali come riportate al capitolo 1C.28.

A miglior precisazione si riportano le note di consultazione definite nel predetto capitolo:

“ Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute del civile, delle urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Le assistenze e pose in opera murarie non sono invece comprese nei prezzi delle opere compiute degli impianti; gli importi relativi devono essere computati adottando le sotto elencate percentuali, da applicare ai prezzi degli impianti al lordo del ribasso d'asta. Sono esclusi dai corrispettivi degli impianti, che concorrono a determinare l'ammontare delle assistenze murarie, le seguenti prestazioni: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Le percentuali sono state definite per compensare tutte le assistenze murarie, la predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attività che l'impresa debba prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori costi per la Committente.

I valori della sicurezza sono percentuali da applicare agli stessi valori ai quali si applicano le percentuali di assistenza.”

Alla base di tale scelta sono prevalse considerazioni di opportunità e correttezza contabile, finalizzate alla semplificazione e chiarezza dei prezzi, nonché aspetti tecnici connessi all'individuazione e quantificazione delle opere murarie relative all'installazione degli impianti tecnologici ed alla valutazione della percentuale anche in considerazione della loro effettiva esecuzione.

Norme di misura e valutazione

Art. 1. VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto del cantiere, le opere provvisorie a tutela della sicurezza ed incolumità dei lavoratori, le spese generali e gli utili dell'impresa e quant'altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a regola d'arte.

o Valutazione dei Noli

I prezzi dei noli non comprendono i costi interni per la sicurezza in quanto dette voci concorrono, nelle singole analisi prezzo, alla valutazione delle opere compiute "Lavorazioni". Ciò in quanto i noli sono direttamente correlati alla singola "lavorazione" in cui è previsto il loro utilizzo e conseguente applicazione del costo interno per la sicurezza. Pertanto la indicazione del valore unitario dei noli è stato espresso nell'LP2006 ai fini della formulazione di Prezzi Aggiunti o Nuovi Prezzi. Si conferma che i valori unitari dei noli comprendono e compensano il montaggio, lo sfrido, la manutenzione, i consumi energetici, gli spostamenti, il carico, il trasporto, la movimentazione e gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione all'esecuzione delle singole lavorazioni in cui è previsto il loro utilizzo.

Art. 2. PONTEGGI METALLICI

La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata. I prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il mantenimento per le successive manutenzioni.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrerà dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cesserà al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

- **Piani di lavoro dei ponteggi**

I piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero. I prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori.

Art. 3. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

I prezzi fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno all'unità di misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia, il deposito nell'ambito del cantiere o il trasporto ai depositi comunali. L'onere per il carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica è compreso e compensato nel prezzo di applicazione.

L'onere di smaltimento verrà riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

- **Demolizione di fabbricati**

La demolizione dei fabbricati o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, verrà compensata a metro cubo, vuoto per pieno, per la effettiva consistenza computata moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dallo spiccatto o dalla maggiore quota prevista nel progetto, fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; la cubatura di arretramenti a cielo libero verrà dedotta da quella totale.

- **Demolizione di strutture**

La demolizione di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, verrà computata in base alle misure effettive, con deduzione, quindi, di tutti i vuoti.

- **Demolizione di finiture**

Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se non diversamente disposto nelle singole voci di prezzo, verranno computate per la loro superficie effettiva deducendo tutti i vani superiori a 1,00 m²

- **Rimozione di opere da falegname**

La rimozione dei serramenti in genere verrà valutata sulla loro luce ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Tutti gli altri manufatti in legno verranno computati in base alle loro effettive dimensioni.

- **Rimozione opere da fabbro**

I serramenti da rimuovere in metallo, di qualunque natura e dimensione, verranno valutati in luce netta ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento, i tagli, la cernita dei componenti,

il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica di quelli inutilizzabili.

Tutti gli altri manufatti verranno valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.

○ **Rimozione opere da lattoniere**

La lattoneria da rimuovere verrà valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

○ **Bonifica da amianto**

La pulizia e l'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura verrà computato in base alle dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m².

Art. 4. MOVIMENTI DI TERRA

○ **Oneri generali**

Con i prezzi di Listino per gli scavi in genere, l'Impresa dovrà ritenersi compensata per tutti gli oneri e le spese che dovrà sostenere per:

- l'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti, l'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto,
- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni;
- le puntellature, sbadacchiature, le protezioni delle scarpate, le transennature e le segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;
- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i trasporti delle terre, per gli accessi, per garantire la continuità di passaggi e attraversamenti.

La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 0,500 m³ rinvenuti nello scavo è compresa nel relativo prezzo, mentre la demolizione di quelli con cubatura superiore sarà compensata con i relativi prezzi di Listino ed il loro volume verrà detratto da quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terrà alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, delle scampanature e dei franamenti.

I materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di proprietà dell'Amministrazione e all'Impresa incombe l'obbligo di depositarli nell'ambito del cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto.

○ **Scavi di sbancamento**

Il volume degli scavi di sbancamento verrà computato col metodo delle sezioni ragguagliate rilevate, all'atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con l'Impresa.

○ **Scavi a sezione obbligata**

Il volume degli scavi a sezione obbligata sarà determinato geometricamente in base alle dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

- **Scavi a pozzo**

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto all'orizzontale (30° rispetto alla verticale), con un'altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale, superiore a 5,00 m e con un'area della sezione corrente inferiore a 80,00 m².

- **Rilevati e rinterri**

Il volume dei rilevati e rinterri sarà misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri è compreso l'onere per la stesa a strati delle materie negli spessori prescritti e nel computo non dovrà tenersi conto del maggior volume dei materiali che l'Impresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Art. 5. MURATURE

- **Oneri generali**

I prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per l'esecuzione in curva. Sono altresì compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia l'altezza delle murature da eseguire.

- **Murature portanti**

Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume o alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci. Saranno detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con superficie superiore a 0,50 m².

- **Tavolati e divisori**

I tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, sono computati, vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di apertura con superficie superiore a 1,00 m².

Art. 6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- **Strutture**

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base al loro volume escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

I prezzi di Listino comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la mano d'opera, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio

L'impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa darà diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sarà effettuata, ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo è comprensivo oltre che dell'armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in opera.

- **Casseforme**

Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della mano d'opera, alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L'onere delle armature di sostegno delle casseforme è compreso nel prezzo delle stesse fino a 4,00 m di altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

○ **Acciaio per strutture in cemento armato**

La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verrà determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo di Listino comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al banco, le legature, la posa in opera entro le casseforme.

Art. 7. COPERTURE A TETTO

I manti di copertura in tegole e le coperture in lastre si misureranno con criteri geometrici in base allo sviluppo delle falde con deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti dalla copertura con superficie superiore ad 1,00 m².

Art. 8. INTONACI – RASATURE

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si dedurranno i vuoti superiori ad 1.00 m²;
- per gli intonaci e le rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si dedurranno i vuoti superiori a 4,00 m² ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle, voltini.

I prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, l'esecuzione di spigoli rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.

Art. 9. CONTROSOFFITTI

I controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di ventilazione e simili.

I prezzi di Listino comprendono e compensano l'impiego di trabattelli, la fornitura e posa degli elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, l'orditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di progetto.

Art. 10. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sarà effettuata in base alla superficie effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 m².

I prezzi di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa in opera degli isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature, nastrature, fissaggi) atti ad eliminare ponti termici od acustici.

Art. 11. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m² restando, in tal modo, compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

I prezzi di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi, sovrapposizioni, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento a piè d'opera di tutti i materiali.

Art. 12. PAVIMENTI

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m².

I prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a piè d'opera di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo il letto di malta cementizia grassa, l'arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica è compreso nel prezzo il letto di malta cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

Art. 13. RIVESTIMENTI

I rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalità di posa. Nella misurazione si deterranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m²

I prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a piè d'opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.

Art. 14. PIETRE NATURALI E POSE IN OPERA

I manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati secondo il lato di maggiore lunghezza.

Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte secondo le previsioni del Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura media e le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega si applicheranno i prezzi base.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base.

La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi rettilinei sarà misurata per la superficie, il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a piè d'opera; le malte, gli adesivi, le stuccature.

Art. 15. OPERE DA LATTONIERE

I canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline, i pluviali saranno valutati in base agli sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. I prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto a piè d'opera dei manufatti; la posa in opera.

Art. 16. OPERE DA FALEGNAME

Gli infissi come porte, finestre, impennate verranno misurati in base alla superficie con misurazione all'esterno dei telai. Le parti curve verranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.

Salvo specifici criteri di misurazione previsti nei singoli prezzi, gli infissi con superficie inferiore a 1,50 m² verranno ammessi in contabilità per tale superficie minima.

I prezzi di Listino comprendono e compensano lo scarico, l'accatastamento, la custodia, il carico e trasporto a piè d'opera dei manufatti; le mostre, le contromostre, i coprifili; la posa in opera da parte del falegname.

Sono esclusi i controtelai il cui compenso verrà corrisposto separatamente.

Art. 17. OPERE DA FABBRO

I prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere generale quali lo scarico, l'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a piè d'opera dei manufatti; le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro.

I prezzi dei manufatti in ferro comprendono, altresì, la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sarà valutata in base alla massa dei manufatti computando le travature e tutte le parti accessorie.

I serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e compensano tutti gli accessori d'uso con esclusione dei soli vetri.

Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.

I serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del Listino prezzi.

Art. 18. PITTURAZIONI E VERNICIATURE

○ Oneri generali

I prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e compensano la fornitura del materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la mano d'opera ed i piani di lavoro per l'esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verrà compensato a parte il nolo di trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

○ Pitturazioni murali

1 – Pitturazioni per interni

Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai seguenti criteri:

- su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;
- su muri d'ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m², a compenso delle superfici degli squarci;
- su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si opererà la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m² soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;
- su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verrà maggiorata del coefficiente 1,50;
- su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri geometrici verrà maggiorata del coefficiente 1,25

2 – Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli vuoti aventi superficie inferiore a 4,00 m² compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. I singoli vuoti con superficie maggiore di 4,00 m² verranno detratti e si computeranno le superfici relative agli squarci.

○ Verniciatura opere in legno

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si misureranno in base ai seguenti criteri:

- 1- per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la valutazione verrà effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione verticale e comprendente le mostre ed i coprifili. I sopraluce di porte piene saranno valutati maggiorando la superficie di proiezione per il coefficiente 2,50; qualora la verniciatura fosse eseguita su una sola parte, la valutazione verrà effettuata computando la metà della superficie apparente.
- 2- Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente in proiezione verticale sarà maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

- 3- Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sarà maggiorata del coefficiente 2,50.
- 4- Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione sarà maggiorata del coefficiente 3.
- 5- Per gli stipiti, controstopiti, cielini, scossini e simili, la superficie sarà maggiorata del coefficiente 1,50.

○ **Verniciatura opere in metallo**

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si misureranno in base ai seguenti criteri:

- 1 – Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione verrà computata due volte.
- 2 – Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la superficie apparente verrà maggiorata del coefficiente 2,50.
- 3 – Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verrà maggiorata dei seguenti coefficienti:
 - per i tipi semplici con sviluppo dell'area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della superficie di proiezione, si applicherà il coefficiente 1,50:
 - per i tipi complessi con sviluppo dell'area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50% della superficie di proiezione si applicherà il coefficiente 2,50:
 - per i tipi ornati con sviluppo dell'area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie di proiezione si applicherà il coefficiente 3.
- 4 – Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani, transenne e simili) la valutazione sarà effettuata in base allo sviluppo lineare.
- 5 – Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione è aumentata del coefficiente 3.
- 6 – Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata l'area della massima proiezione è aumentata del coefficiente 3.
- 7 – Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, l'area della massima proiezione è aumentata del coefficiente 4.
- 8 – Per i lucernari e velari, l'area della massima proiezione sarà maggiorata del coefficiente 2.
- 9 – Per i grigliati in genere l'area della massima proiezione è aumentata del coefficiente 3.
- 10– Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sarà aumentata del coefficiente 1,50
- 11– Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verrà maggiorata del coefficiente 1,25
- 12– Per i radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sarà maggiorata del coefficiente 3.
- 13– Per le carpenterie in ferro si assumerà lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti combacianti.

Art. 19. PAVIMENTAZIONI ED OPERE STRADALI**○ Precisazioni preliminari**

In alcune descrizioni di voci di prezzo relative ai ripristini in sedi stradali e/o tranviarie, viene indicata la dicitura "in zona centrale" oppure "in zona periferica". Per "zona centrale" si intende l'area del centro urbano interna alla cerchia filoviaria 90/91 (cerchia filoviaria 90/91 esclusa), mentre per "zona periferica" si intende l'area urbana periferica esterna alla cerchia filoviaria 90/91 (cerchia filoviaria 90/91 compresa).

○ Disfacimenti e ripristini

I disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in base alla superficie effettiva. Verrà dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiore a 0,50 m².

○ Massicciate e sottofondi

Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla superficie effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m².

○ Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate in base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50 m².

○ Lavori in sede tranviaria

I prezzi di Listino, nei casi specificati, comprendono e compensano le maggiori difficoltà per l'esecuzione dei lavori in sede tram.

Per sede tranviaria si intende la superficie stradale compresa nei binari e/o nell'interbinario, purché non superi la larghezza di m2,50, nonché le parti laterali esterne ai binari sino alla larghezza massima di m1,50.

Art. 20. TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo con misurazione sull'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o parete e simili.

Art. 21. IMPIANTI ELETTRICI – TELECOMUNICAZIONI – ANTIFURTO - ANTINTRUSIONE

I materiali si intendono consegnati a piè d'opera comprensivi delle minuterie di montaggio e della assistenza specialistica.

Le opere compiute si intendono comprese, oltre alla fornitura, anche l'eventuale lavorazione in officina, il trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a piè d'opera all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di fissaggio specialistiche, scale e ponteggi fino a 4,00 metri. Rimane esclusa l'assistenza muraria come definito all'art. 1C.28 del LP2006 (Volume 1.1).

Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attività di verifica e/o al collaudo, quando richiesto.

E' compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità alle Norme CEI ai sensi della legislazione vigente.

- **Conduttori**

I conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto l'incidenza dello sfrido risulta già compresa nel prezzo. Il prezzo comprende e compensa i collegamenti dei conduttori all'interno delle scatole porta apparecchi, di derivazione o all'interno dei quadri realizzati mediante morsetti idonei all'impiego.

- **Canali e passerelle portacavi**

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo effettivo con misurazione sull'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali.

Normativa tecnica

Relativamente alle voci di prezzo, è da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella maniera più ampia possibile, incluso od escluso. In taluni casi, è stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci già descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Oltremodo all'interno delle predette definizioni o descrizioni delle singole "Lavorazioni" o materiali, sono state riportate le normative di riferimento che regolano le prescrizioni dettate dalla Legislazione vigente o dai rispettivi Organi tecnici preposti alla loro omologazione e certificazione.

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

Le particolari prescrizioni di progettazione e di esecuzione, che regolano ogni singolo intervento, sono trattate e disciplinate nei capitolati speciali d'appalto (CSA), recentemente revisionati ed aggiornati, i quali prevedono le modalità tecniche ed amministrative di progettazione ed esecuzione dei lavori.

In detti CSA, sono altresì definiti i requisiti di prelievo ed esecuzione delle prove per l'accettazione dei materiali e loro componenti, da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, oltre alle modalità di contabilizzazione delle opere eseguite.

Specifiche Tecniche

Posto quanto sino ad ora esposto ed con particolare riferimento alle descrizioni espresse nelle singole voci che compongono il LP2006, il Gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno aggiornare ed integrare le precedenti Normativa Tecnica (approvata con il LP1989).

Ciò al fine evitare una duplicazione fra quanto espresso nella stessa Normativa Tecnica 1989 rispetto alle sopraggiunte innovazioni legislative, normative e tecnologiche.

Infatti mantenere in essere quanto indicato nella Normativa Tecnica 1989, avrebbe creato un palese contrasto con quanto opportunamente ora indicato nelle descrizioni delle singole voci che compongono il LP2006.

L'aggiornamento previsto ed attuato dal Gruppo di lavoro si è quindi rivolto all'individuazione di particolari **"Specifiche Tecniche"**, integrative a quanto previsto nei CSA dal progettista, che l'Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere nell'esecuzione delle opere e loro metodologia tecnologica di realizzazione suddivisa secondo le caratteristiche tipologiche del presente LP2006, a cui si rimanda per ogni puntuale riferimento.

Indice dei volumi

Ogni volume è preceduto dall'indice dettagliato

VOLUME 1.1 OPERE COMPIUTE CIVILI ED URBANIZZAZIONI**1C – OPERE COMPIUTE CIVILE****1C.00 ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, AGGREGATI, ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE**

1C.00.010	CONTROLLI DISTRUTTIVI O DEMI-DISTRUTTIVI	1
1C.00.020	PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE	2
1C.00.030	ANALISI DINAMICHE	4
1C.00.040	PAVIMENTAZIONI STRADALI – PROVE IN SITO	5
1C.00.050	PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMINARI, RICONOSCIMENTO)	5
1C.00.060	PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETÀ INDICE	5
1C.00.070	PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE	6
1C.00.080	PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI COMPRESSIONE EDOMETRICA	6
1C.00.090	PROVE DI PERMEABILITÀ DIRETTE E INDIRETTE	7
1C.00.100	PROVE TRIASSIALI	7
1C.00.110	PROVE DI TAGLIO DIRETTO	7
1C.00.120	PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE	8
1C.00.130	PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITÀ DEI MATERIALI	9
1C.00.140	PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO	9
1C.00.150	PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO	10
1C.00.160	PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO	10
1C.00.170	PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO	10
1C.00.180	PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO MALTE	11
1C.00.190	PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A. E C.A.P.	11
1C.00.200	PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI	11
1C.00.210	PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI	13
1C.00.220	PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI	13
1C.00.230	PAVIMENTAZIONI STRADALI – PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI	14
1C.00.240	PAVIMENTAZIONI STRADALI – PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE	14
1C.00.250	PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI	16
1C.00.260	PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO	17
1C.00.270	PROVE SPECIALI	17
1C.00.300	SONDAGGI GEOGNOSTICI	18
1C.00.350	PROVE PENETROMETRICHE	18
1C.00.400	PROVE DI CARICO SU PALI	18
1C.00.500	VIDEOSPEZIONI	19
1C.00.600	PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI	19
1C.00.650	SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE	19
1C.00.800	VERIFICHE ACUSTICHE	20

1C.01 DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – DISFACIMENTI – PERFORI – TRACCE

1C.01.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	21
1C.01.020	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI	21
1C.01.030	DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI	22
1C.01.040	ALLOGGIAMENTI - TAGLI – CAROTAGGI – PERFORAZIONI	23
1C.01.050	DEMOLIZIONE DI SOLAI – VOLTE	24
1C.01.060	DISFACIMENTI DI TETTI – COPERTURE PIANE – ACCESSORI	25
1C.01.070	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI	26
1C.01.080	RIMOZIONE CONTROSOFFITTI	26
1C.01.090	SCROSTAMENTO INTONACI	26
1C.01.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI	26
1C.01.110	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI	27
1C.01.120	DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI – ZOCCOLINI	27
1C.01.130	RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE	28
1C.01.140	RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME	28
1C.01.150	RIMOZIONE OPERE DA FABBRO	29
1C.01.160	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE	30
1C.01.170	RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO – TERMO – SANITARI	30
1C.01.180	RIMOZIONE TUBAZIONI – CANNE	30

1C.01.200	RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE	31
1C.01.700	ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA	31
1C.01.800	BONIFICA DA AMIANTO	32
1C.02	SCAVI – MOVIMENTI TERRE	34
1C.02.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	34
1C.02.050	SCAVO GENERALE	34
1C.02.100	SCAVI A SEZIONE	34
1C.02.150	SCAVI A MANO	35
1C.02.200	SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE	35
1C.02.250	SCAVI IN PRESENZA ACQUA	36
1C.02.300	ARMATURA PARETI SCAVI – PALANCOLE	36
1C.02.350	RINTERRI	37
1C.02.400	FORMAZIONE RILEVATI	37
1C.02.450	BONIFICA AREE	37
1C.03	PALIFICAZIONI – DIAFRAMMI	38
1C.03.050	PALI PREFABBRICATI INFISSI	38
1C.03.100	PALI GETTATI IN OPERA	38
1C.03.150	MICROPALI	39
1C.03.200	PARATIE – DIAFRAMMI	39
1C.03.250	TIRANTI DI ANCORAGGIO	39
1C.04	OPERE IN CEMENTO ARMATO – INIEZIONI – ANCORAGGI – RIPRISTINI	41
1C.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	41
1C.04.050	GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI	41
1C.04.100	GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE	41
1C.04.150	GETTO DI FONDAZIONI ARMATE	41
1C.04.200	GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE	42
1C.04.250	GETTO DI MURATURE ARMATE	42
1C.04.300	GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.	43
1C.04.350	SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.	43
1C.04.370	UTILIZZO POMPA E VIBRATURA	43
1C.04.400	CASSEFORME PER CEMENTO ARMATO	44
1C.04.450	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	44
1C.04.460	ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI	44
1C.04.500	GIUNTI STRUTTURALI	45
1C.04.550	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE	45
1C.04.600	ANCORAGGI – FISSAGGI	45
1C.04.700	CONSOLIDAMENTO – RIPRISTINO OPERE IN CEMENTO ARMATO	45
1C.04.750	GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI	46
1C.04.800	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI – CONSOLIDAMENTO MURATURE	47
1C.04.810	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI – ARCHITRAVI E TIRANTI	48
1C.04.810	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI – CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA	48
1C.04.830	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI – CONSOLIDAMENTO RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	49
1C.05	SOLAI – PARTIZIONI ORIZZONTALI	51
1C.05.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	51
1C.05.050	SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA	51
1C.05.100	SOLAI MISTI CON TRAVETTI PREFABBRICATI	51
1C.05.150	SOLAI MISTI CON TRAVETTI PRECOMPRESSI	51
1C.05.200	SOLAI SU LASTRE PREFABBRICATE IN CLS	52
1C.05.300	SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA	52
1C.05.350	SOVRAPPREZZI AI SOLAI	52
1C.05.500	VESPAI AERATI	52
1C.05.710	RIPRISTINO STRUTTURE ORIZZONTALI	53

1C.06	MURATURE – TAVOLATI – ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALI.....	54
1C.06.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	54
1C.06.050	MURATURE IN LATERIZIO	54
1C.06.070	TAVOLATI IN LATERIZIO	54
1C.06.100	MURATURE FACCIA A VISTA	54
1C.06.150	MURATURE PERIMETRALI A CASSA VUOTA	55
1C.06.180	MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE	55
1C.06.200	MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI	55
1C.06.250	MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA	57
1C.06.300	MURATURE PORTANTI IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA	57
1C.06.350	MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE	58
1C.06.500	PARETI IN BLOCCHI DI GESSO	58
1C.06.550	CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO	58
1C.06.560	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO	59
1C.06.580	ANCORAGGI.....	59
1C.06.710	RINFORZO MURATURE CON INIEZIONI.....	60
1C.06.720	CONSOLIDAMENTO MURATURE.....	60
1C.06.730	DEUMIDIFICAZIONE MURATURE.....	61
1C.06.740	RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE	61
1C.06.750	MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI	62
1C.06.760	RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI.....	62
1C.07	INTONACI – RASATURE – FINITURE.....	64
1C.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	64
1C.07.040	PREPARAZIONE SUPPORTI.....	64
1C.07.110	INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI	64
1C.07.120	INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI.....	64
1C.07.200	INTONACI INTERNI CON PREMISCELATI	65
1C.07.210	INTONACI INTERNI RUSTICI	65
1C.07.220	INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI	65
1C.07.230	RASATURE INTERNE	65
1C.07.250	INTONACI ESTERNI CON PREMISCELATI	65
1C.07.260	INTONACI RUSTICI ESTERNI	65
1C.07.270	INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI	66
1C.07.280	RASATURE ESTERNE.....	66
1C.07.300	INTONACI COLORATI IN PASTA	66
1C.07.400	INTONACI ISOLANTI.....	66
1C.07.450	SOVRAPPREZZI AGLI INTONACI.....	67
1C.07.690	VERIFICHE DI STABILITÀ INTONACI	67
1C.07.710	RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI	67
1C.07.740	DEUMIDIFICAZIONI – INTONACI DEUMIDIFICANTI.....	68
1C.07.750	INTERVENTI VARI SU INTONACI	68
1C.08	SOTTOFONDI – MASSETTI – CAPPE	70
1C.08.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	70
1C.08.010	SOTTOFONDI IN GHIAIA.....	70
1C.08.050	SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI	70
1C.08.060	SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENTI.....	70
1C.08.100	SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA	70
1C.08.150	MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE	71
1C.08.200	MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE	71
1C.08.250	MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE	71
1C.08.300	PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO	72
1C.08.350	TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDI.....	72
1C.08.450	STRATI SEPARATORI.....	72
1C.08.710	RIPRISTINI DI SOTTOFONDI	72

1C.09	PROTEZIONE ANTINCENDIO	73
1C.09.010	MURATURE REI PER COMPARTIMENTAZIONE	73
1C.09.020	INTONACI SPECIALI REI	73
1C.09.030	CONTROSOFFITTI REI	73
1C.09.040	CHIUSURE REI VARCHI	73
1C.09.060	PROTEZIONI TUBI	74
1C.09.070	PANNELLATURE REI	74
1C.09.100	SIGILLATURE REI GIUNTI	75
1C.09.200	VERNICIATURE IGNIFUGHE	75
1C.09.240	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 – A BATTENTE	75
1C.09.250	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 – A BATTENTE	76
1C.09.260	VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO	77
1C.09.300	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 – SCORREVOLI	77
1C.09.350	PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO	78
1C.09.400	MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI	78
1C.09.450	SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA	79
1C.09.500	ESTINTORI PORTATILI	79
1C.09.510	ESTINTORI CARRELLATI	80
1C.09.700	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	80
1C.09.750	COLLAUDI ESTINTORI	80
1C.10	ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI.....	82
1C.10.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	82
1C.10.050	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE	82
1C.10.100	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE	84
1C.10.150	ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI	86
1C.10.200	ISOLAMENTO TERMICO SOLAI	88
1C.10.250	ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE	90
1C.10.300	RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO	91
1C.10.350	ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA	92
1C.10.400	ISOLAMENTO PONTI TERMICI	92
1C.10.450	ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI	93
1C.10.500	ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE	94
1C.10.530	ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI	95
1C.10.550	ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI	95
1C.11	SISTEMI DI COPERTURA.....	97
1C.11.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	97
1C.11.010	ORDITURE TETTI IN LEGNAME	97
1C.11.020	SOTTOMANTI	97
1C.11.030	COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO	98
1C.11.050	ORDITURE TETTI IN METALLO	99
1C.11.100	MANTI DI COPERTURA	99
1C.11.110	MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO	99
1C.11.120	MANTI IN TEGOLE BITUMINOSE	99
1C.11.130	COPERTURE IN LASTRE RESINA – FIBROCEMENTO	99
1C.11.140	COPERTURE METALLICHE	100
1C.11.150	COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE	101
1C.11.200	ACCESSORI PER COPERTURE	102
1C.11.210	DISSUASORI PER PICCIONI	103
1C.11.240	CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO	103
1C.11.250	CUPOLE CIRCOLARI	103
1C.11.260	CUPOLE QUADRATE	104
1C.11.270	CUPOLE RETTANGOLARI	105
1C.11.700	MANUTENZIONE COPERTURE	106
1C.11.710	RICERCA PERDITE – PULIZIE	106
1C.11.720	RIPARAZIONE MANTI	106
1C.11.730	RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO	107
1C.11.740	RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE	107

1C.12	TUBAZIONI – CANALIZZAZIONI – POZZETTI – FOSSE	108
1C.12.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	108
1C.12.005	RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE, CALDE E FREDDI	108
1C.12.010	TUBI IN PVC	108
1C.12.020	TUBI IN POLIETILENE (PEAD – PEHD)	111
1C.12.030	TUBI IN POLIPROPILENE	113
1C.12.040	TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE	114
1C.12.050	TUBI IN GHISA	115
1C.12.060	TUBI IN GRES	116
1C.12.070	TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO	118
1C.12.080	TUBI IN CALCESTRUZZO	118
1C.12.100	TUBI PER DRENAGGIO	120
1C.12.150	TUBI PER CAVIDOTTI	121
1C.12.180	SOSTEGNI CONDOTTE	123
1C.12.200	ESALAZIONI CUCINE, BAGNI, CANNE FUMARIE	123
1C.12.210	CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO	123
1C.12.220	CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO	123
1C.12.230	CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE	124
1C.12.210	CANNE FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO	124
1C.12.250	CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE	125
1C.12.300	CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE	125
1C.12.350	CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE	126
1C.12.360	CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE – RAME ESTERNO	128
1C.12.400	TORRINI DI AERAZIONE	129
1C.12.460	CAMERETTE PER FOGNATURA – ESEGUITE IN OPERA	130
1C.12.470	PREFABBRICATI VARI	130
1C.12.550	FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI	130
1C.12.600	POZZETTI E CAMERETTE IN RESINA	130
1C.12.610	POZZETTI – CHIUSINI	130
1C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	133
1C.13.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	133
1C.13.050	PREPARAZIONI	133
1C.13.100	BARRIERA AL VAPORE	133
1C.13.150	MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE	133
1C.13.200	MANTI SINTETICI	134
1C.13.250	PROTEZIONI BENTONITICHE	135
1C.13.300	DRENAGGI	135
1C.13.400	VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI	136
1C.13.450	SIGILLANTI IMPERMEABILI	136
1C.13.500	OPERE COMPLEMENTARI	138
1C.13.700	RIPARAZIONE DI MANTI IMPERMEABILI	138
1C.13.710	RIPARAZIONI PIANI PENDENZE	138
1C.13.720	RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI	139
1C.14	LATTONIERE	140
1C.14.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	140
1C.14.050	GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE	140
1C.14.100	PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE	140
1C.14.150	COLMI VENTILATI	141
1C.14.200	TERMINALI PLUVIALI	141
1C.14.250	BOCCHETTONI E ACCESSORI	141
1C.14.300	CANALI DI GRONDA IN PVC	141
1C.14.700	RIPRISTINI LATTONERIE	141

1C.15	OPERE IN VETROCEMENTO E CEMENTO DECORATIVO.....	143
1C.15.000	OPERE IN VETROCEMENTO	143
1C.15.050	SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICI.....	143
1C.15.100	SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA	143
1C.15.150	SOVRAPPREZZI.....	143
1C.15.300	OPERE IN CEMENTO DECORATIVO	143
1C.15.310	MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO	143
1C.15.350	LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI.....	144
1C.15.400	FORMAZIONE DI FASCE E CORNICI	144
1C.15.450	INTONACI DECORATIVI	145
1C.15.700	RIPRISTINI CORNICI.....	145
1C.16	PAVIMENTI PER ESTERNO	146
1C.16.020	PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO	146
1C.16.050	PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE	146
1C.16.060	SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI.....	147
1C.16.100	PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO	147
1C.16.150	PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO.....	148
1C.16.200	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO	148
1C.16.250	PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO	149
1C.16.300	PAVIMENTI IN GETTO	149
1C.17	OPERE IN PIETRA NATURALE	150
1C.17.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	150
1C.17.050	LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE	150
1C.17.100	LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETRE DURE	151
1C.17.150	POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE.....	151
1C.17.200	FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRA TENERA	152
1C.17.250	FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE.....	152
1C.17.500	FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE.....	152
1C.17.550	FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE	154
1C.17.600	FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE	155
1C.17.650	FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI.....	155
1C.17.660	FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATI IN OPERA.....	156
1C.18	PAVIMENTI INTERNI.....	157
1C.18.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	157
1C.18.010	LAVORI DI PREPARAZIONE	157
1C.18.020	PAVIMENTI INDUSTRIALI.....	157
1C.18.100	PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO	158
1C.18.150	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE	158
1C.18.200	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE	159
1C.18.250	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE	160
1C.18.300	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE.....	161
1C.18.350	PAVIMENTI SOPRAELEVATI.....	162
1C.18.400	PAVIMENTI IN LEGNO	163
1C.18.450	PAVIMENTI VINILICI.....	164
1C.18.500	PAVIMENTI IN GOMMA	166
1C.18.550	PAVIMENTI IN LINOLEUM	167
1C.18.600	ZOCCOLINI	168
1C.18.650	OPERE VARIE DI FINITURA.....	168
1C.19	RIVESTIMENTI	170
1C.19.050	RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA	170
1C.19.100	RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI	170
1C.19.150	RIVESTIMENTI ESTERNI IN CLINKER	171
1C.19.200	RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA	171
1C.19.250	RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI.....	172

1C.20	CONTROSOFFITTI – PARETI MOBILI	173
1C.20.050	CONTROSOFFITTI IN GESSO	173
1C.20.100	CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE	173
1C.20.150	CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO	173
1C.20.200	CONTROSOFFITTI IN DOGHE ALLUMINIO	174
1C.20.250	CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO	175
1C.20.300	CONTROSOFFITTI GRIGLIATI	175
1C.20.350	CONTROSOFFITTI IN DOGHE PVC	175
1C.20.400	FINITURE PER CONTROSOFFITTI	175
1C.20.500	PARETI MOBILI	175
1C.20.690	SAGGI PER VERIFICHE	176
1C.20.700	RIPRISTINI CONTROSOFFITTI	176
1C.21	OPERE DA FALEGNAME	178
1C.21.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	178
1C.21.050	SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO	178
1C.21.100	SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC	179
1C.21.150	AVVOLGIBILI	179
1C.21.200	PORTE - IMPENNATE	180
1C.21.250	PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA	181
1C.21.300	RIVESTIMENTI	182
1C.21.350	OPERE VARIE – VALUTAZIONE A VOLUME	182
1C.21.400	OPERE VARIE	182
1C.21.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO	183
1C.22	OPERE DA FABBRO	185
1C.22.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	185
1C.22.020	CARPENTERIA METALLICA	185
1C.22.040	PARAPETTI – INFERRIATE – CANCELLI	185
1C.22.050	PARAPETTI IN PVC	185
1C.22.060	GRIGLIATI ELETTROSALDATI	185
1C.22.080	FERRAMENTA – MANUFATTI VARI - CORRIMANI	186
1C.22.100	LAVORAZIONI	186
1C.22.150	SERRAMENTI IN FERRO	187
1C.22.200	SERRANDE AVVOLGIBILI E BASCULANTI	187
1C.22.250	SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE	188
1C.22.300	SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO	189
1C.22.350	CHIUDIPIRTE – COMANDI A DISTANZA	189
1C.22.400	AVVOLGIBILI – TENDE – VENEZIANE – ZANZARIERE - FRANGISOLE	190
1C.22.450	RECINZIONI IN RETE	191
1C.22.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO	193
1C.23	OPERE DA VETRAIO	195
1C.23.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	195
1C.23.050	VETRI STAMPATI	195
1C.23.100	VETRI RETINATI	195
1C.23.150	CRISTALLI	195
1C.23.200	VETRATE ISOLANTI	195
1C.23.250	CRISTALLI TEMPERATI	196
1C.23.300	CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI	196
1C.23.350	CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI	196
1C.23.370	VETRO TRAFILATO – SAGOMATO	196
1C.23.400	LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO	197
1C.23.450	PELLICOLE DI SICUREZZA	197
1C.23.470	DISCHI PER FORI PASSA VOCE	198
1C.23.500	POSE IN OPERA (ESCLUSA FORNITURA)	198
1C.23.550	MOLATURA BORDI	198
1C.23.600	ESECUZIONE FORI	199
1C.23.650	FINITURE SUPERFICIALI	199
1C.23.700	OPERE DI MANUTENZIONE	199

1C.24	OPERE DA VERNICIATORE.....	200
1C.24.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	200
1C.24.050	SABBIATURE – PULIZIE	200
1C.24.100	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE	200
1C.24.120	PITTURAZIONI MURALI INTERNE	201
1C.24.140	PITTURAZIONI MURALI ESTERNE	201
1C.24.160	RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNI E INTERNI)	202
1C.24.180	PITTURAZIONI PROTETTIVE	202
1C.24.190	PROTEZIONE ANTIGRAFFITI	203
1C.24.200	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO	203
1C.24.220	VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO	203
1C.24.300	PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE	204
1C.24.320	VERNICIATURE ANTIRUGGINE	204
1C.24.340	VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI	204
1C.24.350	VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI	205
1C.24.360	VERNICIATURA PISCINE E FONTANE	205
1C.24.400	CICLI DI VERNICIATURA	205
1C.24.500	TAPPEZZERIE – FORNITURA E POSA	206
1C.24.520	SOLO POSA TAPPEZZERIE	206
1C.24.700	ATTIVITÀ MANUTENZIONE	206
1C.24.710	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE	207
1C.24.720	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE	207
1C.24.730	PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE	207
1C.24.750	RIMOZIONE GRAFFITI – SVERNICIATURE	207
1C.24.770	PULIZIA PROTEZIONE	207
1C.25	OPERE DI RESTAURO	209
1C.25.050	SCAVI IN ZONE ARCHEOLOGICHE	209
1C.25.100	OPERE MONUMENTALI IN PIETRA	209
1C.25.110	OPERAZIONI PRELIMINARI	209
1C.25.120	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	210
1C.25.130	TRATTAMENTI BIOCIDA	211
1C.25.140	PULITURA MANUFATTI LAPIDEI	211
1C.25.200	RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI	212
1C.25.220	INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONI	213
1C.25.250	STUCCATURE ELEMENTI LAPIDEI	214
1C.25.300	OPERE DI PROTEZIONE	214
1C.26	OPERE CIMITERIALI	215
1C.26.010	DISFACIMENTO E RIFACIMENTO CAMPI	215
1C.26.050	LOCULI PREFABBRICATI – PIASTRE DI CHIUSURA	215
1C.26.100	OSSARI PREFABBRICATI – PIASTRE DI CHIUSURA	216
1C.26.140	SOLA POSA LASTRE – LASTRINE IN MARMO	217
1C.26.150	FORNITURA E POSA LASTRE E LASTRINE	217
1C.26.190	SOLA POSA FASCE – FASCETTE – ZOCCOLO – CIMASA	218
1C.26.200	FORNITURA E POSA FASCE – FASCETTE – ZOCCOLO – CIMASA	218
1C.26.240	SOLA POSA CORDOLI – CUNETTE	219
1C.26.250	FORNITURA E POSA CORDOLI – CUNETTE	219
1C.26.300	SOLA POSA SEGNI FUNEBRI	219
1C.26.400	INCISIONI	220
1C.26.450	ACCESSORI DI FISSAGGIO	221
1C.26.700	MANUTENZIONE	221
1C.27	SMALTIMENTO RIFIUTI	222
1C.27.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	222
1C.27.050	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA PER LO SMALTIMENTO	222
1C.28	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI	223
1C.28.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	223
1C.28.050	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI	223

1C.29	ELEMENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO	224
1C.29.010	PARASPIGOLI	224
1C.29.020	PARACOLPI	224
1C.29.050	CORRIMANO	224

1U – OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI

1U.01	OPERE DI FOGNATURA	225
1U.01.010	DEMOLIZIONI- RIMOZIONI – OPERE PRELIMINARI	225
1U.01.030	MURATURE – MANUFATTI	226
1U.01.100	IMMISSIONI	226
1U.01.110	TUBAZIONI SIGILLATURE – RINFIANCHI	227
1U.01.150	RIVESTIMENTI	227
1U.01.160	RIVESTIMENTI CON GUAINA	227
1U.01.200	CONSOLIDAMENTI – RIPRISTINI	228
1U.01.250	ALLACCIAMENTI	229
1U.01.300	SPURGHİ	230
1U.01.400	ACCESSORI	230
1U.01.500	RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE	230
1U.04	OPERE STRADALI	231
1U.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	231
1U.04.010	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI	231
1U.04.020	DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE	231
1U.04.030	RIMOZIONE BARRIERE STRADALI	233
1U.04.040	RIMOZIONE ARREDI	233
1U.04.050	RIMOZIONE CHIUSINI – POZZETTI	233
1U.04.100	OPERE COMPIUTE	234
1U.04.110	MASSICCIATE – SOTTOFONDI – RINFORZI E DRENAGGI	234
1U.04.120	PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	236
1U.04.130	MARCIAPIEDI	239
1U.04.140	CORDONATURE – PARACARRI – IN PIETRA	239
1U.04.145	CORDONATURE IN CALCESTRUZZO	240
1U.04.150	SCIVOLI – BARRIERE STRADALI	241
1U.04.160	FORNITURA E POSA CHIUSINI, GRIGLIE E SIMILARI	242
1U.04.170	CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE	243
1U.04.180	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE	245
1U.04.190	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE	246
1U.04.200	SIGILLI IN GHISA	246
1U.04.210	SIGILLI E BOTOLE IN FERRO	247
1U.04.220	GRIGLIE E GRIGLIATI	249
1U.04.230	SIGILLATURE – PULIZIE	249
1U.04.250	ARCHETTI – TRANSENNE – DISSUASORI – POZZETTI	249
1U.04.270	GIUNTI STRUTTURALI	250
1U.04.300	SOLE POSE IN OPERA	250
1U.04.310	SOLA POSA PAVIMENTI	250
1U.04.320	SOLA POSA CORDONATURE	252
1U.04.330	SOLA POSA CHIUSINI – GRIGLIE – POZZETTI ELETTORALI	253
1U.04.340	LAVORAZIONE PIETRE	254
1U.04.400	RIPRISTINI	255
1U.04.430	RIPRISTINI PAVIMENTI VARI	255
1U.04.440	RIPRISTINI CORDONATURE	257
1U.04.450	RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE	257
1U.04.500	PAVIMENTAZIONI COMPLETE	257

1U.05	SEGNALETICA STRADALE	258
1U.05.010	RIMOZIONI – CANCELLATURE.....	258
1U.05.050	DELIMITAZIONE CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO.....	258
1U.05.100	SEGNALETICA ORIZZONTALE	258
1U.05.120	APPLICAZIONE PITTURE	259
1U.05.150	SEGNALETICA VERTICALE	259
1U.05.180	SEGNALETICA ELETTRONICA A LED.....	259
1U.05.200	RALLENTATORI IN OPERA	260
1U.05.210	DELINEATORI IN OPERA	260
1U.05.220	SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA	260
1U.05.250	ACCESSORI VARI IN OPERA.....	260
1U.05.300	SOLE POSA IN OPERA.....	261
1U.05.310	SOLA POSA SEGNALI	261
1U.05.320	SOLA POSA RALLENTATORI.....	261
1U.05.330	SOLA POSA DELINEATORI.....	261
1U.05.340	SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI.....	261
1U.05.350	SOLA POSA ACCESSORI VARI	261
 1U.06	 OPERE A VERDE – ARREDO URBANO.....	 262
1U.06.010	PREPARAZIONE DEL TERRENO.....	262
1U.06.020	DRENAGGI	262
1U.06.040	PACCIAMATURA – STUOIE ANTIEROSIONE	262
1U.06.050	ROCCAGLIE	263
1U.06.070	PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA	264
1U.06.100	PAVIMENTO CARRABILE	264
1U.06.120	PAVIMENTI ERBOSI ARMATI.....	265
1U.06.140	PAVIMENTI IN LEGNO	265
1U.06.150	PAVIMENTI IN GOMMA	266
1U.06.180	FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI	267
1U.06.200	OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE.....	268
1U.06.210	PIANTE LATIFOGLIE.....	269
1U.06.220	PIANTE CONIFERE	271
1U.06.230	PIANTE CONIFERE NANE.....	272
1U.06.240	ARBUSTI.....	273
1U.06.250	SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI.....	274
1U.06.260	PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE.....	275
1U.06.270	PIANTE DI BRUGHIERA	276
1U.06.280	ROSAI	276
1U.06.290	GRAMINACEE – BAMBU'.....	277
1U.06.300	PIANTE ACQUATICHE.....	277
1U.06.310	FELCI - PIANTE AROMATICHE	277
1U.06.320	SPECIE BULBOSE	278
1U.06.360	RECINZIONI – OPERE IN LEGNO.....	278
1U.06.380	PANCHE – PANCHINE - TAVOLI	279
1U.06.400	ARREDI – ACCESSORI.....	280
1U.06.450	GIOCHI.....	281
1U.06.470	ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI.....	287
1U.06.480	DEMOLIZIONE GIOCHI.....	287
1U.06.500	PULIZIA E CICLI DI MANUTENZIONE ANNUALE AIUOLE E ALBERI	287
1U.06.510	PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE	287
1U.06.530	MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI	288
1U.06.550	MANUTENZIONE SIEPI.....	289
1U.06.570	MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE	289
1U.06.580	POTATURE PIANTE	291
1U.06.590	ABBATTIMENTO PIANTE	295
1U.06.600	MANUTENZIONE ARREDI.....	298
1U.06.700	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	299
1U.06.900	ANALISI DI STABILITÀ	308

1U.07	IMPIANTI SPORTIVI.....	310
1U.07.010	PAVIMENTI SPORTIVI IN GOMMA.....	310
1U.07.030	PAVIMENTI SPORTIVI VINILICI.....	311
1U.07.050	PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO.....	311
1U.07.070	MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA.....	313
1U.07.080	PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA.....	314
1U.07.100	SEGNATURE AREE GIOCO	315
1U.07.150	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER PISCINE.....	315
1U.07.160	PEZZI SPECIALI CERAMICA PER PISCINE	316
1U.07.180	ACCESSORI PER PISCINE	317

VOLUME 1.2 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI**1E IMPIANTI ELETTRICI**

1E.01	IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI	1
1E.01.010	DISPERSORI	1
1E.01.020	MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE	1
1E.01.030	SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE	2
1E.01.040	SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI	5
1E.01.050	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI	7
1E.02	CAVI E VIE CAVI	12
1E.02.010	TUBAZIONI ELETTRICHE	12
1E.02.020	CASSETTE E SCATOLE	13
1E.02.030	CANALI E PASSERELLE	14
1E.02.040	CAVI ELETTRICI	17
1E.02.050	BLINDOSBARRE	25
1E.02.060	DERIVAZIONI D'IMPIANTO	29
1E.03	QUADRI ELETTRICI	35
1E.03.020	APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE	35
1E.03.030	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE	35
1E.03.040	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE	45
1E.03.050	INTERRUTTORI DI MANOVRA	54
1E.03.060	FUSIBILI - CONTATTORI - AUSILIARI DI COMANDO	56
1E.03.070	QUADRI ELETTRICI	58
1E.03.080	APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI	64
1E.04	APPARECCHIATURE PACKAGE	68
1E.04.010	TRASFORMATORI MT/BT	68
1E.04.020	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'	68
1E.04.030	GRUPPI ELETTROGENI	74
1E.04.040	RIFASAMENTO	75
1E.04.050	CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER)	77
1E.05	APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE	82
1E.05.010	PRESE A NORME IEC	82
1E.05.020	APPARECCHI DI COMANDO - PRESE E SPINE	85
1E.06	ILLUMINAZIONE	89
1E.06.010	ILLUMINAZIONE AD INCANDESCENZA	89
1E.06.020	ILLUMINAZIONE A SCARICA	90
1E.06.030	SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE	97
1E.06.040	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	98
1E.06.050	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99
1E.07	IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO	101
1E.07.010	SISTEMA UTP	101
1E.07.020	SISTEMA FTP	101
1E.07.030	SISTEMA FIBRA OTTICA	102
1E.07.040	COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE	102
1E.07.050	QUADRI E ARMADI	102
1E.08	ANTINTRUSIONE	105
1E.08.010	CENTRALI	105
1E.08.020	TASTIERE E ORGANI DI COMANDO	105
1E.08.030	SENSORI	105
1E.08.040	AVVISATORI	106

1E.08.050	COMBINATORI TELEFONICI	107
1E.08.060	ALIMENTAZIONE	107
1E.08.070	CAVI	107
1E.08.080	IMPIANTI ELETTRACUSTICI	108
1E.09	TVCC – CONTROLLO ACCESSI	111
1E.09.010	MONITOR	111
1E.09.020	TELECAMERE	111
1E.09.030	OBIETTIVI	112
1E.09.040	ACCESSORI PER TVCC	113
1E.09.050	CAVI PER TVCC	115
1E.10	IMPIANTI TV	117
1E.10.010	ANTENNE	117
1E.10.020	ELETTRONICA DA PALO	120
1E.10.030	CENTRALI DI TESTA TV E SAT	124
1E.10.040	DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA	125
1E.10.050	CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA	126
1E.10.060	COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE	127
1E.10.070	CAVI PER IMPIANTI TV	130
1E.10.080	DERIVAZIONI D'IMPIANTO	130
1E.11	CITOFONIA – VIDEOCITOFONIA	131
1E.11.010	CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI	131
1E.11.020	IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI	135
1E.11.030	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE	136
1E.11.040	IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI	137
1E.11.050	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE	139
1E.11.060	PULSANTIERE ESTERNE	139
1E.11.070	CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE	145
1E.11.080	CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA	149
1E.12	AUTOMAZIONE	150
1E.12.010	AUTOMAZIONE PER CANCELLI	150
1E.12.020	CENTRALINE	150
1E.12.030	ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	150
1E.12.040	BARRIERE AUTOMATIZZATE	152
1E.12.050	CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	152
1E.12.060	SISTEMA BUS	152
1E.13	IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO	155
1E.13.010	CENTRALI ANALOGICHE	155
1E.13.020	RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE	155
1E.13.030	CENTRALI CONVENZIONALI	157
1E.13.040	RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI	157
1E.13.050	RIVELAZIONE GAS	160
1E.13.060	MISCELLANEA	161
1E.13.070	APPARECCHI DI SEGNALAZIONE	161
1E.14	IMPIANTI ASCENSORI	163
1E.14.010	IMPIANTI ASCENSORE	163
1E.14.020	MONTACARROZZELLE	164
1E.14.030	MONTACARICHI	165
1E.14.040	MONTAVIVANDE – MONTALIBRI	165
1E.14.050	MAGGIORAZIONI	166
1E.15	IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA	167
1E.15.010	IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA	167
1M	IMPIANTI MECCANICI	

1M.01	APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE.....	169
1M.01.010	CALDAIETTE MURALI.....	169
1M.01.020	CALDAIE IN ACCIAIO.....	169
1M.01.030	CALDAIE IN GHISA.....	171
1M.01.040	ALTRE CALDAIE.....	173
1M.01.050	BRUCIATORI DI METANO.....	173
1M.01.060	BRUCIATORI DI GASOLIO.....	176
1M.01.070	APPARECCHI VARI PER IMPIANTI GASOLIO.....	177
1M.01.080	ALTRI BRUCIATORI.....	179
1M.01.090	GRUPPI TERMICI.....	179
1M.01.100	GENERATORI D'ARIA CALDA.....	181
1M.01.110	CONDOTTI PER FUMI.....	182
1M.01.120	APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE.....	183
1M.02	APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO.....	184
1M.02.010	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI.....	184
1M.02.020	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI CON FREECOOLING.....	194
1M.02.030	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI.....	195
1M.02.040	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA.....	197
1M.02.050	POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI.....	202
1M.02.060	POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI.....	205
1M.02.070	POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA.....	206
1M.02.080	ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE.....	207
1M.02.090	TORRI DI RAFFREDDAMENTO.....	208
1M.03	APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE.....	213
1M.03.010	SERBATOI PER ACQUA POTABILE.....	213
1M.03.020	SERBATOI AUTOCLAVE E PRE - AUTOCLAVE.....	214
1M.03.030	POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA.....	215
1M.03.040	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA.....	216
1M.03.050	FILTRAZIONE ACQUA.....	220
1M.03.060	TRATTAMENTO ACQUA.....	221
1M.03.070	BOLLITORI.....	222
1M.03.080	SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO.....	223
1M.03.090	APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE.....	225
1M.04	ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE.....	228
1M.04.010	SCAMBIATORI DI CALORE.....	228
1M.04.020	VASI D'ESPANSIONE.....	229
1M.04.030	POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA.....	230
1M.04.040	SERBATOI INERZIALI.....	234
1M.04.050	COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI.....	235
1M.04.060	STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA.....	236
1M.05	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI.....	238
1M.05.010	SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA.....	238
1M.05.020	SEZIONI FILTRANTI.....	239
1M.05.030	SEZIONI DI RECUPERO CALORE.....	240
1M.05.040	SEZIONI DI RISCALDAMENTO.....	241
1M.05.050	SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO.....	242
1M.05.060	SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE.....	243
1M.05.070	SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA.....	245
1M.05.080	SEZIONI SPECIALI.....	246
1M.05.090	AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO.....	246
1M.05.100	AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI.....	249
1M.06	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI.....	251
1M.06.010	TERMOVENTILATORI.....	251
1M.06.020	CONDIZIONATORI.....	251
1M.07	CONDIZIONATORI AUTONOMI.....	253

1M.07.010	CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO	253
1M.07.020	CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF – TOP	253
1M.07.030	SISTEMI SPLIT	254
1M.07.040	SISTEMI MULTI – SPLIT	255
1M.08	VENTILATORI	258
1M.08.010	VENTILATORI CENTRIFUGHI	258
1M.08.020	VENTILATORI ASSIALI	260
1M.08.030	TORRINI	261
1M.09	DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA.....	264
1M.09.010	SERRANDE.....	264
1M.09.020	CASSETTE MISCELATRICI	266
1M.09.030	BATTERIE DI POST - RISCALDAMENTO A CANALE	266
1M.09.040	DIFFUSORI	267
1M.09.050	BOCCHETTE DI MANDATA	269
1M.09.060	GRIGLIE DI RIPRESA.....	269
1M.09.070	GRIGLIE DI TRANSITO	269
1M.09.080	GRIGLIE ESTERNE	270
1M.09.090	VALVOLE DI VENTILAZIONE	270
1M.09.100	CONDOTTI FLESSIBILI	270
1M.09.110	TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTE	271
1M.09.120	CANALI	271
1M.10	TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE.....	273
1M.10.010	VENTILCONVETTORI	273
1M.10.020	AEROCONDIZIONATORI	275
1M.10.030	RADIATORI E CONVETTORI	276
1M.10.040	AEROTERMI	280
1M.10.050	SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO	282
1M.10.060	SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO.....	282
1M.10.070	SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE.....	283
1M.10.080	TRAVI INDUTTIVE	284
1M.10.090	INDUTTORI	286
1M.10.100	DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE	287
1M.10.110	UMIDIFICATORI DA AMBIENTE	287
1M.10.120	ALTRI TERMINALI	288
1M.10.130	DERIVAZIONI PER TERMINALI	288
1M.11	TERMINALI IDRO-SANITARI.....	289
1M.11.010	VASI IGIENICI	289
1M.11.020	LAVABI	289
1M.11.030	BIDET	290
1M.11.040	VASCHE DA BAGNO.....	290
1M.11.050	DOCCE.....	290
1M.11.060	LAVELLI E LAVATOI.....	291
1M.11.070	ALTRI APPARECCHI SANITARI	291
1M.11.080	SISTEMI SANITARI PER DISABILI	292
1M.11.090	SCALDABAGNI.....	293
1M.11.100	COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI	295
1M.11.110	IRRIGAZIONE	296
1M.12	ANTINCENDIO	298
1M.12.010	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO	298
1M.12.020	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI	299
1M.12.030	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER	302
1M.12.040	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS	303
1M.12.050	ESTINTORI	304
1M.13	VALVOLAME.....	305
1M.13.010	VALVOLE A SFERA.....	305

1M.13.020	VALVOLE A FARFALLA	307
1M.13.030	SARACINESCHE	307
1M.13.040	VALVOLE A FLUSSO AVVIATO	310
1M.13.050	VALVOLE DI RITEGNO	313
1M.13.060	VALVOLE A GLOBO	317
1M.13.070	VALVOLE A FLUSSO LIBERO	317
1M.13.080	VALVOLE A DISCO	318
1M.13.090	RUBINETTI A MASCHIO	318
1M.13.100	VALVOLE DI SICUREZZA	318
1M.13.110	VALVOLE SPECIALI	320
1M.13.130	FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	322
1M.13.140	COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI	325
1M.13.150	VALVOLE PER ANTINCENDIO	325
1M.13.160	VALVOLE PER RADIATORI	327
1M.13.170	VALVOLE PER METANO	327
1M.14	TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE	329
1M.14.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO	329
1M.14.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO	330
1M.14.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX	330
1M.14.040	TUBAZIONI IN RAME	332
1M.14.050	TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (PEAD)	333
1M.14.060	TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE)	336
1M.15	TUBAZIONI PRE - ISOLATE	339
1M.15.010	TUBAZIONI PRE - ISOLATE IN ACCIAIO NERO	339
1M.16	VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI	342
1M.16.010	VERNICIATURE	342
1M.16.020	ISOLAMENTI ACUSTICI	342
1M.16.030	COIBENTAZIONI PER CANALI	342
1M.16.040	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC	343
1M.16.050	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO μ 3.000	345
1M.16.060	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO μ 5.000	346
1M.16.070	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO μ 7.000	348
1M.16.080	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI	350
1M.16.090	FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI	351
1M.16.100	COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI	351
1M.16.110	COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI	352
1M.17	REGOLAZIONE AUTOMATICA	353
1M.17.010	VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA	353
1M.17.020	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE	353
1M.17.030	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE	354
1M.17.040	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE	354
1M.17.050	SERVOCOMANDI PER SERRANDE	355
1M.17.060	STRUMENTAZIONE	355
1M.17.070	REGOLATORI	356
1M.17.080	SISTEMI DI SUPERVISIONE	356
1M.18	APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE	358
1M.18.010	APPARECCHIATURE PER CUCINE	358
1M.18.020	APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE	358

VOLUME 2.1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE CIVILE ED URBANIZZAZIONI**2C OPERE COMPIUTE PICCOLA MANUTENZIONE**

2C.01	RIMOZIONI, TRACCE – PICCOLA MANUTENZIONE	1
2C.01.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI.....	1
2C.01.120	RIMOZIONE RIVESTIMENTI – ZOCCOLINI	1
2C.01.140	RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME	1
2C.01.170	RIMOZIONE APPARECCHI IDRO - TERMO SANITARI.....	2
2C.01.700	TRACCE.....	2
2C.04	OPERE IN CEMENTO ARMATO – PICCOLA MANUTENZIONE	3
2C.04.010	MAGRONE SOTTOFONDAZIONI – PICCOLA MANUTENZIONE.....	3
2C.04.020	FONDAZIONI NON ARMATE – PICCOLA MANUTENZIONE	3
1C.04.030	FONDAZIONI ARMATE – PICCOLA MANUTENZIONE	3
1C.04.040	MURI LEGGERMENTE ARMATI – PICCOLA MANUTENZIONE	3
1C.04.050	MURI ARMATI – PICCOLA MANUTENZIONE	3
1C.04.060	PILASTRI, TRAVI, RAMPE – PICCOLA MANUTENZIONE.....	4
2C.05	SOLAI – PICCOLA MANUTENZIONE	5
2C.05.690	PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI	5
2C.06	MURATURE, TAVOLATI – PICCOLA MANUTENZIONE.....	6
2C.06.690	SAGGI PER VERIFICHE	6
2C.06.750	MODIFICHE MURATURE	6
2C.06.760	RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI.....	7
2C.07	INTONACI – PICCOLA MANUTENZIONE.....	8
2C.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	8
2C.07.690	VERIFICHE DI STABILITA'.....	8
2C.07.710	RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI	8
2C.08	SOTTOFONDI, MASSETTI – PICCOLA MANUTENZIONE.....	10
2C.08.710	RIPRISTINI DI SOTTOFONDI	10
2C.09	PROTEZIONE ANTINCENDIO – PICCOLA MANUTENZIONE.....	11
2C.09.450	SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA	11
2C.11	COPERTURE – PICCOLA MANUTENZIONE.....	12
2C.11.710	RICERCA PERDITE – PULIZIE	12
2C.11.740	RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE.....	12
2C.12	TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI – PICCOLA MANUTENZIONE.....	13
2C.12.700	ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE	13
2C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE – PICCOLA MANUTENZIONE	15
2C.13.710	RIPARAZIONI PIANI PENDENZE	15
2C.13.720	RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI	15

2C.18	PAVIMENTI INTERNI – PICCOLA MANUTENZIONE	16
2C.18.700	RAPPEZZI PAVIMENTI.....	16
2C.19	RIVESTIMENTI – PICCOLA MANUTENZIONE	17
2C.19.700	RAPPEZZI RIVESTIMENTI	17
2C.20	CONTROSOFFITTI – PICCOLA MANUTENZIONE	18
2C.20.690	SAGGI PER VERIFICHE	18
2C.20.700	RIPRISTINI CONTROSOFFITTI	18
2C.21	OPERE DA FALEGNAME – PICCOLA MANUTENZIONE	19
2C.21.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO	19
2C.22	OPERE DA FABBRO – PICCOLA MANUTENZIONE	21
2C.22.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FABBRO	21
2C.23	OPERE DA VETRAIO – PICCOLA MANUTENZIONE.....	23
2C.23.700	OPERE DI MANUTENZIONE	23
2C.24	OPERE DA VERNICIATORE – PICCOLA MANUTENZIONE	24
2C.24.710	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE.....	24
2C.24.720	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE	24
2C.24.730	PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE.....	24
2C.24.750	RIMOZIONE GRAFFITI – SVERNICIATURE	24
2C.24.770	PULIZIA PROTEZIONE	24
2U	URBANIZZAZIONI – STRADE - PICCOLA MANUTENZIONE	
2U.04	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI.....	25
2U.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	25
2U.04.010	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI	25
2U.04.020	DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE	25
2U.04.030	RIMOZIONE BARRIERE STRADALI	26
2U.04.040	RIMOZIONE ARREDI.....	26
2U.04.250	ARCHETTI – TRANSENNE – DISSUASORI - POZZETTI	26
2U.04.350	SOLA POSA OPERE VARIE	26
2U.04.410	RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE.....	27
2U.04.420	RIPRISTINI MARCIAPIEDI	28
2U.04.430	RIPRISTINI PAVIMENTI	28
2U.04.440	RIPRISTINI CORDONATURE	30
2U.04.450	RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE.....	30
2U.04.500	REPERIBILITA'	31
MA	MANO D'OPERA	
MA	MANO D'OPERA	32
MA.00	NOTE DI CONSULTAZIONE	32
MA.05	MANO D'OPERA EDILE	32
MA.10	MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI	32
MA.15	MANO D'OPERA VETROCEMENTO.....	32
MA.20	MANO D'OPERA PIETRA NATURALE	32
MA.25	MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO.....	32
MA.30	MANO D'OPERA LATTONIERE.....	32
MA.35	MANO D'OPERA FALEGNAME	32
MA.40	MANO D'OPERA FABBRO	32
MA.45	MANO D'OPERA VETRAIO	32
MA.50	MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE.....	32

MA.55	MANO D'OPERA GIARDINIERE.....	32
MA.60	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI.....	33
MA.70	MANO D'OPERA RESTAURI.....	33
MC	MATERIALI CIVILE	
MC.00	MATERIALI ANALISI DIAGNOSTICHE	34
MC.00.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	34
MC.01.700	MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE	34
MC.01	INERTI – LEGANTI - PREMISCELATI	35
MC.01.010	INERTI PER IMPASTI	35
MC.01.020	ARGILLA ESPANSA	35
MC.01.030	INERTI SELEZIONATI IN SACCHI.....	35
MC.01.040	PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE	35
MC.01.050	INERTI STRADALI E VARI.....	35
MC.01.100	INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI.....	36
MC.01.200	LEGANTI	36
MC.01.210	CEMENTO.....	36
MC.01.220	CEMENTO BIANCO.....	36
MC.01.230	CALCE.....	36
MC.01.240	GESSO.....	37
MC.01.250	LEGANTI SPECIALI	37
MC.01.270	PREMISCELATI IN SACCHI	37
MC.01.280	PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI	37
MC.01.300	PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI	37
MC.01.310	PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI	37
MC.01.320	PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI	37
MC.01.350	PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE.....	38
MC.01.400	PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACI	38
MC.01.410	PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI	38
MC.01.420	PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI	38
MC.01.440	PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI	39
MC.01.460	PREMISCELATI PER MALTE INTONACI ISOLANTI	39
MC.01.480	PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI.....	39
MC.01.500	PREMISCELATI PER RIPRISTINO E PROTEZIONE CALCESTRUZZI	40
MC.01.510	MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRI ARMATURE	40
MC.01.520	PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE.....	40
MC.01.530	PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE.....	40
MC.01.540	PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGI.....	40
MC.02	LEGNAMI D'OPERA.....	41
MC.02.010	TRAVI	41
MC.02.020	LISTELLI.....	41
MC.02.030	TAVOLE	41
MC.02.040	PUNTELLI	41
MC.02.050	PANNELLI	41
MC.03	ADDITIVI PER IMPASTI – DISARMANTI – SIGILLANTI - ECC.....	42
MC.03.010	ADDITIVI ANTIGELO	42
MC.03.050	ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI	42
MC.03.100	ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANTI	42
MC.03.150	DISARMANTI PER FERRO E LEGNO	42
MC.03.200	RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI – PROTEZIONE.....	42
MC.03.250	PRIMER – IMPREGNANTI PER INTONACI	42
MC.03.300	COLORANTI PER MALTE	43
MC.03.350	MATERIALI COMPOSTI PER RINFORZI STRUTTURALI.....	43
MC.04	MATERIALI METALLICI.....	44
MC.04.010	ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN CEMENTO ARMATO	44
MC.04.020	ACCIAI PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.....	44
MC.04.050	MINUTERIE METALLICHE	44

MC.04.100	RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE	44
MC.04.150	ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO	44
MC.04.200	ELEMENTI PER FISSAGGIO	44
MC.05	ELEMENTI PER SOLAI.....	46
MC.05.050	BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAI	46
MC.05.100	TRAVETTI A TRALICCIO	46
MC.05.150	TRAVETTI PRECOMPRESSI	46
MC.05.200	LASTRE PREFABBRICATE IN C.A.	46
MC.05.300	LAMIERA GRECATA	46
MC.05.500	MATERIALI PER VESPAI AERATI.....	46
MC.06	MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI.....	48
MC.06.050	ELEMENTI IN LATERIZIO	48
MC.06.100	BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO	48
MC.06.150	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO NORMALE	48
MC.06.200	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI	48
MC.06.250	BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA – PER DIVISORI.....	50
MC.06.300	BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA – PORTANTI	50
MC.06.350	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE.....	50
MC.06.500	BLOCCHI IN GESSO	50
MC.06.550	LASTRE IN CARTONGESSO	51
MC.06.570	LASTRE A BASE DI SILICATI	51
MC.06.600	ACCESSORI PER LA POSA.....	52
MC.07	GIUNTI – PROFILI - MATERIALI ACCESSORI E VARI.....	53
MC.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE	53
MC.07.010	PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI	53
MC.07.020	PROFILI SIGILLANTI.....	53
MC.07.100	SIGILLANTI IN CARTUCCIA	53
MC.07.200	MATERIALI VARI	54
MC.08	MATERIALI PER PREPARAZIONE MASSETTI.....	55
MC.08.010	PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI.....	55
MC.08.020	IMPERMEABILIZZANTI	55
MC.08.030	PROMOTORI ADESIONE.....	55
MC.08.040	ELEMENTI PER GIUNTI.....	55
MC.08.060	FONOASSORBENTI.....	55
MC.09	MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO.....	56
MC.09.020	SIGILLANTI, MASTICI.....	56
MC.09.030	CONTROSOFFITTI REI.....	56
MC.09.040	SACCHETTI, PANNELLI – CHIUSURE VARCHI	56
MC.09.060	GUARNIZIONI, COLLARI – PROTEZIONE TUBI.....	56
MC.09.100	GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI	57
MC.09.200	VERNICI PROTETTIVE.....	57
MC.09.240	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE.....	57
MC.09.250	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 – A BATTENTE	58
MC.09.260	VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI	58
MC.09.300	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 – SCORREVOLI	59
MC.09.400	MANIGLIONI ANTIPANICO.....	59
MC.09.450	SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA.....	60
MC.09.500	ESTINTORI PORTATILI	60
MC.09.510	ESTINTORI CARRELLATI	61
MC.09.700	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	61
MC.10	MATERIALI ISOLANTI	63
MC.10.010	ISOLANTI SCIOLTI	63
MC.10.050	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE	63
MC.10.100	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE.....	64
MC.10.150	ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI.....	66
MC.10.200	ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE	66

MC.10.250	ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE	67
MC.10.300	RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO.....	68
MC.10.350	ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA.....	69
MC.10.400	ISOLAMENTO PONTI TERMICI	69
MC.10.450	ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI	69
MC.10.500	ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE	70
MC.10.530	ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI	70
MC.10.550	ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI.....	71
MC.10.600	ACCESSORI PER ISOLANTI.....	71
MC.11	ELEMENTI PER TETTI.....	72
MC.11.050	STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE	72
MC.11.080	TEGOLE IN VETRO	72
MC.11.110	TEGOLE IN COTTO E CEMENTO.....	72
MC.11.120	TEGOLE BITUMINOSE	72
MC.11.130	LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO	72
MC.11.140	LASTRE METALLICHE DI COPERTURA.....	73
MC.11.150	PANNELLI METALLICI COIBENTATI	74
MC.11.200	ACCESSORI PER TETTI.....	75
MC.11.210	DISSUASORI ANTIPICCONI	75
MC.11.240	CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO	75
MC.11.250	CUPOLE CIRCOLARI	75
MC.11.260	CUPOLE QUADRATE	76
MC.11.270	CUPOLE RETTANGOLARI.....	77
MC.12	TUBAZIONI – CANALIZZAZIONI – POZZETTI – FOSSE	79
MC.12.005	TUBAZIONI PER SCARICO E VENTILAZIONE	79
MC.12.010	TUBI IN PVC	79
MC.12.020	TUBI IN POLIETILENE	82
MC.12.030	TUBI IN POLIPROPILENE	83
MC.12.040	TUBI CORRUGATI STRUTTURATI IN POLIETILENE.....	84
MC.12.050	TUBI IN GHISA.....	86
MC.12.060	TUBI IN GRES CERAMICO	87
MC.12.070	TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRA VETRO	88
MC.12.080	TUBI IN CALCESTRUZZO	88
MC.12.100	TUBI PER DRENAGGIO	90
MC.12.150	TUBI PER CAVIDOTTI.....	91
MC.12.180	SOSTEGNI PER TUBAZIONI IN PVC	92
MC.12.200	ESALAZIONI CUCINE E BAGNI, CANNE FUMARIE	92
MC.12.210	CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO	92
MC.12.220	CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO.....	93
MC.12.230	CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE	93
MC.12.240	CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO	94
MC.12.250	CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE.....	94
MC.12.300	CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE.....	94
MC.12.350	CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE.....	95
MC.12.360	CANNE IN ACCIAIO INOX/ RAME DOPPIA PARETE	98
MC.12.400	TORRINI DI AERAZIONE	98
MC.12.470	CANALI PREFABBRICATI – EMBRICI.....	99
MC.12.550	FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI.....	99
MC.12.600	POZZETTI IN RESINA	99
MC.12.610	POZZETTI – CHIUSINI IN CALCESTRUZZO.....	99
MC.13	MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI	101
MC.13.050	BITUMI – EMULSIONI – ACCESSORI.....	101
MC.13.100	CARTONFELTRI – FELTRI - STRATI SEPARATORI.....	101
MC.13.150	MEMBRANE BITUMINOSE	101
MC.13.200	MEMBRANE SINTETICHE	102
MC.13.250	BENTONITI	103
MC.13.300	DRENANTI	103
MC.13.500	OPERE COMPLEMENTARI	104
MC.14	MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE.....	105

MC.14.010	LAMIERE PIANE	105
MC.14.050	SEMILAVORATI NORMALI - PRONTI DA POSARE	105
MC.14.100	SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI - PRONTI DA POSARE	105
MC.14.150	COLMI	105
MC.14.200	TERMINALI PLUVIALI IN GHISA.....	106
MC.14.250	BOCCHETTONI E ACCESSORI.....	106
MC.14.300	CANALI GRONDA IN PVC.....	106
MC.14.400	MATERIALI DI CONSUMO	106
MC.15	MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO	108
MC.15.050	DIFFUSORI SEMPLICI	108
MC.15.100	DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA	108
MC.15.300	MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO	108
MC.16	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE.....	110
MC.16.020	ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO	110
MC.16.050	ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI	110
MC.16.100	MASSELLI IN CALCESTRUZZO	110
MC.16.150	LASTRE PREFABBRICATE	111
MC.16.200	PIASTRELLE	111
MC.16.250	MATTONELLE DI ASFALTO	112
MC.17	MATERIALI PER OPERE IN PIETRA	113
MC.17.010	MARMI.....	113
MC.17.020	CALCARI LUCIDABILI	113
MC.17.030	BRECCE.....	115
MC.17.040	CEPPO	115
MC.17.050	BEOLA	115
MC.17.060	PIETRE VARIE.....	115
MC.17.090	SERPENTINI - OFICALCITI	115
MC.17.100	GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO	116
MC.18	MATERIALI PAVIMENTI INTERNI.....	118
MC.18.020	PAVIMENTI INDUSTRIALI.....	118
MC.18.100	PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO	118
MC.18.150	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA	118
MC.18.200	PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA	119
MC.18.250	PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO	119
MC.18.300	PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO.....	120
MC.18.350	PAVIMENTI SOPRAELEVATI.....	121
MC.18.400	ELEMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO	122
MC.18.450	PIASTRELLE E TELI VINILICI PER PAVIMENTI	122
MC.18.500	PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI	123
MC.18.550	PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI.....	124
MC.18.600	ZOCCOLINI	124
MC.18.650	SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO	125
MC.18.700	MATERIALI VARI	126
MC.18.790	ADESIVI PER POSA CERAMICHE.....	126
MC.18.800	ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC.....	127
MC.18.810	ADESIVI PER PAVIMENTI IN GOMMA.....	128
MC.18.820	ADESIVI PER PAVIMENTI IN MOQUETTES E AGUGLIATI.....	128
MC.18.830	ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM.....	128
MC.18.840	ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO	128
MC.18.850	ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENTI.....	128
MC.19	MATERIALI PER RIVESTIMENTI	129
MC.19.050	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO	129
MC.19.100	PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI	129
MC.19.150	ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI.....	129
MC.19.200	ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI.....	129
MC.20	MATERIALI PER CONTROSOFFITTI	130

MC.20.010	ORDITURE DI SOSTEGNO.....	130
MC.20.050	PANNELLI IN GESSO.....	130
MC.20.100	PANNELLI IN FIBRA MINERALE	131
MC.20.150	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTE E REI.....	131
MC.20.180	PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI.....	131
MC.20.200	DOGHE IN ALLUMINIO.....	131
MC.20.250	PANNELLI IN ALLUMINIO	132
MC.20.300	GRIGLIATO IN ALLUMINIO	132
MC.20.350	DOGHE IN PVC	132
MC.21	MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAME	133
MC.21.010	LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA.....	133
MC.21.020	COMPENSATI.....	133
MC.21.030	PANNELLI	133
MC.21.080	LAMINATI PLASTICI.....	134
MC.21.100	SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC	134
MC.21.150	LEGNO LAVORATO.....	134
MC.21.200	ACCESSORI.....	134
MC.21.250	PORTE SCORREVOLE A SCOMPARSA.....	135
MC.21.300	MATERIALE D'USO.....	136
MC.22	MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	137
MC.22.010	PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO.....	137
MC.22.020	LAMIERE	137
MC.22.040	TUBI	137
MC.22.050	PARAPETTI IN PVC.....	137
MC.22.060	GRIGLIATI.....	138
MC.22.080	FERRAMENTA	138
MC.22.150	SERRAMENTI IN FERRO – MANUFATTI.....	138
MC.22.250	ACCESSORI SERRAMENTI.....	139
MC.22.350	CHIUDIORTA – APERTURA A DISTANZA.....	139
MC.22.400	AVVOLGIBILI – TENDE - VENEZIANE – ZANZARIERE – FRANGISOLE	139
MC.22.450	RETI E PANNELLI PER RECINZIONI.....	141
MC.22.700	MANUTENZIONE.....	142
MC.23	MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO.....	143
MC.23.000	NOTA DI CONSULTAZIONE	143
MC.23.050	VETRI STAMPATI.....	143
MC.23.100	VETRI RETINATI.....	143
MC.23.150	CRISTALLI	143
MC.23.200	VETRATE ISOLANTI.....	143
MC.23.250	CRISTALLI TEMPERATI	144
MC.23.300	CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI.....	144
MC.23.350	CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI	144
MC.23.370	VETRI PROFILATI – SAGOMATI.....	144
MC.23.380	SPECCHI.....	144
MC.23.400	LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO.....	144
MC.23.450	PELLICOLE DI SICUREZZA.....	145
MC.23.470	DISCHI PER FORI PASSA VOCE	146
MC.23.500	ACCESSORI – MATERIALI DI CONSUMO	146
MC.24	MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE.....	147
MC.24.050	TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICI	147
MC.24.100	STUCCHI - PRIMER – ISOLANTI – FISSATIVI.....	147
MC.24.120	PITTURE MURARIE PER INTERNI.....	147
MC.24.140	PITTURE MURARIE PER ESTERNI	148
MC.24.160	RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATI.....	148
MC.24.180	PITTURE SU CALCESTRUZZO	148
MC.24.190	VERNICI ANTIGRAFFITI	149
MC.24.200	SVERNICIATORI.....	149
MC.24.210	PREPARAZIONE PER LEGNO.....	149
MC.24.220	SMALTI PER LEGNO E METALLI	149
MC.24.320	ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI.....	149
MC.24.400	DILUENTI E MATERIALI VARI.....	150

MC.24.500	TAPPEZZERIE	150
MC.24.550	MATERIALI PER TAPPEZZERIE	150
MC.24.770	TRATTAMENTI CHIMICI	150
MC.25	RESTAURI	152
MC.25.110	OPERAZIONI PRELIMINARI	152
MC.25.120	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	152
MC.25.130	TRATTAMENTI BIOCIDA	153
MC.25.140	PULITURA MANUFATTI LAPIDEI	154
MC.25.200	RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI	155
MC.25.220	INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONI	155
MC.25.250	STUCCATURA ELEMENTI LAPIDEI	156
MC.25.300	OPERE DI PROTEZIONE	156
MC.25.500	MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE	157
MC.26	MATERIALI CIMITERIALE	158
MC.26.050	LOCULI PREFABBRICATI	158
MC.26.100	OSSARI PREFABBRICATI	158
MC.26.150	LASTRE – LASTRINE IN MARMO	159
MC.26.200	FASCE – ZOCCOLO – CIMASA IN MARMO	159
MC.26.250	CORDOLI – CUNETTE IN PIETRA	160
MC.26.300	SEGNI FUNEBRI IN MARMO	160
MC.26.350	MATERIALI VARI	160
MC.26.450	ACCESSORI DI FISSAGGIO	160
MC.29	COMPONENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO	162
MC.29.010	PARASPIGOLI	162
MC.29.020	PARACOLPI	162
MC.29.050	CORRIMANO	162
MC.40	MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALI	163
MC.40.000	NOTA DI CONSULTAZIONE	163
MC.40.050	MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACI	163
MC.40.100	IMPASTI STRUTTURALI	163
MC.40.150	IMPASTI A DOSAGGIO – NON STRUTTURALI	164
MC.40.200	IMPASTI STRUTTURALI ALLEGGERITI (NON PREMISCELATI)	164
MC.40.250	IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA	164
MC.40.300	IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO	165
MC.40.350	IMPASTI ISOLANTI O SPECIALI	165
MC.40.400	BOIACCHE CEMENTIZIE	165
MC.45	IMPASTI PER MANUTENZIONE – PICCOLI QUANTITATIVI	166
MC.45.000	NOTA DI CONSULTAZIONE	166
MC.45.050	IMPASTI DI CALCESTRUZZO	166
MC.45.100	MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE	166
MC.50	MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI	168
MC.50.000	NOTA DI CONSULTAZIONE	168
MC.50.050	CALCESTRUZZI PRONTI STRUTTURALI ALLEGGERITI	168
MC.50.100	MALTE PRONTE PER MURATURE	168
MC.50.150	MALTE PRONTE PER MASSETTI	168
MC.50.200	MALTE PRONTE PER MASSETTI ALLEGGERITI	168
MC.50.250	MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTI	168
MC.50.500	MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACI	169
MC.50.550	MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACI	169
MC.50.600	MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACI	169
MC.50.650	MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI	169
MC.50.700	MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI	170
MC.50.750	MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI	170
MC.50.800	MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO	171
MC.50.850	MALTE PRONTE PER INIEZIONI	171

MU MATERIALI URBANIZZAZIONI

MU.01	MATERIALI PER FOGNATURE	172
	MU.01.100 INNESTI	172
	MU.01.150 RIVESTIMENTI	172
MU.04	MATERIALI PER STRADE.....	174
	MU.04.010 EMULSIONI – BITUMI - GEOGRIGLIE	174
	MU.04.030 ADDITIVI	175
	MU.04.120 CONGLOMERATI BITUMINOSI	175
	MU.04.140 CORDONI, RISVOLTE, PARACARRI – IN PIETRA	175
	MU.04.145 CORDOLI IN CALCESTRUZZO	176
	MU.04.150 SCIVOLI – BARRIERE	176
	MU.04.160 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	177
	MU.04.170 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE	178
	MU.04.180 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE.....	179
	MU.04.190 GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE	180
	MU.04.200 SIGILLI IN GHISA.....	181
	MU.04.210 SIGILLI E BOTOLE IN FERRO	181
	MU.04.220 GRIGLIE E GRIGLIATI	182
	MU.04.250 ARCHETTI – TRANSENNE – DISSUASORI	182
	MU.04.270 GIUNTI STRUTTURALI.....	183
	MU.04.400 SIGILLI IN BITUME	183
	MU.04.420 NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO	183
MU.05	MATERIALI SEGNALETICA STRADALE.....	185
	MU.05.010 PITTURE STRADALI	185
	MU.05.150 SEGNALETICA VERTICALE	185
	MU.05.180 SEGNALETICA ELETTRONICA A LED.....	185
	MU.05.200 RALLENTATORI	186
	MU.05.210 DELINEATORI.....	186
	MU.05.220 SOSTEGNI E SBRACCI.....	186
	MU.05.250 MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORI.....	186
MU.06	MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO.....	188
	MU.06.010 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE – CORTECCIA DI PINO – MISCUGLI DI SEMI	188
	MU.06.040 TELI PACCIAMANTI – STUOIE ANTIEROSIONE	188
	MU.06.050 OPERE IN PIETRA	189
	MU.06.070 ADDITIVI E IMPASTI PER PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE	189
	MU.06.120 ELEMENTI PER PAVIMENTI ERBOSI ARMATI.....	190
	MU.06.140 PAVIMENTI IN LEGNO	190
	MU.06.150 PAVIMENTI IN GOMMA.....	190
	MU.06.180 MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI.....	190
	MU.06.200 PALI – ANCORAGGI – PROTEZIONI.....	191
	MU.06.210 PIANTE LATIFOGLIE.....	191
	MU.06.220 PIANTE CONIFERE	194
	MU.06.230 PIANTE CONIFERE NANE	194
	MU.06.240 ARBUSTI.....	195
	MU.06.250 SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI.....	196
	MU.06.260 PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE	197
	MU.06.270 PIANTE DI BRUGHIERA	197
	MU.06.280 ROSAI	198
	MU.06.290 GRAMINACEE – BAMBU'.....	198
	MU.06.300 PIANTE ACQUATICHE	199
	MU.06.310 FELCI	199
	MU.06.320 SPECIE BULBOSE.....	199
	MU.06.360 RECINZIONI	199
	MU.06.380 PANCHINE - TAVOLI	201
	MU.06.400 ARREDI E ACCESSORI	201
	MU.06.450 GIOCHI.....	203
	MU.06.470 ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI	207
	MU.06.600 RICAMBI PER MANUTENZIONE	207

MU.07	MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	209
	MU.07.010 TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVI.....	209
	MU.07.030 TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVI.....	210
	MU.07.050 ELEMENTI IN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVI	210
	MU.07.070 MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA.....	211
	MU.07.080 PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA	212
	MU.07.150 PIASTRELLE PER PISCINE	213
	MU.07.160 PEZZI SPECIALI PER PISCINE	214
	MU.07.180 ACCESSORI PER PISCINE.....	215
	MU.07.250 ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	216
NC	NOLEGGI – TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI	
NC	NOLEGGI – TRASPORTI – MOVIMENTAZIONI.....	220
	NC.00 NOTA DI CONSULTAZIONE	220
NC.10	MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE	220
	NC.10.050 MEZZI DI TRASPORTO.....	220
	NC.10.100 MEZZI DI SOLLEVAMENTO.....	220
	NC.10.150 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE	220
	NC.10.200 SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU.....	221
	NC.10.250 MACCHINARI DI CANTIERE.....	221
	NC.10.300 ATTREZZATURE LEGGERE DA CANTIERE	222
	NC.10.350 PONTEGGI DI FACCIAIA.....	223
	NC.10.400 PONTEGGI INTERNI AI PIANI	224
	NC.10.450 CESATE E RECINZIONI.....	224
	NC.10.500 OPERE PROVVISORIALI E VARIE.....	225
NC.20	MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI	225
	NC.20.010 MEZZI PER PALI TRIVELLATI	225
	NC.20.050 MEZZI PER PALI INFISSI.....	226
	NC.20.100 MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI	226
	NC.20.150 MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI.....	226
	NC.20.200 IMPIANTO PER INIEZIONI.....	226
NC.30	MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE	226
	NC.30.050 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE	226
	NC.30.100 MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRE.....	226
	NC.30.150 MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI	227
	NC.30.200 MEZZI PER SPURGHII.....	227
	NC.30.250 ATTREZZATURE VARIE	227
	NC.30.300 NOLEGGIO BARRIERE.....	227
NC.40	MEZZI PER VERDE.....	228
	NC.40.010 MACCHINE OPERATRICI	228
	NC.40.020 TOSAERBA-MOTOCOLTIVATORI.....	228
	NC.40.030 ATTREZZATURE VARIE	228
	NC.40.040 ATTREZZATURE LEGGERE.....	228
	NC.40.050 MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE.....	228
NC.50	NOLI CIMITERIALE	229
NC.70	MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI.....	230
	NC.70.000 NOTE DI CONSULTAZIONE	230
	NC.70.010 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO	230
	NC.70.020 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI MATERIALI SCIOLTI	231
	NC.70.030 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIM. DI ARREDI O MATERIALI VARI	231

NC.80	SOLO TRASPORTO.....	231
NC.80.050	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI	231
NC.80.100	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI – VALUTAZIONE A VOLUME	231
NC.80.150	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI – VALUTAZIONE A PESO.....	232
 NC.90	 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI	 232
NC.90.010	CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI – A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE	232
NC.90.020	CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI – A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE	232
NC.90.030	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE	233
NC.90.050	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI	234

VOLUME 2.2 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI**2E IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE**

2E.00	REPERIBILITA', PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	1
2E.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONE	1
2E.00.010	REPERIBILITA'	1
2E.00.020	PRESIDI	1
2E.00.030	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1
2E.01	MISURE IMPIANTI, PROVE	2
2E.01.010	MISURE	2
2E.01.020	PROVE	2
2E.02	CAVI E VIE CAVI – MANUTENZIONE	3
2E.02.060	DERIVAZIONI D'IMPIANTO	3
2E.03	QUADRI ELETTRICI – MANUTENZIONE	4
2E.03.070	QUADRI ELETTRICI BT	4
2E.03.080	QUADRI ELETTRICI MT	4
2E.04	APPARECCHIATURE PACKAGE – MANUTENZIONE	6
2E.04.030	GRUPPI ELETTROGENI	6

MA MANO D'OPERA

MA.	MANO D'OPERA	7
MA.00	NOTA DI CONSULTAZIONE	7
MA.05	MANO D'OPERA EDILE	7
MA.10	MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI	7
MA.15	MANO D'OPERA VETROCEMENTO	7
MA.20	MANO D'OPERA PIETRA NATURALE	7
MA.25	MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	7
MA.30	MANO D'OPERA LATTONIERE	7
MA.35	MANO D'OPERA FALEGNAME	7
MA.40	MANO D'OPERA FABBRO	7
MA.45	MANO D'OPERA VETRAIO	7
MA.50	MANO D'OPERA VERNICIATORE E STUCCATORE	7
MA.55	MANO D'OPERA GIARDINIERE	7
MA.60	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI	8
MA.65	MANO D'OPERA RESTAURI	8

ME MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI

ME.01	IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI	9
ME.01.010	DISPERSORI	9
ME.01.020	MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE	9
ME.01.030	SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE	10
ME.01.040	SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI	13
ME.01.050	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI	15
ME.02	CAVI E VIE CAVI	20
ME.02.010	TUBAZIONI ELETTRICHE	20
ME.02.020	CASSETTE E SCATOLE	21
ME.02.030	CANALI E PASSERELLE	22
ME.02.040	CAVI ELETTRICI	25
ME.02.050	BLINDOSBARRE	33

ME.03	QUADRI ELETTRICI.....	39
ME.03.020	APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE	39
ME.03.030	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE	39
ME.03.040	INTERRUTTORI MAGNET. - DIFFERENZIALI, RELE' DI TERRA DI TIPO INDUSTRIALE	49
ME.03.050	INTERRUTTORI DI MANOVRA.....	58
ME.03.060	FUSIBILI - CONTATTORI - AUSILIARI DI COMANDO	60
ME.03.070	QUADRI ELETTRICI	62
ME.03.080	APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI.....	68
ME.04	APPARECCHIATURE PACKAGE	72
ME.04.010	TRASFORMATORI MT/BT	72
ME.04.020	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'	72
ME.04.030	GRUPPI ELETTROGENI	78
ME.04.040	RIFASAMENTO.....	79
ME.04.050	CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER).....	81
ME.05	APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE - SPINE.....	86
ME.05.010	PRESE A NORME IEC.....	86
ME.05.020	APPARECCHI DI COMANDO - PRESE E SPINE	89
ME.06	ILLUMINAZIONE	93
ME.06.010	ILLUMINAZIONE AD INCANDESCENZA	93
ME.06.020	ILLUMINAZIONE A SCARICA	94
ME.06.030	SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE	101
ME.06.040	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.....	102
ME.06.050	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	103
ME.07	IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO	105
ME.07.010	SISTEMA UTP.....	105
ME.07.020	SISTEMA FTP.....	105
ME.07.030	SISTEMA FIBRA OTTICA.....	106
ME.07.040	COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE	106
ME.07.050	QUADRI E ARMADI	106
ME.08	ANTINTRUSIONE	109
ME.08.010	CENTRALI.....	109
ME.08.020	TASTIERE E ORGANI DI COMANDO	109
ME.08.030	SENSORI	109
ME.08.040	AVVISATORI	110
ME.08.050	COMBINATORI TELEFONICI.....	111
ME.08.060	ALIMENTAZIONE.....	111
ME.08.070	CAVI	111
ME.08.080	IMPIANTI ELETTROACUSTICI	112
ME.09	TVCC - CONTROLLO ACCESSI.....	115
ME.09.010	MONITOR.....	115
ME.09.020	TELECAMERE	115
ME.09.030	OBIETTIVI	116
ME.09.040	ACCESSORI PER TVCC	117
ME.09.050	CAVI PER TVCC	120
ME.10	IMPIANTI TV	121
ME.10.010	ANTENNE	121
ME.10.020	ELETTRONICA DA PALO.....	124
ME.10.030	CENTRALI DI TESTA TV E SAT	128
ME.10.040	DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA	129
ME.10.050	CENTRALINI MULTINGRESSI, AMPLIFICATORI DI LINEA	130
ME.10.060	COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE	131

ME.10.070	CAVI PER IMPIANTI TV.....	134
ME.11	CITOFONIA – VIDEOCITOFONIA.....	135
ME.11.010	CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI.....	135
ME.11.020	IMPIANTI INTERFONICI VIVA VOCE MONOCANALI.....	139
ME.11.030	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE.....	140
ME.11.040	IMPIANTI VIVA VOCE BICANALE VIDEOCITOFONICI.....	141
ME.11.050	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE.....	143
ME.11.060	PULSANTIERE ESTERNE.....	143
ME.11.070	CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA DIGITALE.....	149
ME.11.080	CAVI PER CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA.....	153
ME.12	AUTOMAZIONE.....	154
ME.12.010	AUTOMAZIONE PER CANCELLI.....	154
ME.12.020	CENTRALINE.....	154
ME.12.030	ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE.....	154
ME.12.040	BARRIERE AUTOMATIZZATE.....	156
ME.12.050	CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE.....	156
ME.13	IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO.....	159
ME.13.010	CENTRALI ANALOGICHE.....	159
ME.13.020	RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE.....	159
ME.13.030	CENTRALI CONVENZIONALI.....	161
ME.13.040	RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI.....	161
ME.13.050	RIVELAZIONE GAS.....	164
ME.13.060	MISCELLANEA.....	165
ME.13.070	APPARECCHI DI SEGNALAZIONE.....	165
ME.14	IMPIANTI ASCENSORI.....	167
ME.14.010	IMPIANTI ASCENSORE.....	167
ME.14.020	MONTACARROZZELLE.....	168
ME.14.030	MONTACARICHI.....	169
ME.14.040	MONTAVIVANDE – MONTALIBRI.....	169
ME.14.050	MAGGIORAZIONI.....	170
ME.15	IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA.....	171
ME.15.010	REGOLATORE RADIOSINCRONIZZABILE.....	171
MM	MATERIALI IMPIANTI MECCANICI	
MM.01	APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE.....	173
MM.01.010	CALDAIETTE MURALI.....	173
MM.01.020	CALDAIE IN ACCIAIO.....	173
MM.01.030	CALDAIE IN GHISA.....	175
MM.01.040	ALTRE CALDAIE.....	177
MM.01.050	BRUCIATORI DI METANO.....	177
MM.01.060	BRUCIATORI DI GASOLIO.....	180
MM.01.070	APPARECCHI VARI PER IMPIANTI GASOLIO.....	181
MM.01.080	ALTRI BRUCIATORI.....	183
MM.01.090	GRUPPI TERMICI.....	183
MM.01.100	GENERATORI D'ARIA CALDA.....	185
MM.01.110	CONDOTTI PER FUMI.....	186
MM.01.120	APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE.....	186
MM.02	APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO.....	188
MM.02.010	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI.....	188
MM.02.020	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI CON FREECOOLING.....	198
MM.02.030	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENT. CENTRIFUGHI.....	199
MM.02.040	REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA.....	201

MM.02.050	POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI	206
MM.02.060	POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI	209
MM.02.070	POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA	210
MM.02.080	ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE	211
MM.02.090	TORRI DI RAFFREDDAMENTO	212
MM.03	APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE	217
MM.03.010	SERBATOI PER ACQUA POTABILE	217
MM.03.020	SERBATOI AUTOCLAVE E PRE - AUTOCLAVE	218
MM.03.030	POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA	219
MM.03.040	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA	220
MM.03.050	FILTRAZIONE ACQUA	224
MM.03.060	TRATTAMENTO ACQUA	225
MM.03.070	BOLLITORI	226
MM.03.080	SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO	227
MM.03.090	APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE	229
MM.04	ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE	232
MM.04.010	SCAMBIATORI DI CALORE	232
MM.04.020	VASI D'ESPANSIONE	233
MM.04.030	POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA	234
MM.04.040	SERBATOI INERZIALI	238
MM.04.050	COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI	239
MM.04.060	STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA	240
MM.05	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI	242
MM.05.010	SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA	242
MM.05.020	SEZIONI FILTRANTI	243
MM.05.030	SEZIONI DI RECUPERO CALORE	244
MM.05.040	SEZIONI DI RISCALDAMENTO	245
MM.05.050	SEZIONI DI RAFFREDDAMENTO	246
MM.05.060	SEZIONI DI UMIDIFICAZIONE	247
MM.05.070	SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA	249
MM.05.080	SEZIONI SPECIALI	250
MM.05.090	AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI DA ESTERNO	250
MM.05.100	AUMENTI DI PREZZO PER SEZIONI SMONTABILI	253
MM.06	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI	255
MM.06.010	TERMOVENTILATORI	255
MM.06.020	CONDIZIONATORI	255
MM.07	CONDIZIONATORI AUTONOMI	257
MM.07.010	CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO	257
MM.07.020	CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF - TOP	257
MM.07.030	SISTEMI SPLIT	258
MM.07.040	SISTEMI MULTI - SPLIT	259
MM.08	VENTILATORI	262
MM.08.010	VENTILATORI CENTRIFUGHI	262
MM.08.020	VENTILATORI ASSIALI	264
MM.08.030	TORRINI	265
MM.09	DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA	268
MM.09.010	SERRANDE	268
MM.09.020	CASSETTE MISCELATRICI	270
MM.09.030	BATTERIE DI POST - RISCALDAMENTO A CANALE	270
MM.09.040	DIFFUSORI	271
MM.09.050	BOCCHETTE DI MANDATA	273
MM.09.060	GRIGLIE DI RIPRESA	273
MM.09.070	GRIGLIE DI TRANSITO	273

MM.09.080	GRIGLIE ESTERNE	274
MM.09.090	VALVOLE DI VENTILAZIONE	274
MM.09.100	CONDOTTI FLESSIBILI	274
MM.09.110	TERMINALI SPECIALI PER AERAZIONE AMBIENTI	275
MM.09.120	CANALI	275
MM.10	TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE	277
MM.10.010	VENTILCONVETTORI	277
MM.10.020	AEROCONDIZIONATORI	279
MM.10.030	RADIATORI	280
MM.10.040	AEROTERMI	284
MM.10.050	SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO	286
MM.10.060	SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO	286
MM.10.070	SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE	287
MM.10.080	TRAVI INDUTTIVE	288
MM.10.090	INDUTTORI	290
MM.10.100	DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE	291
MM.10.110	UMIDIFICATORI DA AMBIENTE	291
MM.10.120	ALTRI TERMINALI	292
MM.10.130	DERIVAZIONI PER TERMINALI	292
MM.11	TERMINALI IDRO – SANITARI	293
MM.11.010	VASI IGIENICI	293
MM.11.020	LAVABI	293
MM.11.030	BIDET	294
MM.11.040	VASCHE DA BAGNO	294
MM.11.050	DOCCE	294
MM.11.060	LAVELLI E LAVATOI	295
MM.11.070	ALTRI APPARECCHI SANITARI	295
MM.11.080	SISTEMI SANITARI PER DISABILI	296
MM.11.090	SCALDABAGNI	297
MM.11.100	COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI	299
MM.12	ANTINCENDIO	301
MM.12.010	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO	301
MM.12.020	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI	302
MM.12.030	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER	305
MM.12.040	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS	306
MM.12.050	ESTINTORI	307
MM.13	VALVOLAME	308
MM.13.010	VALVOLE A SFERA	308
MM.13.020	VALVOLE A FARFALLA	310
MM.13.030	SARACINESCHE	310
MM.13.040	VALVOLE A FLUSSO AVVIATO	313
MM.13.050	VALVOLE DI RITEGNO	316
MM.13.060	VALVOLE A GLOBO	320
MM.13.070	VALVOLE A FLUSSO LIBERO	320
MM.13.080	VALVOLE A DISCO	321
MM.13.090	RUBINETTI A MASCHIO	321
MM.13.100	VALVOLE DI SICUREZZA	321
MM.13.110	VALVOLE SPECIALI	323
MM.13.130	FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	326
MM.13.140	COMPENSATORI E ANTIVIBRANTI	328
MM.13.150	VALVOLE PER ANTINCENDIO	328
MM.13.160	VALVOLE PER RADIATORI	330
MM.13.170	VALVOLE PER METANO	330
MM.14	TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE	333
MM.14.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO	333
MM.14.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO	334
MM.14.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX	334
MM.14.040	TUBAZIONI IN RAME	336

MM.14.050	TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (PEAD).....	337
MM.14.060	TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE)	340
MM.15	TUBAZIONI PRE – ISOLATE.....	342
MM.15.010	TUBAZIONI PRE - ISOLATE IN ACCIAIO NERO	342
MM.16	VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI.....	345
MM.16.010	VERNICIATURE.....	345
MM.16.020	ISOLAMENTI ACUSTICI.....	345
MM.16.030	COIBENTAZIONI PER CANALI	345
MM.16.040	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC	346
MM.16.050	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO μ 3.000.....	347
MM.16.060	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO μ 5.000.....	348
MM.16.070	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO μ 7.000.....	350
MM.16.080	COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI	351
MM.16.090	FINITURE A COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI.....	351
MM.16.100	COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI	352
MM.17	REGOLAZIONE AUTOMATICA.....	353
MM.17.010	VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA	353
MM.17.020	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE	353
MM.17.030	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE	354
MM.17.040	VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE	354
MM.17.050	SERVOCOMANDI PER SERRANDE	355
MM.17.060	STRUMENTAZIONE	355
MM.17.070	REGOLATORI.....	356
MM.17.080	SISTEMI DI SUPERVISIONE	356
MM.18	APPARECCHIATURE PER CUCINE E LAVANDERIE	358
MM.18.010	APPARECCHIATURE PER CUCINE.....	358
MM.18.020	APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE.....	359

LISTINO

2C.01- Demolizioni, rimozioni - piccola manutenz.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.01	RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.01.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.				
2C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
2C.01.100.0010.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	m ²	13,04	0,59	13,63
2C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	m ²	6,09	0,27	6,36
2C.01.100.0010.c	- in legno, moquette.	m ²	4,99	0,22	5,21
2C.01.100.0010.d	- in lastre di pietra naturale, con relativa malta di allettamento	m ²	19,18	0,86	20,04
2C.01.100.0020	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento				
2C.01.100.0020.a	- spessore fino a 4 cm.	m ²	10,31	0,46	10,77
2C.01.100.0020.b	- per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm	m ² x cm	2,56	0,12	2,68
2C.01.100.0020.c	- per ogni cm in più da 7,1 cm	m ² x cm	1,90	0,09	1,99
2C.01.120	RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.				
2C.01.120.0010	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento				
2C.01.120.0010.a	- in piastrelle di ceramica, gres e simili.	m ²	9,53	0,43	9,96
2C.01.120.0010.b	- tessili, moquettes e simili	m ²	3,78	0,17	3,95
2C.01.120.0010.c	- in teli vinilici, linoleum e simili	m ²	4,96	0,22	5,18
2C.01.120.0020	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
2C.01.120.0020.a	- in piastrelle di ceramica, gres, marmo	m	1,66	0,07	1,73
2C.01.120.0020.b	- in legno, vinilici incollati o chiodati.	m	0,70	0,03	0,73
2C.01.120.0020.c	- in legno, vinilici, avvitati.	m	1,11	0,05	1,16
2C.01.140	RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, taglio, cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica.				
2C.01.140.0070	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino				
2C.01.140.0070.a	- per la prima lavagna	cad	29,41	1,32	30,73
2C.01.140.0070.b	- per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio	cad	19,44	0,87	20,31
2C.01.140.0080	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino				
2C.01.140.0080.a	- per i primi 10 m (minimo da computare 8 m)	m	4,96	0,22	5,18
2C.01.140.0080.b	- per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio	m	4,20	0,19	4,39

LISTINO

2C.01- Demolizioni, rimozioni - piccola manutenz.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.01.170	RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-TERMO-SANITARI				
2C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	42,55	1,91	44,46
2C.01.170.0020	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisorie di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
2C.01.170.0020.a	- linee acqua calda e fredda.	cad	109,30	4,92	114,22
2C.01.170.0020.b	- linea acqua fredda.	cad	94,86	4,27	99,13
2C.01.170.0030	Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisorie di sostegno e di protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	187,13	6,55	193,68
2C.01.700	TRACCE Le valutazioni a cm ² /m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento.				
2C.01.700.0010	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:				
2C.01.700.0010.a	- sezione fino a 50 cm ²	m	5,56	0,19	5,75
2C.01.700.0010.b	- sezione da 51 fino a 100 cm ²	m	8,76	0,31	9,07
2C.01.700.0010.c	- sezione da 101 fino a 150 cm ²	m	11,48	0,40	11,88
2C.01.700.0020	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:				
2C.01.700.0020.a	- sezione fino a 104 cm ²	m	10,89	0,38	11,27
2C.01.700.0020.b	- sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	16,91	0,59	17,50
2C.01.700.0020.c	- sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	22,01	0,77	22,78
2C.01.700.0030	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:				
2C.01.700.0030.a	- sezione fino a 104 cm ²	m	13,57	0,47	14,04
2C.01.700.0030.b	- sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	18,63	0,65	19,28
2C.01.700.0030.c	- sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	24,45	0,86	25,31
2C.01.700.0040	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:				
2C.01.700.0040.a	- sezione fino a 104 cm ²	m	15,36	0,54	15,90
2C.01.700.0040.b	- sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	25,50	0,89	26,39
2C.01.700.0040.c	- sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	33,08	1,16	34,24
2C.01.700.0050	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:				
2C.01.700.0050.a	- sezione fino a 124 cm ²	m	18,19	0,64	18,83
2C.01.700.0050.b	- sezione da 125 fino a 250 cm ²	m	28,14	0,98	29,12

LISTINO

2C.04 - Opere in c.a. - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.04	OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.010	MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.010.0010	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.010.0010.a	- Rck = 15 N/mm ²	m ³	149,92	2,25	152,17
2C.04.010.0010.b	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	156,44	2,35	158,79
2C.04.010.0020	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.010.0020.a	- Rck = 15 N/mm ²	m ³	117,30	1,76	119,06
2C.04.010.0020.b	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	123,22	1,85	125,07
2C.04.020	FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.020.0010	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.020.0010.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	160,61	2,41	163,02
2C.04.020.0010.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	165,86	2,49	168,35
2C.04.020.0020	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.020.0020.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	127,38	1,91	129,29
2C.04.020.0020.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	133,29	2,00	135,29
2C.04.030	FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.030.0010	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.030.0010.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	173,09	2,60	175,69
2C.04.030.0010.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	178,32	2,67	180,99
2C.04.030.0020	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.030.0020.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	139,87	2,10	141,97
2C.04.030.0020.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	145,77	2,19	147,96
2C.04.040	MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.040.0010	Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.040.0010.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	167,27	3,68	170,95
2C.04.040.0010.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	172,50	3,80	176,30
2C.04.040.0020	Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.040.0020.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	134,04	2,95	136,99
2C.04.040.0020.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	139,95	3,08	143,03
2C.04.050	MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.050.0010	Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.050.0010.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	177,23	3,90	181,13
2C.04.050.0010.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	182,46	4,01	186,47

LISTINO

2C.04 - Opere in c.a. - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.04.050.0020	Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.050.0020.a	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	144,00	3,17	147,17
2C.04.050.0020.b	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	149,91	3,30	153,21
2C.04.060	PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.04.060.0010	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.060.0010.a	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	194,96	6,82	201,78
2C.04.060.0010.b	- Rck = 30 N/mm ²	m ³	204,07	7,14	211,21
2C.04.060.0020	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:				
2C.04.060.0020.a	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	162,42	5,68	168,10

LISTINO

2C.05 - Strutture orizzontali

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.05	SOLAI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.05.690	PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI				
2C.05.690.0010	Esecuzione di saggio a piano interrato, atto alla verifica, controllo e analisi della natura del terreno e delle fondazioni. Consiste nella realizzazione di una buca di dimensioni medie cm 50x50xh.80, eseguita completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, anche in presenza di pavimentazione e sottofondo di qualsiasi tipo e spessore. Compreso il successivo riempimento e ripristino allo stato iniziale delle parti demolite, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	80,61	2,82	83,43
2C.05.690.0020	Esecuzione di saggio a qualsiasi piano, atto alla identificazione e verifica della struttura portante. Consiste nella realizzazione di uno scasso di dimensioni medie cm 40x40 fino al raggiungimento della struttura sottostante, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, compresa la demolizione di pavimentazione di qualsiasi natura e del sottofondo di qualsiasi tipo e spessore, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti alla zona di intervento. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale sia del sottofondo che della pavimentazione, come materiale, colore e forma, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	93,95	3,29	97,24
2C.05.690.0030	Esecuzione di saggio su plafone o controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	61,13	2,14	63,27

LISTINO

2C.06 - Murature, tavolati - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.06	MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERZNIONE				
2C.06.690	SAGGI PER VERIFICHE				
2C.06.690.0010	Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati, blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro di dimensioni medie cm 30x30 anche passante la muratura, se richiesto dalla DL, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	66,48	2,33	68,81
2C.06.690.0020	Esecuzione di saggio su murature a cassa vuota di qualsiasi tipo ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia dei materiali isolanti impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro passante nel tavolato interno, di dimensioni medie cm 30x30, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	50,17	1,76	51,93
2C.06.750	MODIFICHE MURATURE				
2C.06.750.0010	Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisorii, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per:				
2C.06.750.0010.a	- spessore 6 cm (mattonne pieno di costa)	m ²	37,92	0,68	38,60
2C.06.750.0010.b	- spessore 11 cm (mattonne pieno di piatto)	m ²	57,44	1,03	58,47
2C.06.750.0020	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisorii, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per:				
2C.06.750.0020.a	- spessore forato 8 cm	m ²	32,03	0,58	32,61
2C.06.750.0020.b	- spessore forato 12 cm	m ²	38,50	0,69	39,19
2C.06.750.0050	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:				
2C.06.750.0050.a	- forato 8 cm	m ²	127,73	2,30	130,03
2C.06.750.0050.b	- forato 12 cm	m ²	133,71	2,41	136,12
2C.06.750.0050.c	- mattone pieno 6 cm circa	m ²	133,69	2,41	136,10
2C.06.750.0050.d	- spessore mattone pieno 11 cm	m ²	156,84	2,82	159,66
2C.06.750.0060	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiporanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore:				
2C.06.750.0060.a	- spessore finito da 13 a 20 cm	m ²	154,13	2,77	156,90
2C.06.750.0060.b	- spessore finito da 21 a 30 cm	m ²	182,41	3,28	185,69
2C.06.750.0060.c	- spessore finito da 31 a 40 cm	m ²	211,21	3,80	215,01
2C.06.750.0060.d	- spessore finito da 41 a 50 cm	m ²	239,51	4,31	243,82
2C.06.750.0070	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:				
2C.06.750.0070.a	- forato 8 cm	m ²	129,01	4,52	133,53
2C.06.750.0070.b	- forato 12 cm	m ²	138,13	4,83	142,96
2C.06.750.0070.c	- mattone pieno 6 cm circa	m ²	139,85	4,89	144,74
2C.06.750.0070.d	- mattone pieno 11 cm	m ²	152,89	5,35	158,24
2C.06.750.0080	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiporanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:				

LISTINO

2C.06 - Murature, tavolati - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.06.750.0080.a	- spessore finito da 13 a 20 cm	m ²	194,49	6,81	201,30
2C.06.750.0080.b	- spessore finito da 21 a 30 cm	m ²	240,00	8,40	248,40
2C.06.750.0080.c	- spessore finito da 31 a 40 cm	m ²	276,14	9,66	285,80
2C.06.750.0080.d	- spessore finito da 41 a 50 cm	m ²	310,82	10,88	321,70
2C.06.760	RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI				
2C.06.760.0010	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti; con:				
2C.06.760.0010.a	- spessore 6 cm	m ²	29,35	0,53	29,88
2C.06.760.0010.b	- spessore 8 cm	m ²	29,78	0,54	30,32
2C.06.760.0010.c	- spessore 10 cm	m ²	30,57	0,55	31,12
2C.06.760.0020	Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani.	m ²	20,55	0,37	20,92

LISTINO

2C.07 - Intonaci, rasature - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.07	INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.				
2C.07.690	VERIFICHE DI STABILITA'				
2C.07.690.0010	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:				
2C.07.690.0010.a	- su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	m ²	1,05	0,04	1,09
2C.07.690.0010.b	- su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti	m ²	3,08	0,06	3,14
2C.07.690.0010.c	- su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti	m ²	2,45	0,04	2,49
2C.07.710	RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI				
2C.07.710.0020	Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo	m ²	3,25	0,06	3,31
2C.07.710.0050	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m ² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi :				
2C.07.710.0050.a	- fino al 5% della superficie	m ²	3,34	0,06	3,40
2C.07.710.0050.b	- fino al 10% della superficie	m ²	6,66	0,12	6,78
2C.07.710.0050.c	- fino al 20% della superficie	m ²	13,30	0,24	13,54
2C.07.710.0050.d	- fino al 30% della superficie	m ²	21,23	0,38	21,61
2C.07.710.0060	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzafo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m ² . Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con:				
2C.07.710.0060.a	- intonaco rustico	m ²	38,57	0,69	39,26
2C.07.710.0060.b	- intonaco civile	m ²	45,86	0,83	46,69
2C.07.710.0060.c	- rasatura a gesso	m ²	31,63	0,57	32,20
2C.07.710.0060.d	- sovrapprezzo percentuale per esecuzione di superficie fino ad 1 m ² , in un singolo apposito intervento (minimo da contabilizzare = 1 m ²)	%	60,00		
2C.07.710.0060.e	- sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da 1,01 a 2,00 m ² , nel singolo apposito intervento	%	30,00		
2C.07.710.0060.f	- sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore superficie da 2,01 a 4,00 m ² , nel singolo apposito intervento	%	15,00		
2C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni. raccordi	m ²	28,07	0,51	28,58

LISTINO

2C.07 - Intonaci, rasature - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.07.710.0080	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente	m ²	40,66	0,73	41,39
2C.07.710.0100	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro.	m ²	17,20	0,31	17,51
2C.07.710.0150	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini.				
2C.07.710.0150.a	- con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie	m ²	6,56	0,23	6,79
2C.07.710.0150.b	- con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie	m ²	13,26	0,46	13,72
2C.07.710.0150.c	- con rappezzi a rustico fino al 30% della superficie	m ²	19,64	0,69	20,33
2C.07.710.0150.d	- con rappezzi a civile fino al 10% della superficie	m ²	7,92	0,28	8,20
2C.07.710.0150.e	- con rappezzi a civile fino al 20% della superficie	m ²	15,95	0,56	16,51
2C.07.710.0150.f	- con rappezzi a civile fino al 30% della superficie	m ²	23,97	0,84	24,81
2C.07.710.0160	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m ² ; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.				
2C.07.710.0160.a	- con rappezzi fino al 5% della superficie	m ²	7,58	0,27	7,85
2C.07.710.0160.b	- con rappezzi fino al 10% della superficie	m ²	14,95	0,52	15,47
2C.07.710.0160.c	- con rappezzi fino al 20% della superficie	m ²	30,18	1,06	31,24

LISTINO

2C.08 - Sottofondi, massetti - piccola manutenz.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.08	SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.08.710	RIPRISTINI DI SOTTOFONDI				
2C.08.710.0010	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:				
2C.08.710.0010.a	- per rappezzi fino al 5% della superficie	m ²	1,99	0,02	2,01
2C.08.710.0010.b	- per rappezzi fino al 10% della superficie	m ²	4,07	0,04	4,11
2C.08.710.0010.c	- per rappezzi fino al 20% della superficie	m ²	8,12	0,08	8,20
2C.08.710.0020	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	m ²	3,63	0,04	3,67

LISTINO

2C.09 - Protezione antincendio - piccola manutenz.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.09	PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.09.450	SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA				
2C.09.450.0010	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:				
2C.09.450.0010.a	- superficie fino a 5 dm²	cad	10,02	0,13	10,15
2C.09.450.0010.b	- superficie da 5,1 fino a 9 dm²	cad	10,52	0,14	10,66
2C.09.450.0010.c	- superficie da 9,1 fino a 19 dm²	cad	13,89	0,18	14,07
2C.09.450.0010.d	- superficie da 19,1 fino a 28 dm²	cad	19,88	0,26	20,14
2C.09.450.0010.e	- superficie da 28,1 fino a 36 dm²	cad	21,92	0,28	22,20
2C.09.450.0020	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:				
2C.09.450.0020.a	- superficie fino a 3 dm²	cad	16,46	0,21	16,67
2C.09.450.0020.b	- superficie da 3,1 fino a 6 dm²	cad	17,30	0,22	17,52
2C.09.450.0020.c	- superficie da 6,1 fino a 10 dm²	cad	18,52	0,24	18,76
2C.09.450.0020.d	- superficie da 10,1 fino a 20 dm²	cad	25,45	0,33	25,78
2C.09.450.0030	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:				
2C.09.450.0030.a	- superficie fino a 4 dm²	cad	13,89	0,18	14,07
2C.09.450.0030.b	- superficie da 4,1 fino a 7 dm²	cad	17,52	0,23	17,75
2C.09.450.0030.c	- superficie da 7,1 fino a 10 dm²	cad	19,77	0,26	20,03
2C.09.450.0050	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	cad	8,10	0,11	8,21
2C.09.450.0060	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	cad	9,93	0,13	10,06

LISTINO

2C.11 - Sistemi di copertura - piccola manutenz.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.11	COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.11.710	RICERCA PERDITE - PULIZIE				
2C.11.710.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento.				
2C.11.710.0010.a	- per una sola infiltrazione	cad	134,56	6,06	140,62
2C.11.710.0010.b	- per ogni infiltrazione isolata oltre la prima	cad	36,69	1,65	38,34
2C.11.710.0020	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento.				
2C.11.710.0020.a	- per una sola infiltrazione	cad	137,67	6,20	143,87
2C.11.710.0020.b	- per ogni infiltrazione isolata oltre la prima	cad	42,96	1,93	44,89
2C.11.710.0040	Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.	m ²	5,14	0,23	5,37
2C.11.710.0050	Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.	m ²	6,85	0,31	7,16
2C.11.710.0060	Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.	m ²	22,92	1,03	23,95
2C.11.740	RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE				
2C.11.740.0010	Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio, esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi. Misura della intera superficie.	m ²	11,79	0,53	12,32

LISTINO

2C.12 - Tubazioni - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.12	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.12.700	ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.12.700.0010	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria.				
2C.12.700.0010.a	- per un singolo intervento	cad	34,43	1,21	35,64
2C.12.700.0010.b	- per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad	8,39	0,29	8,68
2C.12.700.0020	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione.				
2C.12.700.0020.a	- per un singolo intervento	cad	76,60	2,68	79,28
2C.12.700.0020.b	- per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad	47,99	1,68	49,67
2C.12.700.0030	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni:				
2C.12.700.0030.a	- di scarico apparecchi	cad	140,00	4,90	144,90
2C.12.700.0030.b	- di adduzione acque fredde-calde	cad	174,71	6,11	180,82
2C.12.700.0050	Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario. Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione; le opere provvisorie di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il trasporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	144,83	5,07	149,90
2C.12.700.0060	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.				
2C.12.700.0060.a	- con sostituzione di sola minuteria	cad	60,09	2,10	62,19
2C.12.700.0060.b	- con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca o doccia	cad	191,45	6,70	198,15
2C.12.700.0060.c	- con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia	cad	215,11	7,53	222,64
2C.12.700.0060.d	- con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico	cad	160,09	5,60	165,69
2C.12.700.0060.e	- con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo	cad	127,35	4,46	131,81
2C.12.700.0100	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali)				
2C.12.700.0100.a	- per un singolo intervento	cad	53,04	0,95	53,99
2C.12.700.0100.b	- per ogni ulteriore intervento adiacente	cad	37,17	0,67	37,84
2C.12.700.0150	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri:				
2C.12.700.0150.a	- fino al diametro di 125 mm	m	108,17	3,79	111,96
2C.12.700.0150.b	- dal diametro 140 a 200 mm	m	141,24	4,94	146,18
2C.12.700.0200	Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - bocca di erogazione per lavabo con finitura cromo; - miscelatore esterno per lavabo per installazione a parete con comando ad unico pedale in acciaio, con puntale in gomma ergonomico.	cad	181,37	6,35	187,72
2C.12.700.0210	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a				

LISTINO

2C.12 - Tubazioni - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.12.700.0220	<p>pila. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscelatore elettronico a pila 6 V a risparmio d'acqua ed energia fino al 60%; - elettrovalvola a membrana (funzionamento min 0.5 bar, max 8 bar) ad azione indiretta, con filtro in acciaio inox per effettuare lo shock termico antilegionella; - elettromagnete bistabile sol a corrente continua con bobina in classe A (grado di protezione IP66). 	cad	255,25	8,93	264,18
	<p>Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica e doccetta estraibile. 	cad	199,77	6,99	206,76

LISTINO

2C.13 - Impermeabilizzazione - piccola manutenz.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.13.710	RIPARAZIONE PIANI PENDENZE				
2C.13.710.0010	Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2	m ²	12,07	0,18	12,25
2C.13.710.0020	Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di pendenza, la demolizione del collo è già compresa.	m	1,90	0,07	1,97
2C.13.710.0030	Formazione di guscio di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscio ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscio è compresa e compensata)	m	6,90	0,24	7,14
2C.13.720	RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI				
2C.13.720.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile	cad	150,84	6,79	157,63
2C.13.720.0020	Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro	m ²	35,39	1,59	36,98

LISTINO

2C.18 - Pavimenti interni - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.18	PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.18.700	RAPPEZZI PAVIMENTI				
2C.18.700.0010	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a scarica dei materiali di risulta.				
2C.18.700.0010.a	- pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m ²	111,30	3,90	115,20
2C.18.700.0010.b	- pavimenti e rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm	m ²	132,06	4,62	136,68

LISTINO

2C.19 - Rivestimenti - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.19	RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.19.700	RAPPEZZI RIVESTIMENTI				
2C.19.700.0010	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari:				
2C.19.700.0010.a	- rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m ²	102,78	3,60	106,38
2C.19.700.0010.b	- rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 25 mm	m ²	116,83	4,09	120,92

LISTINO

2C.20 - Controsoffitti - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.20	CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.20.690	SAGGI PER VERIFICHE				
2C.20.690.0010	Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabattelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	59,90	2,10	62,00
2C.20.700	RIPRISTINI CONTROSOFFITTI				
2C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	m²	3,64	0,07	3,71
2C.20.700.0020	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.				
2C.20.700.0020.a	- con pannelli lisci	m²	19,20	0,35	19,55
2C.20.700.0020.b	- con pannelli a superficie decorata	m²	25,88	0,47	26,35
2C.20.700.0020.c	- con pannelli a superficie microforata	m²	20,72	0,37	21,09
2C.20.700.0030	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.				
2C.20.700.0030.a	- pannelli a bordi diritti	m²	19,15	0,34	19,49
2C.20.700.0030.b	- pannelli a bordi smussati	m²	24,73	0,45	25,18
2C.20.700.0040	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.				
2C.20.700.0040.a	- pannelli a bordi diritti, spessore 25 mm	m²	10,34	0,19	10,53
2C.20.700.0040.b	- pannelli a bordi diritti, spessore 35 mm	m²	11,01	0,20	11,21
2C.20.700.0040.c	- pannelli a bordi smussati, spessore 25 mm	m²	10,85	0,20	11,05
2C.20.700.0040.d	- pannelli a bordi smussati, spessore 35 mm	m²	11,50	0,21	11,71
2C.20.700.0050	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.				
2C.20.700.0050.a	- doghe passo 100 a scureto aperto, lisce	m²	25,23	0,45	25,68
2C.20.700.0050.b	- doghe passo 100 a scureto chiuso, lisce	m²	27,25	0,49	27,74
2C.20.700.0050.c	- doghe passo 100 a scureto aperto, nervate	m²	30,33	0,55	30,88
2C.20.700.0050.d	- doghe passo 100 a scureto chiuso, nervate	m²	34,93	0,63	35,56
2C.20.700.0060	Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	m²	2,86	0,05	2,91
2C.20.700.0070	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	m²	4,05	0,07	4,12

LISTINO

2C.21 - Falegname - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.21	OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.21.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO				
2C.21.700.0010	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere, senza sostituzioni:				
2C.21.700.0010.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	8,24	0,23	8,47
2C.21.700.0010.b	- portoni di accesso al fabbricato	m ²	10,85	0,30	11,15
2C.21.700.0010.c	- finestre, cassonetti, impennate	m ²	7,63	0,21	7,84
2C.21.700.0010.d	- persiane a battente o a scorrere	m ²	9,24	0,26	9,50
2C.21.700.0020	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere, senza sostituzioni:				
2C.21.700.0020.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	16,96	0,47	17,43
2C.21.700.0020.b	- portoni di accesso al fabbricato	m ²	28,30	0,79	29,09
2C.21.700.0020.c	- finestre, cassonetti, impennate	m ²	20,82	0,58	21,40
2C.21.700.0020.d	- persiane a battente o a scorrere	m ²	23,85	0,67	24,52
2C.21.700.0030	Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere; esclusa la fornitura delle parti sostituite:				
2C.21.700.0030.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	34,94	0,98	35,92
2C.21.700.0030.b	- portoni di accesso al fabbricato	m ²	52,03	1,46	53,49
2C.21.700.0030.c	- finestre, cassonetti, impennate	m ²	37,24	1,04	38,28
2C.21.700.0030.d	- persiane a battente o a scorrere	m ²	43,14	1,21	44,35
2C.21.700.0040	Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di serrature e maniglie, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere; esclusa la fornitura delle parti sostituite:				
2C.21.700.0040.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	66,53	1,86	68,39
2C.21.700.0040.b	- portoni di accesso al fabbricato	m ²	104,07	2,91	106,98
2C.21.700.0040.c	- finestre, cassonetti, impennate	m ²	74,88	2,10	76,98
2C.21.700.0040.d	- persiane a battente o a scorrere	m ²	84,84	2,38	87,22
2C.21.700.0050	Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione di serrature, maniglie, ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere; esclusa la fornitura delle parti sostituite:				
2C.21.700.0050.a	- porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	140,97	3,95	144,92
2C.21.700.0050.b	- portoni di accesso al fabbricato	m ²	206,09	5,77	211,86
2C.21.700.0050.c	- finestre, cassonetti, impennate	m ²	160,29	4,49	164,78
2C.21.700.0050.d	- persiane a battente o a scorrere	m ²	186,90	5,23	192,13
2C.21.700.0100	Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra; esclusa la fornitura delle parti sostituite:	m ²	8,53	0,24	8,77
2C.21.700.0110	Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra; esclusa la fornitura delle parti sostituite:	m ²	12,40	0,35	12,75
2C.21.700.0150	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:				
2C.21.700.0150.a	- normale in ferro da infilare	cad	13,38	0,25	13,63
2C.21.700.0150.b	- di sicurezza tipo yale	cad	23,75	0,45	24,20
2C.21.700.0150.c	- a pomolo	cad	34,98	0,66	35,64
2C.21.700.0150.d	- con libero ed occupato	cad	21,04	0,40	21,44
2C.21.700.0160	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:				

LISTINO

2C.21 - Falegname - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.21.700.0160.a	- alluminio anodizzato	cad	25,26	0,48	25,74
2C.21.700.0160.b	- ottone	cad	29,73	0,56	30,29
2C.21.700.0200	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:				
2C.21.700.0200.a	- per la prima lavagna	cad	42,72	0,81	43,53
2C.21.700.0200.b	- per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio	cad	30,20	0,57	30,77
2C.21.700.0210	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:				
2C.21.700.0210.a	- per il primi 10 metri (minimo da computare 8 m)	m	7,04	0,13	7,17
2C.21.700.0210.b	- per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio	m	5,60	0,11	5,71

LISTINO

2C.22 - Fabbro - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.22	OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.22.700	REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO				
2C.22.700.0010	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere; senza sostituzioni di materiali:				
2C.22.700.0010.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	12,18	0,34	12,52
2C.22.700.0010.b	- porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	11,92	0,33	12,25
2C.22.700.0010.c	- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	10,87	0,30	11,17
2C.22.700.0010.d	- serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	14,98	0,42	15,40
2C.22.700.0020	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere; esclusa la fornitura delle parti sostituite:				
2C.22.700.0020.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	22,54	0,63	23,17
2C.22.700.0020.b	- porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	21,73	0,61	22,34
2C.22.700.0020.c	- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	15,55	0,44	15,99
2C.22.700.0020.d	- serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	26,11	0,73	26,84
2C.22.700.0030	Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento; esclusa la fornitura delle parti sostituite:				
2C.22.700.0030.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	35,65	1,00	36,65
2C.22.700.0030.b	- porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	32,03	0,90	32,93
2C.22.700.0030.c	- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	25,74	0,72	26,46
2C.22.700.0030.d	- serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	40,10	1,12	41,22
2C.22.700.0040	Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, sostituzione maniglie e serrature, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento; esclusa la fornitura delle parti sostituite:				
2C.22.700.0040.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m ²	73,80	2,07	75,87
2C.22.700.0040.b	- porte e finestre in lega leggera di alluminio	m ²	70,51	1,97	72,48
2C.22.700.0040.c	- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m ²	43,54	1,22	44,76
2C.22.700.0040.d	- serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m ²	86,85	2,43	89,28
2C.22.700.0070	Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra; esclusa la fornitura delle parti sostituite.	m ²	10,79	0,30	11,09
2C.22.700.0080	Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra; esclusa la fornitura delle parti sostituite.	m ²	14,16	0,40	14,56
2C.22.700.0100	Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario:				
2C.22.700.0100.a	- senza sostituzione delle corde	m ²	19,91	0,56	20,47
2C.22.700.0100.b	- con sostituzione delle corde e lavaggio	m ²	24,85	0,70	25,55
2C.22.700.0110	Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio:				
2C.22.700.0110.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	21,43	0,60	22,03
2C.22.700.0110.b	- con sostituzione del tessuto	m ²	24,86	0,70	25,56
2C.22.700.0120	Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio:				
2C.22.700.0120.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	19,97	0,56	20,53
2C.22.700.0120.b	- con sostituzione del tessuto normale	m ²	23,08	0,65	23,73
2C.22.700.0120.c	- sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo	m ²	41,68	1,17	42,85
2C.22.700.0130	Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio:				

LISTINO

2C.22 - Fabbro - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.22.700.0130.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	24,74	0,69	25,43
2C.22.700.0130.b	- con sostituzione del tessuto	m ²	40,45	1,13	41,58
2C.22.700.0140	Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio:	m ²	34,96	0,98	35,94
2C.22.700.0200	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:				
2C.22.700.0200.a	- per portoncini in legno	cad	128,41	2,44	130,85
2C.22.700.0200.b	- per cancelli in ferro esterni	cad	138,92	2,64	141,56
2C.22.700.0210	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:				
2C.22.700.0210.a	- a quattro giri laterali	cad	121,17	2,30	123,47
2C.22.700.0210.b	- a quattro giri laterali con due aste	cad	147,97	2,81	150,78
2C.22.700.0210.c	- a quattro giri laterali con quattro aste	cad	180,33	3,43	183,76
2C.22.700.0210.d	- fornitura chiave a doppia mappa	cad	12,02	0,23	12,25

LISTINO

2C.23 - Vetraio - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.23	OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.23.700	OPERE DI MANUTENZIONE				
2C.23.700.0010	Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è compresa nel prezzo.	m ²	11,98	0,34	12,32
2C.23.700.0020	Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta da 4 a più volte.				
2C.23.700.0030	Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, maggiorate del 35 %, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta solo da 1 a 3 volte.	%	35,00		
2C.23.700.0050	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con fornitura di:				
2C.23.700.0050.a	- stucco normale per vetri con olii vegetali	m ²	1,97	0,04	2,01
2C.23.700.0050.b	- mastice sintetico al silicone	m ²	2,23	0,04	2,27
2C.23.700.0100	Rimozione di pellicole di sicurezza o riflettenti da vetri interni , esterni	m ²	8,69	0,16	8,85

LISTINO

2C.24 - Verniciatore - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2C.24	OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE				
2C.24.710	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE				
2C.24.710.0010	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:				
2C.24.710.0010.a	- saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.	m ²	2,02	0,04	2,06
2C.24.710.0010.b	- generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.	m ²	2,98	0,05	3,03
2C.24.710.0020	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:				
2C.24.710.0020.a	- ad una mano	m ²	7,37	0,13	7,50
2C.24.710.0020.b	- a due mani	m ²	12,25	0,22	12,47
2C.24.710.0100	Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:	m ²	4,92	0,09	5,01
2C.24.720	PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE				
2C.24.720.0010	Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	2,74	0,05	2,79
2C.24.720.0020	Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	3,26	0,06	3,32
2C.24.730	PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE				
2C.24.730.0010	Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	4,49	0,08	4,57
2C.24.730.0020	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:				
2C.24.730.0020.a	- con detergente	m ²	3,34	0,06	3,40
2C.24.730.0020.b	- con solvente	m ²	4,65	0,08	4,73
2C.24.730.0030	Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	3,08	0,06	3,14
2C.24.750	RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE				
2C.24.750.0010	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.				
2C.24.750.0010.a	- su superfici fortemente imbrattate	m ²	24,11	0,43	24,54
2C.24.750.0010.b	- su superfici mediamente imbrattate	m ²	15,19	0,27	15,46
2C.24.750.0020	Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto anticritte, mediante solvente a base di sostanze organiche fluorurate, idoneo a mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a spruzzo o a pennello, comprese protezioni limitrofe. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	6,62	0,12	6,74
2C.24.750.0050	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m ²	14,61	0,26	14,87
2C.24.770	PULIZIA - PROTEZIONE				
2C.24.770.0010	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.				
2C.24.770.0010.a	- pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere	m ²	0,83	0,01	0,84
2C.24.770.0010.b	- pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc	m ²	1,02	0,02	1,04
2C.24.770.0020	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.	m ²	1,18	0,02	1,20

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2U.04	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI				
2U.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.				
2U.04.010	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI				
2U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia				
2U.04.010.0060.a	- eseguito a mano, fino a 15 mq	m²	6,00	0,20	6,20
2U.04.010.0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:				
2U.04.010.0100.a	- fino a 12 cm, fino a 15 mq	m²	6,81	0,22	7,03
2U.04.010.0100.b	- per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq	m² x cm	0,74	0,02	0,76
2U.04.020	DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE				
2U.04.020.0010	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:				
2U.04.020.0010.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m²	15,42	0,51	15,93
2U.04.020.0010.b	- in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	20,30	0,67	20,97
2U.04.020.0020	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:				
2U.04.020.0020.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m²	16,56	0,55	17,11
2U.04.020.0020.b	- in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	23,16	0,76	23,92
2U.04.020.0030	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica:				
2U.04.020.0030.a	- con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq	m²	9,65	0,32	9,97
2U.04.020.0030.b	- con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, fino a 5 mq	m²	11,53	0,38	11,91
2U.04.020.0050	Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica, in orario normale; fino a 5 mq	m²	6,05	0,20	6,25
2U.04.020.0060	Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica:	m²	7,63	0,25	7,88
2U.04.020.0100	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:				
2U.04.020.0100.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m²	11,09	0,37	11,46
2U.04.020.0100.b	- in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	14,36	0,47	14,83
2U.04.020.0110	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:				
2U.04.020.0110.a	- in orario normale, fino a 5 mq	m²	12,16	0,40	12,56
2U.04.020.0110.b	- in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	17,68	0,58	18,26

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2U.04.030	RIMOZIONE BARRIERE STRADALI				
2U.04.030.0010	Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 10 m.	m	15,47	0,51	15,98
2U.04.030.0020	Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresi: la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. Fino a 10 m.	m	48,21	1,59	49,80
2U.04.030.0030	Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle pavimentazioni. Fino a 10 m.	m	10,97	0,36	11,33
2U.04.040	RIMOZIONE ARREDI				
2U.04.040.0010	Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfiango, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 3	cad	20,61	0,68	21,29
2U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfiango, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 5	cad	17,44	0,58	18,02
2U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5	cad	13,99	0,46	14,45
2U.04.040.0040	Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a 10 m².	m	16,91	0,56	17,47
2U.04.040.0080	Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5	cad	18,65	0,62	19,27
2U.04.250	ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI				
2U.04.250.0010	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell'Amministrazione. In opera, comprese demolizioni, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:				
2U.04.250.0010.a	- tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20	cad	50,06	1,40	51,46
2U.04.250.0010.b	- tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20	cad	77,64	2,17	79,81
2U.04.250.0020	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:				
2U.04.250.0020.a	- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino a 15 m.	m	82,31	2,30	84,61
2U.04.250.0020.b	- in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a 15 m.	m	93,41	2,62	96,03
2U.04.250.0020.c	- in tubolari d'acciaio inox	m	115,72	3,24	118,96
2U.04.250.0020.d	- in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15 m.	m	115,89	3,24	119,13
2U.04.250.0070	Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; in opera compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o scarica autorizzata, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo; fino a n° 15	cad	92,26	2,58	94,84
2U.04.250.0080	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbatura grado Sa2, verniciatura ferromica a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o scarica autorizzata. Fino a n° 15	cad	165,83	4,64	170,47
2U.04.350	SOLA POSA OPERE VARIE				
2U.04.350.0010	Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il				

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	trasporto, accatastamento in cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 15.	cad	23,50	0,66	24,16
2U.04.410	RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE				
2U.04.410.0020	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:		3,07		
2U.04.410.0020.a	- fino a m² 0,25 per una singola buca	cad	11,11	0,17	11,28
2U.04.410.0020.b	- fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	4,91	0,07	4,98
2U.04.410.0020.c	- fino a m² 0,50 per una singola buca	cad	19,84	0,30	20,14
2U.04.410.0020.d	- fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	8,51	0,13	8,64
2U.04.410.0020.e	- fino a m² 2,00 per una singola buca	cad	54,32	0,81	55,13
2U.04.410.0020.f	- fino a m² 2,00 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	24,54	0,37	24,91
2U.04.410.0030	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilaggi, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie oltre ai 2,00 m²	m²	27,34	0,36	27,70
2U.04.410.0040	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:				
2U.04.410.0040.a	- con stesa a macchina	m²	0,76	0,01	0,77
2U.04.410.0040.b	- con stesa a macchina in sede tram	m²	1,50	0,02	1,52
2U.04.410.0040.c	- con stesa a mano	m²	8,93	0,12	9,05
2U.04.410.0040.d	- con stesa a mano in sede tram	m²	14,46	0,19	14,65
2U.04.410.0050	Rigenerazione in sito della pavimentazione esistente, costituita da strato di stabilizzato o in conglomerato bituminoso, tramite unità articolata computerizzata di riciclaggio/stabilizzazione, che permetta la fresatura del pacchetto stradale, e il dosaggio in completa assenza di polveri di ct 325 R in misura che va da 40 a 80 kg/m³, sotto forma di slurry prodotto da apposito mescolatore computerizzato e del bitume schiumato, nel campo di misura che va da 50 a 80 kg/m³ e del grado di umidità ottimale della miscela; l'omogeneizzazione e la posa della miscela direttamente in sito; regolazione seguita con motograder e compattazione effettuata con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze, con energia minima di 450 kn, dotato di sistema di controllo computerizzato della compattazione per raggiungere il corretto grado di densità isolato tramite test preventivi in laboratorio; finitura superficiale eseguita da rullo liscio tandem da 14 t. vibrante a diverse ampiezze, dotato di sistema di controllo della compattazione; compresa ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali leganti, la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la fresatura, con asportazione, raccolta e trasporto alle discariche di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo di materiale inquinante, nonché ogni altro onere e magistero per fornire la pavimentazione perfettamente ripristinata nelle sagome e nella struttura.	m³	75,17	0,98	76,15
2U.04.410.0060	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia.	m²	25,80	0,34	26,14
2U.04.410.0100	SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE				
2U.04.410.0110	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile:				
2U.04.410.0110.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	8,55	0,13	8,68
2U.04.410.0110.b	- per sezioni mm 50 x 4	m	8,64	0,13	8,77
2U.04.410.0110.c	- per sezioni mm 100 x 4	m	10,25	0,15	10,40
2U.04.410.0120	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo,				

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m:				
2U.04.410.0120.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	4,45	0,07	4,52
2U.04.410.0120.b	- per sezioni mm 50 x 4	m	4,54	0,07	4,61
2U.04.410.0120.c	- per sezioni mm 100 x 4	m	6,15	0,09	6,24
2U.04.410.0130	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m:				
2U.04.410.0130.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	2,64	0,04	2,68
2U.04.410.0130.b	- per sezioni mm 50 x 4	m	2,72	0,04	2,76
2U.04.410.0130.c	- per sezioni mm 100 x 4	m	4,34	0,07	4,41
2U.04.420	RIPRISTINI MARCIAPIEDI				
2U.04.420.0010	Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m².	m²	16,83	0,22	17,05
2U.04.420.0020	Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia. Fino a 15 m².	m²	14,99	0,19	15,18
2U.04.430	RIPRISTINI PAVIMENTI				
2U.04.430.0010	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0010.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	29,58	0,38	29,96
2U.04.430.0010.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	37,63	0,49	38,12
2U.04.430.0010.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	42,75	0,56	43,31
2U.04.430.0010.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	54,48	0,71	55,19
2U.04.430.0020	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0020.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	31,31	0,41	31,72
2U.04.430.0020.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	39,83	0,52	40,35
2U.04.430.0020.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	48,48	0,63	49,11
2U.04.430.0020.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	61,81	0,80	62,61
2U.04.430.0030	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0030.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	16,89	0,22	17,11
2U.04.430.0030.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	21,64	0,28	21,92
2U.04.430.0030.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	21,71	0,28	21,99
2U.04.430.0030.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	27,94	0,36	28,30

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2U.04.430.0040	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0040.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	17,48	0,23	17,71
2U.04.430.0040.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	22,43	0,29	22,72
2U.04.430.0040.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	25,40	0,33	25,73
2U.04.430.0040.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	32,70	0,43	33,13
2U.04.430.0050	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0050.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	39,57	0,51	40,08
2U.04.430.0050.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	49,23	0,64	49,87
2U.04.430.0050.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	49,07	0,64	49,71
2U.04.430.0050.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	61,20	0,80	62,00
2U.04.430.0060	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0060.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	42,72	0,56	43,28
2U.04.430.0060.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	53,06	0,69	53,75
2U.04.430.0060.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	53,45	0,69	54,14
2U.04.430.0060.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	66,87	0,87	67,74
2U.04.430.0070	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0070.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	42,11	0,55	42,66
2U.04.430.0070.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	52,05	0,68	52,73
2U.04.430.0070.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	51,55	0,67	52,22
2U.04.430.0070.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	63,90	0,83	64,73
2U.04.430.0080	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0080.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	45,02	0,59	45,61
2U.04.430.0080.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	55,70	0,72	56,42
2U.04.430.0080.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	55,88	0,73	56,61
2U.04.430.0080.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	69,36	0,90	70,26
2U.04.430.0100	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0100.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	39,57	0,51	40,08
2U.04.430.0100.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	49,23	0,64	49,87
2U.04.430.0100.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	49,07	0,64	49,71
2U.04.430.0100.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	61,20	0,80	62,00
2U.04.430.0110	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0110.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	42,47	0,55	43,02

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2U.04.430.0110.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	53,06	0,69	53,75
2U.04.430.0110.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	53,45	0,69	54,14
2U.04.430.0110.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	66,72	0,87	67,59
2U.04.430.0120	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnesi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0120.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	42,11	0,55	42,66
2U.04.430.0120.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	51,89	0,67	52,56
2U.04.430.0120.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	51,65	0,67	52,32
2U.04.430.0120.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	64,04	0,83	64,87
2U.04.430.0130	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnesi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0130.a	- in orario normale; fino a 3 m².	m²	45,03	0,59	45,62
2U.04.430.0130.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	55,53	0,72	56,25
2U.04.430.0130.c	- in sede tram - in orario normale; fino a 3 m².	m²	55,87	0,73	56,60
2U.04.430.0130.d	- in sede tram - in orario notturno e/o festivo; fino a 3 m².	m²	69,17	0,90	70,07
2U.04.430.0150	Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnesi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 3 m².	m²	54,89	0,71	55,60
2U.04.430.0200	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnesi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.430.0200.a	- spessore 60 mm; fino a 3 m².	m²	15,62	0,20	15,82
2U.04.430.0200.b	- spessore 80 mm; fino a 3 m².	m²	17,17	0,22	17,39
2U.04.440	RIPRISTINI CORDONATURE				
2U.04.440.0010	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40x25) e B (sez. cm 30x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con aggiunta di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.440.0010.a	- in orario normale; fino a 5 m.	m	13,89	0,18	14,07
2U.04.440.0010.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 5 m.	m	17,44	0,23	17,67
2U.04.440.0020	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi B e C (sez. cm 27x15), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con aggiunta di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.440.0020.a	- in orario normale; fino a 5 m.	m	12,85	0,17	13,02
2U.04.440.0020.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 5 m.	m	16,14	0,21	16,35
2U.04.440.0030	Ripristino di lastre e/o risolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;				
2U.04.440.0030.a	- in orario normale; fino a 5 m².	m²	23,62	0,31	23,93
2U.04.440.0030.b	- in orario notturno e/o festivo; fino a 5 m².	m²	29,46	0,38	29,84
2U.04.450	RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE				
2U.04.450.0010	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta di cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.	cad	162,90	4,56	167,46
2U.04.450.0050	Ripristino in luogo di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 2.	cad	18,15	0,51	18,66

LISTINO

2U.04 - Urbanizz. - Strade - piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
2U.04.500	REPERIBILITA'				
2U.04.500.000	NOTA DI CONSULTAZIONE: La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)				
2U.04.500.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:				
2U.04.500.0010.a	- reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,26		
2U.04.500.0010.b	- reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,35		
2U.04.500.0010.c	- reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,41		
2U.04.500.0010.d	- reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,42		
2U.04.500.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:				
2U.04.500.0020.a	- reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,30		
2U.04.500.0020.b	- reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,40		
2U.04.500.0020.c	- reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,46		
2U.04.500.0020.d	- reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,50		

LISTINO

MA - Mano d'opera

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MA	MANO D'OPERA				
MA.00	NOTE DI CONSULTAZIONE I costi di mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali ed Utili d'Impresa (24,30 %). Gli oneri interni della sicurezza non vengono evidenziati nelle voci della mano d'opera, perchè le valutazioni relative variano in relazione alle diverse attività svolte. Tutti gli oneri interni della sicurezza devono quindi essere computati direttamente nei costi delle opere compiute.				
MA.05	MANO D'OPERA EDILE				
MA.05.05	Operaio specializzato edile	ora	30,65		
MA.05.10	Operaio qualificato edile	ora	28,75		
MA.05.15	Operaio comune edile	ora	26,20		
MA.10	MANO D'OPERA IMPERMEABILIZZATORI				
MA.10.05	Operaio specializzato applicatore	ora	30,65		
MA.10.10	Operaio qualificato applicatore	ora	28,75		
MA.10.15	Operaio comune applicatore	ora	26,20		
MA.15	MANO D'OPERA VETROCEMENTO				
MA.15.05	Operaio specializzato applicatore	ora	30,65		
MA.15.10	Operaio qualificato applicatore	ora	28,75		
MA.15.15	Operaio comune applicatore	ora	26,20		
MA.20	MANO D'OPERA PIETRA NATURALE				
MA.20.05	Operaio specializzato marmista	ora	24,40		
MA.20.10	Operaio qualificato marmista	ora	23,41		
MA.25	MANO D'OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO				
MA.25.05	Operaio specializzato posatore	ora	30,65		
MA.25.10	Operaio qualificato posatore	ora	28,75		
MA.25.15	Operaio comune posatore	ora	26,20		
MA.30	MANO D'OPERA LATTONIERE				
MA.30.05	Operaio specializzato montatore	ora	26,95		
MA.30.10	Operaio qualificato montatore	ora	25,30		
MA.30.15	Operaio comune montatore	ora	22,00		
MA.35	MANO D'OPERA FALEGNAME				
MA.35.05	Operaio specializzato falegname	ora	23,29		
MA.35.10	Operaio qualificato falegname	ora	21,31		
MA.35.15	Operaio comune falegname	ora	19,90		
MA.40	MANO D'OPERA FABBRO				
MA.40.05	Operaio specializzato fabbro	ora	26,95		
MA.40.10	Operaio qualificato fabbro	ora	25,30		
MA.40.15	Operaio comune fabbro	ora	22,00		
MA.45	MANO D'OPERA VETRAIO				
MA.45.05	Operaio specializzato vetraio	ora	26,95		
MA.45.10	Operaio qualificato vetraio	ora	25,30		
MA.45.15	Operaio comune vetraio	ora	22,00		
MA.50	MANO D'OPERA VERNICIATORE - STUCCATORE				
MA.50.05	Operaio specializzato verniciatore	ora	30,65		
MA.50.10	Operaio qualificato verniciatore	ora	28,75		
MA.50.15	Operaio comune verniciatore	ora	26,20		
MA.55	MANO D'OPERA GIARDINIERE				
MA.55.05	Operaio specializzato autista potatore	ora	23,80		
MA.55.10	Operaio qualificato giardiniere	ora	21,40		

MA - Mano d'opera

- 33 -

LISTINO

MC.00 - Materiali - Analisi diagnostiche

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.00	MATERIALI ANALISI DIAGNOSTICHE				
MC.00.000	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi di tutte le forniture di materiali sono sempre comprensivi degli oneri di trasporto, consegna e scarico, franchi da ogni spesa, a piè d'opera sul cantiere di lavoro, ad una distanza dal punto di utilizzo tale che ogni ulteriore eventuale spostamento, per qualsiasi motivo o disposizione avvenga, sia compensato nei costi di gestione del cantiere, di applicazione o di posa in opera. Sono comprese le Spese Generali (13%) e gli Utili d'Impresa (10%). Gli oneri interni della sicurezza non vengono considerati nelle voci dei singoli materiali, perchè le valutazioni relative variano in relazione ai diversi impieghi del materiale. Tutti gli oneri interni della sicurezza devono quindi essere computati direttamente nei costi delle opere compiute. Nei capitoli da MC.01 ad MC.08 sono elencati i materiali edili generici, che non hanno generalmente un riscontro univoco nelle opere compiute (ad esempio gli stessi leganti e inerti sono richiamati in diversi tipi di impasti). Nei capitoli da MC.09 in poi il codice del materiale è quasi sempre corrispondente al codice dell'opera compiuta (varia il prefisso da MC. ad 1C.), salvo casi particolari. Sono comunque presenti anche molti materiali che non sono richiamati in opere compiute, ma che potranno essere utilizzati per la creazione di NP o PA. Sotto la voce complessiva "materiali" sono in realtà raggruppate tutte le categorie di voci base necessarie per le analisi quali i semilavorati (ad esempio gli impasti o malte), e diverse lavorazioni speciali eseguite da fornitori (ad esempio i restauri). I prezzi dei materiali premiscelati in sacchi, vengono esposti con riferimento all'unità di misura m³ per un immediato riscontro con i materiali tradizionali; il costo è sempre riferito al materiale insaccato, mentre il costo delle malte o impasti, pronti all'uso, realizzati con questi materiali è valutato in MC.50				
MC.00.700	MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE				
MC.00.700.0010	Cella per piezometro a doppio tubo tipo Casagrande, compreso il confezionamento	cad	45,00		
MC.00.700.0020	Doppio tubo PVC per piezometro tipo Casagrande, compreso il confezionamento	m	5,03		
MC.00.700.0030	Pozzetto di protezione della strumentazione, completo di lucchetto di chiusura e dei materiali di fissaggio occorrenti	cad	90,12		
MC.00.700.0040	Attrezzatura per prove penetrometriche statiche	cad	28,09		
MC.00.700.0050	Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche	cad	20,01		

LISTINO

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC	MATERIALI				
MC.01	INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI				
MC.01.010	INERTI PER IMPASTI				
MC.01.010.0010	Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m³)	m³	14,98		
MC.01.010.0020	Ghiaietto (peso specifico medio 1.600 kg/m³)	m³	20,14		
MC.01.010.0030	Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m³)	m³	20,14		
MC.01.010.0040	Sabbia viva di cava lavata (peso specifico medio 1.550 kg/m³)	m³	22,72		
MC.01.010.0050	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)	m³	25,31		
MC.01.010.0060	Sabbietta viva di fiume (peso specifico medio 1.250 kg/m³)	m³	41,32		
MC.01.020	ARGILLA ESPANSA				
MC.01.020.0010	Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero per isolamenti termici acustici e sottofondi:				
MC.01.020.0010.a	- 3-8 mm	m³	52,33		
MC.01.020.0010.b	- 8-12 mm	m³	51,09		
MC.01.020.0020	Argilla espansa sciolta strutturale 0/15 per il confezionamento in cantiere di calcestruzzi alleggeriti strutturali Rck	m³	68,37		
MC.01.020.0030	Argilla espansa 3-8 e 8-12 in sacchi da 20 litri, del tipo normale per isolamenti e sottofondi	m³	94,47		
MC.01.030	INERTI SELEZIONATI IN SACCHI				
MC.01.030.0010	Miscela di inerti selezionati, granulometria 0-8 mm, in sacchi	100 kg	10,30		
MC.01.030.0020	Aggregato siliceo, sferoidale o frantumato, granulometria 2-3/3-6 mm, in sacchi	100 kg	98,00		
MC.01.030.0030	Sabbia quarzifera, in sacchi	100 kg	15,50		
MC.01.030.0040	Sabbia silicea, in sacchi	100 kg	10,30		
MC.01.030.0050	Graniglia quarzifera per pavimentazioni industriali, in sacchi	100 kg	6,35		
MC.01.030.0060	Graniglia metallica per pavimentazioni industriali, in sacchi	100 kg	40,27		
MC.01.040	PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE				
MC.01.040.0010	Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica				
MC.01.040.0010.a	- pezzatura 40/80 mm	m³	20,66		
MC.01.040.0010.b	- pezzatura 20/40 mm	m³	21,17		
MC.01.040.0020	Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica				
MC.01.040.0020.a	- pezzatura 12/20 mm	m³	22,72		
MC.01.040.0020.b	- pezzatura 6/12 mm	m³	22,72		
MC.01.040.0030	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia				
MC.01.040.0030.a	- pezzatura 12/20 mm	m³	16,27		
MC.01.040.0030.b	- pezzatura 6/12 mm	m³	16,53		
MC.01.040.0030.c	- pezzatura 3/6 mm	m³	17,82		
MC.01.040.0040	Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia				
MC.01.040.0040.a	- pezzatura 3/6 mm	m³	22,98		
MC.01.040.0040.b	- pezzatura 1/3 mm	m³	22,98		
MC.01.040.0050	Graniglia di marmo, in sacchi				
MC.01.040.0050.a	- marmo bianco	100 kg	11,40		
MC.01.040.0050.b	- marmo nero	100 kg	13,40		
MC.01.040.0060	Polvere di marmo, bianca, in sacchi	100 kg	11,40		
MC.01.050	INERTI STRADALI E VARI				
MC.01.050.0010	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³)	m³	13,95		
MC.01.050.0020	Ciotoloni di cava (peso specifico medio 1.800 kg/m³)	m³	13,95		
MC.01.050.0030	Ciotoli di fiume selezionati per pavimentazioni	100 kg	9,32		

LISTINO

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.01.050.0040	Ciotoli bianchi, neri	m³	41,32		
MC.01.050.0050	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.	m³	9,14		
MC.01.050.0070	Sabbione per sottofondo e chiusura massicciata, privo di impurità terrose o argillose	m³	11,19		
MC.01.050.0100	Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere rispondente alla noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:				
MC.01.050.0100.a	- granulometria 0/70 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m³)	m³	4,61		
MC.01.050.0100.b	- granulometria 0/70 mm, crudo (peso specifico medio 1.300 kg/m³)	m³	5,28		
MC.01.050.0100.c	- granulometria 0/30 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m³)	m³	6,40		
MC.01.050.0100.d	- granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³)	m³	6,71		
MC.01.050.0100.e	- granulato 0/16 mm, selezionato (peso specifico medio 1.400 kg/m³)	m³	9,94		
MC.01.050.0100.f	- graniglia 0/8 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m³)	m³	12,62		
MC.01.050.0100.g	- sabbietta 0/6 mm, per copertura tubi (peso specifico medio 1.450 kg/m³)	m³	6,65		
MC.01.100	INERTI PER FONDAZIONI SPECIALI				
MC.01.100.0200	Bentonite attivata per fanghi di scavo	100 kg	12,41		
MC.01.200	LEGANTI				
MC.01.210	CEMENTO				
MC.01.210.0010	Cemento fornito sfuso in silos:				
MC.01.210.0010.a	- tipo normale 32.5 R	100 kg	8,95		
MC.01.210.0010.b	- tipo a elevata resistenza 32.5 R	100 kg	9,07		
MC.01.210.0010.c	- tipo normale 42.5 R	100 kg	9,45		
MC.01.210.0010.d	- tipo a elevata resistenza 42.5 R	100 kg	9,45		
MC.01.210.0020	Cemento fornito in sacchi da 50 kg:				
MC.01.210.0020.a	- tipo a elevata resistenza 32.5 R	100 kg	10,44		
MC.01.210.0020.b	- tipo a elevata resistenza 42.5 R	100 kg	11,19		
MC.01.210.0030	Cemento fornito in sacchi da 25 kg:				
MC.01.210.0030.a	- tipo a elevata resistenza 32.5 R	100 kg	11,81		
MC.01.210.0030.b	- tipo a elevata resistenza 42.5 R	100 kg	13,05		
MC.01.210.0040	Cemento grigio ferrico:				
MC.01.210.0040.a	- fornito sfuso	100 kg	13,05		
MC.01.210.0040.b	- fornito in sacchi da 50 kg	100 kg	14,42		
MC.01.210.0050	Cemento per pozzi, fornito sfuso	100 kg	14,92		
MC.01.220	CEMENTO BIANCO				
MC.01.220.0010	Cemento bianco, fornito sfuso in silos:				
MC.01.220.0010.a	- tipo normale 32,5 R	100 kg	16,16		
MC.01.220.0010.b	- tipo normale 42,5 R	100 kg	17,40		
MC.01.220.0020	Cemento bianco, fornito in sacchi da 50 kg:				
MC.01.220.0020.a	- tipo normale 32,5 R	100 kg	17,40		
MC.01.220.0020.b	- tipo normale 42,5 R	100 kg	18,65		
MC.01.220.0030	Cemento bianco, fornito in sacchi da 25 kg:				
MC.01.220.0030.a	- tipo normale 32,5 R	100 kg	19,27		
MC.01.220.0030.b	- tipo normale 42,5 R	100 kg	21,13		
MC.01.230	CALCE				
MC.01.230.0010	Calce eminentemente idraulica:				
MC.01.230.0010.a	- fornita sfusa in silos	100 kg	7,09		

LISTINO

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.01.230.0010.b	- fornita in sacchi da 50 kg	100 kg	7,96		
MC.01.230.0010.c	- fornita in sacchi da 25 kg	100 kg	9,51		
MC.01.230.0020	Calce idrata, in sacchi	100 kg	13,20		
MC.01.230.0030	Calce dolce spenta, in sacchetti	100 kg	11,40		
MC.01.230.0040	Calce plastico-adesiva da stuccatore	100 kg	11,60		
MC.01.240	GESSO				
MC.01.240.0010	Gesso fabbrica	100 kg	10,30		
MC.01.240.0020	Gesso scagliola da stuccatore, in sacchi	100 kg	11,40		
MC.01.240.0030	Gesso adesivo per fissaggio lastre e sigillature	100 kg	38,73		
MC.01.250	LEGANTI SPECIALI				
MC.01.250.0010	Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con tempo di asciugamento:				
MC.01.250.0010.a	- 24 ore -solo interni - (dosaggio 400 kg/m³)	100 kg	55,94		
MC.01.250.0010.b	- 5 giorni - esterni/interni - (dosaggio 250 kg/m³)	100 kg	44,75		
MC.01.250.0020	Legante speciale per iniezioni nel sottosuolo	100 kg	23,24		
MC.01.250.0030	Legante in polvere a base cementizia e additivi speciali per preparazione di boiacche di consolidamento da iniettare in murature dissestate e roccia:				
MC.01.250.0030.a	- per murature di edifici normali e roccia - (consumo 1.600 kg/m³ cavità da riempire)	100 kg	55,94		
MC.01.250.0030.b	- legante idraulico fillerizzato per murature di edifici storici - (consumo 1.300 kg/m³ cavità da riempire)	100 kg	98,20		
MC.01.270	PREMISCELATI IN SACCHI				
MC.01.270.0000	NOTA DI CONSULTAZIONI I prezzi dei premiscelati, indipendentemente dall'unità di misura utilizzata, sono sempre riferiti al materiale confezionato in sacchi e consegnato in cantiere. I prezzi delle malte o impasti ottenuti con questi premiscelati sono stimati nel capitolo MC.50.				
MC.01.280	PREMISCELATI PER CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI				
MC.01.280.0010	Premiscelato in sacchi per calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.400 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm²	m³	201,37		
MC.01.280.0020	Premiscelato in sacchi per calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.600 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 35 N/mm²	m³	222,50		
MC.01.300	PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI				
MC.01.300.0010	Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi:				
MC.01.300.0010.a	- rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³	m³	447,48		
MC.01.300.0010.b	- veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³	m³	282,16		
MC.01.300.0010.c	- veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³	m³	198,88		
MC.01.310	PREMISCELATI PER SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI				
MC.01.310.0010	Premiscelato in sacchi per malta pronta alleggerita a base di argilla espansa idrorepellente e leganti speciali, per sottofondi isolanti anche di alto spessore e di veloce asciugamento (8 giorni). Densità 600 kg/m³	m³	139,22		
MC.01.310.0020	Premiscelato in sacchi per malta pronta alleggerita a base di argilla espansa e leganti speciali, per massetti alleggeriti adatti a ricevere pavimenti in ceramica e manti impermeabili. Densità 950 kg/m³	m³	160,35		
MC.01.310.0030	Premiscelato in sacchi per malta pronta a base di argilla espansa idrorepellente, leganti speciali e additivi, per massetti alleggeriti adatti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Densità 1.000 kg/m³	m³	177,75		
MC.01.310.0040	Premiscelato in sacchi per malta pronta a veloce asciugamento (7 giorni) a base di argilla espansa idrorepellente, leganti speciali e additivi, per massetti alleggeriti adatti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Densità 1.150 kg/m³	m³	226,23		
MC.01.320	PREMISCELATI PER RASATURE AUTOLIVELLANTI DI MASSETTI				
MC.01.320.0010	Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti e altre superfici orizzontali, con leganti base cemento, spessori da 1 a 15 mm in relazione alla granulometria impiegata - resa 1,5 kg al m² x mm (densità 1.500 kg/m³)	m³	78,31		

LISTINO

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.01.320.0020	Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m ² x mm (densità 1.600 kg/m ³)	m ³	107,40		
MC.01.320.0030	Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m ² x mm (densità 1.600 kg/m ³)	m ³	145,43		
MC.01.320.0040	Premiscelato in sacchi per malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento. Densità 1.700 kg/m ³	m ³	295,83		
MC.01.320.0050	Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, fibrinforzato, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m ² x mm (densità 1.600 kg/m ³)	m ³	178,99		
MC.01.350	PREMISCELATI PER MALTE PER MURATURE				
MC.01.350.0010	Premiscelato in sacchi per malta pronta a base di calce e leganti idraulici, per murature in laterizio, blocchi di cemento o pietra. Peso specifico circa 1.500 kg/m ³ e classe di resistenza:				
MC.01.350.0010.a	- classe M1 - (12,5 N/mm ²)	m ³	162,83		
MC.01.350.0010.b	- classe M2 - (8,0 N/mm ²)	m ³	156,62		
MC.01.350.0010.c	- classe M3 ed M4 - (5,0-2,5 N/mm ²)	m ³	149,16		
MC.01.350.0020	Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m ³ e classe di resistenza:				
MC.01.350.0020.a	- classe M2 - (8,0 N/mm ²)	m ³	292,11		
MC.01.350.0020.b	- classe M3 - (5,0 N/mm ²)	m ³	165,32		
MC.01.350.0030	Premiscelato in sacchi per malta pronta idrofugata a base di calce e leganti idraulici, per murature a faccia vista con mattoni pieni o trafilati. Peso specifico circa 1.500 kg/m ³ .	m ³	175,26		
MC.01.400	PREMISCELATI PER MALTE PER SOTTOFONDO INTONACI				
MC.01.400.0010	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzafo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Densità 1.800 kg/m ³ .	m ³	474,83		
MC.01.400.0020	Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite). Densità 1.100 kg/m ³ .	m ³	178,99		
MC.01.400.0030	Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m ³ .	m ³	177,75		
MC.01.400.0040	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per intonaci fibrinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.700 kg/m ³ .	m ³	246,11		
MC.01.400.0050	Premiscelato per malta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m ³ .	m ³	246,11		
MC.01.400.0060	Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, fibrinforzata a basso modulo elastico, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature in termolaterizio, cemento cellulare, pietra tenera e vecchie murature miste, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.300 kg/m ³ .	m ³	272,22		
MC.01.410	PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA NEUTRA INTONACI				
MC.01.410.0010	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m ³ .	m ³	215,04		
MC.01.410.0020	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m ³ .	m ³	293,35		
MC.01.410.0030	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	298,32		
MC.01.410.0040	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	814,17		
MC.01.410.0050	Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	856,43		
MC.01.420	PREMISCELATI PER MALTE PER FINITURA COLORATA INTONACI				

LISTINO

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.01.420.0010	Premiscelato in polvere per malta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.300 kg/m³.	m³	645,12		
MC.01.420.0020	Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:				
MC.01.420.0020.a	- frattazzato fine	m³	953,38		
MC.01.420.0020.b	- frattazzato medio e grosso	m³	775,63		
MC.01.420.0020.c	- lamato fine e medio - spruzzato	m³	614,04		
MC.01.440	PREMISCELATI PER RIPRISTINO INTONACI				
MC.01.440.0010	Premiscelato per malta fibrorinforzata a ritiro compensato, modellabile, per ricostruzione di cornicioni, fregi, modanature ecc. realizzati con intonaci cementizi e calcestruzzo. Costituita da leganti idraulici, fibre, inerti selezionati e additivi utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.600 kg/m³.	m³	2.591,66		
MC.01.440.0020	Premiscelato per malta fibrorinforzata a ritiro compensato, con finitura a civile, per ricostruzione di parti mancanti e rasatura di elementi superficiali realizzati con intonaci cementizi e calcestruzzo. Costituita da leganti idraulici, fibre, inerti selezionati e additivi. Utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.600 kg/m³.	m³	1.259,16		
MC.01.440.0030	Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità = 1.800 kg/m³.	m³	876,32		
MC.01.440.0040	Premiscelato per malta per intonaco di sottofondo interno ed esterno su murature tradizionali esistenti e nuove, costituita da calce idraulica naturale ed inerti selezionati, nei tipi:				
MC.01.440.0040.a	- ad applicazione manuale, densità 1.600 kg/m³	m³	430,08		
MC.01.440.0040.b	- ad applicazione con proiezione meccanica, densità 1.300 kg/m³	m³	192,67		
MC.01.440.0050	Premiscelato per malta per intonaco di finitura a civile interno ed esterno, costituita da calce idraulica naturale ed inerti selezionati. Densità 1.600 kg/m³.	m³	444,99		
MC.01.440.0060	Premiscelato per malta rasante, con finitura a civile di superfici esistenti leggermente irregolari interne ed esterne, anche rivestite con materiali sintetici. Costituita da leganti idraulici, sabbie silicee, leganti sintetici e additivi. Utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.700 kg/m³.	m³	1.491,60		
MC.01.460	PREMISCELATI PER MALTE INTONACI ISOLANTI				
MC.01.460.0010	Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzafo. Densità = 500 kg/m³	m³	405,22		
MC.01.460.0020	Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzafo. Densità = 300 kg/m³	m³	534,49		
MC.01.460.0030	Premiscelato per malta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Densità = 900 kg/m³	m³	711,00		
MC.01.460.0040	Premiscelato per malta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, silici amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³	m³	217,53		
MC.01.460.0050	Premiscelato per malta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³	m³	860,16		
MC.01.480	PREMISCELATI PER MALTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI				
MC.01.480.0010	Premiscelato per malta per intonaco da rinzafo desalinizzante, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Densità = 1.700 kg/m³	m³	907,39		
MC.01.480.0020	Premiscelato per malta per intonaco deumidificante, a base di calce, leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, già preparate con rinzafo desalinizzante. Densità = 700 kg/m³	m³	1.035,42		
MC.01.480.0030	Premiscelato per malta per intonaco deumidificante e calcificatore, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.400 kg/m³	m³	932,25		

LISTINO

MC.01- Materiali - inerti, leganti, premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.01.480.0040	Premiscelato per malta per intonaco deumidificante , a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.300 kg/m³	m³	752,02		
MC.01.480.0050	Premiscelato per malta per intonaco di finitura a civile, a base di calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, specifico da applicare su intonaci deumidificanti . Densità = 1.500 kg/m³	m³	807,95		
MC.01.480.0060	Premiscelato per malta per bloccaggio istantaneo di venute d'acqua, a base di cemento idraulico antiritiro impermeabilizzante a presa istantanea, in grado di collegarsi fortemente al supporto e mantenere l'impermeabilità anche a continuo contatto con l'acqua. Densità = 2.000 kg/m³	dm³	5,97		
MC.01.480.0070	Premiscelato per malta, per il contenimento d'acqua in controspinta su murature contro terra e per l'impermeabilizzazione di vasche ecc., a base di cemento osmotico, da applicare su superfici in calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³	m³	1.317,58		
MC.01.480.0080	Premiscelato per malta, per il contenimento d'acqua in controspinta su murature contro terra , a base di cemento osmotico, da applicare su superfici in mattoni pieni, miste, calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³	m³	904,90		
MC.01.500	PREMISCELATI PER RIPRISTINO E PROTEZIONE CALCESTRUZZI				
MC.01.510	MATERIALI PER BOIACCHE PROTETTIVE PER FERRI ARMATURE				
MC.01.510.0010	Preconfezionato per boiaccia passivante antiruggine per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di cementi, resine, inerti selezionati e additivi. Peso 1,8 kg/litro, resa 1,4 kg/m²/mm	kg	2,86		
MC.01.510.0020	Preconfezionato bicomponente per boiaccia anticorrosiva per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di leganti cementizi, polimeri in dispersione acquosa e additivi. Peso 2,15 kg/litro, resa 2,8 kg/m²/mm	kg	3,73		
MC.01.520	PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO NON STRUTTURALE				
MC.01.520.0010	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc.	m³	994,40		
MC.01.520.0020	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, a presa rapida, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc.	m³	1.252,94		
MC.01.530	PREMISCELATI PER MALTE PER REINTEGRO VOLUMETRICO STRUTTURALE				
MC.01.530.0010	Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo, per ripristino di strutture in calcestruzzo o rinforzo murature, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc.	m³	335,61		
MC.01.530.0020	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc.	m³	1.087,63		
MC.01.530.0030	Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Peso 2.200 kg/m³.	m³	1.615,90		
MC.01.530.0040	Premiscelato per calcestruzzo fluido colabile antiritiro ad alta resistenza, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Peso 2.200 kg/mc.	m³	1.255,43		
MC.01.540	PREMISCELATI PER MALTE PER INIEZIONI E INGHISAGGI				
MC.01.540.0010	Premiscelato per malta antiritiro a presa rapida, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per fissaggio di zanche, chiusini, infissi, inferriate ecc su tutti i supporti resistenti. Densità = 2.000 kg/m³	dm³	0,57		
MC.01.540.0020	Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta resistenza, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³	dm³	1,34		
MC.01.540.0030	Premiscelato per malta fluida antiritiro a basso modulo elastico, a base di cemento e additivi, per il rinforzo statico di strutture murarie lesionate mediante iniezione per gravità o con pompe. Densità = 1.600 kg/m³	m³	832,81		
MC.01.540.0040	Resina epossidica bicomponente, per il rinforzo statico di strutture in calcestruzzo e murarie lesionate, mediante iniezione con pompe. Densità = 1.100 kg/m³	dm³	16,95		

LISTINO

MC.02 - Materiali - Legnami d'opera

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.02	LEGNAMI D'OPERA				
MC.02.010	TRAVI				
MC.02.010.0010	Travi squadrate in abete a spigoli vivi	m ³	269,73		
MC.02.010.0020	Travi abete squadrate uso Trieste	m ³	170,54		
MC.02.010.0030	Travi squadrate in castagno a spigoli vivi	m ³	546,92		
MC.02.010.0040	Smezzole e paralleli abete	m ³	335,73		
MC.02.010.0050	Morali e mezzi morali in abete	m ³	284,15		
MC.02.010.0060	Travetti abete da 2 - 5 m	m ³	284,15		
MC.02.020	LISTELLI				
MC.02.020.0010	Listelli abete da 2 - 4 m	m ³	309,88		
MC.02.030	TAVOLE				
MC.02.030.0010	Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm	m ³	222,12		
MC.02.030.0020	Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm	m ³			
MC.02.030.0030	Tavole pioppo, refilate, spessore 30 - 40 mm	m ³	180,73		
MC.02.040	PUNTELLI				
MC.02.040.0010	Puntelli in abete tondi	m	1,29		
MC.02.050	PANNELLI				
MC.02.050.0010	Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme	m ²	15,49		
MC.02.050.0020	Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm				
MC.02.050.0020.a	- spessore 9,5 mm	m ²	6,20		
MC.02.050.0020.b	- spessore 12,5 mm	m ²	8,27		
MC.02.050.0020.c	- spessore 15,5 mm	m ²	10,38		

LISTINO

MC.03 - Materiali - Additivi, disarmanti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.03	ADDITIVI PER IMPASTI, DISARMANTI, SIGILLANTI ECC.				
MC.03.010	ADDITIVI ANTIGELO				
MC.03.010.0010	Additivo liquido accelerante di presa a base di cloruri per calcestruzzi e malte fino a -10° C - (consumo 1-2 % in peso del legante)	kg	0,82		
MC.03.010.0020	Additivo in polvere accelerante di presa a base di cloruri per calcestruzzi e malte fino a -10° C - (consumo 0,5-4 % in peso del legante)	kg	1,19		
MC.03.010.0030	Additivo liquido antigelo privo di cloruri per una presa regolare di calcestruzzi e malte fino a -10° C - (consumo 1-2 % in peso del legante)	kg	1,38		
MC.03.010.0040	Additivo in polvere antigelo privo di cloruri per una presa regolare di calcestruzzi e malte fino a -10° C - (consumo 1-2 % in peso del legante)	kg	1,45		
MC.03.050	ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI				
MC.03.050.0010	Additivo liquido fluidificante, a base di resine naturali solubilizzate in acqua, per malte cementizie, bastarde e di calce - migliora la lavorabilità e la resistenza (consumo 0,1-0,2 % in peso del legante)	kg	1,90		
MC.03.050.0020	Additivo espansivo in polvere per betoncini e calcestruzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni, durabili e impermeabili. (consumo 5-8 % in peso del legante)	kg	1,03		
MC.03.050.0030	Additivo espansivo in polvere per calcestruzzi dove è richiesto un aumento del volume. (consumo 1-2 % in peso del legante)	kg	1,43		
MC.03.050.0040	Additivo superfluidificante liquido per calcestruzzi, a base di polimeri attivi in soluzione acquosa; riduce l'acqua d'impasto, aumenta la fluidità e la resistenza meccanica. (consumo 0,5-1,5 % in peso del legante)	kg	1,49		
MC.03.050.0050	Additivo areante liquido per malte e calcestruzzi, a base di resine; aumenta la qualità, la tiosotropia delle malte e la resistenza ai cicli di gelo e disgelo. (consumo: calcestruzzo 0,03-0,15 %; malte 0,1-0,3 % in peso del legante).	kg	1,69		
MC.03.050.0060	Additivo ritardante liquido con effetto fluidificante per calcestruzzi, a base di polimeri in soluzione acquosa; aumenta il tempo di presa. (consumo: 0,3-0,5 % in peso del legante).	kg	1,33		
MC.03.050.0070	Lattice adesivo a base di polimeri o resine sintetiche in grado di migliorare la capacità adesiva e le caratteristiche generali delle malte cementizie per intonaci e sottofondi. Adatto alla preparazione di boiacche adesive. (consumo: 25-30 % in peso del legante).	kg	2,68		
MC.03.100	ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANTI				
MC.03.100.0010	Additivo liquido idrofuogo, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco (consumo 2-4 % in peso del legante)	kg	1,55		
MC.03.100.0020	Additivo idrofuogo in polvere, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco e per massetti (consumo 2-4 % in peso del legante)	kg	1,65		
MC.03.100.0030	Additivo idrofuogo liquido, indicato per malte e come impermeabilizzante di massa per il getto di calcestruzzo in zone con ristagno di acqua (consumo 2-5 % in peso del legante)	kg	1,32		
MC.03.150	DISARMANTI PER FERRO E LEGNO				
MC.03.150.0010	Disarmante per cassature in legno di calcestruzzi (resa = 25-30 mq/kg)	kg	2,60		
MC.03.150.0020	Disarmante per cassature in ferro di calcestruzzi (resa = 25-30 mq/kg)	kg	2,71		
MC.03.150.0030	Disarmante a base di oli vegetali in emulsione acquosa ad azione chimico fisica per il miglioramento del faccia vista (resa = 25-30 mq/kg)	kg	3,23		
MC.03.200	RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI - PROTEZIONE				
MC.03.200.0010	Adesivo epossidico bicomponente, esente da solventi, per realizzare riprese di getto tra calcestruzzi vecchi e nuovi, e incollaggi rigidi tra elementi calcestruzzo e calcestruzzo acciaio (consumo: per riprese = 0,5-2,0 kg/mq - per sigillature 1,35 kg/dm³)	kg	10,09		
MC.03.200.0020	Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti fini selezionati e additivi, per realizzare rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio, incollaggio e rinforzo di elementi in calcestruzzo e pietra, e sigillatura fessure di grosse dimensioni (consumo: 1,60 kg/mq/mm - per sigillature 1,60 kg/dm³)	kg	7,76		
MC.03.200.0030	Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, esente da solventi, per ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo fessurate, o incollaggio mediante iniezione o colatura; utilizzato anche per l'iniezione dei cavi di postcompressione (consumo: 1,10 kg/mq/mm - per sigillature 1,10 kg/dm³)	kg	15,00		
MC.03.200.0040	Resina epossidica bicomponente con in duratore in dispersione acquosa da impiegare come primer per pavimenti e rivestimenti, per riprese di getto, per consolidamento superfici in calcestruzzo sfarinanti o porose (consumo: 0,15 kg/mq)	kg	17,55		
MC.03.250	PRIMER-IMPREGNANTI PER INTONACI				

LISTINO

MC.03 - Materiali - Additivi, disarmentii

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.03.250.0010	Primer promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa (consumo: 0,30 kg/m²)	kg	2,70		
MC.03.250.0020	Impregnante antisale per muri umidi, da applicare a pennello prima del rinzafo (consumo: 0,50 l/mq)	l	9,26		
MC.03.250.0030	Primer consolidante per fondi assorbenti intonaci (consumo: 0,15 l/m²)	l	6,38		
MC.03.250.0040	Primer promotore di silicatizzazione per intonaci ai silicati (consumo: 0,20 l/m²)	l	4,43		
MC.03.300	COLORANTI PER MALTE				
MC.03.300.0010	Additivi coloranti agli ossidi di ferro (rosso, giallo, bruno e nero)	kg	3,33		
MC.03.350	MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI				
MC.03.350.0010	Fibre:				
MC.03.350.0010.a	- in carbonio ad alta resistenza (320 g/m²)	m²	76,44		
MC.03.350.0010.b	- in vetro	m²	14,98		
MC.03.350.0010.c	- in aramide	m²	37,66		
MC.03.350.0020	Barre in fibra:				
MC.03.350.0020.a	- in carbonio ø 8 mm	m²	33,56		
MC.03.350.0020.b	- in carbonio ø 10 mm	m²	39,28		
MC.03.350.0020.c	- in carbonio ø 12 mm	m²	60,35		
MC.03.350.0020.d	- in vetro ø 10 mm	m²	30,70		
MC.03.350.0020.e	- in vetro ø 12 mm	m²	39,28		
MC.03.350.0020.f	- in aramide ø 10 mm	m²	21,88		
MC.03.350.0020.g	- in aramide ø 12 mm	m²	30,70		
MC.03.350.0030	Barre in fibra con filamento terminale:				
MC.03.350.0030.a	- in carbonio ø 8 mm	m²	44,75		
MC.03.350.0030.b	- in vetro ø 10 mm	m²	34,18		
MC.03.350.0040	Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l):				
MC.03.350.0040.a	- 80 x 1,2 mm	m²	80,83		
MC.03.350.0040.b	- 80 x 1,4 mm	m²	98,26		
MC.03.350.0040.c	- 100 x 1,2 mm	m²	107,79		
MC.03.350.0040.d	- 100 x 1,4 mm	m²	122,91		
MC.03.350.0040.e	- 120 x 1,2 mm	m²	164,90		
MC.03.350.0040.f	- 120 x 1,4 mm	m²	173,44		
MC.03.350.0050	Fibre con sistema di pretensionamento:				
MC.03.350.0050.a	- in carbonio	m²	88,34		
MC.03.350.0050.b	- in aramide	m²	50,09		

LISTINO

MC.04 - Materiali Metallici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.04	MATERIALI METALLICI				
MC.04.010	ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C.A.				
MC.04.010.0010	Tondino in acciaio del tipo:				
MC.04.010.0010.a	- Fe B 32 K in barre lisce	100 kg	45,32		
MC.04.010.0010.b	- Fe B 38 K in barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento	100 kg	50,60		
MC.04.010.0010.c	- Fe B 44 K in barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento	100 kg	52,37		
MC.04.010.0010.d	- rete di acciaio elettrosaldato Fe B44K ad aderenza migliorata	100 kg	64,66		
MC.04.010.0020	Acciai per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc.				
MC.04.010.0020.a	- anima tubolare tipo Fe 510 per armatura valvolata di micropali	100 kg	99,75		
MC.04.010.0020.b	- valvola di non ritorno per armature di getto valvolate di micropali	cad	2,21		
MC.04.020	ACCIAI PER C.A. PRECOMPRESSO				
MC.04.020.0010	Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml)	m	2,80		
MC.04.050	MINUTERIE METALLICHE				
MC.04.050.0010	Punte Italia	kg	1,29		
MC.04.050.0020	Viteria	kg	1,55		
MC.04.050.0030	Filo di ferro cotto	kg	0,83		
MC.04.050.0040	Filo di ferro zincato	kg	1,03		
MC.04.050.0050	Paraspigoli in lamiera zincata o in alluminio, fino all'altezza di mt. 2,00	cad	0,71		
MC.04.100	RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE				
MC.04.100.0010	Lamiera tipo Nervometal:				
MC.04.100.0010.a	- leggera, peso 0,900 kg/m²	m²	3,11		
MC.04.100.0010.b	- media, peso 1,200 kg/m²	m²	3,32		
MC.04.100.0010.c	- pesante, 1,900 kg/m²	m²	4,14		
MC.04.100.0020	Rete metallica per plafoni da 0,400 kg/m²	m²	0,82		
MC.04.100.0030	Rete metallica portaintonaco in filo di ferro zincato, spessore 0,25 mm, peso 0,85 kg/m²	kg	2,18		
MC.04.100.0040	Graticcio in rete metallica e cotto (tipo Stauss)	m²	4,39		
MC.04.150	ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO				
MC.04.150.0010	Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio:				
MC.04.150.0010.a	- altezza fino a 80 mm	cad	1,86		
MC.04.150.0010.b	- altezza fino a 125 mm	cad	2,18		
MC.04.150.0020	Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571:				
MC.04.150.0020.a	- altezza 40 mm	cad	16,28		
MC.04.150.0020.b	- altezza 60 mm	cad	22,00		
MC.04.200	ELEMENTI PER FISSAGGIO				
MC.04.200.0010	Tiranti filettati in acciaio zincato, tipo:				
MC.04.200.0010.a	- M8 x 110	cad	0,67		
MC.04.200.0010.b	- M10 x 130	cad	0,86		
MC.04.200.0010.c	- M12 x 160	cad	1,19		
MC.04.200.0010.d	- M16 x 190	cad	1,86		
MC.04.200.0010.e	- M20 x 260	cad	3,18		
MC.04.200.0010.f	- M24 x 300	cad	5,62		
MC.04.200.0010.g	- M30 x 380	cad	18,93		
MC.04.200.0020	Tiranti filettati in acciaio inox, A4, tipo:				
MC.04.200.0020.a	- M8 x 105	cad	2,32		
MC.04.200.0020.b	- M10 x 128	cad	3,75		

LISTINO

MC.04 - Materiali Metallici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.04.200.0020.c	- M12 x 155	cad	6,09		
MC.04.200.0020.d	- M16 x 183	cad	11,12		
MC.04.200.0020.e	- M20 x 259	cad	22,70		
MC.04.200.0020.f	- M24 x 299	cad	45,01		
MC.04.200.0020.g	- M30 x 381	cad	94,58		
MC.04.200.0030	Fissaggio chimico in fiala predosata; fissaggio su calcestruzzo, roccia, muratura, materiali compatti in genere di tiranti filettati, tipo:				
MC.04.200.0030.a	- M8	cad	1,14		
MC.04.200.0030.b	- M10	cad	1,22		
MC.04.200.0030.c	- M12	cad	1,39		
MC.04.200.0030.d	- M16	cad	1,79		
MC.04.200.0030.e	- M20	cad	2,68		
MC.04.200.0030.f	- M24	cad	3,34		
MC.04.200.0030.g	- M30	cad	10,27		
MC.04.200.0100	Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo:				
MC.04.200.0100.a	- lunghezza 30 mm, in gomma	cad	0,10		
MC.04.200.0100.b	- lunghezza 60 mm, in gomma	cad	0,15		
MC.04.200.0100.c	- lunghezza 60 mm, in acciaio	cad	0,24		

LISTINO

MC.05 - Materiali - Elementi per solai

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.05	ELEMENTI PER SOLAI				
MC.05.050	BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAI				
MC.05.050.0010	Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24:				
MC.05.050.0010.a	- altezza 12 cm	cad	0,83		
MC.05.050.0010.b	- altezza 16 cm	cad	0,83		
MC.05.050.0010.c	- altezza 18 cm	cad	0,83		
MC.05.050.0010.d	- altezza 20 cm	cad	0,83		
MC.05.050.0010.e	- altezza 22 cm	cad	1,01		
MC.05.050.0010.f	- altezza 24 cm	cad	1,13		
MC.05.100	TRAVETTI A TRALICCIO				
MC.05.100.0010	Travetti per solai, prefabbricati a traliccio con suola in cotto:				
MC.05.100.0010.a	- per luci da 2,00 m a 4,00 m	m	3,17		
MC.05.100.0010.b	- per luci da 4,01 m a 5,80 m	m	3,79		
MC.05.100.0010.c	- per luci da 5,81 m a 8,00 m	m	4,30		
MC.05.150	TRAVETTI PRECOMPRESSI				
MC.05.150.0010	Travetti per solai, prefabbricati precompressi da 9 x 12 cm:				
MC.05.150.0010.a	- per luci da 1,20 m a 4,20 m	m	3,17		
MC.05.150.0010.b	- per luci da 4,21 m a 5,60 m	m	3,36		
MC.05.150.0010.c	- per luci da 5,61 m a 6,40 m	m	3,54		
MC.05.150.0010.d	- per luci da 6,41 m a 7,60 m	m	3,73		
MC.05.200	LASTRE PREFABBRICATE IN CA				
MC.05.200.0010	Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralici in acciaio tondo, escluso ferro, con:				
MC.05.200.0010.a	- spessore 4 cm - luce fino a 4 m	m ²	16,28		
MC.05.200.0010.b	- spessore 4 cm - luce da 4,01 a 6,00 m	m ²	17,77		
MC.05.200.0010.c	- spessore 4 cm - luce da 6,01 a 8,00 m	m ²	19,27		
MC.05.200.0020	Blocchi di polistirolo vergine, densità 10/12 kg/m ³ da accoppiare a lastre prefabbricate per solai	m ² x cm	0,19		
MC.05.300	LAMIERA GRECATATA				
MC.05.300.0010	Lamiera grecata zincata collaborante per solai, da completare con getto di calcestruzzo	kg	1,23		
MC.05.500	MATERIALI PER VESPAI AERATI				
MC.05.500.0010	Tavelloni forati in laterizio:				
MC.05.500.0010.a	- tavelloni dimensioni 6 x 25 x 60/100 cm	m ²	3,36		
MC.05.500.0010.b	- tavelloni dimensioni 6 x 25 x 110/120 cm	m ²	3,63		
MC.05.500.0020	Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze:				
MC.05.500.0020.a	- altezza cm 15 - 20	m ²	14,67		
MC.05.500.0020.b	- altezza cm 25 - 30	m ²	15,91		
MC.05.500.0020.c	- altezza cm 40	m ²	16,66		
MC.05.500.0020.d	- altezza cm 50	m ²	18,58		
MC.05.500.0020.e	- altezza cm 60	m ²	20,51		
MC.05.500.0020.f	- altezza cm 70	m ²	22,44		
MC.05.500.0030	Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento:				
MC.05.500.0030.a	- per altezza cm 15 - 20	m	2,11		
MC.05.500.0030.b	- per altezza cm 25 - 30	m	2,73		
MC.05.500.0030.c	- per altezza cm 40	m	3,48		

MC.05 - Materiali - Elementi per solai

- 47 -

LISTINO

MC.06 - Materiali - Murature

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.06	MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI				
MC.06.050	ELEMENTI IN LATERIZIO				
MC.06.050.0010	Mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm	100 pz	19,27		
MC.06.050.0020	Mattoni faccia a vista tipo "a mano":				
MC.06.050.0020.a	- mattone 25 x 12 x 5.5 cm	100 pz	36,00		
MC.06.050.0020.b	- bastonetto 25 x 5.5 x 5.5 cm	100 pz	36,00		
MC.06.050.0030	Mattoni semipieni faccia a vista:				
MC.06.050.0030.a	- mattone 25 x 10 x 5.5 cm	100 pz	16,00		
MC.06.050.0030.b	- mattone 25 x 10 x 10 cm	100 pz	27,00		
MC.06.050.0030.c	- mattone 25 x 12 x 5.5 cm	100 pz	18,00		
MC.06.050.0030.d	- mattone 25 x 12 x 7 cm	100 pz	22,00		
MC.06.050.0030.e	- mattone 25 x 12 x 10 cm	100 pz	34,00		
MC.06.050.0030.f	- doppio UNI 25 x 12 x 12 cm	100 pz	35,00		
MC.06.050.0040	Mattoni forati:				
MC.06.050.0040.a	- mattoni forati quattro fori 8 x 12 x 24 cm	100 pz	12,80		
MC.06.050.0040.b	- mattoni forati tre fori 4.5 x 15 x 30 cm	100 pz	18,62		
MC.06.050.0040.c	- mattoni forati otto fori 8 x 24 x 24 cm	100 pz	18,62		
MC.06.050.0040.d	- foratoni da riempimento 24 x 24 x 12	100 pz	28,59		
MC.06.050.0040.e	- mattoni multifori doppio UNI 24 x 12 x 12 cm	100 pz	16,41		
MC.06.050.0050	Fondelli spessore 1,5 cm da tavole a spacco	m²	2,85		
MC.06.050.0060	Blocchi portanti tipo "svizzero":				
MC.06.050.0060.a	- 10 x 13 x 25 cm	100 pz	18,97		
MC.06.050.0060.b	- 18 x 13 x 25 cm	100 pz	23,00		
MC.06.050.0060.c	- 30 x 13 x 25 cm	100 pz	40,99		
MC.06.100	BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO				
MC.06.100.0010	Blocchi termolaterizio, foratura massima 45%:				
MC.06.100.0010.a	- blocchi con incastro, da 25 x 30 x 19 cm	100 pz	76,99		
MC.06.100.0010.b	- blocchi con incastro, da 30 x 25 x 19 cm	100 pz	76,99		
MC.06.100.0010.c	- blocco semplice 13 x 30 x 19 cm	100 pz	67,00		
MC.06.100.0010.d	- blocco semplice 8 x 45 x 24,5 cm	100 pz	88,00		
MC.06.150	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO NORMALE				
MC.06.150.0050	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm:				
MC.06.150.0050.a	- spessore 8 cm	m²	5,94		
MC.06.150.0050.b	- spessore 12 cm	m²	7,27		
MC.06.150.0050.c	- spessore 20 cm	m²	9,77		
MC.06.150.0100	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso, inerti normali, per divisori interni a superficie facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:				
MC.06.150.0100.a	- spessore 7,5 cm - REI 60	m²	7,09		
MC.06.150.0100.b	- spessore 11,5 cm - REI 90	m²	8,83		
MC.06.150.0100.c	- spessore 14 cm - REI 90	m²	10,89		
MC.06.150.0100.d	- spessore 19,5 cm - REI 120	m²	13,21		
MC.06.200	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO INERTI SELEZIONATI				
MC.06.200.0050	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura splittata:				
MC.06.200.0050.a	- spessore cm 12 - colore grigio	m²	17,12		
MC.06.200.0050.b	- spessore cm 12 - colori normali	m²	19,02		

LISTINO

MC.06 - Materiali - Murature

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.06.200.0050.c	- spessore cm 12 - colori pastello	m ²	25,95		
MC.06.200.0100	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura splittata:				
MC.06.200.0100.a	- spessore cm 20 - colore grigio	m ²	21,88		
MC.06.200.0100.b	- spessore cm 20 - colori normali	m ²	24,93		
MC.06.200.0100.c	- spessore cm 20 - colori pastello	m ²	30,96		
MC.06.200.0150	Blocchi cavi per tamponamento e rivestimento esterno in conglomerato di cemento vibrocompresso, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con inerti selezionati a superficie impermeabile liscia e lavorata, spessore cm 11,5-12:				
MC.06.200.0150.a	- liscio, colore grigio	m ²	12,68		
MC.06.200.0150.b	- liscio, colore normale	m ²	15,11		
MC.06.200.0150.c	- liscio, colore pastello	m ²	20,40		
MC.06.200.0150.d	- sabbato, colore grigio	m ²	19,86		
MC.06.200.0150.e	- sabbato, colore normale	m ²	22,29		
MC.06.200.0150.f	- sabbato, colore pastello	m ²	27,58		
MC.06.200.0150.g	- levigato, colore grigio	m ²	22,93		
MC.06.200.0150.h	- levigato, colore normale	m ²	25,25		
MC.06.200.0150.i	- levigato, colore pastello	m ²	29,48		
MC.06.200.0200	Blocchi cavi per tamponamento e rivestimento esterno in conglomerato di cemento vibrocompresso, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, con inerti selezionati a superficie impermeabile liscia e lavorata, spessore cm 19-20:				
MC.06.200.0200.a	- liscio, colore grigio	m ²	17,30		
MC.06.200.0200.b	- liscio, colore normale	m ²	21,13		
MC.06.200.0200.c	- liscio, colore pastello	m ²	25,49		
MC.06.200.0200.d	- sabbato, colore grigio	m ²	24,44		
MC.06.200.0200.e	- sabbato, colore normale	m ²	28,27		
MC.06.200.0200.f	- sabbato, colore pastello	m ²	32,62		
MC.06.200.0200.g	- levigato, colore grigio	m ²	25,88		
MC.06.200.0200.h	- levigato, colore normale	m ²	29,72		
MC.06.200.0200.i	- levigato, colore pastello	m ²	34,07		
MC.06.200.0250	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura rigata:				
MC.06.200.0250.a	- spessore cm 14,5 - colore grigio	m ²	19,55		
MC.06.200.0250.b	- spessore cm 14,5 - colori normali	m ²	21,65		
MC.06.200.0250.c	- spessore cm 14,5 - colori pastello	m ²	27,05		
MC.06.200.0300	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti speciali, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, superficie facciavista impermeabilizzata, finitura rigata:				
MC.06.200.0300.a	- spessore cm 22,5 - colore grigio	m ²	27,26		
MC.06.200.0300.b	- spessore cm 22,5 - colori normali	m ²	30,11		
MC.06.200.0300.c	- spessore cm 22,5 - colori pastello	m ²	34,98		
MC.06.200.0350	Blocchi cavi per tamponamento e rivestimento esterno in conglomerato di cemento vibrocompresso, da cm 40x20, con inerti selezionati a superficie impermeabile splittata, formanti riquadri di cm 10x10, spessore cm 14 circa:				
MC.06.200.0350.a	- colore grigio	m ²	39,49		
MC.06.200.0350.b	- colori normali	m ²	41,47		
MC.06.200.0350.c	- colori pastello	m ²	45,03		
MC.06.200.0400	Blocchi cavi per tamponamento e rivestimento esterno in conglomerato di cemento vibrocompresso, da cm 40x20, con inerti selezionati a superficie impermeabile splittata, formanti riquadri di cm 20x20, spessore cm 21 circa:				
MC.06.200.0400.a	- colore grigio	m ²	32,36		

LISTINO

MC.06 - Materiali - Murature

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.06.200.0400.b	- colori normali	m ²	36,05		
MC.06.200.0400.c	- colori normali	m ²	39,89		
MC.06.250	BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA PER DIVISORI				
MC.06.250.0050	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana da intonacare, colore grigio, da 20 x 50 cm:				
MC.06.250.0050.a	- spessore 7,5 cm - REI 120	m ²	8,50		
MC.06.250.0050.b	- spessore 11,5 cm - REI 120	m ²	11,97		
MC.06.250.0050.c	- spessore 14 cm - REI 120	m ²	14,65		
MC.06.250.0050.d	- spessore 19,5 cm - REI 180	m ²	16,33		
MC.06.250.0100	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per divisori interni, superficie piana liscia facciavista, colore grigio, da 20 x 50 cm:				
MC.06.250.0100.a	- spessore 7,5 cm - REI 90	m ²	10,18		
MC.06.250.0100.b	- spessore 11,5 cm - REI 120	m ²	12,55		
MC.06.250.0100.c	- spessore 14 cm - REI 120	m ²	16,44		
MC.06.250.0100.d	- spessore 19,5 cm - REI 180	m ²	17,56		
MC.06.300	BLOCCHI CON ARGILLA ESPANSA - PORTANTI				
MC.06.300.0050	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, colore grigio, da intonacare, da 50 x 20 cm:				
MC.06.300.0050.a	- spessore 19,5 cm - REI 180	m ²	18,35		
MC.06.300.0050.b	- spessore 24,5 cm - REI 180	m ²	22,26		
MC.06.300.0050.c	- spessore 29,5 cm - REI 180	m ²	25,51		
MC.06.300.0100	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colore grigio, da 50 x 20 cm:				
MC.06.300.0100.a	- spessore 19,5 cm - REI 180	m ²	23,05		
MC.06.300.0100.b	- spessore 24,5 cm - REI 180	m ²	27,74		
MC.06.300.0100.c	- spessore 29,5 cm - REI 180	m ²	33,00		
MC.06.300.0150	Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con granulato di argilla espansa, per murature portanti esterne ed interne e da tamponamento, facciavista, colori normali, da 50 x 20 cm:				
MC.06.300.0150.a	- spessore 19,5 cm - REI 180	m ²	25,73		
MC.06.300.0150.b	- spessore 24,5 cm - REI 180	m ²	30,89		
MC.06.300.0150.c	- spessore 29,5 cm - REI 180	m ²	43,41		
MC.06.350	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE				
MC.06.350.0050	Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:				
MC.06.350.0050.a	- spessore 20 cm	m ²	19,22		
MC.06.350.0050.b	- spessore 24 cm	m ²	22,68		
MC.06.350.0050.c	- spessore 30 cm	m ²	28,30		
MC.06.350.0050.d	- spessore 40 cm	m ²	37,74		
MC.06.350.0100	Blocchi per tavolati in calcestruzzo cellulare 60 x 25 cm:				
MC.06.350.0100.a	- spessore 5 cm	m ²	5,28		
MC.06.350.0100.b	- spessore 7,5 cm	m ²	7,40		
MC.06.350.0100.c	- spessore 8 cm	m ²	7,89		
MC.06.350.0100.d	- spessore 10 cm	m ²	9,89		
MC.06.350.0100.e	- spessore 12 cm	m ²	11,87		
MC.06.350.0100.f	- spessore 15 cm	m ²	14,42		
MC.06.350.0100.g	- spessore 17,5 cm	m ²	17,90		
MC.06.500	BLOCCHI IN GESSO				
MC.06.500.0010	Blocchi in gesso lisci, per pareti interne, pieni o forati:				

LISTINO

MC.06 - Materiali - Murature

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.06.500.0010.a	- spessore 6 cm	m ²	8,78		
MC.06.500.0010.b	- spessore 8 cm	m ²	9,04		
MC.06.500.0010.c	- spessore 10 cm	m ²	9,81		
MC.06.500.0020	Blocchi in laterogesso, lisci per pareti interne:				
MC.06.500.0020.a	- spessore 6 cm	m ²	9,04		
MC.06.500.0020.b	- spessore 8 cm	m ²	9,81		
MC.06.500.0020.c	- spessore 10 cm	m ²	10,85		
MC.06.500.0020.d	- spessore 12 cm	m ²	11,88		
MC.06.550	LASTRE IN GESSO				
MC.06.550.0050	Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm:				
MC.06.550.0050.a	- spessore 6 mm	m ²	5,32		
MC.06.550.0050.b	- spessore 10 mm	m ²	3,10		
MC.06.550.0050.c	- spessore 13 mm	m ²	3,62		
MC.06.550.0050.d	- spessore 15 mm	m ²	4,13		
MC.06.550.0050.e	- spessore 18 mm	m ²	5,01		
MC.06.550.0050.f	- spessore 23 mm	m ²	6,46		
MC.06.550.0100	Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm	m ²	5,89		
MC.06.550.0150	Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco:				
MC.06.550.0150.a	- spessore 10 mm	m ²	13,16		
MC.06.550.0150.b	- spessore 13 mm	m ²	15,49		
MC.06.550.0150.c	- spessore 20 mm	m ²	25,82		
MC.06.550.0200	Lastre in gesso rivestito, resistente al fuoco, classe 1:				
MC.06.550.0200.a	- spessore 13 mm	m ²	4,49		
MC.06.550.0200.b	- spessore 15 mm	m ²	5,27		
MC.06.550.0250	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 10 mm, accoppiate con pannelli di polistirolo espanso:				
MC.06.550.0250.a	- spessore 10 + 20 mm di polistirolo	m ²	7,13		
MC.06.550.0250.b	- spessore 10 + 30 mm di polistirolo	m ²	8,25		
MC.06.550.0250.c	- spessore 10 + 40 mm di polistirolo	m ²	9,55		
MC.06.550.0250.d	- spessore 10 + 50 mm di polistirolo	m ²	11,36		
MC.06.550.0300	Lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 10 mm, accoppiate a pannelli di lana di vetro densità 85 kg/m ³ :				
MC.06.550.0300.a	- spessore 10 + 20 mm di lana di vetro	m ²	11,36		
MC.06.550.0300.b	- spessore 10+ 30 mm di lana di vetro	m ²	14,87		
MC.06.550.0300.c	- spessore 10 + 40 mm di lana di vetro	m ²	18,40		
MC.06.550.0300.d	- spessore 10 + 50 mm di lana di vetro	m ²	21,95		
MC.06.570	LASTRE A BASE DI SILICATI				
MC.06.570.0010	Lastre a base di silicati a matrice cementizia incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 870 Kg/m ³ , larghezza 125 cm:				
MC.06.570.0010.a	- spessore 6 mm	m ²	7,23		
MC.06.570.0010.b	- spessore 8 mm	m ²	9,81		
MC.06.570.0010.c	- spessore 10 mm	m ²	11,88		
MC.06.570.0010.d	- spessore 12 mm	m ²	14,46		
MC.06.570.0010.e	- spessore 15 mm	m ²	18,09		
MC.06.570.0010.f	- spessore 20 mm	m ²	23,24		
MC.06.570.0010.g	- spessore 25 mm	m ²	28,41		
MC.06.570.0020	Lastre a base di silicati, incombustibili, classe 0 di resistenza al fuoco,				

LISTINO

MC.06 - Materiali - Murature

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	densità 430 Kg/m³, larghezza 122 cm:				
MC.06.570.0020.a	- spessore 20 mm	m²	22,72		
MC.06.570.0020.b	- spessore 25 mm	m²	27,37		
MC.06.570.0020.c	- spessore 30 mm	m²	35,11		
MC.06.570.0020.d	- spessore 40 mm	m²	46,48		
MC.06.570.0020.e	- spessore 50 mm	m²	56,81		
MC.06.600	ACCESSORI PER LA POSA				
MC.06.600.0010	Profili in acciaio zincato 6/10 mm	m	1,03		
MC.06.600.0020	Nastro coprigiunti in fibra di vetro	m	0,15		
MC.06.600.0030	Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci:				
MC.06.600.0030.a	- per rasature sottili, peso fino a 100 gr/m²	m²	1,43		
MC.06.600.0030.b	- per intonaci a spessore, peso fino a 155 gr/m²	m²	2,18		
MC.06.600.0040	Chiodi sparati per fissaggi vari	cad	0,45		
MC.06.600.0050	Viti autoperforanti per fissaggio lastre	100 pz	2,00		

LISTINO

MC.07 - Materiali vari, giuntri, profili

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.07	GIUNTI, PROFILI, MATERIALI ACCESSORI E VARI				
MC.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE I giunti di dilatazione di finitura per impermeabilizzazioni, pavimentazioni e pareti sono nei relativi capitoli. I giunti strutturali stradali sono nel capitolo strade.				
MC.07.010	PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI				
MC.07.010.0010	Profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm:				
MC.07.010.0010.a	- per giunti di ripresa	m	5,87		
MC.07.010.0010.b	- per giunti di dilatazione di 2/4 cm	m	8,80		
MC.07.010.0020	Profilati in materiale idroespansivo per realizzare giunti di ripresa nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.	m	10,08		
MC.07.020	PROFILI SIGILLANTI				
MC.07.020.0010	Profilo in gomma naturale ad espansione laterale controllata, armato con rete metallica, per giunti di costruzione, dimensioni:				
MC.07.020.0010.a	- mm 20 x 10	m	11,36		
MC.07.020.0010.b	- mm 20 x 5	m	7,50		
MC.07.020.0020	Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro:				
MC.07.020.0020.a	- d= 6 mm	m	0,15		
MC.07.020.0020.b	- d= 10 mm	m	0,19		
MC.07.020.0020.c	- d= 15 mm	m	0,29		
MC.07.020.0020.d	- d= 20 mm	m	0,42		
MC.07.020.0020.e	- d= 25 mm	m	0,58		
MC.07.020.0020.f	- d= 30 mm	m	0,77		
MC.07.100	SIGILLANTI IN CARTUCCIA				
MC.07.100.0010	Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso:				
MC.07.100.0010.a	- a reticolazione acetica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile, e l'incollaggio di giunti su vetro, vetro profilato, vetrocemento, acquari ecc.. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	3,28		
MC.07.100.0010.b	- a reticolazione acetica, antimuffa, specifico per la sigillatura di giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	4,20		
MC.07.100.0010.c	- a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti di dilatazione di pavimenti esterni, tra vetri e serramenti e tra serramenti e murature, incollaggio specchi e sigillatura lattonerie. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	4,24		
MC.07.100.0010.d	- a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti tra vetri e serramenti, dei giunti tra serramenti e murature, di apparecchi e raccordi nei bagni e nelle piscine. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	4,35		
MC.07.100.0010.e	- a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato, e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	4,66		
MC.07.100.0010.f	- a reticolazione acetica, termoresistente fino a 300 C°, trova utilizzo negli impianti termici, scambiatore di calore ecc. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	5,07		
MC.07.100.0010.g	- a reticolazione neutra, certificato REI 180, trova utilizzo nelle sigillature di sistemi tagliafuoco garantendo la tenuta al passaggio di fiamme, fumo e gas. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	6,51		
MC.07.100.0010.h	- a reticolazione acetica, contiene un particolare componente che rende la sigillatura praticamente trasparente. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%.	cad	31,82		
MC.07.100.0020	Sigillanti monocomponenti a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Adatti a giunti interni ed esterni, possono essere applicati anche su supporti umidi, ma temono il contatto continuo con l'acqua. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con:				
MC.07.100.0020.a	- allungamento di esercizio non superiore al 10%.	cad	2,30		
MC.07.100.0020.b	- allungamento di esercizio non superiore al 15%.	cad	2,91		

LISTINO

MC.07 - Materiali vari, giunri, profili

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.07.100.0030	Sigillante monocomponente a base di gomma butilica per giunti anche a compressione soggetti a piccoli movimenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Allungamento di esercizio non superiore al 5%.	cad	2,98		
MC.07.100.0040	Sigillante poliuretanico bicomponente, autolivellante, per giunti orizzontali con allungamento non superiore al 5%. Applicazione a colatura.	cad	5,37		
MC.07.100.0050	Mastice sigillante refrattario a base di silicati stabilizzati come leganti, ed una miscela di ossidi come cariche apirogene. Può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 C°. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml).	cad	6,35		
MC.07.100.0060	Adesivo per montaggio, monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, esente da solventi. Adatto all'incollaggio permanente dei materiali più svariati. Applicazione a pistola. (Resa 0,30 kg/m²; cartuccia da 310 ml).	cad	5,07		
MC.07.100.0070	Sigillante tecnico espansivo in schiuma poliuretanica monocomponente idoneo per il fissaggio ed il riempimento isolante degli interstizi di infissi, cassonetti, scatole elettriche ecc. Isolante, impermeabile, antimuffa. (Resa 30-40 dm³; cartuccia da 750 ml).	cad	9,45		
MC.07.100.0080	Sigillante poli acrilico tixotropico monocomponente	cad	2,55		
MC.07.100.0090	Sigillante poliuretanico monocomponente, igroindurente, tixotropico (in cartucce da 310 ml)	cad	5,16		
MC.07.100.0100	Sigillante poliuretanico bicomponente (in latte)	kg	11,37		
MC.07.100.0110	Sigillante a base di bitume polimero in fase solvente (in latte)	kg	3,62		
MC.07.100.0120	Pasta sigillante pronta all'uso, ad espansione controllata, per ripristini di piccole fessure in presenza di acqua	kg	15,49		
MC.07.200	MATERIALI VARI				
MC.07.200.0010	Rete in fibra di vetro apprettata portaintonaco	m²	2,08		
MC.07.200.0020	Teli in polietilene espanso estruso, di spessore:				
MC.07.200.0020.a	- 1 mm	m²	0,24		
MC.07.200.0020.b	- 2 mm	m²	0,47		
MC.07.200.0020.c	- 3 mm	m²	0,70		
MC.07.200.0020.d	- 4 mm	m²	0,93		
MC.07.200.0020.e	- 5 mm	m²	1,16		
MC.07.200.0030	Rete in nylon	m²	0,75		
MC.07.200.0100	Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per recinzione cantieri e similari	m²	0,82		

LISTINO

MC.08 - Materiali - Sottofondi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.08	MATERIALI PER PREPARAZIONE MASSETTI				
MC.08.010	PRIMER, INDURENTI, AGGRAPPANTI				
MC.08.010.0010	Indurente consolidante, a base di sali minerali in soluzione acquosa, per massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti (consumo 0,50-1,20 kg/m²)	kg	1,74		
MC.08.010.0020	Adesivo epossidico bicomponente per la riparazione di crepe e fessure nei massetti. (consumo 1,4 kg/dm³)	kg	10,44		
MC.08.010.0030	Primer in dispersione acquosa per il trattamento consolidante e/o aggrappante su sottofondi assorbenti a base cemento, gesso, anidrite e per migliorare l'aderenza su superfici lisce. (consumo 0,1-0,3 l/m²)	l	2,31		
MC.08.010.0040	Primer al solvente per il trattamento consolidante di tutti i sottofondi assorbenti a base cemento, gesso, anidrite e ponte di aderenza su residui di vecchie colle. (consumo 0,15-0,5 l/m²)	l	4,14		
MC.08.010.0050	Appretto neoprenico in dispersione acquosa per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici, sia assorbenti che non assorbenti. (consumo 0,1-0,2 l/m²)	l	5,48		
MC.08.010.0060	Primer neoprenico a solvente per il trattamento di sottofondi lisci e non assorbenti, come marmo e ceramica, o sensibili all'umidità, massetti di anidrite e magnesite e simili, prima dell'applicazione di livellanti e rasature cementizie o base gesso. (consumo 0,1-0,2 l/m²)	l	4,97		
MC.08.020	IMPERMEABILIZZANTI				
MC.08.020.0010	Appretto impermeabilizzante e consolidante bicomponente in solvente per massetti e pavimenti industriali. (consumo 0,5-0,7 kg/m²)	kg	5,97		
MC.08.020.0020	Appretto poliuretano monocomponente a solvente, impermeabilizzante contro l'umidità residua e consolidante di massetti incoerenti o spolveranti (consumo 0,2-0,5 kg/m²)	l	8,50		
MC.08.020.0030	Appretto poliuretano monocomponente esente da solventi, impermeabilizzante e consolidante per massetti cementizi assorbenti contro l'umidità residua. (consumo 0,2-0,5 l/m²)	l	12,99		
MC.08.020.0040	Primer epossidico bicomponente esente da acqua e solventi, per la impermeabilizzazione di massetti umidi prima di posare la pavimentazione. Rinforzo di massetti sottoposti a forti sollecitazioni, antispolvero, risanamento massetti a base cemento, anidrite e magnesite, ponte di aggrappaggio. (consumo 0,2-0,3 l/m²)	l	12,38		
MC.08.020.0050	Sistema impermeabilizzante a tre componenti esente da solventi, ancorante ed impermeabilizzante di massetti con umidità residua e di superfici molto lisce come piastrelle ceramica, marmettoni marmo ecc.. (consumo 0,5 kg/m²)	kg	9,05		
MC.08.020.0060	Malta fluida epossicementizia a tre componenti, per la impermeabilizzazione di massetti umidi prima di posare la pavimentazione. Adatto anche a vecchie pavimentazioni di ceramica ecc. soggette a risalita di umidità. (consumo 1,5-2,5 kg/m²)	kg	10,27		
MC.08.030	PROMOTORI ADESIONE				
MC.08.030.0010	Appretto neoprenico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassa emissione di sostanze volatili, di impiego universale per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici, sia assorbenti che lisce non assorbenti. (consumo 0,1-0,2 kg/m²)	kg	4,72		
MC.08.030.0020	Promotore di adesione per superfici vetrose, vetrificate, vetri ecc. e superfici particolarmente lisce e compatte, prima di effettuare l'incollaggio con adesivi epossidici o poliuretani (consumo 0,03 l/m²)	l	4,91		
MC.08.040	ELEMENTI PER GIUNTI				
MC.08.040.0010	Giunti in pvc per massetti, dimensione:				
MC.08.040.0010.a	- 8x23 mm	m	2,97		
MC.08.040.0010.b	- 8x35 mm	m	3,41		
MC.08.040.0010.c	- 8x46 mm	m	3,84		
MC.08.060	FONOASSORBENTI				
MC.08.060.0010	Aggregato polimerico eterogeneo per la realizzazione di sottofondo a base cementizia, fonoassorbente e termoisolante. Conforme norma UNI 10667-14	m³	39,59		
MC.08.060.0020	Aggregato polimerico eterogeneo per la realizzazione di sottofondo a struttura cellulare, fonoassorbente e termoisolante. Conforme norma UNI 10667-14	m³	15,23		

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.09	MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO				
MC.09.020	SIGILLANTI, MASTICI				
MC.09.020.0010	Sigillante acrilico antincendio a base di inerti inorganici e perlite espansa	kg	5,78		
MC.09.020.0020	Schiuma antincendio REI 120 (in cartucce da 700 ml)	cad	10,17		
MC.09.020.0030	Collante refrattario sublimante	kg	6,20		
MC.09.020.0040	Mastice intumescente	kg	41,32		
MC.09.030	CONTROSOFFITTI REI				
MC.09.030.0010	Pannelli per controsoffitti in lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm, certificati in classe 0 secondo la norma UNI ISO 1182. Resistenza al fuoco certificata del controsoffitto non inferiore a REI 180, nelle dimensioni e finiture:				
MC.09.030.0010.a	- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista	m²	11,04		
MC.09.030.0010.b	- 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista	m²	13,72		
MC.09.040	SACCHETTI, PANNELLI - CHIUSURE VARCHI				
MC.09.040.0010	Pannelli rigidi di perlite espansa, rinforzata con fibre di vetro, dimensioni 1200x600x40 mm	m²	23,77		
MC.09.040.0020	Pannelli in lana minerale, dimensione 1000x600x30 mm, con una faccia rivestita con strato omogeneo ceramico refrattario parzialmente sublimante	m²	74,37		
MC.09.040.0030	Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, con dimensioni:				
MC.09.040.0030.a	- 170x100x25 mm	cad	6,25		
MC.09.040.0030.b	- 170x200x35 mm	cad	7,18		
MC.09.040.0030.c	- 340x100x25 mm	cad	9,04		
MC.09.040.0030.d	- 340x200x35 mm	cad	10,02		
MC.09.060	GUARNIZIONI, COLLARI - PROTEZIONE TUBI				
MC.09.060.0010	Nastro termoespandente per tubazioni in plastica, in tessuto incombustibile con barre intumescenti, per protezione tubi:				
MC.09.060.0010.a	- tubo diam. 50 mm, lunghezza collare 40 cm	cad	11,62		
MC.09.060.0010.b	- tubo diam. 75 mm, lunghezza collare 60 cm	cad	17,82		
MC.09.060.0010.c	- tubo diam. 110 mm, lunghezza collare 125 cm	cad	37,18		
MC.09.060.0010.d	- tubo diam. 125 mm, lunghezza collare 140 cm	cad	41,83		
MC.09.060.0010.e	- tubo diam. 160 mm, lunghezza collare 240 cm	cad	72,29		
MC.09.060.0010.f	- tubo diam. 200 mm, lunghezza collare 290 cm	cad	83,67		
MC.09.060.0020	Collare termoespandente per tubazioni in plastica, con diametro:				
MC.09.060.0020.a	- 50 mm	cad	37,18		
MC.09.060.0020.b	- 63 mm	cad	39,25		
MC.09.060.0020.c	- 75 mm	cad	44,42		
MC.09.060.0020.d	- 90 mm	cad	45,95		
MC.09.060.0020.e	- 100 mm	cad	48,55		
MC.09.060.0020.f	- 110 mm	cad	50,09		
MC.09.060.0020.g	- 125 mm	cad	60,43		
MC.09.060.0020.h	- 140 mm	cad	64,04		
MC.09.060.0020.i	- 160 mm	cad	67,15		
MC.09.060.0020.j	- 180 mm	cad	95,54		
MC.09.060.0020.k	- 200 mm	cad	99,15		
MC.09.060.0020.l	- 250 mm	cad	136,85		
MC.09.060.0030	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro:				
MC.09.060.0030.a	- 60 mm	cad	22,21		

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.09.060.0030.b	- 89 mm	cad	26,86		
MC.09.060.0030.c	- 114 mm	cad	30,99		
MC.09.060.0030.d	- 140 mm	cad	36,15		
MC.09.100	GUARNIZIONI PER SIGILLATURE REI GIUNTI				
MC.09.100.0040	Guarnizione antincendio in tessuto minerale non combustibile, contenente fibre minerali e componenti termoespandenti, sublimanti e isolanti, per la sigillatura di giunti con larghezza:				
MC.09.100.0040.a	- fino a 20 mm	m	19,63		
MC.09.100.0040.b	- fino a 30 mm	m	22,21		
MC.09.100.0040.c	- fino a 40 mm	m	28,92		
MC.09.100.0040.d	- fino a 50 mm	m	33,05		
MC.09.100.0040.e	- fino a 60 mm	m	40,29		
MC.09.200	VERNICI PROTETTIVE				
MC.09.200.0010	Primer di ancoraggio a base di copolimeri di acetato di vinile, per trattamento di murature e superfici in calcestruzzo	kg	4,13		
MC.09.200.0020	Pittura intumescente, per la protezione di strutture in acciaio e compartimentazioni in muratura:				
MC.09.200.0020.a	- a base acqua	kg	8,02		
MC.09.200.0020.b	- a base solvente	kg	8,32		
MC.09.200.0030	Pittura intumescente a base acqua per legno	kg	8,15		
MC.09.200.0040	Vernice ignifuga bicomponente a base acqua per la protezione del legno e dei materiali legnosi	kg	10,33		
MC.09.240	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE				
MC.09.240.0010	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, reversibile, omologata a norme UNI 9723, costituita da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie:				
MC.09.240.0010.a	- passaggio netto cm 70x200-210 circa	cad	161,59		
MC.09.240.0010.b	- passaggio netto cm 80x200-210 circa	cad	172,78		
MC.09.240.0010.c	- passaggio netto cm 90x200-210 circa	cad	182,72		
MC.09.240.0010.d	- passaggio netto cm 120x200-210 circa	cad	217,53		
MC.09.240.0020	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - anta tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
MC.09.240.0020.a	- passaggio netto cm 70x200-210 circa	cad	180,24		
MC.09.240.0020.b	- passaggio netto cm 80x200-210 circa	cad	187,69		
MC.09.240.0020.c	- passaggio netto cm 90x200-210 circa	cad	193,91		
MC.09.240.0020.d	- passaggio netto cm 120x200-210 circa	cad	242,39		
MC.09.240.0020.e	- ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	m²	136,73		
MC.09.240.0030	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - due ante tamburate spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;				

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
MC.09.240.0030.a	- passaggio netto cm 120x200-210 circa	cad	385,33		
MC.09.240.0030.b	- passaggio netto cm 140x200-210 circa	cad	400,25		
MC.09.240.0030.c	- passaggio netto cm 160x200-210 circa	cad	420,13		
MC.09.240.0030.d	- passaggio netto cm 180x200-210 circa	cad	435,05		
MC.09.240.0030.e	- passaggio netto cm 200x200-210 circa	cad	463,64		
MC.09.240.0030.f	- a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	m²	142,95		
MC.09.250	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE				
MC.09.250.0010	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, reversibile, omologata a norme UNI 9723, costituita da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie:				
MC.09.250.0010.a	- passaggio netto cm 70x200-210 circa	cad	195,15		
MC.09.250.0010.b	- passaggio netto cm 80x200-210 circa	cad	207,58		
MC.09.250.0010.c	- passaggio netto cm 90x200-210 circa	cad	220,01		
MC.09.250.0010.d	- passaggio netto cm 120x200-210 circa	cad	288,38		
MC.09.250.0020	Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - anta tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
MC.09.250.0020.a	- passaggio netto cm 70x200-210 circa	cad	221,25		
MC.09.250.0020.b	- passaggio netto cm 80x200-210 circa	cad	233,68		
MC.09.250.0020.c	- passaggio netto cm 90x200-210 circa	cad	246,11		
MC.09.250.0020.d	- passaggio netto cm 120x200-210 circa	cad	310,75		
MC.09.250.0020.e	- ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	m²	161,59		
MC.09.250.0030	Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - due ante tamburate spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
MC.09.250.0030.a	- passaggio netto cm 120x200-210 circa	cad	453,70		
MC.09.250.0030.b	- passaggio netto cm 140x200-210 circa	cad	478,56		
MC.09.250.0030.c	- passaggio netto cm 160x200-210 circa	cad	504,66		
MC.09.250.0030.d	- passaggio netto cm 180x200-210 circa	cad	522,06		
MC.09.250.0030.e	- passaggio netto cm 200x200-210 circa	cad	546,92		
MC.09.250.0030.f	- a due battenti con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)	m²	186,45		
MC.09.260	VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI				
MC.09.260.0010	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60:				
MC.09.260.0010.a	- REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm	cad	142,95		

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.09.260.0010.b	- REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm	cad	242,39		
MC.09.260.0010.c	- REI 60, da cm 40x120, vetro spess. 21 mm	cad	403,98		
MC.09.260.0020	Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120:				
MC.09.260.0020.a	- REI 120, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 52 mm	cad	246,11		
MC.09.260.0020.b	- REI 120, da cm 40x60, vetro spess. 52 mm	cad	466,13		
MC.09.260.0020.c	- REI 120, da cm 40x120, vetro spess. 52 mm	cad	807,95		
MC.09.260.0150	Vetri speciali per oblò e per porte tagliafuoco. Minimo di fatturazione 0,30 m²:				
MC.09.260.0150.a	- REI 60 - spessore vetro 21 mm	m²	870,10		
MC.09.260.0150.b	- REI 120 - spessore vetro 52 mm	m²	1.802,35		
MC.09.300	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - SCORREVOLI				
MC.09.300.0010	Porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:				
MC.09.300.0010.a	- fino a 5,50 mq = minimo di fatturazione	cad	1.056,55		
MC.09.300.0010.b	- da 5,51 a 11,00 m²	m²	223,74		
MC.09.300.0010.c	- da 11,01 a 17,00 m²	m²	211,31		
MC.09.300.0010.d	- oltre 17,01 m²	m²	198,88		
MC.09.300.0020	Porta tagliafuoco scorrevole, a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: -pannelli tamburati in lamiera di acciaio con verniciatura di fondo, con giunti coibentati con materiali specifici resistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure:				
MC.09.300.0020.a	- fino a 5,50 mq = minimo di fatturazione	cad	1.155,99		
MC.09.300.0020.b	- da 5,51 a 11,00 m²	m²	248,60		
MC.09.300.0020.c	- da 11,01 a 17,00 m²	m²	229,96		
MC.09.300.0020.d	- oltre 17,01 m²	m²	217,53		
MC.09.300.0030	Accessori per completamento portoni scorrevoli				
MC.09.300.0030.a	- ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m²	cad	171,53		
MC.09.300.0030.b	- ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 60 mm, con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m²	cad	108,14		
MC.09.300.0030.c	- ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 100 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m²	cad	207,58		
MC.09.300.0030.d	- ammortizzatore fine corsa senza limite di escursione, ad azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m²	cad	270,97		
MC.09.400	MANIGLIONI ANTIPANICO				
MC.09.400.0010	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico:				
MC.09.400.0010.a	- maniglione interno, esterno cieco senza maniglia	cad	55,94		
MC.09.400.0010.b	- maniglione interno con maniglia esterna senza serratura	cad	59,66		
MC.09.400.0010.c	- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna	cad	65,88		
MC.09.400.0010.d	- maniglione per seconda anta, esterno cieco	cad	73,34		
MC.09.400.0020	Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico:				
MC.09.400.0020.a	- maniglione interno, esterno cieco senza maniglia	cad	101,93		
MC.09.400.0020.b	- maniglione interno con maniglia esterna senza serratura	cad	111,87		

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.09.400.0020.c	- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna	cad	124,30		
MC.09.400.0020.d	- maniglione per seconda anta, esterno cieco	cad	131,76		
MC.09.400.0030	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, dei tipi:				
MC.09.400.0030.a	- scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni	cad	62,15		
MC.09.400.0030.b	- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni	cad	83,28		
MC.09.400.0030.c	- scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni, completo di aste verticali e scrocci di chiusura alto/basso	cad	115,60		
MC.09.400.0030.d	- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste verticali e scrocci di chiusura alto/basso	cad	136,73		
MC.09.400.0030.e	- comando esterno maniglia-cilindro	cad	39,78		
MC.09.400.0030.f	- comando esterno pomolo-cilindro	cad	22,37		
MC.09.400.0030.g	- barra ovale in acciaio inox da cm 120	cad	34,80		
MC.09.400.0050	Chiudiporta aereo oleodinamico, senza blocco:				
MC.09.400.0050.a	- normale	cad	52,21		
MC.09.400.0050.b	- con binario di scorrimento	cad	82,04		
MC.09.400.0100	Elettromagnete:				
MC.09.400.0100.a	- a parete, con contropiastra fissa o snodata, con pulsante di sblocco	cad	38,53		
MC.09.400.0100.b	- a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata	cad	95,71		
MC.09.400.0100.c	- pulsante di sblocco	cad	18,89		
MC.09.450	SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA				
MC.09.450.0010	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:				
MC.09.450.0010.a	- fino a 5 dm²	cad	1,99		
MC.09.450.0010.b	- da 5,1 fino a 9 dm²	cad	2,49		
MC.09.450.0010.c	- da 9,1 fino a 19 dm²	cad	5,97		
MC.09.450.0010.d	- da 19,1 fino a 28 dm²	cad	11,56		
MC.09.450.0010.e	- da 28,1 fino a 36 dm²	cad	13,67		
MC.09.450.0020	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, con superficie:				
MC.09.450.0020.a	- fino a 3 dm²	cad	6,71		
MC.09.450.0020.b	- da 3,1 fino a 6 dm²	cad	7,58		
MC.09.450.0020.c	- da 6,1 fino a 10 dm²	cad	8,83		
MC.09.450.0020.d	- da 10,1 fino a 20 dm²	cad	15,41		
MC.09.450.0030	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, con superficie:				
MC.09.450.0030.a	- fino a 4 dm²	cad	5,97		
MC.09.450.0030.b	- da 4,1 fino a 7 dm²	cad	9,70		
MC.09.450.0030.c	- da 7,1 fino a 10 dm²	cad	11,44		
MC.09.500	ESTINTORI PORTATILI				
MC.09.500.0010	Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 25.02.2000, manometro rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità:				
MC.09.500.0010.a	- 1 kg, classe di fuoco 8A 34BC, manometro Ø 23 mm, con supporto	cad	19,27		
MC.09.500.0010.b	- 2 kg, classe di fuoco 13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto	cad	23,00		
MC.09.500.0010.c	- 4 kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	cad	28,59		
MC.09.500.0010.d	- 6 kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	cad	34,80		
MC.09.500.0010.e	- 9 kg, classe di fuoco 43A 183BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	cad	44,13		

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.09.500.0010.f	- 12 kg, classe di fuoco 43A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete	cad	232,86		
MC.09.500.0020	Estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 25.02.2000, manometro Ø 40 rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, uello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:	cad	52,83		
MC.09.500.0030	Estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 25.02.2000; completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola:				
MC.09.500.0030.a	- 2 kg, classe di spegnimento non inferiore a 34BC	cad	71,47		
MC.09.500.0030.b	- 5 kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC	cad	110,01		
MC.09.500.0040	Estintori portatili a gas alogenato biologico, conforme direttiva CEE 3093/94 e legge 549/93; completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola:				
MC.09.500.0040.a	- 4 kg, classe di spegnimento 5A 34BC	cad	65,26		
MC.09.500.0040.b	- 6 kg, classe di spegnimento 13A 89BC	cad	91,36		
MC.09.510	ESTINTORI CARRELLATI				
MC.09.510.0010	Estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola:				
MC.09.510.0010.a	- 18 kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	cad	401,49		
MC.09.510.0010.b	- 27 kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	cad	482,28		
MC.09.510.0010.c	- 54 Kg, classe di spegnimento non inferiore a B8C	cad	958,35		
MC.09.510.0020	Estintori carrellati omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992, manometro Ø 40 rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di manichetta erogatrice m 4, cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione; con capacità:				
MC.09.510.0020.a	- 30 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	cad	190,18		
MC.09.510.0020.b	- 50 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	cad	243,63		
MC.09.510.0020.c	- 100 Kg, classe di spegnimento non inferiore A B1C	cad	302,05		
MC.09.700	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO				
MC.09.700.0010	Interventi manutentivi su estintori a polvere ABC, fino a 12 kg:				
MC.09.700.0010.a	- polvere per ricarica estintori ABC	cad	1,37		
MC.09.700.0010.b	- ripressurizzazione con azoto	cad	3,73		
MC.09.700.0010.c	- gruppo valvola completa di manometro e pescante, per estintori fino a 12 Kg	cad	11,19		
MC.09.700.0010.d	- manichetta per estintori fino a 12 Kg	cad	7,47		
MC.09.700.0010.e	- spina di sicurezza	cad	0,87		
MC.09.700.0010.f	- pistoncini per valvole polvere, per estintori fino a 12 Kg	cad	1,18		
MC.09.700.0020	Interventi manutentivi su estintori a biossido di carbonio da 2 a 5 kg:				
MC.09.700.0020.a	- biossido di carbonio in pressione per ricarica	kg	2,49		
MC.09.700.0020.b	- gruppo valvola completa di pescante, per estintori da 2 ÷ 5 Kg	cad	9,94		
MC.09.700.0020.c	- manichetta per estintori da 5 Kg	cad	13,67		
MC.09.700.0020.d	- cono diffusore per estintori da 2 e 5 Kg	cad	4,35		
MC.09.700.0030	Interventi manutentivi su estintori carrellati:				
MC.09.700.0030.a	- gruppo valvola completa di manometro e pescante, per estintori a polvere carrellati	cad	23,62		
MC.09.700.0030.b	- sostituzione in opera di manichetta , per estintori a polvere carrellati	cad	23,62		
MC.09.700.0030.c	- cono erogatore per estintori carrellati a polvere, completo di valvola a sfera d'intercettazione	cad	36,05		
MC.09.700.0030.d	- ruota gommata per estintori carrellati	cad	21,13		
MC.09.700.0050	Sostituzione manometri:				
MC.09.700.0050.a	- diametro Ø 35/40 mm	cad	4,35		

LISTINO

MC.09 - Materiali - Protezione antincendio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.09.700.0050.b	- diametro Ø 23/27 mm	cad	3,73		
MC.09.700.0100	Lastre di sicurezza a rottura controllata per cassette idranti, naspi e motopompe:				
MC.09.700.0100.a	- per cassetta idrante UNI 45, esterna o da incasso	cad	8,70		
MC.09.700.0100.b	- per cassetta idrante UNI 70, esterna o da incasso	cad	11,19		
MC.09.700.0100.c	- per motopompa piccola (circa 45x55 cm)	cad	14,92		
MC.09.700.0100.d	- per motopompa piccola (circa 75x55 cm)	cad	23,62		
MC.09.700.0100.e	- per cassette Naspo di qualsiasi tipo	cad	17,40		

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10	MATERIALI ISOLANTI				
MC.10.010	ISOLANTI SCIOLTI				
MC.10.010.0010	Isolanti in granuli o perle:				
MC.10.010.0010.a	- argilla espansa granulometria 8 ÷ 12 mm	m³	50,11		
MC.10.010.0010.b	- vermiculite espansa granulometria 8 ÷ 12 mm	m³	82,63		
MC.10.010.0010.c	- perlite, granulometria 1÷5 mm, in sacchi da 100 l	m³	116,59		
MC.10.010.0020	Polistirene espanso in perle, granulometria da 2 a 6 mm, conducibilità termica W/mK 0,039, con marcatura CE, prodotto senza impiego di CFC o HCFC, in sacchi da 0,25 m³ (densità indicativa 10 kg/m³):				
MC.10.010.0020.a	- tipo normale	m³	34,80		
MC.10.010.0020.b	- tipo additivato per favorire la miscelazione con i leganti per formazione di impasti	m³	36,54		
MC.10.010.0030	Granulato di sughero:				
MC.10.010.0030.a	- naturale, densità 100 ÷ 110 kg/m³	m³	100,71		
MC.10.010.0030.b	- espanso, densità 60 ÷ 70 kg/m³	m³	111,04		
MC.10.010.0040	Perlite espansa, granulometria 0÷1 mm, conducibilità termica W/mK 0,0435, reazione al fuoco classe 0, per la produzione di calcestruzzi alleggeriti isolanti, nei tipi:				
MC.10.010.0040.a	- densità a caduta 80÷110 kg/m³, in sacchi	m³	67,43		
MC.10.010.0040.b	- densità a caduta 80÷110 kg/m³, in sacconi	m³	54,82		
MC.10.010.0040.c	- densità a caduta 80÷110 kg/m³, sfusa	m³	48,48		
MC.10.050	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE				
MC.10.050.0010	Lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato per isolamento termico dell'estradosso delle falde; conducibilità termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.050.0010.a	- 30 mm	m²	5,90		
MC.10.050.0010.b	- per ogni 10 mm in più	m² x cm	1,33		
MC.10.050.0020	Pannello di schiuma poliuretana prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestito sulle due facce con cartoncino monobitumato; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conducibilità termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.050.0020.a	- 20 mm	m²	3,31		
MC.10.050.0020.b	- per ogni 10 mm in più	m² x cm	1,16		
MC.10.050.0030	Pannello di schiuma poliuretana prodotta con gas senza CFC e HCFC, con rivestimento laminglass permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, dotato di listelli di legno incorporati nella schiuma; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conducibilità termica W/mK 0,029; conformi alla norma UNI EN 13165. Spessore 50 mm	m²	11,12		
MC.10.050.0040	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conducibilità termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:				
MC.10.050.0040.a	- a bordi diritti - 30 mm	m²	4,65		
MC.10.050.0040.b	- a bordi diritti - ogni 10 mm in più	m² x cm	1,55		
MC.10.050.0040.c	- a bordi battentati o ad incastro- 30 mm	m²	4,72		
MC.10.050.0040.d	- a bordi battentati o ad incastro - ogni 10 mm in più	m² x cm	1,58		
MC.10.050.0050	Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori:				
MC.10.050.0050.a	- per coppi, 60 mm (medio)	m²	11,75		
MC.10.050.0050.b	- per tegole, 50 mm	m²	7,40		
MC.10.050.0050.c	- per tegole, ogni 10 mm in più	m² x cm	1,34		
MC.10.050.0060	Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso per la coibentazione e				

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di polistirene, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100, a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori:				
MC.10.050.0060.a	- 50 mm	m ²	22,19		
MC.10.050.0060.b	- ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,77		
MC.10.050.0070	Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente con resine termoindurenti; conduttività termica W/mK 0,036; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Negli spessori:				
MC.10.050.0070.a	- 40 mm	m ²	5,66		
MC.10.050.0070.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	1,19		
MC.10.050.0080	Pannelli in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.050.0080.a	- 40 mm	m ²	5,74		
MC.10.050.0080.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,44		
MC.10.050.0090	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,097 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco Classe 1; secondo norma UNI EN 13168; negli spessori:				
MC.10.050.0090.a	- 15 mm	m ²	9,20		
MC.10.050.0090.b	- per ogni 5 mm in più	m ² x cm	1,45		
MC.10.050.0100	Pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ² , reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m ³ ; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Per spessori:				
MC.10.050.0100.a	- 20 mm	m ²	4,16		
MC.10.050.0100.b	- per ogni 5 mm in più	m ² x cm	0,81		
MC.10.050.0110	Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessori				
MC.10.050.0110.a	- 25 mm (5+15+5 mm)	m ²	9,15		
MC.10.050.0110.b	- 35 mm (5+25+5 mm)	m ²	11,14		
MC.10.050.0110.c	- 50 mm (5+40+5 mm)	m ²	14,24		
MC.10.050.0110.d	- 75 mm (5+65+5 mm)	m ²	19,34		
MC.10.050.0120	Pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di poliuretano, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori:				
MC.10.050.0120.a	- 50 mm	m ²	23,00		
MC.10.050.0120.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,86		
MC.10.050.0130	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:				
MC.10.050.0130.a	- 25 mm (5+15+5 mm)	m ²	7,41		
MC.10.050.0130.b	- 35 mm (5+25+5 mm)	m ²	8,56		
MC.10.050.0130.c	- 50 mm (5+40+5 mm)	m ²	10,81		
MC.10.050.0130.d	- 75 mm (5+65+5 mm)	m ²	15,04		
MC.10.100	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE				
MC.10.100.0010	Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori:				

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10.100.0010.a	- 20 mm	m ²	5,99		
MC.10.100.0010.b	- 30 mm	m ²	7,22		
MC.10.100.0010.c	- 40 mm	m ²	8,74		
MC.10.100.0010.d	- 50 mm	m ²	9,88		
MC.10.100.0010.e	- 75 mm	m ²	14,17		
MC.10.100.0040	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:				
MC.10.100.0040.a	- a bordi battentati - 30 mm	m ²	5,69		
MC.10.100.0040.b	- a bordi battentati - ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,90		
MC.10.100.0050	Lastre in polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE:				
MC.10.100.0050.a	- Classe 150 RF - a bordi battentati - spess. 28 mm	m ²	8,88		
MC.10.100.0050.b	- ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,27		
MC.10.100.0100	Pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ² , reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m ³ ; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori:				
MC.10.100.0100.a	- 40 mm = 20 mm perlite + 20 mm polistirene	m ²	8,51		
MC.10.100.0100.b	- ogni 10 mm in più di polistirene	m ² x cm	0,88		
MC.10.100.0110	Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori:				
MC.10.100.0110.a	- 35 mm (5+25+5 mm)	m ²	20,32		
MC.10.100.0110.b	- 50 mm (5+40+5 mm)	m ²	23,85		
MC.10.100.0110.c	- 75 mm (5+65+5 mm)	m ²	35,92		
MC.10.100.0120	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:				
MC.10.100.0120.a	- 40 mm	m ²	21,88		
MC.10.100.0120.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	5,47		
MC.10.100.0130	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:				
MC.10.100.0130.a	- 40 mm	m ²	28,59		
MC.10.100.0130.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	7,15		
MC.10.100.0150	Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo:				
MC.10.100.0150.a	- armata con velo vetro, spessore 2 mm	m ²	7,31		
MC.10.100.0150.b	- armata con velo vetro, spessore 3 mm	m ²	7,78		
MC.10.100.0150.c	- armata con poliestere, spessore 3 mm	m ²	8,45		
MC.10.100.0150.d	- armata con poliestere, spessore 4 mm	m ²	8,96		
MC.10.100.0150.e	- armata con velo vetro, ardesiata, spessore 3,5 mm	m ²	8,12		
MC.10.100.0150.f	- armata con poliestere, ardesiata, spessore 3,5 mm	m ²	8,64		
MC.10.100.0150.g	Sovrapprezzo ai rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti per ogni 10 mm in				

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	più di isolante, oltre i 30 mm base.	m ² x cm	1,35		
MC.10.150	ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI				
MC.10.150.0030	Materassini in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, con barriera al vapore su una faccia, costituita da carta kraft-alluminio. Conduttività termica W/mK 0,039, resistenza al fuoco Euroclasse A2, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Per isolamento termico di sottotetti non praticabili; negli spessori:				
MC.10.150.0030.a	- 50 mm	m ²	4,67		
MC.10.150.0030.b	- 60 mm	m ²	5,12		
MC.10.150.0030.c	- 80 mm	m ²	6,31		
MC.10.150.0030.d	- 100 mm	m ²	7,67		
MC.10.150.0050	Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.150.0050.a	- 50 mm	m ²	2,03		
MC.10.150.0050.b	- 60 mm	m ²	2,42		
MC.10.150.0050.c	- 80 mm	m ²	3,08		
MC.10.150.0050.d	- 100 mm	m ²	3,74		
MC.10.150.0060	Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.150.0060.a	- 80 mm	m ²	6,79		
MC.10.150.0060.b	- per ogni 20 mm in più	m ² x cm	1,94		
MC.10.150.0070	Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.150.0070.a	- 30 mm	m ²	2,47		
MC.10.150.0070.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,81		
MC.10.150.0080	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi spessori:				
MC.10.150.0080.a	- a bordi diritti - 20 mm	m ²	3,22		
MC.10.150.0080.b	- a bordi diritti - 30 mm	m ²	4,65		
MC.10.150.0080.c	- a bordi diritti - ogni 10 mm in più oltre 30 mm	m ² x cm	1,55		
MC.10.150.0080.d	- a bordi battentati - 30 mm	m ²	4,72		
MC.10.150.0080.e	- a bordi battentati - ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,58		
MC.10.150.0090	Feltro di lana di vetro in rotoli, rivestito su una faccia con carta kraft, e sull'altra con tessuto non tessuto in polipropilene, per isolamento di intradossi di falde. Conduttività termica W/mK 0,045, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.150.0090.a	- 50 mm	m ²	3,24		
MC.10.150.0090.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,52		
MC.10.150.0100	Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori:				
MC.10.150.0100.a	- 30 mm (10+20 mm)	m ²	7,15		
MC.10.150.0100.b	- 40 mm (10+30 mm)	m ²	8,56		
MC.10.150.0100.c	- 50 mm (10+40 mm)	m ²	9,79		
MC.10.150.0100.d	- 75 mm (10+65 mm)	m ²	13,82		
MC.10.200	ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE				
MC.10.200.0020	Pannello termoisolante e fonoassorbente costituito da due pannelli in fibra di legno mineralizzate e rivestite di cemento dello spessore 5 mm ciascuno ed interposto strato di polistirene espanso autoestinguente, con:				
MC.10.200.0020.a	- spessore polistirene 2 cm	m ²	7,96		

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10.200.0020.b	- per ogni cm in più di isolante	m ² x cm	1,60		
MC.10.200.0050	Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, adatti all'isolamento termico dell'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.200.0050.a	- 30 mm	m ²	5,17		
MC.10.200.0050.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,62		
MC.10.200.0060	Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,037, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2, con marcatura CE, per isolamento termico all'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Negli spessori:				
MC.10.200.0060.a	- 30 mm	m ²	11,87		
MC.10.200.0060.b	- 40 mm	m ²	16,54		
MC.10.200.0060.c	- 50 mm	m ²	19,85		
MC.10.200.0060.d	- 60 mm	m ²	24,61		
MC.10.200.0080	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:				
MC.10.200.0080.a	- 50 mm	m ²	37,29		
MC.10.200.0080.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	9,32		
MC.10.200.0100	Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi:				
MC.10.200.0100.a	- 500 kPa - spessore 30 mm	m ²	10,40		
MC.10.200.0100.b	- 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più	m ² x cm	3,48		
MC.10.200.0100.c	- 600 kPa - spessore 30 mm	m ²	11,67		
MC.10.200.0100.d	- 600 kPa - ogni 10 mm di spessore in più	m ² x cm	3,89		
MC.10.200.0100.e	- 650 kPa - spessore 30 mm	m ²	12,93		
MC.10.200.0100.f	- 650 kPa - ogni 10 mm di spessore in più	m ² x cm	4,31		
MC.10.200.0110	Lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato, per isolamento termico solai e murature; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.200.0110.a	- 20 mm	m ²	4,31		
MC.10.200.0110.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,23		
MC.10.250	ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE				
MC.10.250.0010	Pannello autoportante a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, con barriera al vapore in carta kraft-alluminio ignifuga su una faccia e velo di vetro sull'altra, per isolamento intercapedini perimetrali; conduttività termica W/mK 0,033, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.250.0010.a	- 40 mm	m ²	10,89		
MC.10.250.0010.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	2,72		
MC.10.250.0020	Pannello autoportante in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, rivestito sulle due facce con velo di vetro, per isolamento intercapedini perimetrali; conduttività termica W/mK 0,033, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.250.0020.a	- 40 mm	m ²	7,56		
MC.10.250.0020.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,75		
MC.10.250.0040	Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie e contropareti isolanti con struttura metallica, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.250.0040.a	- 30 mm	m ²	2,70		
MC.10.250.0040.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,85		

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10.250.0050	Pannello rigido a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.250.0050.a	- 40 mm	m ²	5,13		
MC.10.250.0050.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,19		
MC.10.300	RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO				
MC.10.300.0010	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; (esclusa reazione al fuoco); conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori:				
MC.10.300.0010.a	- Classe 50 - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	1,18		
MC.10.300.0010.b	- Classe 50 - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,60		
MC.10.300.0010.c	- Classe 100 - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	1,47		
MC.10.300.0010.d	- Classe 100 - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,73		
MC.10.300.0010.e	- Classe 120 - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	1,93		
MC.10.300.0010.f	- Classe 120 - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,97		
MC.10.300.0010.g	- Classe 150 - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	2,26		
MC.10.300.0010.h	- Classe 150 - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,13		
MC.10.300.0010.i	- Classe 200 - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	2,75		
MC.10.300.0010.j	- Classe 150 - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,38		
MC.10.300.0010.k	- aumento per bordi battentati (indipendente da Classe e spessore)	m ²	0,19		
MC.10.300.0020	Lastre in polistirene espanso sinterizzato, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori:				
MC.10.300.0020.a	- Classe 50 RF - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	1,27		
MC.10.300.0020.b	- Classe 50 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,63		
MC.10.300.0020.c	- Classe 100 RF - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	1,50		
MC.10.300.0020.d	- Classe 100 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,76		
MC.10.300.0020.e	- Classe 120 RF - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	2,01		
MC.10.300.0020.f	- Classe 120 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,01		
MC.10.300.0020.g	- Classe 150 RF - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	2,35		
MC.10.300.0020.h	- Classe 150 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,18		
MC.10.300.0020.i	- Classe 200 RF - bordi diritti, spessore 20 mm	m ²	2,83		
MC.10.300.0020.j	- Classe 200 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,42		
MC.10.300.0020.k	- aumento per bordi battentati (indipendente da Classe e spessore)	m ²	0,19		
MC.10.300.0030	Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.300.0030.a	- 40 mm	m ²	7,97		
MC.10.300.0030.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,98		
MC.10.300.0040	Pannello in lana di vetro idrorepellente con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 30 per spessore di 30 mm, kPa 40 per spessore di 40 mm e kPa 50 per spessori da 50 mm e oltre; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2, con marcatura CE; negli spessori:				
MC.10.300.0040.a	- 30 mm	m ²	11,87		
MC.10.300.0040.b	- 40 mm	m ²	16,54		
MC.10.300.0040.c	- 50 mm	m ²	19,85		
MC.10.300.0040.d	- 60 mm	m ²	24,61		
MC.10.300.0050	Supporto isolante in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, di massa volumica 25 kg/m ³ EPS 150 di tipo certificato UNI EN 13163. Spessori:				
MC.10.300.0050.a	- 45 mm	m ²	23,58		

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10.300.0060	Paramento di malta cementizia fibrironforzata, modificata con fibre di vetro alcalo-resistenti. Spessore:				
MC.10.300.0060.a	- 8 mm	m ²	26,25		
MC.10.350	ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA				
MC.10.350.0010	Lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, per isolamento termico di parete interrata; superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Negli spessori:				
MC.10.350.0010.a	- 28 mm	m ²	8,88		
MC.10.350.0010.b	- 53 mm	m ²	11,83		
MC.10.350.0010.c	- 83 mm	m ²	16,06		
MC.10.350.0020	Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori:				
MC.10.350.0020.a	- 40 mm	m ²	33,56		
MC.10.350.0020.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	5,90		
MC.10.400	ISOLAMENTO PONTI TERMICI				
MC.10.400.0030	Lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, spessore:				
MC.10.400.0030.a	- a bordi diritti - 30 mm	m ²	5,33		
MC.10.400.0030.b	- ogni 10 mm in più	m ² x cm	1,78		
MC.10.400.0100	Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza, idonei ad essere applicati sui casseri per l'isolamento di strutture in c.a.; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.; negli spessori:				
MC.10.400.0100.a	- 25 mm	m ²	7,41		
MC.10.400.0100.b	- 35 mm	m ²	9,05		
MC.10.400.0100.c	- 50 mm	m ²	11,36		
MC.10.400.0110	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; spessore mm 35, conduttività termica W/mK 0,094 . Reazione al fuoco in Classe 1. Idonei all'applicazione su casseri per l'eliminazione di ponti termici.	m ²	16,62		
MC.10.450	ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI				
MC.10.450.0020	Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.Negli spessori:				
MC.10.450.0020.a	- 10 mm	m ²	5,23		
MC.10.450.0020.b	- 15 mm	m ²	5,56		
MC.10.450.0030	Isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con laticci, ancorato su un supporto in cartongesso bitumato; spessore da 4 a 10 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052.				
MC.10.450.0030.a	- spessore 4 mm	m ²	3,13		
MC.10.450.0030.b	- per ogni 2 mm in più	m ² x cm	0,51		
MC.10.450.0040	Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori:	m ²			
MC.10.450.0040.a	- estruso - spessore 2 mm	m ²	0,46		
MC.10.450.0040.b	- estruso - per ogni 1 mm in più	m ² x cm	0,22		
MC.10.450.0040.c	- reticolato - spessore 3 mm	m ²	2,10		
MC.10.450.0040.d	- reticolato - spessore 5 mm	m ²	2,96		
MC.10.450.0050	Feltro composto da un velo di fibra di vetro e miscela bituminosa, spessore 2,8 mm, in rotoli, per isolamento acustico a pavimento	m ²	3,23		

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10.450.0060	Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,031. Per spessori:				
MC.10.450.0060.a	- 15 mm	m ²	7,84		
MC.10.450.0060.b	- 20 mm	m ²	9,30		
MC.10.450.0070	Pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori:				
MC.10.450.0070.a	- 20 mm	m ²	2,88		
MC.10.450.0070.b	- per ogni 10 mm in più	m ²	1,43		
MC.10.450.0080	Feltro in rotolo, per applicazione sotto pavimento, composto da lattice di gomma soffice centrifugata, con proprietà antivibrante. Membrana protettiva superiore in poliolefine, spessore 7 mm, peso 3 kg/m ² .	m ²	6,46		
MC.10.450.0090	Strato elastico in rotolo, da applicare sotto pavimento, composto da granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa su supporto in carta politenata, spessore 5 mm, peso 3 kg/m ² .	m ²	5,46		
MC.10.450.0100	Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura per isolamento acustico a pavimento rispondente alle norme UNI EN13168. Reazione al fuoco in Classe 1.	m ²	5,11		
MC.10.500	ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE				
MC.10.500.0010	Pannello isolante acustico per applicazione a parete, realizzato con granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità circa 120 kg/m ³ , conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione kPa 200, conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Negli spessori:				
MC.10.500.0010.a	- 20 mm	m ²	6,15		
MC.10.500.0010.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	2,80		
MC.10.500.0030	Isolante acustico in pannelli per applicazione a parete, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartongfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m ³ , con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052.				
MC.10.500.0030.a	- 8 mm	m ²	7,57		
MC.10.500.0030.b	- 10 mm	m ²	8,29		
MC.10.500.0040	Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento acustico pareti divisorie interne e cartongesso, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori:				
MC.10.500.0040.a	- 20 mm	m ²	3,17		
MC.10.500.0040.b	- per ogni 10 mm in più	m ² x cm	0,99		
MC.10.500.0050	Pannello composto da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168; negli spessori:				
MC.10.500.0050.a	- 35 mm (5+25+5 mm)	m ²	16,90		
MC.10.500.0050.b	- 50 mm (5+40+5 mm)	m ²	20,21		
MC.10.500.0050.c	- 75 mm (5+65+5 mm)	m ²	30,17		
MC.10.530	ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI				
MC.10.530.0010	Striscie in rotoli di feltro ad alta grammatura impregnato con miscela bituminosa rifinita con tessuto polipropilenico, spessore 2,8 mm, per isolamento sotto tavolati, di larghezza:				
MC.10.530.0010.a	- 20 cm	m	1,06		
MC.10.530.0010.b	- 33 cm	m	1,39		
MC.10.530.0030	Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza:				
MC.10.530.0030.a	- 8 cm	m	1,02		
MC.10.530.0030.b	- 10 cm	m	1,22		
MC.10.530.0030.c	- 12 cm	m	1,50		
MC.10.530.0030.d	- aumento ad ogni larghezza per spessore 20 mm	m	0,21		
MC.10.530.0040	Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm:				

LISTINO

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.10.530.0040.a	- larghezza 10 cm	m	0,77		
MC.10.530.0040.b	- larghezza 12,5 cm	m	0,98		
MC.10.530.0040.c	- larghezza 15 cm	m	1,34		
MC.10.530.0050	Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 5 mm:				
MC.10.530.0050.a	- larghezza 10 cm	m	1,29		
MC.10.530.0050.b	- larghezza 12,5 cm	m	1,65		
MC.10.530.0050.c	- larghezza 15 cm	m	2,18		
MC.10.530.0060	Strisce per isolamento acustico tavolati, ricavate da pannelli di lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Larghezza:				
MC.10.530.0060.a	- 8 cm	m	0,87		
MC.10.530.0060.b	- 10 cm	m	0,92		
MC.10.530.0060.c	- 12 cm	m	1,01		
MC.10.530.0070	Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartongesso bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza:				
MC.10.530.0070.a	- 10 cm	m	1,53		
MC.10.530.0070.b	- 15 cm	m	1,86		
MC.10.530.0070.c	- 20 cm	m	2,62		
MC.10.530.0070.d	- 25 cm	m	3,22		
MC.10.550	ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI				
MC.10.550.0010	Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, senza rivestimenti superficiali, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm	m²	2,20		
MC.10.550.0020	Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con velo di vetro nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm:	m²	5,20		
MC.10.550.0030	Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, completamente imbustato con polietilene nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,042, reazione al fuoco Classe 1, spessore 50 mm	m²	6,07		
MC.10.600	ACCESSORI PER ISOLANTI				
MC.10.600.0010	Legante vetrificante a presa aerea per sughero granulato (dosaggio 35 kg/m³).	kg	0,88		
MC.10.600.0020	Adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche esente da solventi.	kg	1,70		
MC.10.600.0030	Correnti in legno con staffa metallica ad un'estremità, sezione 4 x 5 cm, lunghezza 60 cm, per fissaggio pannelli isolanti preformati.	cad	3,10		
MC.10.600.0040	Profilati in lamiera zincata ad U spessore 10/10 mm per fissaggio pannelli.	m	1,29		
MC.10.600.0050	Tasselli per fissaggio meccanico.	cad	0,31		
MC.10.600.0060	Rete in fibra di vetro	m²	2,08		
MC.10.600.0070	Profili di partenza, arrivo e chiusura laterale in alluminio del pannello isolante di facciata.	m	7,00		
MC.10.600.0080	Angoli in alluminio per pannello isolante di facciata.	m	11,66		

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.11	ELEMENTI PER TETTI				
MC.11.050	STRUTTURE APPOGGIO COPERTURE				
MC.11.050.0010	Sostegni telescopici ad altezze regolabili, in acciaio zincato, per appoggio di lastre metalliche	cad	7,74		
MC.11.050.0020	Profilati in acciaio zincati ad omega, spessore 10/10 mm altezza 50 mm, asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate	m	9,30		
MC.11.080	TEGOLE IN VETRO				
MC.11.080.0010	Tegola piana di vetro, tipo:				
MC.11.080.0010.a	- marsigliese	cad	4,81		
MC.11.080.0010.b	- portoghese	cad	4,72		
MC.11.110	TEGOLE IN COTTO E CEMENTO				
MC.11.110.0010	Tegole marsigliesi	cad	0,39		
MC.11.110.0020	Tegole a canale, fatte a macchina, 42 - 45 cm	cad	0,31		
MC.11.110.0030	Tegoloni di colmo:				
MC.11.110.0030.a	- lunghezza 33 cm	cad	1,39		
MC.11.110.0030.b	- lunghezza 50 cm	cad	1,81		
MC.11.110.0040	Tegole in cemento colorate in pasta:				
MC.11.110.0040.a	- tipo doppia romana	cad	0,70		
MC.11.110.0040.b	- tipo coppo di Grecia	cad	0,83		
MC.11.110.0040.c	- tipo coppo di Francia	cad	0,71		
MC.11.120	TEGOLE BITUMINOSE				
MC.11.120.0010	Tegole bituminose colorate composte da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/mq impregnato con bitume ossidato, strato superiore in graniglia basaltica ceramizzata, da:				
MC.11.120.0010.a	- 100 x 34 cm, peso 10.50 kg/m²	m²	7,02		
MC.11.120.0010.b	- 100 x 33,6 cm, peso 8,50 kg/m²	m²	9,66		
MC.11.120.0010.c	- 100 x 34 cm, peso 12 kg/m², arrotondate	m²	9,35		
MC.11.120.0010.d	- 91,5 x 42,2 cm, peso 15 kg/m²	m²	12,14		
MC.11.120.0020	Tegole bituminose composte da doppio supporto in fibra di vetro, peso 80 g/mq cadauno, bitume fillerizzato con cariche minerali speciali, protette con lamina di rame puro, spessore 70 micron, da:				
MC.11.120.0020.a	- 100 x 34 cm, peso 7,50 kg/m²	m²	25,31		
MC.11.120.0020.b	- 100 x 34 cm, peso 14 kg/m²	m²	31,50		
MC.11.120.0030	Tegole multistrato in acciaio ricoperte con graniglia, in elementi da 130 x 41 cm circa	m²	15,49		
MC.11.130	LASTRE IN RESINA E FIBROCEMENTO				
MC.11.130.0010	Laminato traslucido in vetroresina, ondulato o piano, in rotoli, peso non inferiore a 375 g/m², colori correnti	m²	2,50		
MC.11.130.0020	Lastre in vetroresina traslucide, ondulate e grecate, peso non inferiore a 0.450 kg/m², nei colori correnti	m²	5,16		
MC.11.130.0030	Lastre in vetroresina opache, ondulate e grecate, peso non inferiore a 4.20 kg/m², protette con film poliestere, colori correnti	m²	8,27		
MC.11.130.0040	Lastre in cemento fibrorinforzate, tipo ondulato sottotegola, spessore 6,5 mm, peso 13 kg/m², colori correnti	m²	7,74		
MC.11.130.0050	Lastre fibrobituminose tipo ondulato sottotegola spessore 23/10 mm, peso 2,80 kg/m², colore nero	m²	4,65		
MC.11.130.0060	Lastre fibrobituminose tipo ondulato sottotegola. spessore 30/10 mm, peso 3.60 kg/m², colori correnti	m²	6,20		
MC.11.130.0070	Lastre in cemento fibrorinforzate, ondulate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², classe 0 di resistenza al fuoco, tipo:				
MC.11.130.0070.a	- rette, colore grigio	m²	6,97		
MC.11.130.0070.b	- rette, colorate	m²	9,09		
MC.11.130.0070.c	- curve, colore grigio	m²	8,75		
MC.11.130.0070.d	- curve, colorate	m²	11,21		

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.11.130.0080	Lastre in cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate, tipo:				
MC.11.130.0080.a	- rette colore grigio	m²	7,89		
MC.11.130.0080.b	- rette, colorate	m²	10,02		
MC.11.130.0080.c	- curve, colore grigio	m²	9,76		
MC.11.130.0080.d	- curve, colorate	m²	12,21		
MC.11.140	LASTRE METALLICHE DI COPERTURA				
MC.11.140.0010	Lastre ondulate e grecate in acciaio zincato, nei seguenti tipi e spessori:				
MC.11.140.0010.a	- ondulata spessore 6/10, colore naturale	kg	1,08		
MC.11.140.0010.b	- ondulata spessore 8/10, colore naturale	kg	1,02		
MC.11.140.0010.c	- ondulata spessore 10/10, colore naturale	kg	0,97		
MC.11.140.0010.d	- grecata spessore 6/10, colore naturale	kg	1,31		
MC.11.140.0010.e	- grecata spessore 8/10, colore naturale	kg	1,24		
MC.11.140.0010.f	- grecata spessore 10/10, colore naturale	kg	1,19		
MC.11.140.0010.g	- lastre ondulate, preverniciatura di una faccia	kg	0,26		
MC.11.140.0010.h	- lastre grecate, preverniciatura di una faccia	kg	0,32		
MC.11.140.0020	Lastre grecate in lega di alluminio:				
MC.11.140.0020.a	- con lastre spessore 6/10 mm, colore naturale	m²	9,14		
MC.11.140.0020.b	- con lastre spessore 6/10 mm, preverniciate	m²	11,49		
MC.11.140.0020.c	- con lastre spessore 7/10 mm, colore naturale	m²	10,69		
MC.11.140.0020.d	- con lastre spessore 7/10 mm, preverniciate	m²	13,23		
MC.11.140.0030	Lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm:				
MC.11.140.0030.a	- con lastre spessore 6/10 mm, colore naturale	m²	12,91		
MC.11.140.0030.b	- con lastre spessore 6/10 mm, preverniciate	m²	15,24		
MC.11.140.0030.c	- con lastre spessore 7/10 mm, colore naturale	m²	14,46		
MC.11.140.0030.d	- con lastre spessore 7/10 mm, preverniciate	m²	16,99		
MC.11.140.0040	Lastre ondulate in rame accoppiate con strato di polietilene espanso, spessore 3,5 mm:				
MC.11.140.0040.a	- lastre spessore 6/10 mm	m²	30,99		
MC.11.140.0040.b	- lastre spessore 7/10 mm	m²	36,15		
MC.11.140.0050	Lastre in acciaio zincato spessore 4,5/10 mm ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:				
MC.11.140.0050.a	- con lamina esterna in alluminio naturale	m²	19,15		
MC.11.140.0050.b	- con lamina esterna in alluminio preverniciata	m²	23,60		
MC.11.140.0050.c	- con lamina esterna in rame elettolitico	m²	40,07		
MC.11.140.0050.d	- con lamina esterna in acciaio inox AISI 316	m²	43,62		
MC.11.140.0060	Lastre in acciaio zincato spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale:				
MC.11.140.0060.a	- con lamina esterna in alluminio naturale	m²	22,98		
MC.11.140.0060.b	- con lamina esterna in alluminio preverniciata	m²	27,41		
MC.11.140.0060.c	- con lamina esterna in rame elettolitico	m²	43,92		
MC.11.140.0060.d	- con lamina esterna in acciaio inox AISI 316	m²	47,45		
MC.11.140.0070	Lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali, applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Nei materiali:				
MC.11.140.0070.a	- acciaio zincato spess. 0,5 mm, preverniciato con poliesteri	m²	14,75		
MC.11.140.0070.b	- alluminio spess. 0,7 mm, preverniciato con poliesteri	m²	19,76		
MC.11.140.0070.c	- lega zinco titanio spess. 0,7 mm, prepatinata	m²	43,01		

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.11.140.0070.d	- rame semiduro spess. 0,6 mm	m ²	52,58		
MC.11.150	PANNELLI METALLICI COIBENTATI				
MC.11.150.0010	Elementi per copertura metallica isolata e ventilata costituiti da: - pannello inferiore in polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m ³ , spessore 40 mm, accoppiato a lamiera autoportante in acciaio preverniciato, spessore 6/10, con nervature a T, altezza 55 mm, protetto con lamina di alluminio e film di nylon anticondensa; - lastra superiore multistrato a protezione anticorrosiva ed insonorizzante, grecata, in lamiera d'acciaio zincato, spessore 6/10, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - profilati ad omega in acciaio zincato spessore 1 mm, asolati per il passaggio dell'aria. Con lamina esterna della lastra superiore in:				
MC.11.150.0010.a	- alluminio naturale	m ²	66,62		
MC.11.150.0010.b	- alluminio preverniciato	m ²	69,72		
MC.11.150.0010.c	- rame elettrolitico	m ²	83,14		
MC.11.150.0010.d	- acciaio inox AISI 316	m ²	108,43		
MC.11.150.0020	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso densità 40 kg/m ³ , superiore lamiera acciaio 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina di alluminio:				
MC.11.150.0020.a	- con poliuretano spessore 30 mm e lamina alluminio naturale	m ²	39,51		
MC.11.150.0020.b	- con poliuretano spessore 30 mm e lamina alluminio preverniciato	m ²	42,73		
MC.11.150.0020.c	- con poliuretano spessore 40 mm e lamina alluminio naturale	m ²	45,68		
MC.11.150.0020.d	- con poliuretano spessore 40 mm e lamina alluminio preverniciato	m ²	49,36		
MC.11.150.0030	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m ³ , superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannello 1.00 m:				
MC.11.150.0030.a	- con poliuretano s= 30 mm	m ²	17,97		
MC.11.150.0030.b	- con poliuretano s=40 mm	m ²	19,45		
MC.11.150.0040	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m ³ , superiore lamiera grecata di alluminio preverniciato altezza 38 mm e spessore 6/10 mm; larghezza 1.00 m :				
MC.11.150.0040.a	- con poliuretano s= 30 mm	m ²	22,32		
MC.11.150.0040.b	- con poliuretano s= 40 mm	m ²	23,80		
MC.11.150.0050	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m ³ , superiore lamiera di rame grecata altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannello 1.00 m :				
MC.11.150.0050.a	- con poliuretano s= 30 mm	m ²	38,07		
MC.11.150.0050.b	- con poliuretano s= 40 mm	m ²	39,55		
MC.11.150.0060	Pannello metallico autoportante formato con inferiore cartongesso bitumato, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m ³ , superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza 1.00 m :				
MC.11.150.0060.a	- con poliuretano s= 30 mm	m ²	16,20		
MC.11.150.0060.b	- con poliuretano s= 40 mm	m ²	17,68		
MC.11.150.0070	Pannello metallico autoportante formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano densità 40 kg/m ³ , superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 40 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannello 1.00 m con sormonto per fissaggio nascosto e giunto a scatto :				
MC.11.150.0070.a	- con poliuretano s=40 mm	m ²	21,98		
MC.11.150.0070.b	- con poliuretano s=50 mm	m ²	23,44		
MC.11.150.0080	Pannello metallico autoportante REI 120 e fonoisolante, formato con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 5/10 mm, strato intermedio di lana di roccia densità 100 kg/m ³ spessore 100 mm, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m	m ²	43,98		
MC.11.150.0090	Pannello metallico con lana di roccia fonoassorbente autoportante formato da inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 5/10 mm, strato intermedio in lana di roccia densità 100 kg/m ³ , superiore lamiera grecata di				

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 mm:				
MC.11.150.0090.a	- con lana di roccia spessore 50 mm	m ²	39,49		
MC.11.150.0090.b	- con lana di roccia spessore 80 mm	m ²	44,69		
MC.11.150.0090.c	- con lana di roccia spessore 100 mm	m ²	49,10		
MC.11.200	ACCESSORI PER TETTI				
MC.11.200.0010	Ganci fermacoppo:				
MC.11.200.0010.a	- in piattina di acciaio inox	cad	0,16		
MC.11.200.0010.b	- in piattina di rame	cad	0,21		
MC.11.200.0020	Fermaneve in elementi isolati:				
MC.11.200.0020.a	- in rame	cad	2,32		
MC.11.200.0020.b	- in lamiera preverniciata	cad	0,83		
MC.11.200.0030	Griglia parapasseri in rame:				
MC.11.200.0030.a	- a banda forata spessore 6/10 mm	m	5,68		
MC.11.200.0030.b	- a pettine, spessore 6/10 mm	m	7,74		
MC.11.200.0030.c	- sagomata per coppi, spessore 10/10 mm	m	16,01		
MC.11.200.0040	Griglia parapasseri a pettine, in PVC	m	1,29		
MC.11.200.0050	Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro	m	20,66		
MC.11.210	DISSUASORI ANTIPICCIONI				
MC.11.210.0010	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox d= 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V.:				
MC.11.210.0010.a	- con punte disposte su una fila	m	7,74		
MC.11.210.0010.b	- con punte disposte su due file	m	8,51		
MC.11.210.0010.c	- con punte disposte su quattro file	m	10,85		
MC.11.210.0020	Sistema elettrostatico allontanamento piccioni costituito da centralina elettrica e da barre di acciaio inox diametro 2 mm con piastrine multisupporto in policarbonato e molle di collegamento in acciaio inox:				
MC.11.210.0020.a	- centralina elettrica a 220 V, 50 Hz, conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori	cad	270,97		
MC.11.210.0020.b	- barre elettrificabili antipiccioni in acciaio inox, diametro 2 mm, lunghezza 1 m, con piastrina multisupporto e multidirezionale in policarbonato anti UV, e molle di collegamento in acciaio inox	m	13,42		
MC.11.240	CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO				
MC.11.250	CUPOLE CIRCOLARI				
MC.11.250.0010	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:				
MC.11.250.0010.a	- Ø interno 60 cm, spessore 3 mm	cad	72,09		
MC.11.250.0010.b	- Ø interno 80 cm, spessore 3 mm	cad	89,50		
MC.11.250.0010.c	- Ø interno 100 cm, spessore 4 mm	cad	130,52		
MC.11.250.0010.d	- Ø interno 120 cm, spessore 4 mm	cad	154,13		
MC.11.250.0010.e	- Ø interno 140 cm, spessore 4 mm	cad	183,96		
MC.11.250.0010.f	- Ø interno 160 cm, spessore 4 mm	cad	221,25		
MC.11.250.0010.g	- Ø interno 180 cm, spessore 4 mm	cad	447,48		
MC.11.250.0020	Lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con diametro:				
MC.11.250.0020.a	- Ø interno 60 cm, spessore 3+3 mm	cad	126,79		
MC.11.250.0020.b	- Ø interno 80 cm, spessore 3+3 mm	cad	151,65		
MC.11.250.0020.c	- Ø interno 100 cm, spessore 4+3 mm	cad	218,77		

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.11.250.0020.d	- Ø interno 120 cm, spessore 4+3 mm	cad	256,06		
MC.11.250.0020.e	- Ø interno 140 cm, spessore 4+3 mm	cad	313,24		
MC.11.250.0020.f	- Ø interno 160 cm, spessore 4+3 mm	cad	377,87		
MC.11.250.0020.g	- Ø interno 180 cm, spessore 4+3 mm	cad	755,74		
MC.11.250.0030	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro:				
MC.11.250.0030.a	- Ø interno 60 cm	cad	207,58		
MC.11.250.0030.b	- Ø interno 80 cm	cad	217,53		
MC.11.250.0030.c	- Ø interno 100 cm	cad	259,79		
MC.11.250.0030.d	- Ø interno 120 cm	cad	304,54		
MC.11.250.0030.e	- Ø interno 140 cm	cad	335,61		
MC.11.250.0030.f	- Ø interno 160 cm	cad	379,12		
MC.11.250.0030.g	- Ø interno 180 cm	cad	426,35		
MC.11.250.0040	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro:				
MC.11.250.0040.a	- Ø interno 60 cm	cad	177,75		
MC.11.250.0040.b	- Ø interno 80 cm	cad	190,18		
MC.11.250.0040.c	- Ø interno 100 cm	cad	218,77		
MC.11.250.0040.d	- Ø interno 120 cm	cad	273,46		
MC.11.260	CUPOLE QUADRATE				
MC.11.260.0010	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:				
MC.11.260.0010.a	- interno 60x60 cm, spessore 3 mm	cad	74,58		
MC.11.260.0010.b	- interno 80x80 cm, spessore 3 mm	cad	94,47		
MC.11.260.0010.c	- interno 100x100 cm, spessore 4 mm	cad	134,24		
MC.11.260.0010.d	- interno 120x120 cm, spessore 4 mm	cad	159,10		
MC.11.260.0010.e	- interno 140x140 cm, spessore 4 mm	cad	186,45		
MC.11.260.0010.f	- interno 160x160 cm, spessore 4 mm	cad	221,25		
MC.11.260.0010.g	- interno 180x180 cm, spessore 4 mm	cad	457,42		
MC.11.260.0020	Lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:				
MC.11.260.0020.a	- interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm	cad	134,24		
MC.11.260.0020.b	- interno 80x80 cm, spessore 3+3 mm	cad	164,08		
MC.11.260.0020.c	- interno 100x100 cm, spessore 4+3 mm	cad	218,77		
MC.11.260.0020.d	- interno 120x120 cm, spessore 4+3 mm	cad	263,52		
MC.11.260.0020.e	- interno 140x140 cm, spessore 4+3 mm	cad	313,24		
MC.11.260.0020.f	- interno 160x160 cm, spessore 4+3 mm	cad	380,36		
MC.11.260.0020.g	- interno 180x180 cm, spessore 4+3 mm	cad	758,23		
MC.11.260.0030	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione:				

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.11.260.0030.a	- interno 60x60 cm	cad	169,05		
MC.11.260.0030.b	- interno 80x80 cm	cad	186,45		
MC.11.260.0030.c	- interno 100x100 cm	cad	198,88		
MC.11.260.0030.d	- interno 120x120 cm	cad	218,77		
MC.11.260.0030.e	- interno 140x140 cm	cad	229,96		
MC.11.260.0030.f	- interno 160x160 cm	cad	267,25		
MC.11.260.0030.g	- interno 180x180 cm	cad	447,48		
MC.11.260.0040	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione:				
MC.11.260.0040.a	- interno 60x60 cm	cad	239,90		
MC.11.260.0040.b	- interno 80x80 cm	cad	258,54		
MC.11.260.0040.c	- interno 100x100 cm	cad	285,89		
MC.11.260.0040.d	- interno 120x120 cm	cad	307,02		
MC.11.270	CUPOLE RETTANGOLARI				
MC.11.270.0010	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice, completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:				
MC.11.270.0010.a	- interno 85x60 cm, spessore 3 mm	cad	82,04		
MC.11.270.0010.b	- interno 105x75 cm, spessore 3 mm	cad	99,44		
MC.11.270.0010.c	- interno 135x85 cm, spessore 4 mm	cad	144,19		
MC.11.270.0010.d	- interno 150x100 cm, spessore 4 mm	cad	160,35		
MC.11.270.0010.e	- interno 185x135 cm, spessore 4 mm	cad	218,77		
MC.11.270.0010.f	- interno 200x100 cm, spessore 4 mm	cad	190,18		
MC.11.270.0010.g	- interno 235x135 cm, spessore 4 mm	cad	277,19		
MC.11.270.0020	Lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Completa di accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Con dimensioni:				
MC.11.270.0020.a	- interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm	cad	144,19		
MC.11.270.0020.b	- interno 105x75 cm, spessore 3+3 mm	cad	171,53		
MC.11.270.0020.c	- interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm	cad	232,44		
MC.11.270.0020.d	- interno 150x100 cm, spessore 4+3 mm	cad	262,27		
MC.11.270.0020.e	- interno 185x135 cm, spessore 4+3 mm	cad	374,14		
MC.11.270.0020.f	- interno 200x100 cm, spessore 4+3 mm	cad	311,99		
MC.11.270.0020.g	- interno 235x135 cm, spessore 4+3 mm	cad	446,24		
MC.11.270.0030	Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:				
MC.11.270.0030.a	- interno 85x60 cm	cad	176,51		
MC.11.270.0030.b	- interno 105x75 cm	cad	187,69		
MC.11.270.0030.c	- interno 135x85 cm	cad	201,37		
MC.11.270.0030.d	- interno 150x100 cm	cad	226,23		
MC.11.270.0030.e	- interno 185x135 cm	cad	279,68		
MC.11.270.0030.f	- interno 200x100 cm	cad	249,84		
MC.11.270.0030.g	- interno 235x135 cm	cad	459,91		
MC.11.270.0040	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio				

LISTINO

MC.11 - Materiali - Sistemi di copertura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione:				
MC.11.270.0040.a	- interno 85x60 cm	cad	246,11		
MC.11.270.0040.b	- interno 105x75 cm	cad	257,30		
MC.11.270.0040.c	- interno 135x85 cm	cad	288,38		
MC.11.270.0040.d	- interno 150x100 cm	cad	311,99		
MC.11.270.1000	Maggiore costo, rispetto ai telai con apertura manuale, del dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed allacciamento.	cad	90,74		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE				
MC.12.005	TUBAZIONI PER SCARICO E VENTILAZIONE				
MC.12.005.000	NOTE DI CONSULTAZIONE - Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, il marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.				
MC.12.010	TUBI IN PVC				
MC.12.010.0010	Tubi in PVC, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0010.a	- De 32, s = 1,2	m	0,70		
MC.12.010.0010.b	- De 40, s = 1,2	m	0,76		
MC.12.010.0010.c	- De 50, s = 1,2	m	0,94		
MC.12.010.0010.d	- De 63, s = 1,3	m	1,17		
MC.12.010.0010.e	- De 80, s = 1,5	m	1,62		
MC.12.010.0010.f	- De 100, s = 1,7	m	2,10		
MC.12.010.0010.g	- De 125, s = 2,0	m	3,11		
MC.12.010.0010.h	- De 140, s = 2,3	m	4,15		
MC.12.010.0010.i	- De 160, s = 2,6	m	5,38		
MC.12.010.0010.j	- De 200, s = 3,2	m	8,34		
MC.12.010.0010.k	- De 250, s = 4,0	m	13,70		
MC.12.010.0010.l	- De 315, s = 5,0	m	21,81		
MC.12.010.0010.m	- De 400, s = 6,0	m	33,70		
MC.12.010.0010.n	- De 500, s = 7,0	m	53,83		
MC.12.010.0020	Tubi in PVC con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329, Applicazione B-BD: serie 302 (UNI 7443 + F.A. 178). Colore arancio (Ral 2008) - Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0020.a	- De 40, s = 3,0	m	1,35		
MC.12.010.0020.b	- De 50, s = 3,0	m	1,72		
MC.12.010.0020.c	- De 63, s = 3,0	m	2,11		
MC.12.010.0020.d	- De 75, s = 3,0	m	2,54		
MC.12.010.0020.e	- De 82, s = 3,0	m	2,78		
MC.12.010.0020.f	- De 100, s = 3,0	m	3,19		
MC.12.010.0020.g	- De 110, s = 3,2	m	3,64		
MC.12.010.0020.h	- De 125, s = 3,2	m	4,08		
MC.12.010.0020.i	- De 160, s = 3,2	m	5,51		
MC.12.010.0020.j	- De 200, s = 3,9	m	8,51		
MC.12.010.0030	Tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0030.a	- De 160, s = 3,2	m	3,80		
MC.12.010.0030.b	- De 200, s = 3,9	m	5,73		
MC.12.010.0030.c	- De 250, s = 4,9	m	9,00		
MC.12.010.0030.d	- De 315, s = 6,2	m	14,38		
MC.12.010.0030.e	- De 400, s = 7,9	m	23,14		
MC.12.010.0030.f	- De 500, s = 9,8	m	39,74		
MC.12.010.0030.g	- De 630, s = 12,3	m	64,08		
MC.12.010.0030.h	- De 710, s = 13,9	m	101,28		
MC.12.010.0030.i	- De 800, s = 15,7	m	126,84		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.010.0030.j	- De 900, s = 17,6	m	208,80		
MC.12.010.0030.k	- De 1000, s = 19,6	m	257,92		
MC.12.010.0030.l	- De 1200, s = 23,6	m	372,17		
MC.12.010.0040	Tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, con giunti a banchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0040.a	- De 110, s = 3,2	m	2,68		
MC.12.010.0040.b	- De 125, s = 3,2	m	3,07		
MC.12.010.0040.c	- De 160, s = 4,0	m	4,65		
MC.12.010.0040.d	- De 200, s = 4,9	m	7,12		
MC.12.010.0040.e	- De 250, s = 6,2	m	7,71		
MC.12.010.0040.f	- De 315, s = 7,7	m	17,65		
MC.12.010.0040.g	- De 400, s = 9,8	m	28,50		
MC.12.010.0040.h	- De 500, s = 12,3	m	46,49		
MC.12.010.0040.i	- De 630, s = 15,4	m	82,36		
MC.12.010.0040.j	- De 710, s = 17,4	m	126,08		
MC.12.010.0040.k	- De 800, s = 19,6	m	157,34		
MC.12.010.0040.l	- De 900, s = 22,0	m	257,71		
MC.12.010.0040.m	- De 1000, s = 24,5	m	320,40		
MC.12.010.0040.n	- De 1200, s = 29,3	m	459,50		
MC.12.010.0050	Tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, con giunti a banchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0050.a	- De 110, s = 3,2	m	2,68		
MC.12.010.0050.b	- De 125, s = 3,7	m	3,72		
MC.12.010.0050.c	- De 160, s = 4,7	m	5,64		
MC.12.010.0050.d	- De 200, s = 5,9	m	8,83		
MC.12.010.0050.e	- De 250, s = 7,3	m	13,74		
MC.12.010.0050.f	- De 315, s = 9,2	m	21,78		
MC.12.010.0050.g	- De 400, s = 11,7	m	35,10		
MC.12.010.0050.h	- De 500, s = 14,6	m	58,38		
MC.12.010.0050.i	- De 630, s = 18,4	m	111,70		
MC.12.010.0050.j	- De 710, s = 20,7	m	141,49		
MC.12.010.0050.k	- De 800, s = 23,3	m	180,04		
MC.12.010.0060	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con banchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:				
MC.12.010.0060.a	- De 80, curva aperta 45°	cad	0,92		
MC.12.010.0060.b	- De 80, curva chiusa 90°	cad	1,27		
MC.12.010.0060.c	- De 100, curva aperta 45°	cad	1,38		
MC.12.010.0060.d	- De 100, curva chiusa 90°	cad	1,62		
MC.12.010.0060.e	- De 125, curva aperta 45°	cad	2,39		
MC.12.010.0060.f	- De 125, curva chiusa 90°	cad	3,12		
MC.12.010.0060.g	- De 140, curva aperta 45°	cad	3,84		
MC.12.010.0060.h	- De 140, curva chiusa 90°	cad	5,12		
MC.12.010.0060.i	- De 160, curva aperta 45°	cad	4,46		
MC.12.010.0060.j	- De 160, curva chiusa 90°	cad	5,85		
MC.12.010.0060.k	- De 200, curva aperta 45°	cad	8,35		
MC.12.010.0060.l	- De 200, curva chiusa 90°	cad	10,48		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.010.0070	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0070.a	- De 80, s = 1,5	cad	2,46		
MC.12.010.0070.b	- De 100, s = 1,7	cad	3,65		
MC.12.010.0070.c	- De 125, s = 2,0	cad	6,15		
MC.12.010.0070.d	- De 140, s = 2,3	cad	8,66		
MC.12.010.0070.e	- De 160, s = 2,6	cad	12,98		
MC.12.010.0070.f	- De 200, s = 3,2	cad	23,26		
MC.12.010.0080	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0080.a	- De 80, s = 1,5	cad	9,16		
MC.12.010.0080.b	- De 100, s = 1,7	cad	10,24		
MC.12.010.0080.c	- De 125, s = 2,0	cad	18,68		
MC.12.010.0080.d	- De 140, s = 2,3	cad	25,99		
MC.12.010.0080.e	- De 160, s = 2,6	cad	31,46		
MC.12.010.0080.f	- De 200, s = 3,2	cad	44,67		
MC.12.010.0090	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0090.a	- De 80, s = 1,5	cad	14,44		
MC.12.010.0090.b	- De 100, s = 1,7	cad	17,28		
MC.12.010.0090.c	- De 125, s = 2,0	cad	21,29		
MC.12.010.0090.d	- De 140, s = 2,3	cad	29,31		
MC.12.010.0090.e	- De 160, s = 2,6	cad	36,08		
MC.12.010.0090.f	- De 200, s = 3,2	cad	57,77		
MC.12.010.0100	Curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:				
MC.12.010.0100.a	- De 82, curva aperta 45°	cad	1,86		
MC.12.010.0100.b	- De 82, curva chiusa 90°	cad	2,25		
MC.12.010.0100.c	- De 100, curva aperta 45°	cad	1,89		
MC.12.010.0100.d	- De 100, curva chiusa 90°	cad	2,49		
MC.12.010.0100.e	- De 110, curva aperta 45°	cad	1,85		
MC.12.010.0100.f	- De 110, curva chiusa 90°	cad	2,51		
MC.12.010.0100.g	- De 125, curva aperta 45°	cad	2,39		
MC.12.010.0100.h	- De 125, curva chiusa 90°	cad	3,05		
MC.12.010.0100.i	- De 160, curva aperta 45°	cad	4,92		
MC.12.010.0100.j	- De 160, curva chiusa 90°	cad	6,12		
MC.12.010.0100.k	- De 200, curva aperta 45°	cad	8,45		
MC.12.010.0100.l	- De 200, curva chiusa 90°	cad	11,78		
MC.12.010.0110	Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0110.a	- De 82, s = 3,0	cad	3,77		
MC.12.010.0110.b	- De 100, s = 3,0	cad	4,15		
MC.12.010.0110.c	- De 110, s = 3,2	cad	4,19		
MC.12.010.0110.d	- De 125, s = 3,2	cad	5,42		
MC.12.010.0110.e	- De 160, s = 3,2	cad	10,63		
MC.12.010.0110.f	- De 200, s = 3,9	cad	18,87		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.010.0120	Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0120.a	- De 82, s = 3,0	cad	11,01		
MC.12.010.0120.b	- De 100, s = 3,0	cad	12,63		
MC.12.010.0120.c	- De 110, s = 3,2	cad	15,21		
MC.12.010.0120.d	- De 125, s = 3,2	cad	17,33		
MC.12.010.0120.e	- De 160, s = 3,2	cad	27,53		
MC.12.010.0120.f	- De 200, s = 3,9	cad	46,21		
MC.12.010.0130	Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.010.0130.a	- De 82, s = 3,0	cad	14,24		
MC.12.010.0130.b	- De 100, s = 3,0	cad	15,38		
MC.12.010.0130.c	- De 110, s = 3,2	cad	16,71		
MC.12.010.0130.d	- De 125, s = 3,2	cad	17,59		
MC.12.010.0130.e	- De 160, s = 3,2	cad	30,47		
MC.12.010.0130.f	- De 200, s = 3,9	cad	50,64		
MC.12.020	TUBI IN POLIETILENE				
MC.12.020.0010	Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.020.0010.a	- De 32, s = 3,0	m	0,98		
MC.12.020.0010.b	- De 40, s = 3,0	m	1,23		
MC.12.020.0010.c	- De 50, s = 3,0	m	1,53		
MC.12.020.0010.d	- De 56, s = 3,0	m	1,83		
MC.12.020.0010.e	- De 63, s = 3,0	m	1,99		
MC.12.020.0010.f	- De 75, s = 3,0	m	2,37		
MC.12.020.0010.g	- De 90, s = 3,5	m	3,32		
MC.12.020.0010.h	- De 110, s = 4,3	m	4,92		
MC.12.020.0010.i	- De 125, s = 4,9	m	6,34		
MC.12.020.0010.j	- De 160, s = 6,2	m	10,25		
MC.12.020.0010.k	- De 200, s = 6,2	m	12,96		
MC.12.020.0010.l	- De 250, s = 7,8	m	20,05		
MC.12.020.0010.m	- De 315, s = 9,8	m	31,58		
MC.12.020.0020	Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.020.0020.a	- De 110, s = 3,5	m	2,39		
MC.12.020.0020.b	- De 125, s = 3,9	m	3,00		
MC.12.020.0020.c	- De 140, s = 4,4	m	3,79		
MC.12.020.0020.d	- De 160, s = 5,0	m	4,93		
MC.12.020.0020.e	- De 180, s = 5,6	m	6,20		
MC.12.020.0020.f	- De 200, s = 6,2	m	7,63		
MC.12.020.0020.g	- De 225, s = 7,0	m	9,68		
MC.12.020.0020.h	- De 250, s = 7,8	m	11,99		
MC.12.020.0020.i	- De 280, s = 8,7	m	14,98		
MC.12.020.0020.j	- De 315, s = 9,8	m	18,99		
MC.12.020.0020.k	- De 355, s = 11,0	m	24,03		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.020.0020.l	- De 400, s = 12,4	m	30,52		
MC.12.020.0020.m	- De 450, s = 14,0	m	38,72		
MC.12.020.0020.n	- De 500, s = 15,5	m	47,64		
MC.12.020.0020.o	- De 560, s = 17,4	m	59,91		
MC.12.020.0020.p	- De 630, s = 19,6	m	75,90		
MC.12.020.0020.q	- De 710, s = 22,0	m	96,03		
MC.12.020.0020.r	- De 800, s = 24,9	m	122,44		
MC.12.020.0020.s	- De 900, s = 28,0	m	154,89		
MC.12.020.0020.t	- De 1000, s = 31,0	m	190,55		
MC.12.020.0020.u	- De 1200, s = 37,2	m	274,62		
MC.12.020.0030	Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.020.0030.a	- De 32, s = 3,0	cad	0,76		
MC.12.020.0030.b	- De 40, s = 3,0	cad	0,80		
MC.12.020.0030.c	- De 50, s = 3,0	cad	0,85		
MC.12.020.0030.d	- De 56, s = 3,0	cad	1,16		
MC.12.020.0030.e	- De 63, s = 3,0	cad	1,19		
MC.12.020.0030.f	- De 75, s = 3,0	cad	1,90		
MC.12.020.0030.g	- De 90, s = 3,5	cad	3,00		
MC.12.020.0030.h	- De 110, s = 4,3	cad	3,23		
MC.12.020.0030.i	- De 125, s = 4,9	cad	3,98		
MC.12.020.0030.j	- De 160, s = 6,2	cad	13,21		
MC.12.020.0030.k	- De 200, s = 6,2	cad	24,98		
MC.12.020.0040	Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.020.0040.a	- De 63, s = 3,0	cad	2,22		
MC.12.020.0040.b	- De 75, s = 3,0	cad	2,68		
MC.12.020.0040.c	- De 90, s = 3,5	cad	3,51		
MC.12.020.0040.d	- De 110, s = 4,3	cad	4,40		
MC.12.020.0040.e	- De 125, s = 4,9	cad	4,88		
MC.12.020.0040.f	- De 160, s = 6,2	cad	19,69		
MC.12.020.0040.g	- De 200, s = 6,2	cad	34,99		
MC.12.020.0050	Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo:				
MC.12.020.0050.a	- De 90x50, doppia a 45°	cad	11,90		
MC.12.020.0050.b	- De 110x110, doppia a 45°	cad	9,97		
MC.12.020.0050.c	- De 63x50, doppia, ad Y a 60°	cad	2,40		
MC.12.020.0050.d	- De 75x63, doppia, ad Y a 60°	cad	3,34		
MC.12.020.0050.e	- De 90x110, doppia, ad Y a 60°	cad	5,80		
MC.12.020.0050.f	- De 110x110, doppia, ad Y a 60°	cad	6,18		
MC.12.030	TUBI IN POLIPROPILENE				
MC.12.030.0010	Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s):				

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.030.0010.a	- De 32, s = 1,8	m	1,57		
MC.12.030.0010.b	- De 40, s = 1,8	m	1,29		
MC.12.030.0010.c	- De 50, s = 1,8	m	1,65		
MC.12.030.0010.d	- De 75, s = 1,9	m	2,21		
MC.12.030.0010.e	- De 90, s = 2,3	m	4,38		
MC.12.030.0010.f	- De 110, s = 2,7	m	4,95		
MC.12.030.0010.g	- De 125, s = 3,1	m	7,05		
MC.12.030.0010.h	- De 160, s = 3,9	m	12,48		
MC.12.030.0020	Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De):				
MC.12.030.0020.a	- De 32, curve varie	cad	0,62		
MC.12.030.0020.b	- De 40, curve varie	cad	0,47		
MC.12.030.0020.c	- De 50, curve varie	cad	0,57		
MC.12.030.0020.d	- De 75, curve varie	cad	1,03		
MC.12.030.0020.e	- De 90, curve varie	cad	1,62		
MC.12.030.0020.f	- De 110, curve varie	cad	1,81		
MC.12.030.0020.g	- De 125, curve varie	cad	4,70		
MC.12.030.0020.h	- De 160 - 15°, 30° e 45°	cad	10,89		
MC.12.030.0020.i	- De 160 - 87,5°	cad	13,16		
MC.12.030.0030	Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De):				
MC.12.030.0030.a	- De 50/50	cad	1,14		
MC.12.030.0030.b	- De 75/75	cad	2,10		
MC.12.030.0030.c	- De 90/90	cad	3,07		
MC.12.030.0030.d	- De 110/50	cad	2,26		
MC.12.030.0030.e	- De 110/75	cad	3,23		
MC.12.030.0030.f	- De 110/110	cad	3,41		
MC.12.030.0030.g	- De 125/110	cad	11,54		
MC.12.030.0030.h	- De 125/125	cad	14,44		
MC.12.030.0030.i	- De 160/110	cad	30,85		
MC.12.030.0030.j	- De 160/160 - a 45°	cad	47,51		
MC.12.030.0030.k	- De 160/160 - a 67,5° e 87,5°	cad	62,92		
MC.12.030.0040	Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De):				
MC.12.030.0040.a	- De 50/50/50 - 67,5°	cad	4,31		
MC.12.030.0040.b	- De 110/40/40 - 67,5°-87°	cad	5,25		
MC.12.030.0040.c	- De 110/50/50 - 45°	cad	3,29		
MC.12.030.0040.d	- De 110/50/50 - 67,5°-87,5°	cad	5,32		
MC.12.030.0040.e	- De 110/110/110 - 67,5°-87,5°	cad	6,39		
MC.12.040	TUBI CORRUGATI STRUTTURATI IN POLIETILENE				
MC.12.040.0010	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.040.0010.a	- De 250 - Di 218	m	8,83		
MC.12.040.0010.b	- De 315 - Di 272	m	15,13		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.040.0010.c	- De 400 - Di 347	m	22,96		
MC.12.040.0010.d	- De 500 - Di 433	m	40,05		
MC.12.040.0010.e	- De 630 - Di 535	m	51,41		
MC.12.040.0010.f	- De 800 - Di 678	m	87,47		
MC.12.040.0010.g	- De 1000 - Di 852	m	145,02		
MC.12.040.0010.h	- De 1200 - Di 1030	m	217,62		
MC.12.040.0020	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.040.0020.a	- De 250 - Di 218	m	10,95		
MC.12.040.0020.b	- De 315 - Di 272	m	18,88		
MC.12.040.0020.c	- De 400 - Di 347	m	27,12		
MC.12.040.0020.d	- De 500 - Di 433	m	43,02		
MC.12.040.0020.e	- De 630 - Di 535	m	53,47		
MC.12.040.0020.f	- De 800 - Di 678	m	98,83		
MC.12.040.0020.g	- De 1000 - Di 852	m	158,08		
MC.12.040.0020.h	- De 1200 - Di 1030	m	237,20		
MC.12.040.0030	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.040.0030.a	- De 125 - Di 105	m	2,76		
MC.12.040.0030.b	- De = 160 - Di = 137	m	4,01		
MC.12.040.0030.c	- De 200 - Di 172	m	5,30		
MC.12.040.0030.d	- De 250 - Di 218	m	9,27		
MC.12.040.0030.e	- De 315 - Di 272	m	15,82		
MC.12.040.0030.f	- De 400 - Di 347	m	23,59		
MC.12.040.0030.g	- De 500 - Di 433	m	41,73		
MC.12.040.0030.h	- De 630 - Di 535	m	60,37		
MC.12.040.0030.i	- De 800 - Di 678	m	105,11		
MC.12.040.0030.j	- De 1000 - Di 852	m	180,27		
MC.12.040.0030.k	- De 1200 - Di 1030	m	268,39		
MC.12.040.0040	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.040.0040.a	- De 125 - Di 105	m	3,17		
MC.12.040.0040.b	- De 160 - Di 137	m	5,43		
MC.12.040.0040.c	- De 200 - Di 172	m	6,26		
MC.12.040.0040.d	- De 250 - Di 218	m	10,91		
MC.12.040.0040.e	- De 315 - Di 272	m	18,28		
MC.12.040.0040.f	- De 400 - Di 347	m	26,29		
MC.12.040.0040.g	- De 500 - Di 433	m	46,54		
MC.12.040.0040.h	- De 630 - Di 535	m	62,78		
MC.12.040.0040.i	- De 800 - Di 678	m	118,77		
MC.12.040.0040.j	- De 1000 - Di 852	m	196,51		
MC.12.040.0040.k	- De 1200 - Di 1030	m	292,54		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.040.0050	Tubi in polietilene alta densità, tipo strutturale, a parete interna liscia, prodotto per avvolgimento a spirale con polifusione e rinforzati con tubi di polipropilene corrugato, con giunti a bicchiere da saldare con materiale da riporto polifuso. Per diametri interni (De) e classe di rigidità anulare:				
MC.12.040.0050.a	- De 2000, SN = 1 KN/m²	m	935,98		
MC.12.040.0050.b	- De 2000, SN = 2 KN/m²	m	1.297,69		
MC.12.040.0050.c	- De 2000, SN = 4 KN/m²	m	1.613,41		
MC.12.040.0050.d	- De 3000, SN = 1 KN/m²	m	1.968,91		
MC.12.050	TUBI IN GHISA				
MC.12.050.0010	Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p):				
MC.12.050.0010.a	- DN 80 - De 88 - p = kg/m 13	m	14,29		
MC.12.050.0010.b	- DN 100 - De 110 - p = kg/m 16	m	15,29		
MC.12.050.0010.c	- DN 125 - De 135 - p = kg/m 20	m	21,17		
MC.12.050.0010.d	- DN 150 - De 160 - p = kg/m 23,5	m	22,81		
MC.12.050.0010.e	- DN 200 - De 210 - p = kg/m 31,5	m	30,64		
MC.12.050.0010.f	- DN 250 - De 274 - p = kg/m 40,5	m	40,02		
MC.12.050.0010.g	- DN 300 - De 326 - p = kg/m 51	m	51,09		
MC.12.050.0010.h	- DN 350 - p = kg/m 67	m	65,75		
MC.12.050.0010.i	- DN 400 - p = kg/m 79	m	78,31		
MC.12.050.0010.j	- DN 450 - p = kg/m 93,5	m	90,49		
MC.12.050.0010.k	- DN 500 - p = kg/m 108	m	104,29		
MC.12.050.0010.l	- DN = 600 - p = kg/m 140	m	135,86		
MC.12.050.0010.m	- DN 700 - p = kg/m 199	m	186,08		
MC.12.050.0010.n	- DN = 800 - p = kg/m 244	m	227,72		
MC.12.050.0010.o	- DN 900 - p = kg/m 291	m	270,97		
MC.12.050.0010.p	- DN 1.000 - p = kg/m 79	m	309,51		
MC.12.050.0020	Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN):				
MC.12.050.0020.a	- DN 40	cad	3,05		
MC.12.050.0020.b	- DN 50	cad	3,19		
MC.12.050.0020.c	- DN 75	cad	3,73		
MC.12.050.0020.d	- DN 100	cad	4,18		
MC.12.050.0020.e	- DN 125	cad	4,82		
MC.12.050.0020.f	- DN 150	cad	5,76		
MC.12.050.0020.g	- DN 200	cad	12,22		
MC.12.050.0020.h	- DN 250	cad	15,54		
MC.12.050.0020.i	- DN 300	cad	17,64		
MC.12.050.0030	Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):				
MC.12.050.0030.a	- DN 40	cad	5,53		
MC.12.050.0030.b	- DN 50	cad	6,05		
MC.12.050.0030.c	- DN 75	cad	7,83		
MC.12.050.0030.d	- DN 100	cad	8,66		
MC.12.050.0030.e	- DN 125	cad	12,57		
MC.12.050.0030.f	- DN 150	cad	15,50		
MC.12.050.0030.g	- DN 200	cad	34,08		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.050.0030.h	- DN 250	cad	71,10		
MC.12.050.0030.i	- DN 300	cad	98,55		
MC.12.050.0040	Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):				
MC.12.050.0040.a	- DN 40	cad	9,36		
MC.12.050.0040.b	- DN 50	cad	10,45		
MC.12.050.0040.c	- DN 75	cad	11,71		
MC.12.050.0040.d	- DN 100	cad	15,26		
MC.12.050.0040.e	- DN 125	cad	23,94		
MC.12.050.0040.f	- DN 150	cad	35,65		
MC.12.050.0040.g	- DN 200	cad	75,20		
MC.12.050.0040.h	- DN 250	cad	175,88		
MC.12.050.0040.i	- DN 300	cad	224,67		
MC.12.060	TUBI IN GRES CERAMICO				
MC.12.060.0010	Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Per i diametri da DN 150 in su giunto tipo sistema C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 giunto a bicchiere normale. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p):				
MC.12.060.0010.a	- DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m	m	11,56		
MC.12.060.0010.b	- DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m	m	12,62		
MC.12.060.0010.c	- DN 150, FN = 40 kN/m, p = 30 kg/m	m	20,42		
MC.12.060.0010.d	- DN 200, FN = 32 kN/m, p = 36 kg/m	m	25,75		
MC.12.060.0010.e	- DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m	m	28,46		
MC.12.060.0010.f	- DN 250, FN = 40 kN/m, p = 51 kg/m	m	32,82		
MC.12.060.0010.g	- DN 250, FN = 60 kN/m, p = 68 kg/m	m	36,05		
MC.12.060.0010.h	- DN 300, FN = 48 kN/m, p = 65 kg/m	m	43,38		
MC.12.060.0010.i	- DN 300, FN = 72 kN/m, p = 105 kg/m	m	48,48		
MC.12.060.0010.j	- DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m	m	57,80		
MC.12.060.0010.k	- DN 400, FN = 48 kN/m, p = 107 kg/m	m	65,88		
MC.12.060.0010.l	- DN 400, FN = 64 kN/m, p = 115 kg/m	m	72,59		
MC.12.060.0010.m	- DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m	m	98,32		
MC.12.060.0010.n	- DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m	m	137,23		
MC.12.060.0010.o	- DN 700, FN = 60 kN/m, p = 295 kg/m	m	198,88		
MC.12.060.0010.p	- DN 800, FN = 60 kN/m, p = 360 kg/m	m	267,25		
MC.12.060.0010.q	- DN 900, FN = 60 kN/m	m	315,72		
MC.12.060.0010.r	- DN 1000, FN = 60 kN/m	m	392,79		
MC.12.060.0010.s	- DN 1200, FN = 60 kN/m	m	625,23		
MC.12.060.0010.t	- DN 1400, FN = 60 kN/m	m	845,24		
MC.12.060.0020	Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Giunto sistema C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo:				
MC.12.060.0020.a	- DN 150, FN = 40 kN/m, aperta 15°/45°	cad	32,88		
MC.12.060.0020.b	- DN 150, FN = 40 kN/m, chiusa 90°	cad	33,98		
MC.12.060.0020.c	- DN 200, FN = 32 kN/m, aperta 15°/45°	cad	39,28		
MC.12.060.0020.d	- DN 200, FN = 32 kN/m, chiusa 90°	cad	43,33		
MC.12.060.0020.e	- DN 250, FN = 40 kN/m, aperta 15°/45°	cad	66,00		
MC.12.060.0020.f	- DN 250 mm, FN = 40 kN/m, chiusa 90°	cad	72,17		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.060.0020.g	- DN 300, FN = 48 kN/m, aperta 15°/45°	cad	92,68		
MC.12.060.0020.h	- DN 300, FN = 48 kN/m, chiusa 90°	cad	106,35		
MC.12.060.0020.i	- DN 400, FN = 48 kN/m, aperta 15°/45°	cad	175,69		
MC.12.060.0020.j	- DN 400, FN = 48 kN/m, chiusa 90°	cad	203,35		
MC.12.060.0030	Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Giunto sistema C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo:				
MC.12.060.0030.a	- DN 150, orizzontale tipo Firenze	cad	108,02		
MC.12.060.0030.b	- DN 200, orizzontale tipo Firenze	cad	167,06		
MC.12.060.0030.c	- DN 250, orizzontale tipo Firenze	cad	232,57		
MC.12.060.0030.d	- DN 300, orizzontale tipo Firenze	cad	352,29		
MC.12.060.0030.e	- DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto	cad	46,36		
MC.12.060.0030.f	- DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso	cad	49,10		
MC.12.060.0040	Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Giunti sistema C/C o C/F. Con diametri interni nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo:				
MC.12.060.0040.a	- DN 150/150, FN = 40/34 kN/m, a 45°	cad	44,87		
MC.12.060.0040.b	- DN 150/150, FN = 40/34 kN/m, a 90°	cad	43,38		
MC.12.060.0040.c	- DN 200/150, FN = 32/34 kN/m, a 45°	cad	62,10		
MC.12.060.0040.d	- DN 200/150, FN = 32/34 kN/m, a 90°	cad	58,21		
MC.12.060.0040.e	- DN 250/150, FN = 40/34 kN/m, a 45°	cad	84,35		
MC.12.060.0040.f	- DN 250/150, FN = 40/34 kN/m, a 90°	cad	75,59		
MC.12.060.0040.g	- DN 300/150, FN = 48/34 kN/m, a 45°	cad	110,54		
MC.12.060.0040.h	- DN 300/150, FN = 48/34 kN/m, a 90°	cad	101,12		
MC.12.060.0040.i	- DN 400/150 mm, FN = 48/34 kN/m, a 45°	cad	143,57		
MC.12.060.0040.j	- DN 400/150, FN = 48/34 kN/m, a 90°	cad	132,54		
MC.12.060.0040.k	- DN 500/150, FN = 60/34 kN/m, a 45°	cad	244,62		
MC.12.060.0040.l	- DN 500/150, FN = 60/34 kN/m, a 90°	cad	226,19		
MC.12.060.0040.m	- DN 600/150, FN = 57/34 kN/m, a 45°	cad	244,25		
MC.12.060.0040.n	- DN 600/150, FN = 57/34 kN/m, a 90°	cad	285,22		
MC.12.070	TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRA VETRO				
MC.12.070.0010	Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):				
MC.12.070.0010.a	- DN 400	m	99,56		
MC.12.070.0010.b	- DN 500	m	116,84		
MC.12.070.0010.c	- DN 600	m	155,19		
MC.12.070.0010.d	- DN 800	m	228,71		
MC.12.070.0010.e	- DN 1000	m	329,40		
MC.12.070.0010.f	- DN 1100	m	386,57		
MC.12.070.0010.g	- DN 1200	m	449,97		
MC.12.080	TUBI IN CALCESTRUZZO				
MC.12.080.0010	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm ² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m ² , dotati di guarnizione a cuspidi conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):				
MC.12.080.0010.a	- DN = 300 - p = 180 kg/m	m	27,99		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.080.0010.b	- DN = 400 - p = 240 kg/m	m	29,31		
MC.12.080.0010.c	- DN = 500 - p = 300 kg/m	m	33,56		
MC.12.080.0010.d	- DN = 600 - p = 410 kg/m	m	40,68		
MC.12.080.0010.e	- DN = 700 - p = 550 kg/m	m	52,40		
MC.12.080.0010.f	- DN = 800 - p = 660 kg/m	m	59,78		
MC.12.080.0010.g	- DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m	m	81,75		
MC.12.080.0010.h	- DN = 1.100 - p = 1.250 kg/m	m	116,10		
MC.12.080.0010.i	- DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m	m	126,91		
MC.12.080.0010.j	- DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m	m	176,83		
MC.12.080.0010.k	- DN = 1.500 - p = 2.110 kg/m	m	195,15		
MC.12.080.0010.l	- DN = 1.600 - p = 2.310 kg/m	m	215,83		
MC.12.080.0010.m	- DN = 1.800 - p = 2.670 kg/m	m	269,15		
MC.12.080.0010.n	- DN = 2.000 - p = 3.350 kg/m	m	321,18		
MC.12.080.0020	Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm ² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m ² , dotati di quarizzazione a cuspidi conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):				
MC.12.080.0020.a	- DN = 300 - p = 180 kg/m	m	28,80		
MC.12.080.0020.b	- DN = 400 - p = 240 kg/m	m	32,21		
MC.12.080.0020.c	- DN = 500 - p = 300 kg/m	m	37,00		
MC.12.080.0020.d	- DN = 600 - p = 420 kg/m	m	43,19		
MC.12.080.0020.e	- DN = 700 - p = 550 kg/m	m	61,30		
MC.12.080.0020.f	- DN = 800 - p = 660 kg/m	m	72,70		
MC.12.080.0020.g	- DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m	m	105,61		
MC.12.080.0020.h	- DN = 1.100 - p = 1.300 kg/m	m	131,99		
MC.12.080.0020.i	- DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m	m	138,00		
MC.12.080.0020.j	- DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m	m	220,00		
MC.12.080.0020.k	- DN = 1.500 - p = 2.150 kg/m	m	256,00		
MC.12.080.0020.l	- DN = 1.600 - p = 2.350 kg/m	m	278,00		
MC.12.080.0020.m	- DN = 1.800 - p = 2.700 kg/m	m	352,01		
MC.12.080.0020.n	- DN = 2.000 - p = 3.400 kg/m	m	458,00		
MC.12.080.0030	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p):				
MC.12.080.0030.a	- DN 150 - De 200 - p = 35 kg/m	m	3,42		
MC.12.080.0030.b	- DN 200 - De 260 - p = 50 kg/m	m	4,29		
MC.12.080.0030.c	- DN 300 - De 370 - p = 80 kg/m	m	5,66		
MC.12.080.0030.d	- DN 400 - De 470 - p = 110 kg/m	m	7,53		
MC.12.080.0030.e	- DN 500 - De 590 - p = 170 kg/m	m	11,44		
MC.12.080.0030.f	- DN 600 - De 700 - p = 230 kg/m	m	14,79		
MC.12.080.0030.g	- DN 800 - De 920 - p = 370 kg/m	m	23,12		
MC.12.080.0030.h	- DN 1.000 - De 1.140 - p = 570 kg/m	m	34,24		
MC.12.080.0030.i	- DN 1.250 - De 1.400 - p = 700 kg/m	m	56,12		
MC.12.080.0030.j	- DN 1.500 - De 1.660 - p = 880 kg/m	m	76,69		
MC.12.080.0050	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer .	m ²	3,85		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.080.0060	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm).	m ²	33,86		
MC.12.080.0070	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm.	m ²	5,72		
MC.12.080.0080	Maggiore costo per singolo innesto in cemento da 20 cm, incorporato nel tubo e completo di tappo di chiusura.	cad	65,00		
MC.12.100	TUBI PER DRENAGGIO Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.				
MC.12.100.0010	Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):				
MC.12.100.0010.a	- De 50	m	0,53		
MC.12.100.0010.b	- De 65	m	0,76		
MC.12.100.0010.c	- De 80	m	0,99		
MC.12.100.0010.d	- De 100	m	1,38		
MC.12.100.0010.e	- De 125	m	2,14		
MC.12.100.0010.f	- De 160	m	3,78		
MC.12.100.0010.g	- De 200	m	6,25		
MC.12.100.0020	Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De):				
MC.12.100.0020.a	- De 63	m	0,78		
MC.12.100.0020.b	- De 90	m	1,14		
MC.12.100.0020.c	- De 110	m	1,57		
MC.12.100.0020.d	- De 125	m	1,88		
MC.12.100.0020.e	- De 160	m	3,17		
MC.12.100.0020.f	- De 200	m	5,41		
MC.12.100.0030	Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Diametro esterno (De) e spessore (s):				
MC.12.100.0030.a	- De 110, s = 3,0	m	2,91		
MC.12.100.0030.b	- De 125, s = 3,0	m	3,32		
MC.12.100.0030.c	- De 160, s = 3,2	m	4,13		
MC.12.100.0030.d	- De 200, s = 3,9	m	6,20		
MC.12.100.0040	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m ² . Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.100.0040.a	- De 160 - Di 137	m	7,11		
MC.12.100.0040.b	- De 200 - Di 172	m	8,03		
MC.12.100.0040.c	- De 250 - Di 218	m	12,52		
MC.12.100.0040.d	- De 315 - Di 272	m	18,20		
MC.12.100.0040.e	- De 400 - Di 347	m	25,84		
MC.12.100.0040.f	- De 500 - Di 433	m	41,57		
MC.12.100.0040.g	- De 630 - Di 535	m	64,04		
MC.12.100.0050	Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m ² . Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.100.0050.a	- De 160 - Di 137	m	8,81		
MC.12.100.0050.b	- De 200 - Di 172	m	9,52		
MC.12.100.0050.c	- De 250 - Di 218	m	15,15		
MC.12.100.0050.d	- De 315 - Di 272	m	23,43		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.100.0050.e	- De 400 - Di 347	m	31,75		
MC.12.100.0050.f	- De 500 - Di 433	m	59,38		
MC.12.100.0060	Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):				
MC.12.100.0060.a	- DN 150 - De 200	m	4,45		
MC.12.100.0060.b	- DN 200 - De 270	m	6,90		
MC.12.100.0060.c	- DN 250 - De 320	m	8,04		
MC.12.100.0060.d	- DN 300 - De 380	m	9,35		
MC.12.100.0060.e	- DN 400 - De 490	m	13,20		
MC.12.100.0060.f	- DN 500 - De 590	m	16,69		
MC.12.100.0060.g	- DN 600 - De 700	m	19,84		
MC.12.150	TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.				
MC.12.150.0010	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De):				
MC.12.150.0010.a	- De 63	m	1,09		
MC.12.150.0010.b	- De 80	m	1,49		
MC.12.150.0010.c	- De 100	m	1,89		
MC.12.150.0010.d	- De 110	m	2,11		
MC.12.150.0010.e	- De 125	m	2,41		
MC.12.150.0010.f	- De 140	m	3,18		
MC.12.150.0010.g	- De 160	m	3,41		
MC.12.150.0010.h	- De 200	m	5,71		
MC.12.150.0020	Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De):				
MC.12.150.0020.a	- De 63	m	1,45		
MC.12.150.0020.b	- De 80	m	1,79		
MC.12.150.0020.c	- De 100	m	2,19		
MC.12.150.0020.d	- De 110	m	2,45		
MC.12.150.0020.e	- De 125	m	2,73		
MC.12.150.0020.f	- De 140	m	3,44		
MC.12.150.0020.g	- De 160	m	3,97		
MC.12.150.0020.h	- De 200	m	6,70		
MC.12.150.0030	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):				
MC.12.150.0030.a	- De 50 - Di 44	m	0,46		
MC.12.150.0030.b	- De 65 - Di 58,5	m	0,67		
MC.12.150.0030.c	- De 80 - Di 71,5	m	0,87		
MC.12.150.0030.d	- De 100 - Di 91	m	1,21		
MC.12.150.0030.e	- De 125 - Di 115	m	1,86		
MC.12.150.0030.f	- De 160 - Di 145	m	3,46		
MC.12.150.0030.g	- De 200 - Di 182	m	5,73		
MC.12.150.0040	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di):				
MC.12.150.0040.a	- De 40 - Di 31	m	0,44		
MC.12.150.0040.b	- De 50 - Di 42	m	0,51		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.150.0040.c	- De 63 - Di 52	m	0,72		
MC.12.150.0040.d	- De 75 - Di 62	m	0,78		
MC.12.150.0040.e	- De 90 - Di 75	m	1,04		
MC.12.150.0040.f	- De 110 - Di 94	m	1,43		
MC.12.150.0040.g	- De 125 - Di 107	m	1,72		
MC.12.150.0040.h	- De 140 - Di 120	m	2,34		
MC.12.150.0040.i	- De 160 - Di 138	m	2,91		
MC.12.150.0040.j	- De 200 - Di 180	m	4,96		
MC.12.150.0050	Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:				
MC.12.150.0050.a	- De 40 - Di 35,4 - PN 6	m	0,31		
MC.12.150.0050.b	- De 40 - Di 32,6 - PN 10	m	0,47		
MC.12.150.0050.c	- De 50 - Di 44,2 - PN 6	m	0,48		
MC.12.150.0050.d	- De 50 - Di 40,8 - PN 10	m	0,72		
MC.12.150.0050.e	- De 110 - Di 94 - PN 8	m	2,82		
MC.12.150.0050.f	- De 110 - Di 90 - PN 10	m	3,43		
MC.12.150.0060	Tritubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro nominale esterno dei singoli tubi DN 50, diametro interno Di 44; larghezza complessiva del tritubo = 156 mm.	m	1,49		
MC.12.150.0070	Portacavi in conglomerato cementizio:				
MC.12.150.0070.a	- ad un foro	m	7,23		
MC.12.150.0070.b	- a due fori	m	11,36		
MC.12.150.0070.c	- a tre fori	m	15,49		
MC.12.180	SOSTEGNI PER TUBAZIONI IN PVC				
MC.12.180.0010	Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):				
MC.12.180.0010.a	- De 40	cad	3,98		
MC.12.180.0010.b	- De 50	cad	4,23		
MC.12.180.0010.c	- De 56	cad	4,29		
MC.12.180.0010.d	- De 63	cad	4,35		
MC.12.180.0010.e	- De 75	cad	4,41		
MC.12.180.0010.f	- De 90	cad	4,47		
MC.12.180.0010.g	- De 110	cad	4,66		
MC.12.180.0010.h	- De 125	cad	4,72		
MC.12.180.0010.i	- De 160	cad	4,91		
MC.12.180.0010.j	- De 200	cad	5,84		
MC.12.180.0010.k	- De 250	cad	10,57		
MC.12.180.0010.l	- De 315	cad	12,12		
MC.12.200	ESALAZIONI CUCINE E BAGNI, CANNE FUMARIE				
MC.12.210	CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO				
MC.12.210.0010	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:				
MC.12.210.0010.a	- misure interne 20 x 20 cm	m	7,76		
MC.12.210.0010.b	- misure interne 20 x 30 cm	m	9,09		
MC.12.210.0010.c	- misure interne 30 x 30 cm	m	10,59		
MC.12.210.0010.d	- misure interne 30 x 40 cm	m	11,88		
MC.12.210.0020	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete doppia con				

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:				
MC.12.210.0020.a	- misure interne 20 x 20 cm	m	9,30		
MC.12.210.0020.b	- misure interne 20 x 30 cm	m	10,54		
MC.12.210.0020.c	- misure interne 30 x 40 cm	m	13,62		
MC.12.210.0020.d	- misure interne 40 x 50 cm	m	18,60		
MC.12.210.0030	Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, per ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza:				
MC.12.210.0030.a	- misure esterne 16 x 36 cm	m	6,82		
MC.12.210.0030.b	- misure esterne 25 x 48 cm	m	13,01		
MC.12.220	CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO				
MC.12.220.0010	Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaie a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:				
MC.12.220.0010.a	- dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm	m	55,19		
MC.12.220.0010.b	- dimensioni condotto interno principale 16 x 16 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm	m	59,42		
MC.12.220.0010.c	- dimensioni condotto interno principale 18 x 18 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm	m	64,01		
MC.12.220.0020	Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS				
MC.12.220.0020.a	- misure condotto interno principale 14 x 14 cm	cad	64,51		
MC.12.220.0020.b	- misure condotto interno principale 16 x 16 cm	cad	67,12		
MC.12.220.0020.c	- misure condotto interno principale 18 x 18 cm	cad	70,23		
MC.12.220.0030	Elementi con solo foro per immissione caldaie, per canne collettive ramificate serie GAS	cad	24,74		
MC.12.220.0040	Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato:				
MC.12.220.0040.a	- per canna collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 14 x 14 cm	cad	92,85		
MC.12.220.0040.b	- per canna collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 16 x 16 o 18 x 18 cm	cad	100,93		
MC.12.230	CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE				
MC.12.230.0010	Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario:				
MC.12.230.0010.a	- misure interne refrattario diametro 20 cm	m	66,13		
MC.12.230.0010.b	- misure interne refrattario diametro 25 cm	m	94,47		
MC.12.230.0010.c	- misure interne refrattario diametro 30 cm	m	137,85		
MC.12.230.0010.d	- misure interne refrattario diametro 35 cm	m	188,94		
MC.12.230.0020	Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario:				
MC.12.230.0020.a	- per canna con misure interne del refrattario di diametro 20 cm	cad	118,96		
MC.12.230.0020.b	- per canna con misure interne del refrattario di diametro 25 cm	cad	150,40		
MC.12.230.0020.c	- per canna con misure interne del refrattario di diametro 30 cm	cad	175,01		
MC.12.230.0020.d	- per canna con misure interne del refrattario di diametro 35 cm	cad	207,58		
MC.12.230.0030	Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta:				
MC.12.230.0030.a	- per canna misura interna refrattario diametro 20 cm altezza 75 cm	cad	142,95		
MC.12.230.0030.b	- per canna misura interna refrattario diametro 25 cm altezza 75 cm	cad	150,78		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.230.0030.c	- per canna misura interna refrattario diametro 30 cm altezza 110 cm	cad	159,73		
MC.12.230.0030.d	- per canna misura interna refrattario diametro 35 cm altezza 110 cm	cad	169,42		
MC.12.240	CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO				
MC.12.240.0010	Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne:				
MC.12.240.0010.a	- 80 mm	m	24,86		
MC.12.240.0010.b	- 100 mm	m	29,71		
MC.12.240.0010.c	- 120 mm	m	34,06		
MC.12.240.0010.d	- 140 mm	m	39,15		
MC.12.240.0010.e	- 160 mm	m	44,38		
MC.12.240.0010.f	- 180 mm	m	53,20		
MC.12.240.0010.g	- 200 mm	m	58,42		
MC.12.240.0020	Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m ³ , conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:				
MC.12.240.0020.a	- 80 ÷ 120 mm	m	16,03		
MC.12.240.0020.b	- 140 mm	m	17,77		
MC.12.240.0020.c	- 160 mm	m	31,45		
MC.12.240.0020.d	- 180 mm	m	34,06		
MC.12.240.0020.e	- 200 mm	m	36,05		
MC.12.250	CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE				
MC.12.250.0010	Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129:				
MC.12.250.0010.a	- diametro interno 100 mm	m	7,09		
MC.12.250.0010.b	- diametro interno 125 mm	m	7,58		
MC.12.250.0010.c	- diametro interno 150 mm	m	8,45		
MC.12.250.0010.d	- diametro interno 200 mm	m	11,93		
MC.12.250.0010.e	- diametro interno 250 mm	m	18,27		
MC.12.250.0010.f	- diametro interno 300 mm	m	24,49		
MC.12.250.0020	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129:				
MC.12.250.0020.a	- sezione interna 100 x 150 mm	m	9,94		
MC.12.250.0020.b	- sezione interna 150 x 150 mm	m	11,06		
MC.12.250.0020.c	- sezione interna 150 x 200 mm	m	11,62		
MC.12.250.0020.d	- sezione interna 200 x 200 mm	m	12,93		
MC.12.250.0020.e	- sezione interna 200 x 250 mm	m	14,17		
MC.12.250.0020.f	- sezione interna 200 x 300 o 250 x 250 mm	m	17,28		
MC.12.250.0020.g	- sezione interna 300 x 300 mm	m	22,25		
MC.12.250.0020.h	- sezione interna 300 x 400 mm	m	29,33		
MC.12.250.0020.i	- sezione interna 400 x 400 mm	m	34,06		
MC.12.300	CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE				
MC.12.300.0010	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.				
MC.12.300.0010.a	- Ø interno 80-100 mm	m	37,95		
MC.12.300.0010.b	- Ø interno 110-120 mm	m	45,53		
MC.12.300.0010.c	- Ø interno 130-140 mm	m	58,42		
MC.12.300.0010.d	- Ø interno 150 mm	m	64,50		
MC.12.300.0010.e	- Ø interno 160 mm	m	81,59		
MC.12.300.0010.f	- Ø interno 180 mm	m	116,02		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.300.0010.g	- Ø interno 200 mm	m	132,80		
MC.12.300.0010.h	- Ø interno 250 mm	m	147,97		
MC.12.300.0010.i	- Ø interno 300 mm	m	174,54		
MC.12.300.0020	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm				
MC.12.300.0020.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	141,84		
MC.12.300.0020.b	- curva a 90°	cad	74,63		
MC.12.300.0020.c	- curve fino a 45°	cad	61,98		
MC.12.300.0020.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	78,42		
MC.12.300.0020.e	- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	cad	37,95		
MC.12.300.0020.f	- modulo ispezione con tappo	cad	58,40		
MC.12.300.0020.g	- tappo raccoglicondensa con scarico	cad	55,65		
MC.12.300.0020.h	- fascette di bloccaggio	cad	6,29		
MC.12.300.0030	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm				
MC.12.300.0030.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	209,04		
MC.12.300.0030.b	- curva a 90°	cad	104,54		
MC.12.300.0030.c	- curve fino a 45°	cad	53,13		
MC.12.300.0030.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	60,72		
MC.12.300.0030.e	- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	cad	48,05		
MC.12.300.0030.f	- modulo ispezione con tappo	cad	84,74		
MC.12.300.0030.g	- tappo raccoglicondensa con scarico	cad	59,44		
MC.12.300.0030.h	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	128,30		
MC.12.300.0030.i	- fascette di bloccaggio	cad	6,31		
MC.12.300.0040	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm				
MC.12.300.0040.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	322,29		
MC.12.300.0040.b	- curva a 90°	cad	125,22		
MC.12.300.0040.c	- curve fino a 45°	cad	112,57		
MC.12.300.0040.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	88,54		
MC.12.300.0040.e	- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	cad	166,95		
MC.12.300.0040.f	- modulo ispezione con tappo	cad	65,77		
MC.12.300.0040.g	- tappo raccoglicondensa con scarico	cad	98,66		
MC.12.300.0040.h	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	131,70		
MC.12.300.0040.i	- fascette di bloccaggio	cad	6,58		
MC.12.300.0050	Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm				
MC.12.300.0050.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	332,64		
MC.12.300.0050.b	- curva a 90°	cad	185,92		
MC.12.300.0050.c	- curve fino a 45°	cad	123,95		
MC.12.300.0050.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	123,32		
MC.12.300.0050.e	- modulo lunghezza regolabile 240-380 mm	cad	98,66		
MC.12.300.0050.f	- modulo ispezione con tappo	cad	225,13		
MC.12.300.0050.g	- tappo raccoglicondensa con scarico	cad	110,06		
MC.12.300.0050.h	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	137,25		
MC.12.300.0050.i	- fascette di bloccaggio	cad	9,43		
MC.12.350	CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE				

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.350.0010	Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.				
MC.12.350.0010.a	- Ø interno 80 mm	m	134,07		
MC.12.350.0010.b	- Ø interno 100 mm	m	146,71		
MC.12.350.0010.c	- Ø interno 130 mm	m	159,37		
MC.12.350.0010.d	- Ø interno 150 mm	m	172,01		
MC.12.350.0010.e	- Ø interno 180 mm	m	185,93		
MC.12.350.0010.f	- Ø interno 200 mm	m	198,58		
MC.12.350.0010.g	- Ø interno 250 mm	m	232,73		
MC.12.350.0010.h	- Ø interno 300 mm	m	265,62		
MC.12.350.0010.i	- Ø interno 350 mm	m	335,16		
MC.12.350.0010.j	- Ø interno 400 mm	m	375,65		
MC.12.350.0010.k	- Ø interno 450 mm	m	424,48		
MC.12.350.0010.l	- Ø interno 500 mm	m	474,32		
MC.12.350.0010.m	- Ø interno 550 mm	m	508,45		
MC.12.350.0010.n	- Ø interno 600 mm	m	551,44		
MC.12.350.0020	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:				
MC.12.350.0020.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	153,50		
MC.12.350.0020.b	- curva a 90°	cad	169,91		
MC.12.350.0020.c	- curve fino a 45°	cad	70,01		
MC.12.350.0020.d	- cappello parapiovvia con faldale per tetti piani o inclinati	cad	47,50		
MC.12.350.0020.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	76,00		
MC.12.350.0020.f	- modulo ispezione con tappo	cad	138,50		
MC.12.350.0020.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	149,50		
MC.12.350.0020.h	- fascette di bloccaggio	cad	8,50		
MC.12.350.0030	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:				
MC.12.350.0030.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	236,99		
MC.12.350.0030.b	- curva a 90°	cad	195,60		
MC.12.350.0030.c	- curve fino a 45°	cad	99,50		
MC.12.350.0030.d	- cappello parapiovvia con faldale per tetti piani o inclinati	cad	60,99		
MC.12.350.0030.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	82,00		
MC.12.350.0030.f	- modulo ispezione con tappo	cad	308,49		
MC.12.350.0030.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	309,00		
MC.12.350.0030.h	- fascette di bloccaggio	cad	9,60		
MC.12.350.0040	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:				
MC.12.350.0040.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	332,01		
MC.12.350.0040.b	- curva a 90°	cad	225,70		
MC.12.350.0040.c	- curve fino a 45°	cad	129,00		
MC.12.350.0040.d	- cappello parapiovvia con faldale per tetti piani o inclinati	cad	76,00		
MC.12.350.0040.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	136,00		
MC.12.350.0040.f	- modulo ispezione con tappo	cad	294,49		
MC.12.350.0040.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	342,00		
MC.12.350.0040.h	- fascette di bloccaggio	cad	10,01		
MC.12.350.0050	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore				

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:				
MC.12.350.0050.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	421,25		
MC.12.350.0050.b	- curva a 90°	cad	287,00		
MC.12.350.0050.c	- curve fino a 45°	cad	181,49		
MC.12.350.0050.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	100,00		
MC.12.350.0050.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	156,00		
MC.12.350.0050.f	- modulo ispezione con tappo	cad	535,99		
MC.12.350.0050.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	390,00		
MC.12.350.0050.h	- fascette di bloccaggio	cad	14,51		
MC.12.350.0060	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350 mm:				
MC.12.350.0060.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	541,25		
MC.12.350.0060.b	- curva a 30° e 45°	cad	350,50		
MC.12.350.0060.c	- curve fino a 45°	cad	202,50		
MC.12.350.0060.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	116,49		
MC.12.350.0060.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	166,00		
MC.12.350.0060.f	- modulo ispezione con tappo	cad	606,99		
MC.12.350.0060.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	422,50		
MC.12.350.0060.h	- fascette di bloccaggio	cad	15,16		
MC.12.350.0070	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400 mm:				
MC.12.350.0070.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	578,79		
MC.12.350.0070.b	- curva a 30° e 45°	cad	396,39		
MC.12.350.0070.c	- curve fino a 45°	cad	245,49		
MC.12.350.0070.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	140,50		
MC.12.350.0070.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	166,00		
MC.12.350.0070.f	- modulo ispezione con tappo	cad	585,10		
MC.12.350.0070.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	516,11		
MC.12.350.0070.h	- fascette di bloccaggio	cad	16,49		
MC.12.350.0080	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:				
MC.12.350.0080.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	718,22		
MC.12.350.0080.b	- curva a 30° e 45°	cad	452,00		
MC.12.350.0080.c	- curve fino a 45°	cad	269,00		
MC.12.350.0080.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	169,41		
MC.12.350.0080.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	180,00		
MC.12.350.0080.f	- modulo ispezione con tappo	cad	719,76		
MC.12.350.0080.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	627,80		
MC.12.350.0080.h	- fascette di bloccaggio	cad	17,84		
MC.12.350.0090	Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:				
MC.12.350.0090.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	974,76		
MC.12.350.0090.b	- curva a 30° e 45°	cad	536,65		
MC.12.350.0090.c	- curve fino a 45°	cad	290,00		
MC.12.350.0090.d	- cappello parapioggia con falde per tetti piani o inclinati	cad	213,30		
MC.12.350.0090.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	222,99		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.350.0090.f	- modulo ispezione con tappo	cad	844,59		
MC.12.350.0090.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	912,30		
MC.12.350.0090.h	- fascette di bloccaggio	cad	20,94		
MC.12.360	CANNE DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX/RAME ESTERNO				
MC.12.360.0010	Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro:				
MC.12.360.0010.a	- Ø interno 130 mm	m	129,35		
MC.12.360.0010.b	- Ø interno 150 mm	m	146,16		
MC.12.360.0010.c	- Ø interno 180 mm	m	154,64		
MC.12.360.0010.d	- Ø interno 200 mm	m	163,57		
MC.12.360.0010.e	- Ø interno 250 mm	m	196,77		
MC.12.360.0010.f	- Ø interno 300 mm	m	246,92		
MC.12.360.0020	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:				
MC.12.360.0020.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	187,90		
MC.12.360.0020.b	- curva a 90°	cad	89,62		
MC.12.360.0020.c	- curve fino a 45°	cad	66,31		
MC.12.360.0020.d	- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	cad	103,79		
MC.12.360.0020.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	411,00		
MC.12.360.0020.f	- modulo ispezione con tappo	cad	259,29		
MC.12.360.0020.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	308,95		
MC.12.360.0020.h	- fascette di bloccaggio	cad	11,31		
MC.12.360.0030	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:				
MC.12.360.0030.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	243,78		
MC.12.360.0030.b	- curva a 90°	cad	97,39		
MC.12.360.0030.c	- curve fino a 45°	cad	72,13		
MC.12.360.0030.d	- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	cad	115,41		
MC.12.360.0030.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	423,55		
MC.12.360.0030.f	- modulo ispezione con tappo	cad	272,02		
MC.12.360.0030.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	319,64		
MC.12.360.0030.h	- fascette di bloccaggio	cad	12,93		
MC.12.360.0040	Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:				
MC.12.360.0040.a	- raccordo a T 45°-90° normale o ridotto	cad	385,93		
MC.12.360.0040.b	- curva a 90°	cad	124,51		
MC.12.360.0040.c	- curve fino a 45°	cad	92,23		
MC.12.360.0040.d	- cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati	cad	158,36		
MC.12.360.0040.e	- camera raccolta inox a doppia parete	cad	523,55		
MC.12.360.0040.f	- modulo ispezione con tappo	cad	313,80		
MC.12.360.0040.g	- modulo analisi fumo e rilievo temperatura	cad	361,43		
MC.12.360.0040.h	- fascette di bloccaggio	cad	16,84		
MC.12.400	TORRINI DI AERAZIONE				
MC.12.400.0010	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello:				
MC.12.400.0010.a	- per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm	cad	27,84		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.400.0010.b	- per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm	cad	35,55		
MC.12.400.0010.c	- per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm	cad	44,38		
MC.12.400.0010.d	- per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm	cad	58,30		
MC.12.400.0020	Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaie a metano, costituiti da condotto interno in refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli piu' cappello: per canna collettiva ramificata serie GAS con condotto interno 14 x 14, 16 x 16, 18 x 18 cm.	cad	44,87		
MC.12.400.0030	Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito:				
MC.12.400.0030.a	- diametro interno 20 cm	cad	51,58		
MC.12.400.0030.b	- diametro interno 25 cm	cad	67,12		
MC.12.400.0030.c	- diametro interno 30 cm	cad	82,66		
MC.12.470	CANALI PREFABBRICATI - EMBRICI				
MC.12.470.0010	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne:				
MC.12.470.0010.a	- 220 x 225 cm	m	9,55		
MC.12.470.0010.b	- 250 x 230 cm	m	11,10		
MC.12.470.0010.c	- 290 x 260 cm	m	16,53		
MC.12.470.0010.d	- 400 x 360 cm	m	22,21		
MC.12.470.0010.e	- lamiera di ferro zincata e sagomata a protezione bordi canali prefabbricati	m	4,03		
MC.12.470.0020	Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20	cad	7,21		
MC.12.550	FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI				
MC.12.550.0010	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile:				
MC.12.550.0010.a	- capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone	cad	315,04		
MC.12.550.0010.b	- capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone	cad	568,10		
MC.12.550.0010.c	- capacità utile circa 5,100 m³ per 30 persone	cad	712,71		
MC.12.550.0010.d	- capacità utile circa 6,200 m³ per 40 persone	cad	1.058,74		
MC.12.550.0010.e	- capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone	cad	1.471,90		
MC.12.550.0010.f	- capacità utile circa 12,400 m³ per 80 persone	cad	1.766,28		
MC.12.550.0010.g	- capacità utile circa 14,000 m³ per 100 persone	cad	1.962,54		
MC.12.550.0010.h	- capacità utile circa 22,400 m³ per 160 persone	cad	2.556,45		
MC.12.550.0020	Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:				
MC.12.550.0020.a	- circolare diametro 150 cm per superfici da 500 a 3000 m²	cad	604,25		
MC.12.550.0020.b	- circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a 5000 m²	cad	748,86		
MC.12.550.0030	Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:				
MC.12.550.0030.a	- capacità 1000 litri	cad	568,10		
MC.12.550.0030.b	- capacità 1600 litri	cad	774,69		
MC.12.550.0030.c	- capacità 2300 litri	cad	981,27		
MC.12.600	POZZETTI IN RESINA				
MC.12.600.0010	Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antispurgo di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera.	cad	62,15		
MC.12.610	POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO				
MC.12.610.0010	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:				
MC.12.610.0010.a	- interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45	cad	6,22		
MC.12.610.0010.b	- interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85	cad	10,07		
MC.12.610.0010.c	- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124	cad	10,94		

LISTINO

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.12.610.0010.d	- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164	cad	24,86		
MC.12.610.0010.e	- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700	cad	61,65		
MC.12.610.0010.f	- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300	cad	122,06		
MC.12.610.0010.g	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400	cad	286,26		
MC.12.610.0020	Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:				
MC.12.610.0020.a	- interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36	cad	5,90		
MC.12.610.0020.b	- interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72	cad	8,76		
MC.12.610.0020.c	- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110	cad	10,19		
MC.12.610.0020.d	- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76	cad	7,77		
MC.12.610.0020.e	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160	cad	18,97		
MC.12.610.0020.f	- interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80	cad	12,06		
MC.12.610.0020.g	- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700	cad	63,58		
MC.12.610.0020.h	- interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142	cad	20,39		
MC.12.610.0020.i	- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580	cad	84,65		
MC.12.610.0020.j	- interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060	cad	115,60		
MC.12.610.0020.k	- interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550	cad	103,17		
MC.12.610.0020.l	- interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200	cad	264,26		
MC.12.610.0030	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni:				
MC.12.610.0030.a	- interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 31	cad	13,36		
MC.12.610.0030.b	- interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 47	cad	16,78		
MC.12.610.0030.c	- interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 90	cad	24,11		
MC.12.610.0030.d	- interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 137	cad	37,29		
MC.12.610.0030.e	- interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 260	cad	41,52		
MC.12.610.0030.f	- interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 413	cad	54,19		
MC.12.610.0030.g	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 560	cad	62,77		
MC.12.610.0050	Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni:				
MC.12.610.0050.a	- interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20	cad	17,28		
MC.12.610.0050.b	- interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38	cad	20,32		
MC.12.610.0050.c	- interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63	cad	23,49		

LISTINO

MC.13 - Materiali - Impermeabilizzazione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.13	MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI				
MC.13.050	BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI				
MC.13.050.0010	Vernice bituminosa:				
MC.13.050.0010.a	- al solvente	l	1,37		
MC.13.050.0010.b	- all'alluminio	l	3,97		
MC.13.050.0020	Bitume ad alto punto di fusione:				
MC.13.050.0020.a	- distillato	kg	0,72		
MC.13.050.0020.b	- ossidato	kg	1,53		
MC.13.050.0030	Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo	kg	1,44		
MC.13.050.0040	Pittura bicomponente epossì-bituminosa per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza d'acqua	kg	5,68		
MC.13.050.0050	Pittura monocomponente bituminosa per rivestimento impermeabile di cls, antiruggine di strutture metalliche, in solvente	kg	2,37		
MC.13.050.0060	Emulsione bituminosa impermeabilizzante a base di bitumi, cariche a granulometria fine, additivi	kg	1,45		
MC.13.050.0070	Premiscelato per l'impermeabilizzazione di strutture interrate, a base di cementi, inerti selezionati, additivi	kg	1,19		
MC.13.050.0080	Premiscelato osmotico per l'impermeabilizzazione di strutture in contropinta, a base di cementi, inerti, additivi	kg	1,60		
MC.13.050.0090	Cemento plastico per riparazione di manti, sigillatura di fessure, a base di bitumi, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche minerali	kg	2,92		
MC.13.050.0100	Guaina liquida bituminosa per manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, a base di emulsione di bitume all'acqua	kg	1,42		
MC.13.050.0110	Guaina liquida colorata per manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, incapsulamento di lastre in fibro cemento, a base di elastomeri in dispersione, cariche minerali, additivi	kg	4,13		
MC.13.050.0120	Membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	kg	3,87		
MC.13.050.0180	Rondelle con chiodi di fissaggio in acciaio da 25 mm	cad	0,07		
MC.13.050.0190	Gas liquido in bombole	kg	2,21		
MC.13.100	CARTONFELTRI - FELTRI - STRATI SEPARATORI				
MC.13.100.0010	Cartonfeltro bitumato e cilindrato:				
MC.13.100.0010.a	- peso 0,300 kg/m²	m²	0,60		
MC.13.100.0010.b	- peso 0,500 kg/m²	m²	0,82		
MC.13.100.0010.c	- peso 0,700 kg/m²	m²	1,39		
MC.13.100.0020	Strati separatori o di compensazione:				
MC.13.100.0020.a	- feltro di polipropilene o poliestere, peso 200 g/m²	m²	0,93		
MC.13.100.0020.b	- carta lana, peso 450 g/m²	m²	0,57		
MC.13.100.0020.c	- feltro di vetro, peso 100 g/m²	m²	0,67		
MC.13.100.0030	Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o schermo	m²	1,31		
MC.13.150	MEMBRANE BITUMINOSE				
MC.13.150.0010	Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro:				
MC.13.150.0010.a	- spessore 2 mm	m²	2,26		
MC.13.150.0010.b	- spessore 3 mm	m²	3,06		
MC.13.150.0010.c	- spessore 4 mm	m²	3,83		
MC.13.150.0010.d	- spessore 2,7 mm con superficie granigliata	m²	3,78		
MC.13.150.0010.e	- spessore 3,2 mm con superficie granigliata	m²	4,30		
MC.13.150.0020	Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro:				
MC.13.150.0020.a	- spessore 3 mm	m²	4,80		

LISTINO

MC.13 - Materiali - Impermeabilizzazione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.13.150.0020.b	- spessore 4 mm	m ²	6,13		
MC.13.150.0020.c	- spessore 2,5 mm con superficie granigliata	m ²	6,08		
MC.13.150.0020.d	- spessore 3 mm con superficie granigliata	m ²	6,79		
MC.13.150.0030	Membrana impermeabile plastomerica (BPP-classe 2° norma UNI 8629/2), o elastomerica (BPE-classe 2° norma UNI 8629/3), o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF-classe 1° norma UNI 8629/1), con armatura in velo di vetro ed autoprotetta con lamina metallica:				
MC.13.150.0030.a	- in alluminio naturale spessore 8/100 mm, peso 4 ÷ 4,2 kg/m ²	m ²	8,18		
MC.13.150.0030.b	- in alluminio colorato spessore 8/100 mm, peso 4 ÷ 4,2 kg/m ²	m ²	11,20		
MC.13.150.0030.c	- in rame ricotto, peso 4,5 ÷ 4,7 kg/m ²	m ²	22,19		
MC.13.150.0040	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro:				
MC.13.150.0040.a	- spessore 3 mm	m ²	5,01		
MC.13.150.0040.b	- spessore 3 mm con additivo antiradice	m ²	5,98		
MC.13.150.0040.c	- spessore 4 mm	m ²	5,80		
MC.13.150.0040.d	- spessore 4 mm con additivo antiradice	m ²	7,10		
MC.13.150.0040.e	- spessore 2,7 mm con superficie granigliata	m ²	5,71		
MC.13.150.0040.f	- spessore 3,2 mm con superficie granigliata	m ²	6,13		
MC.13.150.0050	Membrana bituminosa elastomerica (BPE), con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro:				
MC.13.150.0050.a	- spessore 3 mm	m ²	5,31		
MC.13.150.0050.b	- spessore 4 mm	m ²	6,29		
MC.13.150.0050.c	- spessore 2,5 mm con superficie granigliata	m ²	6,29		
MC.13.150.0050.d	- spessore 3 mm con superficie granigliata	m ²	6,79		
MC.13.150.0060	Membrana bituminosa plastomerica (BPP), per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo:				
MC.13.150.0060.a	- spessore 3 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro	m ²	2,73		
MC.13.150.0060.b	- spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro	m ²	3,46		
MC.13.150.0060.c	- spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere	m ²	4,80		
MC.13.150.0060.d	- peso 3 kg/m ² con armatura in velo di vetro	m ²	2,60		
MC.13.150.0060.e	- peso 4 kg/m ² con armatura in velo di vetro	m ²	3,22		
MC.13.150.0060.f	- peso 4 kg/m ² con armatura in non tessuto di poliestere	m ²	4,64		
MC.13.150.0060.g	- peso 2 kg/m ² con armatura in lamina d'alluminio da 6/10 mm	m ²	3,70		
MC.13.150.0060.h	- peso 3 kg/m ² con armatura in velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm	m ²	5,02		
MC.13.150.0060.i	- peso 4 kg/m ² con armatura in velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm	m ²	5,56		
MC.13.150.0070	Membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, autoprotetta con rete di polipropilene, applicabile a freddo; spessore 1,5 mm	m ²	10,33		
MC.13.200	MEMBRANE SINTETICHE				
MC.13.200.0010	Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro, rispondente alla Norma UNI 8629/6:				
MC.13.200.0010.a	- spessore 1,2 mm	m ²	10,60		
MC.13.200.0010.b	- spessore 1,5 mm	m ²	12,28		
MC.13.200.0010.c	- spessore 1,8 mm	m ²	15,04		
MC.13.200.0010.d	- spessore 1,2 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	12,33		
MC.13.200.0010.e	- spessore 1,5 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	14,01		
MC.13.200.0010.f	- spessore 1,8 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	16,76		
MC.13.200.0020	Membrana in policloruro di vinile (PVC), per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili, non armata, rispondente alla Norma UNI 8629/6:				

LISTINO

MC.13 - Materiali - Impermeabilizzazione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.13.200.0020.a	- spessore 1,5 mm	m ²	9,19		
MC.13.200.0020.b	- spessore 2 mm	m ²	11,91		
MC.13.200.0020.c	- spessore 3 mm	m ²	17,73		
MC.13.200.0030	Membrana in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere o di vetro, rispondente alla Norma UNI 8629/6:				
MC.13.200.0030.a	- spessore 1,5 mm	m ²	13,60		
MC.13.200.0030.b	- spessore 1,8 mm	m ²	15,85		
MC.13.200.0030.c	- spessore 1,5 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	15,18		
MC.13.200.0030.d	- spessore 1,8 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m ²	m ²	17,43		
MC.13.250	BENTONITI				
MC.13.250.0010	Pannelli di bentonite di sodio naturale costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; contenuto di bentonite di sodio >4,8 kg/m ² :				
MC.13.250.0010.a	- spessore 4,6 mm	m ²	11,88		
MC.13.250.0010.b	- spessore 4,8 mm	m ²	13,42		
MC.13.250.0010.c	- spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti	m ²	23,24		
MC.13.250.0020	Membrana a base di bentonite di sodio naturale, con dosaggio minimo non inferiore a 4,8 kg/m ² , interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante, in rotoli, spessore a secco 6,4 mm	m ²	14,98		
MC.13.250.0030	Materassino impermeabile a base di bentonite di sodio naturale, con dosaggio minimo non inferiore a 4,8 kg/m ² , interposta tra un tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm	m ²	8,78		
MC.13.250.0040	Giunto a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica:				
MC.13.250.0040.a	- sezione 11 x 11 mm	m	6,71		
MC.13.250.0040.b	- sezione 15 x 18 mm	m	10,07		
MC.13.250.0040.c	- sezione 25 x 20 mm	m	12,91		
MC.13.250.0050	Cordone in bentonite di sodio naturale racchiusa in cartone kraft biodegradabile:				
MC.13.250.0050.a	- sezione 32 x 32 mm	m	8,51		
MC.13.250.0050.b	- diametro Ø 51 mm	m	7,50		
MC.13.250.0060	Bentonite sodica granulare sfusa additivata con polimeri	kg	0,96		
MC.13.300	DRENANTI				
MC.13.300.0010	Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide				
MC.13.300.0010.a	- spessore 4 mm, peso 650 g/m ²	m ²	5,37		
MC.13.300.0010.b	- spessore 9 mm, peso 640 g/m ²	m ²	7,13		
MC.13.300.0010.c	- spessore 10 mm, peso 950 g/m ²	m ²	10,33		
MC.13.300.0010.d	- spessore 17 mm, peso 640 g/m ²	m ²	8,27		
MC.13.300.0010.e	- spessore 22 mm, peso 950 g/m ²	m ²	10,23		
MC.13.300.0020	Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere:				
MC.13.300.0020.a	- peso 90 g/m ²	m ²	0,47		
MC.13.300.0020.b	- peso 110 g/m ²	m ²	0,57		
MC.13.300.0020.c	- peso 136 g/m ²	m ²	0,72		
MC.13.300.0020.d	- peso 165 g/m ²	m ²	0,83		
MC.13.300.0020.e	- peso 190 g/m ²	m ²	0,98		
MC.13.300.0020.f	- peso 220 g/m ²	m ²	1,19		
MC.13.300.0020.g	- peso 260 g/m ²	m ²	1,34		
MC.13.300.0020.h	- peso 290 g/m ²	m ²	1,55		
MC.13.300.0020.i	- peso 350 g/m ²	m ²	1,86		
MC.13.300.0030	Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici				

LISTINO

MC.13 - Materiali - Impermeabilizzazione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra:				
MC.13.300.0030.a	- peso 650 g/m ²	m ²	2,54		
MC.13.300.0030.b	- peso 700 g/m ² con sigillante incorporato	m ²	2,90		
MC.13.300.0030.c	- peso 770 g/m ² con sigillante, accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere	m ²	4,54		
MC.13.300.0030.d	- peso 800 g/m ² con sigillante, accoppiato con geotessuto in polipropilene	m ²	4,91		
MC.13.500	OPERE COMPLEMENTARI				
MC.13.500.0010	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane:				
MC.13.500.0010.a	- in pvc, Ø 80 - 100 mm	cad	10,16		
MC.13.500.0010.b	- in pvc, Ø 100 - 160 mm	cad	12,57		
MC.13.500.0010.c	- in lastra di acciaio inox o rame	kg	9,47		
MC.13.500.0010.d	- in lastra di piombo 20/10	kg	3,11		
MC.13.500.0020	Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; dimensioni 340 ÷ 415 mm	cad	7,74		
MC.13.500.0030	Parafoglie universali	cad	2,49		
MC.13.500.0040	Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina	cad	9,30		
MC.13.500.0050	Profilo angolare di finitura in polietilene ad alta densità (HDPE)	m	0,83		

LISTINO

MC.14 - Materiali - Lattoniere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.14	MATERIALI PER OPERE DA LATTONIERE				
MC.14.010	LAMIERE PIANE				
MC.14.010.0010	Lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10147):				
MC.14.010.0010.a	- di ferro zincato, spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²)	kg	0,80		
MC.14.010.0010.b	- di ferro zincato, spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²)	kg	0,71		
MC.14.010.0010.c	- di ferro zincata e preverniciata sulle due facce, spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)	kg	1,07		
MC.14.010.0010.d	- in lega di zinco-rame-titanio piana - spess. 0,6-0,8 mm	kg	3,19		
MC.14.010.0010.e	- in lega di alluminio preverniciata sulle due facce - spess. 1,0-1,5 mm	kg	5,82		
MC.14.010.0010.f	- di rame semicrudo - spess. 0,6-0,8 mm	kg	4,10		
MC.14.010.0010.g	- di acciaio inox laminata a freddo, tipo AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	kg	3,92		
MC.14.010.0020	Lastra di piombo di prima fusione	kg	1,26		
MC.14.050	SEMILAVORATI NORMALI (PRONTI DA POSARE)				
MC.14.050.0010	Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in:				
MC.14.050.0010.a	- lamiera zincata spess. 0,6 mm	kg	2,49		
MC.14.050.0010.b	- lamiera zincata spess. 0,8 mm	kg	2,39		
MC.14.050.0010.c	- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	kg	2,76		
MC.14.050.0010.d	- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm	kg	4,98		
MC.14.050.0010.e	- lastra in lega di alluminio preverniciata - spess. 1,0-1,5 mm	kg	8,27		
MC.14.050.0010.f	- lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm	kg	5,77		
MC.14.050.0010.g	- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	kg	5,76		
MC.14.100	SEMILAVORATI PEZZI SPECIALI (PRONTI DA POSARE)				
MC.14.100.0010	Pezzi speciali per tubi pluviali e canali, raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, in:				
MC.14.100.0010.a	- lamiera zincata spess. 0,6 mm	kg	10,45		
MC.14.100.0010.b	- lamiera zincata spess. 0,8 mm	kg	10,35		
MC.14.100.0010.c	- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	kg	10,73		
MC.14.100.0010.d	- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm	kg	12,95		
MC.14.100.0010.e	- lastra in lega di alluminio preverniciata - spess. 1,0-1,5 mm	kg	16,74		
MC.14.100.0010.f	- lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm	kg	13,91		
MC.14.100.0010.g	- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	kg	13,72		
MC.14.100.0020	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili in:				
MC.14.100.0020.a	- lamiera zincata spess. 0,6 mm	kg	6,66		
MC.14.100.0020.b	- lamiera zincata spess. 0,8 mm	kg	6,56		
MC.14.100.0020.c	- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm	kg	6,94		
MC.14.100.0020.d	- lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm	kg	9,16		
MC.14.100.0020.e	- lastra in lega di alluminio preverniciata - spess. 1,0-1,5 mm	kg	12,69		
MC.14.100.0020.f	- lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm	kg	9,61		
MC.14.100.0020.g	- lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm	kg	9,68		
MC.14.150	COLMI				
MC.14.150.0010	Colmi in alluminio pressopiegato:				
MC.14.150.0010.a	- naturale	kg	5,47		
MC.14.150.0010.b	- goffrato	kg	5,63		
MC.14.150.0010.c	- preverniciato	kg	6,87		
MC.14.150.0020	Colmi in alluminio stampati:				
MC.14.150.0020.a	- naturale sviluppo 500 x 1050 mm, spessore 7/10 mm	m	7,23		

LISTINO

MC.14 - Materiali - Lattoniere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.14.150.0020.b	- naturale sviluppo 500 x 1050 mm, spessore 8/10 mm	m	7,74		
MC.14.150.0020.c	- preverniciato sviluppo 500 x 1050 mm, spessore 7/10 mm	m	8,00		
MC.14.150.0020.d	- preverniciato sviluppo 500 x 1050 mm, spessore 8/10 mm	m	8,78		
MC.14.150.0030	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto in lamiera di:				
MC.14.150.0030.a	- alluminio naturale; spessore 10/10 mm	m	40,27		
MC.14.150.0030.b	- alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm	m	49,58		
MC.14.150.0030.c	- rame; spessore 6/10 mm	m	66,38		
MC.14.150.0030.d	- acciaio inox; spessore 6/10 mm	m	62,49		
MC.14.150.0100	Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato.	m	11,36		
MC.14.200	TERMINALI PLUVIALI IN GHISA				
MC.14.200.0010	Terminale in ghisa per pluviali:				
MC.14.200.0010.a	- Ø 70 mm, diritto, lunghezza 1,50 m	cad	25,48		
MC.14.200.0010.b	- Ø 70 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	cad	30,58		
MC.14.200.0010.c	- Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m	cad	37,91		
MC.14.200.0010.d	- Ø 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m	cad	46,12		
MC.14.200.0010.e	- Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	cad	34,56		
MC.14.200.0010.f	- Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m	cad	50,84		
MC.14.250	BOCCHETTONI E ACCESSORI				
MC.14.250.0010	Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate, in:				
MC.14.250.0010.a	- lastra di piombo	kg	4,04		
MC.14.250.0010.b	- lastra di rame cotto	kg	10,44		
MC.14.250.0050	Cicogne da 20 x 5 mm o tiranti per canali da 20 x 3 mm, in:				
MC.14.250.0050.a	- piattina di ferro non forgiato	cad	2,92		
MC.14.250.0050.b	- piattina in lega di alluminio preverniciata	cad	6,65		
MC.14.250.0050.c	- piattina di rame	cad	7,12		
MC.14.250.0050.d	- piattina di acciaio inox AISI 304	cad	7,09		
MC.14.250.0060	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata, in:				
MC.14.250.0060.a	- ferro	cad	2,36		
MC.14.250.0060.b	- lega di alluminio preverniciato	cad	4,01		
MC.14.250.0060.c	- rame	cad	4,71		
MC.14.250.0060.d	- acciaio inox	cad	4,69		
MC.14.250.0100	Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico:				
MC.14.250.0100.a	- filo di ferro zincato o plastificato	cad	2,49		
MC.14.250.0100.b	- filo di rame	cad	6,20		
MC.14.300	CANALI GRONDA IN PVC				
MC.14.300.0010	Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con riccio anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc):				
MC.14.300.0010.a	- colore grigio	m	5,82		
MC.14.300.0010.b	- colore testa di moro	m	6,77		
MC.14.400	MATERIALI DI CONSUMO				
MC.14.400.0010	Chiodo a sparo, compresa cartuccia	100 pz	23,99		
MC.14.400.0020	Tasselli in metallo o nylon:				
MC.14.400.0020.a	- con vite in ferro diam 6 mm	100 pz	28,71		
MC.14.400.0020.b	- con vite in acciaio inox diam 6 mm	100 pz	48,35		
MC.14.400.0050	Stagno per saldatura, base 40-50%, compresa incidenza acido, gas in				

MC.14 - Materiali - Lattoniere

- 107 -

LISTINO

MC.15 - Materiali - Vetrocimento e cemento decor.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.15	MATERIALI PER VETROCEMENTO E MANUFATTI CEMENTO DECORATIVO				
MC.15.050	DIFFUSORI SEMPLICI				
MC.15.050.0010	Diffusore semplice a tazza, in vetro ricotto, per strutture orizzontali, tipo:				
MC.15.050.0010.a	- quadrato lato 145 mm; spessore 55 mm	cad	2,46		
MC.15.050.0010.b	- quadrato lato 200 mm; spessore 70 mm	cad	4,79		
MC.15.100	DIFFUSORI A CAMERA D'ARIA				
MC.15.100.0010	Diffusore a camera d'aria in vetro ricotto, per strutture orizzontali:				
MC.15.100.0010.a	- quadrato lato 145 mm; spessore 105 mm	cad	5,16		
MC.15.100.0010.b	- quadrato lato 190 mm; spessore 80 mm	cad	5,90		
MC.15.100.0020	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:				
MC.15.100.0020.a	- 90 x 190 mm	cad	3,41		
MC.15.100.0020.b	- 190 x 190 mm	cad	4,54		
MC.15.100.0020.c	- 115 x 240 mm	cad	5,83		
MC.15.100.0020.d	- 240 x 240 mm	cad	7,18		
MC.15.100.0020.e	- 300 x 300 mm	cad	10,57		
MC.15.100.0020.f	- 90 x 190 mm - satinato un lato	cad	6,64		
MC.15.100.0020.g	- 190 x 190 mm - satinato un lato	cad	8,85		
MC.15.100.0030	Diffusore a camera d'aria quadrato o rettangolare in vetro ricotto colorato, per strutture verticali, spessore 80 mm, delle dimensioni di:				
MC.15.100.0030.a	- 90 x 190 mm; colorato in pasta trasparente	cad	5,13		
MC.15.100.0030.b	- 190 x 190 mm; colorato in pasta trasparente	cad	6,84		
MC.15.100.0030.c	- 240 x 240 mm; colorato in pasta trasparente	cad	10,76		
MC.15.100.0030.d	- 90 x 190 mm; colorato in pasta satinati i due lati	cad	6,15		
MC.15.100.0030.e	- 190 x 190 mm; colorato in pasta satinati i due lati	cad	8,20		
MC.15.100.0030.f	- 240 x 240 mm; colorato in pasta satinati i due lati	cad	13,03		
MC.15.310	MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO				
MC.15.310.0020	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento, senza graniglia, superficie vista raschiata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:				
MC.15.310.0020.a	- con sezione fino a 100 cm ²	m	22,72		
MC.15.310.0020.b	- con sezione da 101 a 150 cm ²	m	29,55		
MC.15.310.0020.c	- con sezione da 151 a 300 cm ²	m	39,76		
MC.15.310.0020.d	- con sezione da 301 a 500 cm ²	m	47,00		
MC.15.310.0020.e	- con sezione da 501 a 750 cm ²	m	54,23		
MC.15.310.0020.f	- con sezione da 751 a 1000 cm ²	m	60,94		
MC.15.310.0030	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista martellinata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:				
MC.15.310.0030.a	- con sezione fino a 300 cm ²	m	60,94		
MC.15.310.0030.b	- con sezione da 301 a 500 cm ²	m	71,58		
MC.15.310.0030.c	- con sezione da 501 a 750 cm ²	m	82,95		
MC.15.310.0030.d	- con sezione da 751 a 1000 cm ²	m	94,00		
MC.15.310.0040	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista stuccata e levigata, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:				
MC.15.310.0040.a	- con sezione fino a 100 cm ²	m	34,19		
MC.15.310.0040.b	- con sezione da 101 a 150 cm ²	m	42,61		
MC.15.310.0040.c	- con sezione da 151 a 300 cm ²	m	54,74		
MC.15.310.0040.d	- con sezione da 301 a 500 cm ²	m	68,17		

LISTINO

MC.15 - Materiali - Vetrocemento e cemento decor.

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.15.310.0040.e	- con sezione da 501 a 750 cm ²	m	79,89		
MC.15.310.0040.f	- con sezione da 751 a 1000 cm ²	m	87,81		
MC.15.310.0050	Manufatti in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista liscia, per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili:				
MC.15.310.0050.a	- con sezione fino a 100 cm ²	m	21,31		
MC.15.310.0050.b	- con sezione da 101 a 150 cm ²	m	28,07		
MC.15.310.0050.c	- con sezione da 151 a 300 cm ²	m	37,39		
MC.15.310.0050.d	- con sezione da 301 a 500 cm ²	m	43,74		
MC.15.310.0050.e	- con sezione da 501 a 750 cm ²	m	50,61		
MC.15.310.0050.f	- con sezione da 751 a 1000 cm ²	m	56,81		
MC.15.310.0060	Gradini in cemento decorativo, prodotti in stabilimento con cemento e graniglia, superficie vista levigata, completi di pedata e alzata:	m	68,69		

LISTINO

MC.16 - Materiali - Pavimenti per esterno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.16	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE				
MC.16.020	ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO				
MC.16.020.0010	Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10:				
MC.16.020.0010.a	- colore naturale	m ²	18,48		
MC.16.020.0010.b	- colorato in pasta nei colori: bianco; rosso; verde; arancione; giallo; nero;	m ²	23,11		
MC.16.050	ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI				
MC.16.050.0010	Porfido del Trentino in lastre:				
MC.16.050.0010.a	- a contorno irregolare	m ²	20,66		
MC.16.050.0010.b	- di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste martellate o tranciate	m ²	61,96		
MC.16.050.0030	Cubetti in porfido del Trentino Alto Adige a piani naturali di cava, squadriati a spacco:				
MC.16.050.0030.a	- pezzatura 4/6 cm, peso 100 kg/m ² circa	100 kg	22,70		
MC.16.050.0030.b	- pezzatura 6/8 cm, peso 130 kg/m ² circa	100 kg	22,20		
MC.16.050.0030.c	- pezzatura 8/10 cm, peso 185 kg/m ² circa	100 kg	21,26		
MC.16.050.0030.d	- pezzatura 10/12 cm, peso 240 kg/m ² circa	100 kg	20,70		
MC.16.050.0050	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o rifilate di fresa:				
MC.16.050.0050.a	- beola grigia	m ²	40,47		
MC.16.050.0050.b	- beola bianca	m ²	53,14		
MC.16.050.0060	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione:				
MC.16.050.0060.a	- beola grigia	m ²	18,58		
MC.16.050.0060.b	- beola bianca	m ²	24,19		
MC.16.050.0070	Quarzite in lastre rettangolari, pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m ²):				
MC.16.050.0070.a	- colore grigio olivo	m ²	81,19		
MC.16.050.0070.b	- colore giallo dorato	m ²	110,33		
MC.16.050.0070.c	- colore rosa	m ²	131,12		
MC.16.050.0080	Quarzite in lastre a contorno irregolare, con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m ²):				
MC.16.050.0080.a	- colore grigio olivo o giallo dorato	m ²	22,24		
MC.16.050.0080.b	- colore rosa	m ²	26,56		
MC.16.050.0090	Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati:				
MC.16.050.0090.a	- cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm	m ²	25,21		
MC.16.050.0090.b	- cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm	m ²	35,30		
MC.16.050.0100	Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimension i varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm	m ²	43,55		
MC.16.100	MASSELLI IN CALCESTRUZZO				
MC.16.100.0010	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065, tipo monostrato, colore naturale:				
MC.16.100.0010.a	- spessore 60 mm	m ²	10,27		
MC.16.100.0010.b	- spessore 80 mm	m ²	11,98		
MC.16.100.0010.c	- spessore 100 mm	m ²	15,04		
MC.16.100.0020	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065, tipo monostrato, colorati:				
MC.16.100.0020.a	- spessore 60 mm	m ²	11,03		
MC.16.100.0020.b	- spessore 80 mm	m ²	14,79		

LISTINO

MC.16 - Materiali - Pavimenti per esterno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.16.100.0020.c	- spessore 100 mm	m ²	17,89		
MC.16.100.0030	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065, tipo doppio strato, colore naturale:				
MC.16.100.0030.a	- spessore 60 mm	m ²	11,83		
MC.16.100.0030.b	- spessore 80 mm	m ²	13,96		
MC.16.100.0030.c	- spessore 100 mm	m ²	17,00		
MC.16.100.0040	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065, tipo doppio strato, colorati:				
MC.16.100.0040.a	- spessore 60 mm	m ²	13,39		
MC.16.100.0040.b	- spessore 80 mm	m ²	15,90		
MC.16.100.0040.c	- spessore 100 mm	m ²	19,54		
MC.16.100.0050	Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:				
MC.16.100.0050.a	- spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare	m ²	19,64		
MC.16.100.0050.b	- spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare	m ²	22,13		
MC.16.100.0050.c	- spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare	m ²	25,85		
MC.16.100.0050.d	- spessore 60 mm - senza trattamento	m ²	14,73		
MC.16.100.0050.e	- spessore 80 mm - senza trattamento	m ²	17,49		
MC.16.100.0050.f	- spessore 100 mm - senza trattamento	m ²	21,50		
MC.16.100.0060	Masselli in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata per pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%, spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm.	m ²	14,31		
MC.16.150	LASTRE PREFABBRICATE				
MC.16.150.0010	Lastre prefabbricate in calcestruzzo con dosaggio a 300 kg di cemento, armate, spessore minimo 4 cm, larghezza da 30 a 50 cm, lunghezza da 50 a 100 cm	m ²	12,91		
MC.16.150.0020	Lastre ad imitazione di porfidi composte da inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm dimensioni 40 x 60 - 40 x 40 cm, con superficie a rilievo.	m ²	22,21		
MC.16.150.0030	Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm:				
MC.16.150.0030.a	- tipo levigate	m ²	17,04		
MC.16.150.0030.b	- tipo sabbiato	m ²	20,14		
MC.16.150.0040	Lastre composte da inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm dimensioni 40 x 40 cm, a superficie piana sabbiata e bisellata.	m ²	30,99		
MC.16.150.0050	Lastre composte da ghiaio di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm:				
MC.16.150.0050.a	- colore grigio	m ²	8,99		
MC.16.150.0050.b	- con ghiaio colorato	m ²	13,44		
MC.16.150.0060	Lastre composte da micrograniglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm	m ²	16,53		
MC.16.150.0070	Lastre composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm	m ²	14,72		
MC.16.150.0100	Lastre prefabbricate in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, sabbiata	m ²	21,69		
MC.16.200	PIASTRELLE				
MC.16.200.0010	Piastrelle in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; dimensioni 30 x 30 cm, spessore 4 cm; in grado di guidare ipo e non vedenti.	m ²	56,81		
MC.16.200.0020	Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m ² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni:				

LISTINO

MC.16 - Materiali - Pavimenti per esterno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.16.200.0020.a	- 30 x 30 cm, colore grigio	m ²	11,21		
MC.16.200.0020.b	- 30 x 30 cm, colore rosso	m ²	12,19		
MC.16.200.0020.c	- 25 x 25 cm, colore grigio	m ²	9,92		
MC.16.200.0020.d	- 25 x 25 cm, colore rosso	m ²	10,90		
MC.16.200.0030	Pietrini di cemento in lastre pressovibrate a superficie bugnata, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm.	m ²	15,49		
MC.16.250	MATTONELLE DI ASFALTO				
MC.16.250.0010	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm:				
MC.16.250.0010.a	- spessore 20 mm	m ²	6,77		
MC.16.250.0010.b	- spessore 30 mm	m ²	8,25		
MC.16.250.0010.c	- spessore 40 mm	m ²	9,30		
MC.16.250.0010.d	- spessore 50 mm	m ²	10,90		
MC.16.250.0020	Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm:				
MC.16.250.0020.a	- spessore 20 mm	m ²	7,28		
MC.16.250.0020.b	- spessore 30 mm	m ²	8,78		
MC.16.250.0020.c	- spessore 40 mm	m ²	9,81		
MC.16.250.0020.d	- spessore 50 mm	m ²	11,41		

LISTINO

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.17	MATERIALI PER OPERE IN PIETRA				
MC.17.010	MARMI				
MC.17.010.0010	ARABESCATO Faniello d'Arni in lastre con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0010.a	- spessore 2 cm	m ²	143,62		
MC.17.010.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	43,47		
MC.17.010.0020	BARDIGLIO Carrara chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0020.a	- spessore 2 cm	m ²	63,95		
MC.17.010.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	19,79		
MC.17.010.0030	BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0030.a	- spessore 2 cm	m ²	84,19		
MC.17.010.0030.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	25,92		
MC.17.010.0040	BIANCO Carrara qualità corrente D in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0040.a	- spessore 2 cm	m ²	66,62		
MC.17.010.0040.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	20,09		
MC.17.010.0050	BIANCO statuario venato di 1° in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0050.a	- spessore 2 cm	m ²	214,63		
MC.17.010.0050.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	48,79		
MC.17.010.0060	CALACATTA macchia oro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0060.a	- spessore 2 cm	m ²	171,42		
MC.17.010.0060.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	51,72		
MC.17.010.0070	GIALLO Siena in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0070.a	- spessore 2 cm	m ²	152,43		
MC.17.010.0070.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	46,64		
MC.17.010.0080	LASA bianco venato corrente in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0080.a	- spessore 2 cm	m ²	122,08		
MC.17.010.0080.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	37,14		
MC.17.010.0090	NUVOLATO Apuano chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0090.a	- spessore 2 cm	m ²	76,52		
MC.17.010.0090.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	23,16		
MC.17.010.0100	NERO Piemonte in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.010.0100.a	- spessore 2 cm	m ²	61,95		
MC.17.010.0100.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	18,89		
MC.17.020	CALCARI LUCIDABILI				
MC.17.020.0010	AURISINA fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0010.a	- spessore 2 cm	m ²	52,63		
MC.17.020.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	15,61		
MC.17.020.0020	BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0020.a	- spessore 2 cm	m ²	74,62		
MC.17.020.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	22,72		
MC.17.020.0030	CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				

LISTINO

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.17.020.0030.a	- spessore 2 cm	m ²	44,16		
MC.17.020.0030.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	13,15		
MC.17.020.0040	CHIAMPO nuvolato o fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0040.a	- spessore 2 cm	m ²	51,82		
MC.17.020.0040.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	15,56		
MC.17.020.0050	PEPERINO grigio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0050.a	- spessore 2 cm	m ²	45,67		
MC.17.020.0050.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	13,11		
MC.17.020.0060	PEPERINO rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0060.a	- spessore 2 cm	m ²	52,24		
MC.17.020.0060.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	16,25		
MC.17.020.0070	PERLATO di Sicilia in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0070.a	- spessore 2 cm	m ²	75,86		
MC.17.020.0070.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	22,81		
MC.17.020.0080	REPEN scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0080.a	- spessore 2 cm	m ²	78,11		
MC.17.020.0080.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	23,36		
MC.17.020.0090	ROSA Portogallo tonalità media in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0090.a	- spessore 2 cm	m ²	166,62		
MC.17.020.0090.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	49,88		
MC.17.020.0100	ROSSO Verona in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0100.a	- spessore 2 cm	m ²	63,47		
MC.17.020.0100.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	19,24		
MC.17.020.0110	TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0110.a	- spessore 2 cm	m ²	99,29		
MC.17.020.0110.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	30,99		
MC.17.020.0120	TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0120.a	- spessore 2 cm	m ²	43,32		
MC.17.020.0120.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	13,18		
MC.17.020.0130	TRAVERTINO Lavagrigia in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0130.a	- spessore 2 cm	m ²	51,94		
MC.17.020.0130.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	16,17		
MC.17.020.0140	TRAVERTINO Rapolano chiaro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0140.a	- spessore 2 cm	m ²	51,56		
MC.17.020.0140.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	15,86		
MC.17.020.0150	TRAVERTINO romano scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0150.a	- spessore 2 cm	m ²	66,19		
MC.17.020.0150.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	20,16		
MC.17.020.0160	ZOVONITE gialla e grigia in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.020.0160.a	- spessore 2 cm	m ²	98,81		

LISTINO

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.17.020.0160.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	30,03		
MC.17.030	BRECCE				
MC.17.030.0010	ARABESCATO rosso orobico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.030.0010.a	- spessore 2 cm	m ²	72,95		
MC.17.030.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	21,89		
MC.17.030.0020	BRECCIA aurora in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.030.0020.a	- spessore 2 cm	m ²	62,82		
MC.17.030.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	18,53		
MC.17.040	CEPPO				
MC.17.040.0010	CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.040.0010.a	- spessore 3 cm	m ²	67,49		
MC.17.040.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	14,67		
MC.17.040.0020	CEPPO Brecciola in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.040.0020.a	- spessore 3 cm	m ²	69,56		
MC.17.040.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	21,11		
MC.17.050	BEOLA				
MC.17.050.0010	BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.050.0010.a	- spessore 2 cm	m ²	100,19		
MC.17.050.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	30,44		
MC.17.050.0020	BEOLA bianca in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.050.0020.a	- spessore 2 cm	m ²	115,95		
MC.17.050.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	35,18		
MC.17.060	PIETRE VARIE				
MC.17.060.0010	PIETRA Dacia rosso venato in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.060.0010.a	- spessore 3 cm	m ²	52,55		
MC.17.060.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	15,61		
MC.17.060.0020	PIETRA Dacia rosa o grigioverde in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.060.0020.a	- spessore 3 cm	m ²	47,88		
MC.17.060.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	14,16		
MC.17.060.0030	PIETRA tenera di Vicenza in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.060.0030.a	- spessore 3 cm	m ²	51,44		
MC.17.060.0030.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	14,73		
MC.17.090	SERPENTINI - OFICALCITI				
MC.17.090.0010	DORATO Valmalenco in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.090.0010.a	- spessore 2 cm	m ²	86,94		
MC.17.090.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	25,48		
MC.17.090.0020	ROSSO Levanto in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.090.0020.a	- spessore 2 cm	m ²	124,76		
MC.17.090.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	38,22		
MC.17.090.0030	SERPENTINO Valmalenco in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.090.0030.a	- spessore 2 cm	m ²	102,67		

LISTINO

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.17.090.0030.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	30,07		
MC.17.090.0040	VERDE Alpi in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto:				
MC.17.090.0040.a	- spessore 2 cm	m ²	120,76		
MC.17.090.0040.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	37,23		
MC.17.100	GRANITI - SERIZZI - SIENITI - PORFIDO				
MC.17.100.0010	GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0010.a	- spessore 2 cm	m ²	112,13		
MC.17.100.0010.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	33,44		
MC.17.100.0010.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.510,86		
MC.17.100.0020	GRANITO nero Africa Impala in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0020.a	- spessore 2 cm	m ²	117,13		
MC.17.100.0020.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	35,44		
MC.17.100.0020.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.600,36		
MC.17.100.0030	GRANITO nero assoluto di Svezia in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0030.a	- spessore 2 cm	m ²	206,57		
MC.17.100.0030.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	61,98		
MC.17.100.0030.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	3.045,35		
MC.17.100.0040	GRANITO rosa di Baveno in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0040.a	- spessore 2 cm	m ²	112,12		
MC.17.100.0040.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	33,44		
MC.17.100.0040.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.610,30		
MC.17.100.0050	GRANITO rosso di Svezia Imperiale in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0050.a	- spessore 2 cm	m ²	169,12		
MC.17.100.0050.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	34,43		
MC.17.100.0050.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.523,29		
MC.17.100.0060	GRANITO sardo grigio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0060.a	- spessore 2 cm	m ²	80,63		
MC.17.100.0060.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	24,38		
MC.17.100.0060.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	1.155,99		
MC.17.100.0070	GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0070.a	- spessore 2 cm	m ²	72,54		
MC.17.100.0070.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	21,84		
MC.17.100.0070.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	1.802,35		
MC.17.100.0080	LABRADOR scuro di Svezia in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0080.a	- spessore 2 cm	m ²	158,77		
MC.17.100.0080.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	41,93		
MC.17.100.0080.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.175,25		
MC.17.100.0090	PORFIDO Valcamonica viola in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista				

LISTINO

MC.17 - Materiali - Pietra naturale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0090.a	- spessore 2 cm	m ²	114,46		
MC.17.100.0090.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	34,53		
MC.17.100.0090.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	3.418,25		
MC.17.100.0100	SERIZZO Antigorio in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0100.a	- spessore 2 cm	m ²	66,95		
MC.17.100.0100.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	27,17		
MC.17.100.0100.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	1.752,63		
MC.17.100.0110	SERIZZO ghiandone in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0110.a	- spessore 2 cm	m ²	79,96		
MC.17.100.0110.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	22,59		
MC.17.100.0110.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.050,95		
MC.17.100.0120	SERIZZO Valmasino in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:				
MC.17.100.0120.a	- spessore 2 cm	m ²	99,95		
MC.17.100.0120.b	- per ogni cm in più	m ² x cm	29,41		
MC.17.100.0120.c	- massello con dimensione minima non inferiore a 12 cm	m ³	2.597,87		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18	MATERIALI PAVIMENTI INTERNI				
MC.18.020	PAVIMENTI INDUSTRIALI				
MC.18.020.0100	Piastrelle di cemento pressato a superficie bugnata o scanalata, dimensioni 25 x 25 x 3 cm:				
MC.18.020.0100.a	- cemento grigio	m ²	10,85		
MC.18.020.0100.b	- cemento rosso	m ²	11,36		
MC.18.100	PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO				
MC.18.100.0010	Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria:				
MC.18.100.0010.a	- fine	m ²	11,57		
MC.18.100.0010.b	- media	m ²	10,85		
MC.18.100.0010.c	- grossa	m ²	9,92		
MC.18.100.0020	Marmette monostrato calibrate di cemento e granuli di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, classe 0 di resistenza al fuoco; colori correnti, con superficie:				
MC.18.100.0020.a	- levigata fine per lucidatura in opera	m ²	23,37		
MC.18.100.0020.b	- lucidata prefinita	m ²	29,21		
MC.18.100.0030	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori, a superficie liscia, fondo cemento:				
MC.18.100.0030.a	- 40 x 40 x 3 cm, scaglia media 15 ÷ 50 mm	m ²	14,51		
MC.18.100.0030.b	- 40 x 40 cm, spessore 30 ÷ 35 mm, con pezzi segati di marmo:	m ²	24,39		
MC.18.100.0040	Piastrelle di granulato sferoidale di quarzo con strato di usura a 12 kg/m ² di cemento con indurenti, superficie grezza, colore grigio:				
MC.18.100.0040.a	- 30 x 30 x 3 cm	m ²	11,21		
MC.18.100.0040.b	- 25 x 25 x 3 cm	m ²	9,93		
MC.18.100.0050	Piastrelle con strato di usura di 18 mm in conglomerato di marmi, porfidi, graniti e strato di supporto in calcestruzzo ad alta resistenza:				
MC.18.100.0050.a	- 40 x 40 x 3,8 cm, superficie rustica modellata a cubetti	m ²	14,42		
MC.18.100.0050.b	- 40 x 40 x 3,8 cm, superficie levigata modellata a cubetti	m ²	15,40		
MC.18.150	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA				
MC.18.150.0010	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:				
MC.18.150.0010.a	- 10 x 20 cm, ingelive per esterni	m ²	7,76		
MC.18.150.0010.b	- 20 x 20 cm, tipo fiammato	m ²	10,85		
MC.18.150.0010.c	- 20 x 20 cm, tipo tinte unite	m ²	11,36		
MC.18.150.0010.d	- 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato	m ²	13,18		
MC.18.150.0010.e	- 30 x 30 cm, tipo tinte unite	m ²	12,39		
MC.18.150.0010.f	- 30 x 30 cm, tipo decorate	m ²	13,95		
MC.18.150.0020	Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:				
MC.18.150.0020.a	- 12 x 24 cm	m ²	16,27		
MC.18.150.0020.b	- 12 x 12 cm	m ²	20,04		
MC.18.150.0020.c	- 24 x 24 cm	m ²	21,43		
MC.18.150.0030	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm:				
MC.18.150.0030.a	- 15 x 15 cm, colori chiari	m ²	21,33		
MC.18.150.0030.b	- 15 x 15 cm, colori forti	m ²	25,31		
MC.18.150.0030.c	- 15 x 30 cm, colori chiari	m ²	19,89		
MC.18.150.0030.d	- 15 x 30 cm, colori forti	m ²	23,77		
MC.18.150.0030.e	- 30 x 30 cm, colori chiari	m ²	16,27		
MC.18.150.0030.f	- 30 x 30 cm, colori forti	m ²	17,35		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.200	PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA				
MC.18.200.0010	Piastrelle in gres rosso con superficie liscia:				
MC.18.200.0010.a	- 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	m²	4,66		
MC.18.200.0010.b	- 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	m²	8,02		
MC.18.200.0010.c	- 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	m²	9,31		
MC.18.200.0010.d	- 10 x 10 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	m²	7,23		
MC.18.200.0010.e	- 10 x 20 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	m²	7,64		
MC.18.200.0010.f	- 10 x 20 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	m²	8,51		
MC.18.200.0010.g	- 10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	m²	10,08		
MC.18.200.0020	Piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o scanalata:				
MC.18.200.0020.a	- 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm	m²	4,91		
MC.18.200.0020.b	- 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm	m²	8,27		
MC.18.200.0020.c	- 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm	m²	9,55		
MC.18.200.0030	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm:				
MC.18.200.0030.a	- 10 x 10 cm, colori chiari	m²	14,52		
MC.18.200.0030.b	- 10 x 10 cm, colori forti	m²	15,13		
MC.18.200.0030.c	- 10 x 20 cm, colori chiari	m²	15,04		
MC.18.200.0030.d	- 10 x 20 cm, colori forti	m²	19,64		
MC.18.200.0030.e	- 20 x 20 cm, colori chiari	m²	15,25		
MC.18.200.0030.f	- 20 x 20 cm, colori forti	m²	17,82		
MC.18.200.0030.g	- 30 x 30 cm, colori chiari	m²	16,27		
MC.18.200.0030.h	- 30 x 30 cm, colori forti	m²	19,64		
MC.18.200.0030.i	- zoccolino con gola h 10 cm	m	6,20		
MC.18.200.0040	Piastrelle di clinker, a superficie liscia:				
MC.18.200.0040.a	- 12 x 24 cm	m²	13,18		
MC.18.200.0040.b	- 25 x 25 cm	m²	17,40		
MC.18.200.0040.c	- 30 x 30 cm	m²	17,97		
MC.18.250	PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO				
MC.18.250.0010	Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0010.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m²	44,38		
MC.18.250.0010.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m²	53,70		
MC.18.250.0010.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,68		
MC.18.250.0020	Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0020.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m²	28,71		
MC.18.250.0020.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m²	46,99		
MC.18.250.0020.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	4,23		
MC.18.250.0030	Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0030.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m²	45,00		
MC.18.250.0030.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m²	43,17		
MC.18.250.0030.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	4,49		
MC.18.250.0040	Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0040.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m²	39,15		
MC.18.250.0040.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m²	53,57		
MC.18.250.0040.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,21		
MC.18.250.0050	Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in				

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0050.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	51,04		
MC.18.250.0050.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m ²	53,70		
MC.18.250.0050.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,68		
MC.18.250.0060	Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0060.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	69,76		
MC.18.250.0060.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m ²	66,62		
MC.18.250.0060.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	7,17		
MC.18.250.0070	Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0070.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	62,65		
MC.18.250.0070.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m ²	82,22		
MC.18.250.0070.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	7,33		
MC.18.250.0080	Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0080.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	54,82		
MC.18.250.0080.b	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	6,59		
MC.18.250.0090	Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0090.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	47,42		
MC.18.250.0090.b	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	6,09		
MC.18.250.0100	Repen Chiaro, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0100.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	56,76		
MC.18.250.0100.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m ²	67,00		
MC.18.250.0100.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	6,09		
MC.18.250.0110	Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0110.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, lucidate	m ²	84,83		
MC.18.250.0110.b	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	8,45		
MC.18.250.0120	Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0120.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	52,47		
MC.18.250.0120.b	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,84		
MC.18.250.0130	Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0130.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	45,68		
MC.18.250.0130.b	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,84		
MC.18.250.0140	Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0140.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	43,53		
MC.18.250.0140.b	- 45,7 x 45,7 x 1,3 cm	m ²	50,90		
MC.18.250.0140.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,10		
MC.18.250.0150	Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.250.0150.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	100,56		
MC.18.250.0150.b	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	8,68		
MC.18.300	PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO				
MC.18.300.0010	Bianco Sardo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0010.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	47,38		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.300.0010.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	44,44		
MC.18.300.0010.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	6,03		
MC.18.300.0020	Multicolor Rosso, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0020.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	56,25		
MC.18.300.0020.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	62,34		
MC.18.300.0020.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	7,40		
MC.18.300.0030	Rosa Beta, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0030.a	- 30,5 x 30,5 x 1 cm, lucidate	m ²	37,41		
MC.18.300.0030.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	41,33		
MC.18.300.0030.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,59		
MC.18.300.0040	Rosa Limbara, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0040.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	47,10		
MC.18.300.0040.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	46,18		
MC.18.300.0040.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	6,03		
MC.18.300.0050	Rosa Porrino, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0050.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	41,58		
MC.18.300.0050.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	46,67		
MC.18.300.0050.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	6,09		
MC.18.300.0060	Rosso Balmoral, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0060.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	54,26		
MC.18.300.0060.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	59,97		
MC.18.300.0060.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	9,70		
MC.18.300.0070	Serizzo Antigorio, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni:				
MC.18.300.0070.a	- 30,5 x 30,5 x 1,0 cm	m ²	51,99		
MC.18.300.0070.b	- 61 x 30,5 x 1,2 cm	m ²	42,63		
MC.18.300.0070.c	- zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati	m	5,78		
MC.18.350	PAVIMENTI SOPRAELEVATI				
MC.18.350.0010	Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m ² , con pannelli ignifugati in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm.	m ²	42,88		
MC.18.350.0020	Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m ² , con pannelli in conglomerato minerale, spessore 34/36 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm.	m ²	72,72		
MC.18.350.0030	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, per:				
MC.18.350.0030.a	- aumento sopralzo da 31 fino a 50 cm	m ²	5,16		
MC.18.350.0030.b	- impiego pannelli con scatole o lastre di acciaio zincato spessore 0,5 mm	m ²	7,46		
MC.18.350.0040	Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura:				
MC.18.350.0040.a	- piastrelle 60x60 cm di PVC antistatico	m ²	6,03		
MC.18.350.0040.b	- piastrelle 60x60 cm di gomma o linoleum	m ²	10,57		
MC.18.350.0040.c	- piastrelle 30x30 cm di gres porcellanato	m ²	21,75		
MC.18.350.0040.d	- finitura con piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato	m ²	40,27		
MC.18.350.0040.e	- piastrelle 60x60 cm di marmo ricomposto	m ²	43,19		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.350.0040.f	- piastrelle 60x60 cm di granito grigio Sardegna	m ²	50,22		
MC.18.350.0050	Pavimento sopraelevato ispezionabile, con struttura costituita da supporti in acciaio zincato, sistema di regolazione e bloccaggio, traverse di collegamento in acciaio zincato nervato; sopralzo fino a 30 cm. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 450 kg/m ² . I pannelli sono da 600x600x30 mm, monolitici monostrato in conglomerato cementizio con granulati di marmo e/o granito, rispondente alle norme UNI EN 12825; rinforzati internamente con rete di acciaio elettrosaldato; bordo laterale antiurto di materiale plastico solidarizzato. Totalmente esenti da colle o resine, classe 0 di resistenza al fuoco. Finitura superiore lucida o antiscivolo, colori chiari o scuri.	m ²	85,77		
MC.18.400	ELEMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO				
MC.18.400.0010	Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:				
MC.18.400.0010.a	- Rovere Europa UNI B	m ²	81,91		
MC.18.400.0010.b	- Wengè UNI A	m ²	86,14		
MC.18.400.0010.c	- Afrormosia UNI A	m ²	94,84		
MC.18.400.0010.d	- Doussiè UNI A	m ²	83,90		
MC.18.400.0010.e	- Iroko UNI A	m ²	55,31		
MC.18.400.0020	Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera:				
MC.18.400.0020.a	- Rovere Europa UNI B	m ²	34,18		
MC.18.400.0020.b	- Wengè UNI A	m ²	48,35		
MC.18.400.0020.c	- Afrormosia UNI A	m ²	57,80		
MC.18.400.0020.d	- Doussiè UNI A	m ²	49,35		
MC.18.400.0020.e	- Iroko UNI A	m ²	32,44		
MC.18.400.0030	Quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno in elementi con larghezza 2 ÷ 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e laminare in opera:				
MC.18.400.0030.a	- Rovere Europa UNI B	m ²	21,88		
MC.18.400.0030.b	- Afrormosia UNI A	m ²	29,46		
MC.18.400.0030.c	- Doussiè UNI A	m ²	24,61		
MC.18.400.0030.d	- Iroko UNI A	m ²	21,75		
MC.18.400.0040	Doghe costituite da un supporto in MDF finite superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante; formato 19 x 120 cm, spessore 6,5 mm	m ²	32,69		
MC.18.450	PIASTRELLE E TELI VINILICI PER PAVIMENTI				
MC.18.450.0010	Piastrelle semiflessibili in PVC omogeneo plastificato e stabilizzato, peso 4 ÷ 4,5 kg/m ² , formato 30 x 30 cm, spessori:				
MC.18.450.0010.a	- 2,0 mm	m ²	5,72		
MC.18.450.0010.b	- 2,5 mm	m ²	6,40		
MC.18.450.0020	Piastrelle o teli in vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti; peso 2,8 ÷ 3,1 kg/m ² , spessore 2 mm				
MC.18.450.0020.a	- piastrelle da 50 x 50 a 61 x 61 cm;	m ²	7,59		
MC.18.450.0020.b	- teli da 100/200 cm di altezza;	m ²	7,18		
MC.18.450.0030	Piastrelle o teli in vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti; peso 3,2 ÷ 3,5 kg/m ² , spessore 2,5 mm:				
MC.18.450.0030.a	- piastrelle da 50 x 50 a 61 x 61 cm;	m ²	10,81		
MC.18.450.0030.b	- teli da 100/200 cm di altezza;	m ²	10,21		
MC.18.450.0040	Piastrelle viniliche omogenee, con strato di usura in PVC puro e trasparente da 0,3 mm; formato da 50 x 50 a 61 x 61 cm; peso 3,3 kg/m ² , spessore 2 mm	m ²	19,52		
MC.18.450.0050	Piastrelle resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; formato 32 x 32 - 42 x 64 - 64 x 64 cm, spessore 3 mm	m ²	17,35		
MC.18.450.0060	Piastrelle o teli in PVC eterogeneo compatto in doppio strato calandrato e pressato; composto da speciali resine miscelate con plastificanti, cariche				

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	rinforzanti, stabilizzanti alla luce e al calore; spessore 2 mm:				
MC.18.450.0060.a	- piastrelle da 61 x 61 cm	m ²	13,44		
MC.18.450.0060.b	- teli da 100/200 cm di altezza	m ²	12,69		
MC.18.450.0070	Piastrelle o teli in vinilico a struttura differenziata con strato di usura di spessore non inferiore a 0,55 mm, in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità, con superficie leggermente gofrata, spess. 2 mm :				
MC.18.450.0070.a	- piastrelle da 60 x 60 cm	m ²	22,13		
MC.18.450.0070.b	- teli da 100/200 cm di altezza	m ²	19,64		
MC.18.450.0080	Piastrelle o teli in vinilico multistrato con strato di usura da 0,7 mm a base di PVC privo di cariche minerali , rinforzato con uno strato di fibra di vetro e con uno di PVC compatto; formato 50 x 50 cm, spessore 3,65 mm:				
MC.18.450.0080.a	- piastrelle da 50 x 50 cm	m ²	16,71		
MC.18.450.0080.b	- teli da 150 cm di altezza	m ²	15,77		
MC.18.450.0090	Piastrelle quarzo-viniliche costituite da una miscela omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso, ottenute per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); formato 30 x 30 cm:				
MC.18.450.0090.a	- spessore 2 mm, unito	m ²	24,24		
MC.18.450.0090.b	- spessore 2 mm, seminato	m ²	25,48		
MC.18.450.0100	Teli in vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, e con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa. Reazione al fuoco Classe 1. Altezza 200 cm, spessore mm 2, peso 2,2 kg/m ² .	m ²	36,76		
MC.18.450.0110	Teli vinilici multistrato con strato di usura da 0,7 mm a base di PVC puro, rinforzato e stabilizzato con fibra di vetro su base di PVC microcellulare, spessore 2 mm	m ²	14,92		
MC.18.450.0120	Teli vinilici multistrato impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro, altezza fino a 200 cm, spessori:				
MC.18.450.0120.a	- 2,5 mm	m ²	16,78		
MC.18.450.0120.b	- 3,5 mm	m ²	19,02		
MC.18.450.0120.c	- 4,5 mm	m ²	21,38		
MC.18.450.0120.d	- 4,5 mm omogeneo	m ²	27,35		
MC.18.450.0120.e	- 6,5 mm omogeneo	m ²	39,78		
MC.18.450.0130	Teli vinilici a struttura differenziata antiscivolo, con strato di usura di spessore non inferiore a 0,6 mm, in PVC esente da cariche minerali e gofrato a rilievo; altezza 2,00 m, spessore 2 mm	m ²	27,72		
MC.18.450.0140	Teli in vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, costituiti da granuli di vinile di vari colori, granuli abrasivi di ossido d'alluminio e battericida permanente in tutto lo spessore, e carburo di silicio. Reazione al fuoco Classe 1. Altezza 200 cm, spessore mm 2, peso 2,6 kg/m ² .	m ²	59,12		
MC.18.450.0150	Piastrelle o teli in eterogeneo composto da resine viniliche, rinforzate con doppia fibra di vetro e strato di usura spessore mm 0,45. Lo spessore totale è pari a 2,3 mm. La superficie è leggermente gofrata ed i disegni rappresentano fedelmente diversi tipi di parquet, di pietre naturali e di stoffe; disponibile in teli altezza 128 cm o in piastrelle da cm 64x64	m ²	34,46		
MC.18.500	PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI				
MC.18.500.0010	Pavimento in piastrelle e teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; nei tipi:				
MC.18.500.0010.a	- piastrelle da cm 50 x 50; spessore 2,5 mm	m ²	26,61		
MC.18.500.0010.b	- teli altezza da cm 100; spessore 2,5 mm	m ²	24,86		
MC.18.500.0010.c	- piastrelle da cm 100 x 100; spessore 4,0 mm	m ²	30,70		
MC.18.500.0010.d	- teli altezza da cm 120; spessore 4,0 mm	m ²	29,09		
MC.18.500.0010.e	- sovrapprezzo per colori standard	m ²	6,15		
MC.18.500.0020	Piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, rovescio a coda di rondine, formato 100 x 100 cm, spessore 10 mm, superficie a bolli:				

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.500.0020.a	- colore nero	m ²	29,65		
MC.18.500.0020.b	- colori standard	m ²	41,47		
MC.18.500.0030	Piastrelle in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, a superficie liscia marmorizzata, formato 61 x 61 cm; spessori:				
MC.18.500.0030.a	- piastrelle da cm 61 x 61 ; spessore 3,0 mm	m ²	26,61		
MC.18.500.0030.b	- teli altezza da cm 190, lunghezza cm 1000; spessore 3,0 mm	m ²	25,18		
MC.18.500.0040	Teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, a superficie scanellata fine, colore nero o grigio, altezza 100 cm, lunghezza cm 1200; spessore 3,0 mm.	m ²	23,11		
MC.18.500.0060	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia, con granuli fini a spigolo vivo incorporati. Nei formati:				
MC.18.500.0060.a	- piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 2,0 mm	m ²	31,27		
MC.18.500.0060.b	- teli altezza da 190 cm, lunghezza 1000 cm, spessore 2,0 mm	m ²	29,67		
MC.18.500.0070	Pavimento sportivo per interni in teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie goffrata, con marmorizzazione tono su tono. Nei formati:				
MC.18.500.0070.a	- teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 3,5 mm	m ²	31,14		
MC.18.500.0070.b	- teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 4,5 mm	m ²	34,07		
MC.18.500.0080	Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati. Nei formati:				
MC.18.500.0080.a	- piastrelle da 50 x 50 cm; spessore 2,2 mm	m ²	28,91		
MC.18.500.0080.b	- piastrelle da 100 x 100 cm; spessore 3,5 mm	m ²	41,58		
MC.18.500.0090	Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia in tinta unita, formato piastre 61x 61 cm, formato teli 190 x 1000 cm, spessore 3,0 mm. Nei formati:				
MC.18.500.0090.a	- piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 3,0 mm	m ²	29,68		
MC.18.500.0090.b	- teli altezza da 190 cm, lunghezza 1000 cm, spessore 3,0 mm	m ²	28,08		
MC.18.550	PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI				
MC.18.550.0010	Teli in linoleum a tinta unita, altezza 200 cm, spessori:				
MC.18.550.0010.a	- 2,0 mm	m ²	14,54		
MC.18.550.0010.b	- 2,5 mm	m ²	17,53		
MC.18.550.0010.c	- 3,2 mm	m ²	21,13		
MC.18.550.0020	Teli in linoleum in tinte variegiate, marmorizzate, altezza 200 cm, spessori:				
MC.18.550.0020.a	- 2,0 mm	m ²	15,54		
MC.18.550.0020.b	- 2,5 mm	m ²	18,77		
MC.18.550.0020.c	- 3,2 mm	m ²	22,37		
MC.18.550.0020.d	- 4,0 mm	m ²	29,33		
MC.18.550.0030	Piastrelle di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, per ambienti a traffico intenso secondo le norme EN 685 classe 23-43, resistenza al fuoco classe 1; quadrotti da 30x30 a 60x60 cm e spessore mm 2,5	m ²	20,26		
MC.18.600	ZOCCOLINI				
MC.18.600.0010	Zoccolino in legno duro:				
MC.18.600.0010.a	- 60 x 9 mm	m	2,26		
MC.18.600.0010.b	- 80 x 10 mm	m	2,88		
MC.18.600.0020	Zoccolino in gres rosso con gola:				
MC.18.600.0020.a	- 7½ x 15 cm	m	3,62		
MC.18.600.0020.b	- 15 x 15 cm	m	4,13		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.600.0030	Zoccolino in gres fine porcellanato, H cm 10, con gola	m	5,87		
MC.18.600.0040	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscio di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle, altezza:				
MC.18.600.0040.a	- 6/7 cm	m	3,62		
MC.18.600.0040.b	- 9/10 cm	m	5,16		
MC.18.600.0050	Zoccolino in plastica flessibile, altezza:				
MC.18.600.0050.a	- 7 cm	m	2,06		
MC.18.600.0050.b	- 10 cm	m	2,57		
MC.18.600.0060	Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscio, altezza:				
MC.18.600.0060.a	- 6 cm	m	3,10		
MC.18.600.0060.b	- 10 cm	m	4,13		
MC.18.600.0070	Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm.	m	4,65		
MC.18.650	SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO				
MC.18.650.0010	Parabordi in plastica per gradini:				
MC.18.650.0010.a	- ad angolo retto	m	4,13		
MC.18.650.0010.b	- con profilo a toro	m	4,65		
MC.18.650.0020	Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore:				
MC.18.650.0020.a	- in plastica flessibile, larghezza 30 mm, spessore 2,0 ÷ 3,0 mm	m	1,68		
MC.18.650.0020.b	- in ottone leggero, per moquette, larghezza 30-35 mm	m	2,73		
MC.18.650.0020.c	- in ottone pesante, larghezza 25-30 mm, spessore 2-3 mm	m	4,60		
MC.18.650.0020.d	- in ottone, larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti	m	9,20		
MC.18.650.0020.e	- in plastica, larghezza 25 mm, spessore 5 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti e formazione giunti	m	1,40		
MC.18.650.0030	Paraspigoli di plastica, flessibili:				
MC.18.650.0030.a	- 20 x 20 mm	m	3,10		
MC.18.650.0030.b	- 40 x 40 mm	m	4,65		
MC.18.650.0040	Coprigiunti e relativi accessori di fissaggio in profilati di:				
MC.18.650.0040.a	- alluminio 30 x 1,5 mm	m	6,20		
MC.18.650.0040.b	- ottone 30 x 1,5 mm	m	6,20		
MC.18.650.0040.c	- ottone 40 x 1,5 mm	m	7,23		
MC.18.650.0050	Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore 2,7 mm:				
MC.18.650.0050.a	- colore nero	m	19,56		
MC.18.650.0050.b	- colori di produzione	m	21,86		
MC.18.650.0060	Profilato in gomma per gradini, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sviluppo 54,5 cm, formato 1,20 - 3,61 m, con rovescio smerigliato:				
MC.18.650.0060.a	- colore nero	m	40,29		
MC.18.650.0060.b	- colori di produzione	m	45,49		
MC.18.650.0080	Barriera di pulizia in filo continuo di nylon ad alto drenaggio, antistatico in teli da 85, 130 o 200 cm, peso totale non inferiore a 3700 gr/m², peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in PVC impermeabile, spessore totale 0,9 mm.	m²	80,05		
MC.18.650.0100	Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera, di larghezza:				
MC.18.650.0100.a	- mm 25	m	1,43		
MC.18.650.0100.b	- mm 50	m	2,80		
MC.18.650.0100.c	- mm 100	m	5,59		
MC.18.650.0110	Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera, di larghezza:				
MC.18.650.0110.a	- mm 50	m	3,60		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.650.0110.b	- mm 100	m	7,21		
MC.18.650.0120	Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera, del tipo:				
MC.18.650.0120.a	- piattina da mm 40x3	m	25,36		
MC.18.650.0120.b	- angolare da mm 46x22x3	m	24,36		
MC.18.650.0130	Profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali.				
MC.18.650.0130.a	- in acciaio	m	51,34		
MC.18.650.0130.b	- in PVC	m	17,04		
MC.18.700	MATERIALI VARI				
MC.18.700.0010	Gel di solventi speciali per togliere vernici e adesivi secchi (consumo 300 g/m²)	kg	4,54		
MC.18.700.0020	Segatura di legno in sacchi	kg	0,50		
MC.18.700.0030	Vernice poliuretanica monocomponente per la finitura di pavimenti in legno (resa 10 mq/litro per mano)	l	11,12		
MC.18.700.0040	Rasante a presa rapida per la preparazione di idonei sottofondi alla posa di pavimenti vinilici (resa 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore)	kg	0,72		
MC.18.700.0050	Cordoncino per saldatura di pavimenti in teli o piastrelle, diametro fino a 4 mm:				
MC.18.700.0050.a	- per pavimenti vinilici	m	0,60		
MC.18.700.0050.b	- per pavimenti in linoleum	m	1,27		
MC.18.700.0060	Elemento preformato d'angolo per formazione guscio tra pavimento e parete	m	5,41		
MC.18.700.0080	Giunti in pvc per posa con colla:				
MC.18.700.0080.a	- 7x8 mm	m	1,74		
MC.18.700.0080.b	- 9x8 mm	m	2,05		
MC.18.700.0080.c	- 11x8 mm	m	2,36		
MC.18.700.0080.d	- 13x8 mm	m	3,07		
MC.18.700.0090	Distanziatori a croce per posa ceramica:				
MC.18.700.0090.a	- spess. 3-5 mm	100 pz	1,06		
MC.18.700.0090.b	- spess. 7-10 mm	100 pz	1,55		
MC.18.790	ADESIVI PER POSA CERAMICHE				
MC.18.790.0010	Collante in polvere per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche assorbenti su fondi cementizi. Costituito da cementi, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²):				
MC.18.790.0010.a	- colore grigio	100 kg	28,34		
MC.18.790.0010.b	- colore bianco	100 kg	29,58		
MC.18.790.0020	Collante in polvere per la posa in condizioni sfavorevoli di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche poco assorbenti su fondi cementizi . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi (consumo 2-4 kg/m²):				
MC.18.790.0020.a	- colore grigio	100 kg	32,32		
MC.18.790.0020.b	- colore bianco	100 kg	34,18		
MC.18.790.0030	Collante in polvere flessibilizzato per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche poco assorbenti su fondi cementizi soggetti ad una certa mobilità ed anche su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cemento, resine sintetiche e additivi (consumo 2-4 kg/m²)	100 kg	48,48		
MC.18.790.0040	Collante in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche inassorbenti su fondi cementizi soggetti a movimenti dovuti a carichi accidentali ed in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²)	100 kg	77,07		
MC.18.790.0050	Collante in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche inassorbenti in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti e per grandi formati . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²):				
MC.18.790.0050.a	- colore grigio	100 kg	46,24		

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.18.790.0050.b	- colore bianco	100 kg	58,42		
MC.18.790.0060	Collante rapido in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche inassorbenti in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti e per grandi formati . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m ²)	100 kg	68,37		
MC.18.790.0070	Collante rapido in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di pietre naturali anche in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti e per grandi formati . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m ²):				
MC.18.790.0070.a	- colore grigio	100 kg	74,58		
MC.18.790.0070.b	- colore bianco	100 kg	98,20		
MC.18.790.0080	Adesivo in pasta ad alte prestazioni flessibilizzato per la posa di rivestimenti di piastrelle ceramiche in ambienti interni anche umidi. Costituito da resine sintetiche, cariche minerali e additivi (consumo 2-4 kg/m ²)	100 kg	149,41		
MC.18.790.0090	Collante reattivo bicomponente per la posa di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche ed in pietra naturale, in ambienti esterni ed interni anche soggetti a forti deformazioni. Costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali. (consumo 2-3 kg/m ²)	100 kg	539,46		
MC.18.790.0100	Adesivo professionale rapido monocomponente in polvere, ad alta resistenza e deformabilità. Particolarmente adatto per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di pietre naturali delicate, anche di basso spessore, di colori chiari e sensibili alla macchiatura. Resistente all'acqua ed al gelo. Costituito da cementi bianchi selezionati e additivi (consumo 2,5-4 kg/m ²)	100 kg	136,73		
MC.18.790.0200	Sigillante in polvere ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe fino a 4 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 1.87 kg/lt):				
MC.18.790.0200.a	- colore bianco, in sacchi	100 kg	65,88		
MC.18.790.0200.b	- colore grigio cemento, in scatole	100 kg	78,31		
MC.18.790.0200.c	- colore grigio chiaro, in scatole	100 kg	95,71		
MC.18.790.0200.d	- colori scuri, in scatole	100 kg	104,41		
MC.18.790.0210	Sigillante in polvere ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe da 5 a 15 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 2.01 kg/lt):				
MC.18.790.0210.a	- colore grigio cemento, in sacchi	100 kg	57,18		
MC.18.790.0210.b	- colore bianco, in sacchi	100 kg	67,12		
MC.18.790.0210.c	- colore bianco, in sacchi	100 kg	83,28		
MC.18.790.0220	Sigillante in polvere a presa rapida, ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe da 2 a 12 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni sottoposti a forti sollecitazioni e adatto per piscine. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 2.10 kg/lt):				
MC.18.790.0220.a	- colore grigio, in sacchi	100 kg	134,23		
MC.18.790.0220.b	- colore bianco, in sacchi	100 kg	175,88		
MC.18.790.0230	Sigillante epossidico bicomponente, ad alte prestazioni per la stuccatura delle fughe da 2 a 12 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni sottoposti ad aggressione chimica o traffico molto intenso. Costituito da resine epossidiche, catalizzatore, cariche silicee e additivi. (consumo per la posa 1,5-3 kg/mq):				
MC.18.790.0230.a	- colore grigio, in secchio	100 kg	587,81		
MC.18.790.0230.b	- colore bianco, in sacchi	100 kg	610,91		
MC.18.800	ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC				
MC.18.800.0010	Adesivo in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,40 kg/m ²)	kg	2,36		
MC.18.800.0020	Adesivo a presa rapida, in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,35 kg/m ²)	kg	2,67		
MC.18.800.0030	Adesivo ad elevata tenacità, in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, a lungo tempo aperto, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,40 kg/m ²)	kg	3,02		
MC.18.800.0040	Adesivo policloroprenico in solventi, a doppia spalmatura, per l'incollaggio di				

LISTINO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	pavimenti e rivestimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc, dove è richiesta una presa rapida (consumo 0,20-0,30 kg/m²)	kg	5,44		
MC.18.810	ADESIVI PER PAVIMENTI IN GOMMA				
MC.18.810.0010	Adesivo epossidico a due componenti, monospalmatura, per l'incollaggio di pavimenti in gomma, interni ed esterni (consumo 0,80-1,00 kg/m²)	kg	3,08		
MC.18.810.0020	Adesivo in dispersione acquosa, a spalmatura unica, per l'incollaggio in interni di pavimenti in gomma civile in teli e piastrelle. (consumo 0,35-0,45 kg/m²)	kg	3,17		
MC.18.810.0030	Adesivo policloroprenico o neoprenico in solvente, a doppia spalmatura, per l'incollaggio in interni di pavimenti e rivestimenti in gomma. (consumo 0,25-0,30 kg/m²)	kg	5,69		
MC.18.820	ADESIVI PER PAVIMENTI IN MOQUETTES E AGUGLIATI				
MC.18.820.0010	Adesivo in dispersione acquosa, a bassa emissione di sostanze volatili, esenti da solventi, per l'incollaggio di pavimenti interni in agugliati, moquettes, cocco e rivestimenti agugliati (consumo 0,30-0,55 kg/m²)	kg	2,18		
MC.18.820.0020	Adesivo in dispersione acquosa, a bassa emissione di sostanze volatili, per l'incollaggio di pavimenti interni in agugliati, moquettes, in teli o quadrotti autoadagianti, che può essere facilmente rimosso (consumo 0,15-0,35 kg/m²)	kg	3,54		
MC.18.820.0030	Adesivo in dispersione acquosa, esente da solventi, per il fissaggio di pavimenti interni in quadrotti autoadagianti, anche su preesistenti pavimentazioni, con possibilità di staccare e riattaccare più volte gli stessi quadrotti (consumo 0,15-0,20 kg/m²)	kg	4,04		
MC.18.830	ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM				
MC.18.830.0010	Adesivo in dispersione acquosa, esente da solventi, per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti in linoleum (consumo 0,35-0,50 kg/m²)	kg	2,35		
MC.18.830.0020	Adesivo a base di resine sintetiche in alcool per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti in linoleum (consumo 0,35-0,60 kg/m²)	kg	2,16		
MC.18.840	ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO				
MC.18.840.0010	Adesivo rapido in dispersione acquosa, esente da solventi, per l'incollaggio di pavimenti in parquet di tutti i tipi, su sottofondi cementizi e pannelli di legno (consumo 0,60-1,00 kg/m²)	kg	2,05		
MC.18.840.0020	Adesivo a base di resine sintetiche in alcool, per l'incollaggio di pavimenti in parquet lamellare o listoncini, su sottofondi cementizi (consumo 0,60-1,20 kg/m²)	kg	3,08		
MC.18.840.0030	Adesivo bicomponente esente da isocianati, per l'incollaggio di pavimenti in parquet di qualsiasi tipo e formato, su sottofondi di qualsiasi tipo e pavimenti esistenti (consumo 0,80-1,20 kg/m²)	kg	4,11		
MC.18.850	ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENTI				
MC.18.850.0010	Adesivo policloroprenico in solventi, a doppia spalmatura, per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti interni, in gomma, pvc, linoleum, moquette e agugliati, pannelli isolanti (consumo 0,30-0,40 kg/m²)	kg	5,76		
MC.18.850.0020	Adesivo poliuretano bicomponente, per l'incollaggio di pavimenti interni ed esterni, in gomma, pvc, sportivi, anche su vecchi pavimenti preesistenti (consumo 0,40-0,60 kg/m²)	kg	4,82		
MC.18.850.0030	Adesivo neoprenico a doppia spalmatura ed elevato potere adesivo, per l'incollaggio di pavimenti e zoccolini interni ed esterni, in gomma, pvc, linoleum, moquette, vinile, laminati ecc. (consumo 0,3-0,40 kg/m²)	kg	6,35		
MC.18.850.0040	Adesivo poliuretano bicomponente, per l'incollaggio di pavimenti conduttivi interni, in gomma, pvc, e linoleum (consumo 0,35-0,45 kg/m²)	kg	10,73		
MC.18.850.0050	Adesivo acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, per l'incollaggio di pavimenti conduttivi interni, in gomma, pvc, agugliati e moquette (consumo 0,30-0,40 kg/m²)	kg	7,71		

LISTINO

MC.19 - Materiali - Rivestimenti

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.19	MATERIALI PER RIVESTIMENTI				
MC.19.050	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO				
MC.19.050.0010	Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta:				
MC.19.050.0010.a	- 15 x 15 cm colore bianco	m ²	8,00		
MC.19.050.0010.b	- 15 x 15 cm colori chiari e decorate	m ²	8,25		
MC.19.050.0010.c	- 20 x 20 cm tinte unite	m ²	8,78		
MC.19.050.0010.d	- 20 x 20 cm decorate	m ²	9,04		
MC.19.050.0020	Piastrelle in monocottura con superficie smaltata:				
MC.19.050.0020.a	- 20 x 20 cm tipo fiammato	m ²	9,81		
MC.19.050.0020.b	- 20 x 20 cm tipo tinta unita	m ²	10,14		
MC.19.050.0020.c	- 20 x 20 cm tipo decorato	m ²	10,85		
MC.19.050.0020.d	- 30 x 30 cm tipo fiammato	m ²	11,95		
MC.19.050.0020.e	- 30 x 30 cm tipo tinta unita	m ²	13,93		
MC.19.050.0020.f	- 30 x 30 cm tipo decorato	m ²	14,98		
MC.19.100	PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI				
MC.19.100.0010	Piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, anche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente gofrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, spessore 3,0 mm.	m ²	22,46		
MC.19.100.0020	Teli in vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, altezza 100 - 200 cm, spessore 1 - 1,5 mm	m ²	9,30		
MC.19.100.0030	Teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone, superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo:				
MC.19.100.0030.a	- leggero	m ²	7,22		
MC.19.100.0030.b	- pesante	m ²	8,78		
MC.19.100.0040	Teli fonoassorbenti in PVC espanso ricoperto da strato di PVC, altezza 100 - 200 cm, spessore 2 mm.	m ²	11,77		
MC.19.100.0050	Teli vinilici a struttura differenziata di spessore totale 1 mm, costituiti da una base omogenea di spessore 0,9 mm e da uno strato di usura di 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità.	m ²	13,44		
MC.19.100.0060	Teli vinilici a struttura differenziata di spessore totale 1,5 mm, costituiti da una base omogenea di spessore 1,3 mm e da uno strato di usura di 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità, con superficie gofrata tipo ardesia	m ²	18,07		
MC.19.150	ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI				
MC.19.150.0010	Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 6 x 24 cm, 12 x 24 cm:				
MC.19.150.0010.a	- colorati in pasta, serie grezza:	m ²	13,93		
MC.19.150.0010.b	- smaltati e vetrinati	m ²	16,42		
MC.19.150.0020	Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 12 x 12 cm:				
MC.19.150.0020.a	- serie grezza	m ²	17,28		
MC.19.150.0020.b	- serie smaltata vetrinata	m ²	20,00		
MC.19.150.0030	Listelli in laterizio estruso per rivestimenti esterni, formato 5,5 x 25 cm	m ²	6,71		
MC.19.200	ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI				
MC.19.200.0010	Adesivo in dispersione acquosa, per la posa di rivestimenti murali di tutti i tipi, agglutinati su carta, tessuti pesanti, tessuti in fibre di vetro ecc. (consumo 0,20-0,25 kg/m ²)	kg	1,80		
MC.19.200.0020	Adesivo acrilico in dispersione acquosa, per la posa di rivestimenti murali in pvc, pvc espanso, rivestimenti di sughero con supporto in pvc. (consumo 0,25-0,45 kg/m ²)	kg	2,93		
MC.19.200.0030	Adesivo elastomerico in dispersione acquosa, a presa rapida, a doppia spalmatura, per la posa di profilati e rivestimenti murali in pvc e gomma (consumo 0,30-0,40 kg/m ²)	kg	8,48		
MC.19.200.0040	Adesivo a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, a bassa emissione di sostanze volatili, per la posa degli zoccolini (consumo 1 cartuccia ogni 12 ml). Cartuccia da 310 ml.	cad	2,46		

LISTINO

MC.20 - Materiali - Controsoffitti - Pareti mobili

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.20	MATERIALI PER CONTROSOFFITTI				
MC.20.010	ORDITURE DI SOSTEGNO				
MC.20.010.0010	Profili portanti e intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato per orditura:				
MC.20.010.0010.a	- a vista, preverniciati, colore bianco	m	1,50		
MC.20.010.0010.b	- a vista, preverniciati, colore metallizzato	m	1,65		
MC.20.010.0010.c	- nascosta	m	1,14		
MC.20.010.0020	Profili in acciaio zincato per orditura nascosta:				
MC.20.010.0020.a	- a C 12 x 38 mm	m	1,89		
MC.20.010.0020.b	- a Z 19 x 21 mm	m	1,45		
MC.20.010.0020.c	- a T 20 x 12 mm	m	1,03		
MC.20.010.0020.d	- traversino a scatto 30 x 40 mm, spessore 6/10	m	1,86		
MC.20.010.0020.e	- ad U 50 x 15 mm, spessore 6/10	m	0,67		
MC.20.010.0030	Traversini di supporto per doghe, in lamiera di acciaio zincato, spessore 6/10	m	1,62		
MC.20.010.0040	Traversini di supporto per doghe, in lamiera di acciaio preverniciato, spessore 8/10	m	2,18		
MC.20.010.0100	Pendino in acciaio Ø 4 mm	cad	0,21		
MC.20.010.0150	Gancio scorrevole con molla	cad	0,47		
MC.20.010.0200	Tasselli:				
MC.20.010.0200.a	- metallici Ø 6 x 60 mm	cad	0,24		
MC.20.010.0200.b	- in nylon Ø 6 x 40	cad	0,05		
MC.20.010.0200.c	- in PVC Ø 10 x 70 mm	cad	0,25		
MC.20.010.0250	Cornici perimetrali in acciaio:				
MC.20.010.0250.a	- a L 19 x 24 mm	m	0,93		
MC.20.010.0250.b	- a doppia L 19 x 10 mm	m	1,24		
MC.20.010.0250.c	- a F 15 x 33 mm	m	3,46		
MC.20.010.0250.d	- a C 240 x 40 x 20 mm	m	1,55		
MC.20.010.0300	Orditura di sostegno a vista per controsoffitti costituita da profili portanti ed intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm:				
MC.20.010.0300.a	- colore bianco	m ²	4,70		
MC.20.010.0300.b	- colore metallizzato	m ²	6,25		
MC.20.010.0310	Orditura di sostegno a vista per controsoffitti costituita da profili portanti ed intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 1200 mm:				
MC.20.010.0310.a	- colore bianco	m ²	3,72		
MC.20.010.0310.b	- colore metallizzato	m ²	4,85		
MC.20.010.0320	Orditura di sostegno nascosta per controsoffitti costituita da profili portanti a C 12 x 38 mm, profili secondari a Z 19 x 21 mm e profili intermedi a T 20 x 12 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm:	m ²	5,53		
MC.20.010.0330	Orditura di sostegno nascosta per controsoffitti in lastre di cartongesso, costituita da traversini portanti 30 x 40 mm, spessore 8/18 e profili ad U 50 x 15 mm, spessore 6/10:	m ²	4,13		
MC.20.010.0340	Orditura di sostegno per doghe costituita da profilato sagomato in acciaio zincato ad U dimensioni 25 x 40 mm, spessore 6/10, completa di pendini e accessori.	m ²	1,65		
MC.20.050	PANNELLI IN GESSO				
MC.20.050.0010	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi diritti o risegati da montare su orditura a vista, dimensioni 600 x 600 x 22 mm:				
MC.20.050.0010.a	- a superficie liscia	m ²	8,50		
MC.20.050.0010.b	- a superficie decorata a disegno standard	m ²	13,70		
MC.20.050.0010.c	- a superficie microforata fonoassorbente	m ²	9,81		
MC.20.050.0020	Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi scanalati da				

LISTINO

MC.20 - Materiali - Controsoffitti - Pareti mobili

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	montare su orditura nascosta, dimensioni 600 x 600 x 30 mm:				
MC.20.050.0020.a	- a superficie liscia	m ²	9,61		
MC.20.050.0020.b	- a superficie decorata a disegno standard	m ²	14,80		
MC.20.050.0020.c	- a superficie microforata fonoassorbente	m ²	10,90		
MC.20.050.0030	Lastre lisce in gesso spessore 1,5 cm con bordo armato da cm 3, dimensione cm 70x140	m ²	6,46		
MC.20.050.0040	Lastre lisce in gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato spessore 3 cm, REI 120, dimensione cm 70x143	m ²	15,40		
MC.20.100	PANNELLI IN FIBRA MINERALE				
MC.20.100.0010	Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a decoro fessurato, colore bianco:				
MC.20.100.0010.a	- dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200mm a bordi dritti	m ²	8,68		
MC.20.100.0010.b	- dimensioni 600 x 600 mm a bordi risegati	m ²	12,70		
MC.20.100.0020	Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a superficie finemente granulata, fonoassorbente:				
MC.20.100.0020.a	- dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi dritti	m ²	12,60		
MC.20.100.0020.b	- dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi risegati	m ²	15,18		
MC.20.150	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI E REI				
MC.20.150.0010	Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato in classe 0 secondo la norma UNI ISO 1182. Resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120:				
MC.20.150.0010.a	- pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista	m ²	15,91		
MC.20.150.0010.b	- pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista	m ²	19,27		
MC.20.180	PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI				
MC.20.180.0010	Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso. Resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici.				
MC.20.180.0010.a	- dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m ²	m ²	65,89		
MC.20.180.0010.b	- dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m ²	m ²	56,79		
MC.20.200	DOGHE IN ALLUMINIO				
MC.20.200.0010	Doghe in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100 mm, colore bianco:				
MC.20.200.0010.a	- scuretto aperto	m ²	13,05		
MC.20.200.0010.b	- scuretto chiuso	m ²	14,79		
MC.20.200.0010.c	- nervate e scuretto aperto	m ²	17,04		
MC.20.200.0010.d	- nervate e scuretto chiuso	m ²	20,14		
MC.20.200.0020	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, dimensioni 90 x 20 mm, a bordo squadrato, passo 100 mm, scuretto chiuso.	m ²	15,34		
MC.20.200.0030	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 150 mm:				
MC.20.200.0030.a	- dimensioni 130 x 14 mm, scuretto aperto	m ²	10,95		
MC.20.200.0030.b	- dimensioni 150 x 20 mm, scuretto chiuso	m ²	14,15		
MC.20.200.0040	Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 200 mm:				

LISTINO

MC.20 - Materiali - Controsoffitti - Pareti mobili

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.20.200.0040.a	- dimensioni 180 x 14 mm, scuretto aperto	m ²	10,69		
MC.20.200.0040.b	- dimensioni 200 x 20 mm, scuretto chiuso	m ²	13,11		
MC.20.250	PANNELLI IN ALLUMINIO				
MC.20.250.0010	Pannelli in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 600 x 600 x 15 mm (da montare su orditura a vista), colore bianco:				
MC.20.250.0010.a	- colore bianco	m ²	17,56		
MC.20.250.0010.b	- colori di serie metallizzati	m ²	19,63		
MC.20.300	GRIGLIATO IN ALLUMINIO				
MC.20.300.0010	Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con:				
MC.20.300.0010.a	- maglia 50 x 50 mm	m ²	53,57		
MC.20.300.0010.b	- maglia 60 x 60 mm	m ²	44,62		
MC.20.300.0010.c	- maglia 75 x 75 mm	m ²	35,80		
MC.20.300.0010.d	- maglia 86 x 86 mm	m ²	36,30		
MC.20.300.0010.e	- maglia 100 x 100 mm	m ²	31,08		
MC.20.300.0010.f	- maglia 120 x 120 mm	m ²	32,19		
MC.20.300.0010.g	- maglia 150 x 150 mm	m ²	25,67		
MC.20.300.0010.h	- maglia 200 x 200 mm	m ²	22,50		
MC.20.350	DOGHE IN PVC				
MC.20.350.0010	Doghe in PVC passo 100 a scuretto chiuso, lisce o microforate, colorate in pasta	m ²	10,76		
MC.20.350.0020	Doghe in PVC passo 100 accoppiate a strisce fonoassorbenti, antipolvere	m ²	15,94		

LISTINO

MC.21 - Materiali - Falegname

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.21	MATERIALI PER OPERE DA FALEGNAME				
MC.21.010	LEGNO SEMILAVORATO PER FALEGNAMERIA				
MC.21.010.0010	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m:				
MC.21.010.0010.a	- abete, assortimento primo/secondo	m ³	658,79		
MC.21.010.0010.b	- abete, assortimento 3°, falegnameria	m ³	380,36		
MC.21.010.0010.c	- larice nazionale, assortimento primo/secondo	m ³	739,59		
MC.21.010.0010.d	- larice nazionale, assortimento terzo - falegnameria	m ³	395,27		
MC.21.010.0010.e	- rovere nazionale scelto	m ³	994,40		
MC.21.010.0010.f	- rovere d'importazione, buon assortimento	m ³	1.174,64		
MC.21.010.0010.g	- noce nazionale scelto	m ³	3.206,94		
MC.21.010.0010.h	- larice d' America (pitch-pine, yellow-pine)	m ³	677,44		
MC.21.010.0010.i	- faggio naturale importazione, buona scelta	m ³	671,22		
MC.21.010.0010.j	- faggio evaporato importazione, buona scelta	m ³	944,68		
MC.21.010.0010.k	- pino nord europeo, assortimento U/S	m ³	428,84		
MC.21.010.0010.l	- abete nord europeo, assortimento U/S	m ³	360,47		
MC.21.010.0010.m	- pioppo non refilato, per falegnameria	m ³	329,40		
MC.21.010.0010.n	- hemlock, assortimento primo - KD	m ³	944,68		
MC.21.010.0010.o	- douglas fir - assortimento 1° - KD	m ³	1.342,44		
MC.21.010.0010.p	- mogano sipo-utile, buon assortimento	m ³	1.068,98		
MC.21.020	COMPENSATI				
MC.21.020.0010	Compensato di pioppo in fogli di misura commerciale:				
MC.21.020.0010.a	- spessore 4 mm	m ²	3,67		
MC.21.020.0010.b	- spessore 5 mm	m ²	4,56		
MC.21.020.0010.c	- spessore 6 mm	m ²	5,44		
MC.21.020.0020	Compensato di faggio in fogli di misura commerciale:				
MC.21.020.0020.a	- spessore 4 mm	m ²	6,71		
MC.21.020.0020.b	- spessore 5 mm	m ²	8,14		
MC.21.020.0020.c	- spessore 6 mm	m ²	10,13		
MC.21.030	PANNELLI				
MC.21.030.0010	Pannelli truciolari nobilitati, in lastre di misure commerciali:				
MC.21.030.0010.a	- spessore 8 mm	m ²	3,21		
MC.21.030.0010.b	- spessore 15 mm	m ²	4,54		
MC.21.030.0010.c	- spessore 20 mm	m ²	5,84		
MC.21.030.0010.d	- spessore 25 mm	m ²	7,22		
MC.21.030.0010.e	- spessore 18 mm - ignifugo	m ²	8,09		
MC.21.030.0020	Pannelli di fibre con due faccie lisce, a media densità (MDF):				
MC.21.030.0020.a	- spessore 6 mm	m ²	3,36		
MC.21.030.0020.b	- spessore 10 mm	m ²	4,75		
MC.21.030.0020.c	- spessore 19 mm	m ²	8,12		
MC.21.030.0030	Paniforte listellare con due faccie lisce:				
MC.21.030.0030.a	- spessore 15 mm	m ²	10,91		
MC.21.030.0030.b	- spessore 20 mm	m ²	13,61		
MC.21.030.0030.c	- spessore 25 mm	m ²	15,36		
MC.21.030.0040	Pannelli multistrati per interni in pioppo:				
MC.21.030.0040.a	- spessore 10 mm	m ²	7,11		
MC.21.030.0040.b	- spessore 15 mm	m ²	10,02		

LISTINO

MC.21 - Materiali - Falegname

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.21.030.0040.c	- spessore 20 mm	m ²	12,49		
MC.21.030.0040.d	- spessore 25 mm	m ²	16,23		
MC.21.080	LAMINATI PLASTICI				
MC.21.080.0010	Laminato plastico melaminico spessore 1,2 mm in tutti i colori commerciali:				
MC.21.080.0010.a	- finiture normali	m ²	5,39		
MC.21.080.0010.b	- finiture speciali	m ²	6,81		
MC.21.100	SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC				
MC.21.100.0010	Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Compresa le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta con maniglia, e comando a doppio effetto ove opportuno, la fornitura e posa delle vetrate isolanti 4+9+4 o 4+12+4. Misurazione: esterno telaio; misura minima: 1,00 m ² . Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: UNI EN 42, classe A1 di permeabilità all'aria; UNI EN 86, classe E4 di tenuta all'acqua; UNI EN 77 classe V3 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati l'isolamento termico da 2,7 W/m ² K ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Nei tipi:				
MC.21.100.0010.a	- finestre ad un battente	m ²	180,24		
MC.21.100.0010.b	- finestre a due battenti	m ²	167,81		
MC.21.100.0010.c	- porte finestre ad un battente	m ²	161,59		
MC.21.100.0010.d	- porte finestre a due battenti	m ²	146,67		
MC.21.100.0020	Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia. Misurazione: vano apertura. Nei tipi:				
MC.21.100.0020.a	- persiane finestre ad un battente (misura minima 1,00 m ²)	m ²	217,53		
MC.21.100.0020.b	- persiane finestre a due battenti (misura minima 2,00 m ²)	m ²	205,10		
MC.21.100.0020.c	- persiane porte finestre ad un battente (misura minima 1,30 m ²)	m ²	205,10		
MC.21.100.0020.d	- persiane porte finestre a due battenti (misura minima 2,20 m ²)	m ²	205,10		
MC.21.150	LEGNO LAVORATO				
MC.21.150.0010	Stecche sagomate per avvolgibili, dello spessore non inferiore a 13 mm, in legno:				
MC.21.150.0010.a	- abete	m	1,27		
MC.21.150.0010.b	- pino di Svezia	m	1,18		
MC.21.150.0010.c	- douglas	m	2,86		
MC.21.150.0020	Traverso inferiore per avvolgibili in legno rovere	m	1,78		
MC.21.150.0030	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore finito 15 mm, in legno:				
MC.21.150.0030.a	- abete	m ²	7,74		
MC.21.150.0030.b	- larice nazionale	m ²	13,09		
MC.21.150.0030.c	- larice d' America (pitch-pine)	m ²	15,10		
MC.21.150.0030.d	- douglas	m ²	35,55		
MC.21.150.0040	Corrimano in legno sagomato per scale comprese le ferramenta d'assicurazione	m	13,67		
MC.21.200	ACCESSORI				
MC.21.200.0010	Cerniere in battuta per porte, fino a 12 cm, in:				
MC.21.200.0010.a	- ferro (con rondelle di ottone)	cad	1,70		
MC.21.200.0010.b	- ottone	cad	6,61		
MC.21.200.0010.c	- alluminio anodizzato	cad	3,98		
MC.21.200.0020	Cerniere a libro, fino a 12 cm, in:				
MC.21.200.0020.a	- ferro (con rondelle di ottone)	cad	1,35		
MC.21.200.0020.b	- ottone	cad	6,80		
MC.21.200.0020.c	- alluminio anodizzato	cad	3,41		
MC.21.200.0030	Coppia di maniglie per porta, con copriviti, nei materiali:				

LISTINO

MC.21 - Materiali - Falegname

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.21.200.0030.a	- alluminio anodizzato, tipo economico	cad	11,56		
MC.21.200.0030.b	- alluminio anodizzato, tipo lusso	cad	18,02		
MC.21.200.0030.c	- ottone, tipo economico	cad	16,16		
MC.21.200.0030.d	- ottone, tipo lusso	cad	25,11		
MC.21.200.0040	Serratura per porta completa di chiavi, del tipo:				
MC.21.200.0040.a	- normale, per porta interna, in ferro da infilare	cad	2,82		
MC.21.200.0040.b	- normale, per porta interna, in ottone da infilare	cad	3,59		
MC.21.200.0040.c	- di sicurezza tipo yale, a due mandate, con cilindro e tre chiavi	cad	9,07		
MC.21.200.0040.d	- di sicurezza tipo yale, a pomolo	cad	16,44		
MC.21.200.0040.e	- con libero ed occupato	cad	6,28		
MC.21.200.0050	Avvolgitore automatico per cinghia, con cassetta e piastra frontale, per finestre e balconi:				
MC.21.200.0050.a	- cassetta per avvolgitore di lamiera zincata spessore 5/10 o di plastica antiurto con attacchi metallici ed imbottitura	cad	0,85		
MC.21.200.0050.b	- avvolgitore automatico per cinghia, incassato, con piastra frontale	cad	1,99		
MC.21.200.0060	Arganello per manovra delle persiane avvolgibili, compresa maniglia:				
MC.21.200.0060.a	- a fune metallica	cad	15,04		
MC.21.200.0060.b	- ad asta rigida con molla di compensazione	cad	27,53		
MC.21.200.0060.c	- ad asta volante con molla di compensazione	cad	24,36		
MC.21.200.0070	Cinghia di manovra per persiane avvolgibili:				
MC.21.200.0070.a	- in nylon	m	0,26		
MC.21.200.0070.b	- in cotone con bordi di nylon	m	0,81		
MC.21.200.0080	Albero di avvolgimento per avvolgibili, in:				
MC.21.200.0080.a	- legno, sezione 65 mm in abete in due metà compensate	m	8,45		
MC.21.200.0080.b	- acciaio zincato a caldo spessore 10/10	m	8,83		
MC.21.200.0090	Guida ad U di scorrimento per avvolgibili, in:				
MC.21.200.0090.a	- profilato di lamiera zincata a caldo, spessore 8/10, da 20 x 22 mm con bordi divaricati, completa di fori e viti	m	3,08		
MC.21.200.0090.b	- profilato di lamiera zincata a caldo, spessore 8/10, da 20 x 32 mm con bordi divaricati, per avvolgibili di larghezza superiore a 1,60 m, completa di fori e viti	m	5,12		
MC.21.200.0090.c	- lega leggera anodizzata 28 x 30 mm, completa di antivibranti a spazzola	m	11,31		
MC.21.200.0090.d	- lega leggera anodizzata 28 x 40 mm, con bordi risvoltati, antivibranti a spazzola	m	12,39		
MC.21.200.0100	Apparecchio a sporgere per avvolgibili:				
MC.21.200.0100.a	- a leve laterali (fino a cm 140) zincato e con cerniere di acciaio inox	cad	43,32		
MC.21.200.0100.b	- a leve laterali con bracci collegati (fino a cm 140) zincato e con cerniere di acciaio inox	cad	61,90		
MC.21.200.0100.c	- a leva centrale (fino a cm 200) zincato e con cerniere di acciaio inox	cad	67,12		
MC.21.200.0110	Teli per tapparelle avvolgibili in pvc, con stecche da 13/14 mm di spessore e peso non inferiore a 4,800 kg a m ² , a doppio agganciamento continuo (n° 20 stecche al ml)	cad	19,27		
MC.21.250	PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Sono composte da un telaio metallico da murare, e dall'assieme di battente, stipite e cornici coprifilo che vengono quotati separatamente				
MC.21.250.0010	Telaio in lamiera zincata, particolarmente studiato per l'inserimento nei tavolati di normale spessore, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm, per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:				
MC.21.250.0010.a	- luce libera cm 70x200-210	cad	263,52		
MC.21.250.0010.b	- luce libera cm 80x200-210	cad	277,19		
MC.21.250.0010.c	- luce libera cm 90x200-210	cad	313,24		
MC.21.250.0010.d	- luce libera cm 100x200-210	cad	348,04		

LISTINO

MC.21 - Materiali - Falegname

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.21.250.0010.e	- luce libera cm 120x200-210	cad	397,76		
MC.21.250.0020	Telaio in lamiera zincata, per porte a due ante, dotato di meccanismo per lo scorrimento delle ante, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:				
MC.21.250.0020.a	- luce libera cm 120x200-210 - per 2 ante	cad	494,71		
MC.21.250.0020.b	- luce libera cm 140x200-210 - per 2 ante	cad	524,55		
MC.21.250.0020.c	- luce libera cm 160x200-210 - per 2 ante	cad	553,14		
MC.21.250.0020.d	- luce libera cm 180x200-210 - per 2 ante	cad	612,80		
MC.21.250.0020.e	- luce libera cm 200x200-210 - per 2 ante	cad	691,11		
MC.21.250.0020.f	- luce libera cm 220x200-210 - per 2 ante	cad	740,83		
MC.21.250.0020.g	- luce libera cm 240x200-210 - per 2 ante	cad	785,58		
MC.21.250.0050	Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglia a scomparsa in oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:				
MC.21.250.0050.a	- luce libera cm 70-80-90x200-210, con serratura e maniglia	cad	323,18		
MC.21.250.0050.b	- luce libera cm 100-120x200-210, con serratura e maniglia	cad	532,00		
MC.21.250.0060	Ante scorrevole tamburate a due battenti, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatte per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0020; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglia a scomparsa in oro lucido. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:				
MC.21.250.0060.a	- luce libera cm 120-140-160-180x200-210, con serratura e maniglie	cad	609,07		
MC.21.250.0060.b	- luce libera cm 200-220-240x200-210, con serratura e maniglie	cad	1.019,26		
MC.21.300	MATERIALE D'USO				
MC.21.300.0010	Colla da falegname, vinilica	kg	1,62		
MC.21.300.0020	Chioderia:				
MC.21.300.0020.a	- da falegname, in genere	kg	1,23		
MC.21.300.0020.b	- speciale (gruppini, puntine, ecc.)	kg	1,58		
MC.21.300.0030	Carta vetrata, in fogli di qualsiasi grana	100 pz	28,22		

LISTINO

MC.22 - Materiali - Fabbro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.22	MATERIALI PER OPERE DA FABBRO				
MC.22.010	PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO				
MC.22.010.0010	Profilati mercantili a barre, tondi, quadri, ecc, laminati a caldo - qualità S 235 JR - UNI 7070, fino all'altezza di 80 mm	kg	0,58		
MC.22.010.0020	Profilati ad U (UPN) laminati a caldo - Fe 33 - UNI 5680 - UNI 7070, altezza:				
MC.22.010.0020.a	- da 80 a 140 mm	kg	0,58		
MC.22.010.0020.b	- da 160 mm e più	kg	0,65		
MC.22.010.0030	Profilati HE laminati a caldo Fe 37- UNI 5397 - UNI 7070, altezza:				
MC.22.010.0030.a	- da 80 a 220 mm	kg	0,63		
MC.22.010.0030.b	- da 240 mm e più	kg	0,70		
MC.22.010.0040	Profilati HE laminati a caldo Fe 37- UNI 5397 - UNI 7070, altezza:				
MC.22.010.0040.a	- da 100 a 220 mm	kg	0,63		
MC.22.010.0040.b	- da 240 mm e più	kg	0,70		
MC.22.010.0050	Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo:				
MC.22.010.0050.a	- corrente commerciale	kg	0,66		
MC.22.010.0050.b	- tubolare	kg	0,76		
MC.22.010.0050.c	- ferro-finestra	kg	0,91		
MC.22.010.0060	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi:				
MC.22.010.0060.a	- in lega di alluminio	kg	4,05		
MC.22.010.0060.b	- in ottone	kg	3,99		
MC.22.010.0060.c	- inox AISI 304	kg	4,69		
MC.22.010.0060.d	- inox AISI 306	kg	5,27		
MC.22.020	LAMIERE				
MC.22.020.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE Lamiere di altri metalli sono elencate nelle opere da lattoniere				
MC.22.020.0010	Lamiere di ferro ed altri materiali				
MC.22.020.0010.a	- ferro nero laminate a caldo	kg	0,70		
MC.22.020.0010.b	- acciaio zincato piane	kg	0,81		
MC.22.020.0010.c	- acciaio zincato ondulate, grecate	kg	0,85		
MC.22.020.0010.d	- alluminio	kg	3,48		
MC.22.020.0010.e	- acciaio inox AISI 304	kg	3,95		
MC.22.020.0010.f	- acciaio inox AISI 306	kg	4,55		
MC.22.040	TUBI				
MC.22.040.0010	Tubi senza saldatura nei diametri correnti dei diversi metalli:				
MC.22.040.0010.a	- ferro	kg	0,57		
MC.22.040.0010.b	- ottone	kg	4,03		
MC.22.040.0010.c	- lega leggera di alluminio	kg	3,05		
MC.22.040.0020	Tubi elettrosaldati in acciaio dolce:				
MC.22.040.0020.a	- tondi, diam. da 33 a 102 mm	kg	0,55		
MC.22.040.0020.b	- quadrangolari con lato da 20 a 150 mm	kg	0,55		
MC.22.050	PARAPETTI IN PVC				
MC.22.050.0010	Parapetto in PVC. Costituito da: - montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a scatto; - corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I, sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 0,00. Nelle altezze:				
MC.22.050.0010.a	- h = 0,50 m	m	45,92		

LISTINO

MC.22 - Materiali - Fabbro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.22.050.0010.b	- h = 1,10 m	m	53,37		
MC.22.050.0020	Anzoli a snodo per parapetto in PVC. Collegamento d'angolo tra corrimani, con snodo regolabile da 90° a 180° in fusione di lega leggera anodizzata e verniciata.	cad	20,14		
MC.22.060	GRIGLIATI				
MC.22.060.0010	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:				
MC.22.060.0010.a	- spessore 2 mm	kg	4,04		
MC.22.060.0010.b	- spessore 3 mm	kg	3,54		
MC.22.060.0010.c	- spessore 4 mm	kg	3,07		
MC.22.060.0010.d	- spessore 5 mm	kg	3,01		
MC.22.060.0020	Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti:				
MC.22.060.0020.a	- spessore 2 mm	kg	4,38		
MC.22.060.0020.b	- spessore 3 mm	kg	3,58		
MC.22.080	FERRAMENTA				
MC.22.080.0010	Bulloneria nelle varie dimensioni:				
MC.22.080.0010.a	- in ferro	kg	2,31		
MC.22.080.0010.b	- in acciaio inox	kg	9,27		
MC.22.080.0020	Viti e ribattini nelle varie dimensioni:				
MC.22.080.0020.a	- in ferro	kg	2,06		
MC.22.080.0020.b	- in rame	kg	8,51		
MC.22.080.0020.c	- in lega leggera	kg	6,39		
MC.22.080.0020.d	- in acciaio inox	kg	18,58		
MC.22.080.0030	Filo fino a 30/10 di mm:				
MC.22.080.0030.a	- in ferro	kg	1,29		
MC.22.080.0030.b	- in lega leggera	kg	5,67		
MC.22.080.0030.c	- in acciaio inox	kg	5,37		
MC.22.080.0040	Elettrodi normali per saldatura:				
MC.22.080.0040.a	- da 2,5 mm	100 pz	5,01		
MC.22.080.0040.b	- da 3,5 mm	100 pz	10,01		
MC.22.080.0050	Acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche	kg	6,34		
MC.22.080.0060	Ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche	m³	3,42		
MC.22.080.0100	Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovillico di spessore 2-2,5 mm, con superficie gofrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in Classe 1. Compresa la fornitura, lo sfido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.	m	40,40		
MC.22.080.0150	Lucchetti di sicurezza tipo Yale, corpo in ottone, gancio di chiusura e meccanismi interni in acciaio inox, dimensione:				
MC.22.080.0150.a	- mm 50	cad	4,35		
MC.22.080.0150.b	- mm 75	cad	8,95		
MC.22.080.0160	Catene in metallo tipo:				
MC.22.080.0160.a	- di ferro per lucchetti, ad anelli saldati, diam. mm 4,5 circa	m	3,11		
MC.22.080.0160.b	- di sicurezza in acciaio speciale, ad anelli saldati, diam. mm 8 circa, con guaina in materiale plastico	m	13,92		
MC.22.150	SERRAMENTI IN FERRO - MANUFATTI				
MC.22.150.0050	Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI), battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo. Dimensioni:				
MC.22.150.0050.a	- 70-80x200-210 cm	cad	118,09		

LISTINO

MC.22 - Materiali - Fabbro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.22.150.0050.b	- 90x200-210 cm	cad	128,03		
MC.22.150.0100	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala.	cad	323,18		
MC.22.250	ACCESSORI SERRAMENTI				
MC.22.250.0010	Maniglia per finestra con accessori per la chiusura	cad	11,37		
MC.22.250.0030	Fornitura di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, del tipo:				
MC.22.250.0030.a	- per portoncini in legno	cad	72,72		
MC.22.250.0030.b	- per cancelli in ferro esterni	cad	83,53		
MC.22.250.0050	Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa:				
MC.22.250.0050.a	- a quattro giri laterali	cad	65,26		
MC.22.250.0050.b	- a quattro giri laterali con due aste	cad	92,85		
MC.22.250.0050.c	- a quattro giri laterali con quattro aste	cad	126,16		
MC.22.250.0050.d	- fornitura chiave a doppia mappa	cad	7,33		
MC.22.250.0200	Specchiature cieche per porte in alluminio, realizzate con pannelli in bilaminato:				
MC.22.250.0200.a	- spessore totale 6 mm	m ²	10,69		
MC.22.250.0200.b	- con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm	m ²	15,35		
MC.22.250.0250	Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche:				
MC.22.250.0250.a	- per serramenti in genere	m	3,93		
MC.22.250.0250.b	- per serramenti monoblocco	m	9,14		
MC.22.350	CHIUDIPIORTA - APERTURA A DISTANZA				
MC.22.350.0010	Chiudiporta con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre; con:				
MC.22.350.0010.a	- braccio senza fermo	cad	35,43		
MC.22.350.0010.b	- braccio con fermo	cad	50,19		
MC.22.350.0020	Chiudiporta con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:				
MC.22.350.0020.a	- braccio senza fermo	cad	66,07		
MC.22.350.0020.b	- braccio con fermo	cad	75,82		
MC.22.350.0030	Chiudiporta con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre; con:				
MC.22.350.0030.a	- braccio senza fermo	cad	139,84		
MC.22.350.0030.b	- braccio con fermo inseribile/disinseribile	cad	147,17		
MC.22.350.0030.c	- braccio con fermo	cad	142,70		
MC.22.350.0030.d	- slitta con leva	cad	157,49		
MC.22.350.0040	Chiudiporta universale a pavimento con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Con chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Con piastra di copertura regolabile in:				
MC.22.350.0040.a	- acciaio inox	cad	118,58		
MC.22.350.0040.b	- ottone lucido	cad	134,12		
MC.22.350.0090	Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti	cad	229,96		
MC.22.350.0100	Asta da cm 120 per apertura manuale a distanza di serramenti	cad	19,89		
MC.22.350.0110	Dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza di serramenti	cad	84,52		
MC.22.350.0120	Corrimano diam. 33 mm, in acciaio trattato anticorrosione, rivestito in nylon, compresa incidenza attacchi a muro	cad	59,04		
MC.22.400	AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE				

LISTINO

MC.22 - Materiali - Fabbro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.22.400.0010	Persiane avvolgibili in metallo, ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi, escluso demoltiplicatore, compreso avvolgitore e cinghie (superficie minima m ² 1,50):				
MC.22.400.0010.a	- acciaio dolce preverniciato da 5-6/10 mm	m ²	33,88		
MC.22.400.0010.b	- acciaio dolce preverniciato da 8-10/10 mm	m ²	41,11		
MC.22.400.0010.c	- profilati alluminio verniciato da 6/10 mm	m ²	33,06		
MC.22.400.0010.d	- profilati alluminio anodizzato da 10/10 mm	m ²	73,40		
MC.22.400.0010.e	- demoltiplicatore, tipo pesante con comando ad asta	cad	24,36		
MC.22.400.0050	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiagge metalliche, verniciati a smalto; (superficie minima m ² 2,00):				
MC.22.400.0050.a	- lamelle da 50 mm	m ²	24,24		
MC.22.400.0050.b	- lamelle da 35 mm	m ²	27,10		
MC.22.400.0060	Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiagge metalliche, accessori coordinati in tinta con lamelle; (superficie minima m ² 1,50):				
MC.22.400.0060.a	- lamelle da 25 mm	m ²	32,69		
MC.22.400.0060.b	- lamelle da 15 mm	m ²	37,29		
MC.22.400.0070	Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda):				
MC.22.400.0070.a	- guide laterali in nylon (per ogni tenda)	cad	7,46		
MC.22.400.0070.b	- monocomando a fune	cad	34,18		
MC.22.400.0070.c	- monocomando ad arganello ad asta volante	cad	57,80		
MC.22.400.0070.d	- motorizzazione	cad	135,49		
MC.22.400.0070.e	- centralina telecomando e ricevitore	cad	256,06		
MC.22.400.0070.f	- pulsantiera telecomando	cad	29,21		
MC.22.400.0100	Zanzariera fissa di ferro zincato i fibra di vetro plastificata, completa di telaio in lega leggera (superficie minima m ² 2,00)	m ²	35,43		
MC.22.400.0110	Zanzariera avvolgibile in fibra di vetro plastificata, completa di telaio in lega leggera anodizzata (superficie minima m ² 2,00)	m ²	42,88		
MC.22.400.0120	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata; (minimo di fatturazione mq 2,00); dei tipi:				
MC.22.400.0120.a	- avvolgibile, con comando a molla	m ²	47,86		
MC.22.400.0120.b	- scorrevole laterale con calamita o gancio	m ²	59,66		
MC.22.400.0120.c	- scorrevole, anche a più pannelli	m ²	80,05		
MC.22.400.0150	Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili; (minimo di fatturazione mq 1,50); dei tipi:				
MC.22.400.0150.a	- tessuto normale o metallizzato	m ²	26,48		
MC.22.400.0150.b	- tessuto ignifugo	m ²	30,83		
MC.22.400.200	Tende verticali scorrevoli da mm 127; (minimo di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); dei tipi:				
MC.22.400.0200.a	- tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100%	m ²	21,88		
MC.22.400.0200.b	- tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante	m ²	25,36		
MC.22.400.0200.c	- tessuto 100% Trevira CS lavabile	m ²	33,81		
MC.22.400.0200.d	- tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante	m ²	42,26		
MC.22.400.0200.e	- sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda)	cad	8,08		
MC.22.400.0250	Frangisole in PVC scorrevole. A due ante (dimensioni cm 100 x 170 h) costituito da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m ² , con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10.	m ²	64,04		
MC.22.400.0260	Kit di scorrimento. Due gruppi di scorrimento (rotelle superiori e pattini di guida inferiori)	cad	18,83		
MC.22.400.0270	Doppia guida (inferiore + superiore) H = 200 cm, in profilato a C di sezione				

LISTINO

MC.22 - Materiali - Fabbro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.22.400.0280	mm 35 x 35, con rivestimento in PVC inserito a scatto Schermatura frangisole h = 0,40 m. Applicata nella parte superiore del balcone e costituita da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m ² , con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello realizzato con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10.	m m ²	24,41 70,60		
MC.22.450	RETI E PANNELLI PER RECINZIONI				
MC.22.450.0010	Pali e saette per recinzioni in profili a T, zincati e verniciati o plasticati:				
MC.22.450.0010.a	- con profilo 30 x 30 x 3,5 mm (kg/m 1,63)	m	1,90		
MC.22.450.0010.b	- con profilo 35 x 35 x 4 mm (kg/m 2,15)	m	2,52		
MC.22.450.0020	Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati:				
MC.22.450.0020.a	- Ø 38 mm - spess. 15/10 mm (kg/m 1,35)	m	3,87		
MC.22.450.0020.b	- Ø 48 mm - spess. 20/10 mm (kg/m 2,25)	m	5,22		
MC.22.450.0020.c	- Ø 60 mm - spess. 20/10 mm (kg/m 2,86)	m	7,74		
MC.22.450.0050	Fili per tensione delle reti di recinzione:				
MC.22.450.0050.a	- zincato, diam.2,2 mm (kg/ml 0,029)	m	0,04		
MC.22.450.0050.b	- zincato e plastificato, diam.3,4 mm (kg/ml 0,07)	m	0,05		
MC.22.450.0100	Rete a maglia sciolta in filo d'acciaio zincato, a semplice torsione; maglie romboidali 50 x 50 mm:				
MC.22.450.0100.a	- con filo diam 1,85/2,50 mm - plastificato (kg/m ² 1,02)	m ²	1,55		
MC.22.450.0100.b	- con filo diam 2,20/2,70 mm - plastificato (kg/m ² 1,32)	m ²	1,77		
MC.22.450.0100.c	- con filo diam 2,20 mm - zincato - (kg/m ² 1,20)	m ²	1,03		
MC.22.450.0110	Rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali ondulati, a maglia di circa 50 x 50 mm, diametro del filo Ø 3,3 mm	m ²	5,30		
MC.22.450.0120	Rete elettrosaldata zincata e plasticata con maglie differenziate, 50 x 50 mm nella parte alta e 10 x 50 mm nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm	m ²	2,45		
MC.22.450.0130	Rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali dritti Ø 2,6 mm:				
MC.22.450.0130.a	- maglia 50 x 50 mm circa (kg/m ² 1,16)	m ²	2,77		
MC.22.450.0130.b	- maglia 75 x 50 mm circa (kg/m ² 0,96)	m ²	2,11		
MC.22.450.0140	Rete elettrosaldata zincata, diametro fili 0,2 mm:				
MC.22.450.0140.a	- a maglia 50 x 50 mm circa (kg/m ² 1,04)	m ²	1,59		
MC.22.450.0140.b	- a maglia 75 x 50 mm circa (kg/m ² 0,84)	m ²	1,26		
MC.22.450.0150	Rete ondulata in ferro:				
MC.22.450.0150.a	- maglia 15 x 15 mm - diam. 1,50 mm (kg/m ² 1,97)	kg	1,78		
MC.22.450.0150.b	- maglia 25 x 25 mm - diam. 2,40 mm (kg/m ² 3,05)	kg	1,72		
MC.22.450.0150.c	- maglia 40 x 40 mm - diam. 4,0 mm (kg/m ² 5,10)	kg	1,65		
MC.22.450.0160	Rete ondulata in ferro zincato maglia 10 x 10 mm	kg	1,99		
MC.22.450.0200	Pannelli rigidi per recinzioni costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m ² , plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m ² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni	m ²	40,91		
MC.22.450.0210	Pannelli rigidi per recinzioni costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m ² , plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m ² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni	m ²	44,33		
MC.22.450.0220	Pannelli per recinzioni costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m ² e plasticatura in poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti	m ²	109,73		
MC.22.450.0230	Pannelli per recinzioni costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m ² e plasticatura di poliestere da 50 micron;				

LISTINO

MC.22 - Materiali - Fabbro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni	m ²	91,42		
MC.22.450.0240	Pannelli per recinzione in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio:				
MC.22.450.0240.a	- maglia 124 x 132 mm	m ²	34,58		
MC.22.450.0240.b	- maglia 62 x 132 mm	m ²	39,17		
MC.22.450.0240.c	- maglia 62 x 66 mm	m ²	43,74		
MC.22.700	MANUTENZIONE				
MC.22.700.0100	Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle:				
MC.22.700.0100.a	- senza sostituzione delle corde	m ²	9,32		
MC.22.700.0100.b	- con sostituzione delle corde e lavaggio	m ²	13,05		
MC.22.700.0110	Revisione tende plissè:				
MC.22.700.0110.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	10,44		
MC.22.700.0110.b	- con sostituzione del tessuto	m ²	13,05		
MC.22.700.0120	Revisione tende verticali scorrevoli:				
MC.22.700.0120.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	9,32		
MC.22.700.0120.b	- con sostituzione del tessuto normale	m ²	11,50		
MC.22.700.0120.c	- sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo	m ²	25,85		
MC.22.700.0130	Revisione tende da sole di qualsiasi tipo:				
MC.22.700.0130.a	- con lavaggio del tessuto	m ²	12,93		
MC.22.700.0130.b	- con sostituzione del tessuto	m ²	24,86		
MC.22.700.0140	Revisione zanzariere con sostituzione del telo:	m ²	21,88		

LISTINO

MC.23 - Materiali - Vetroaio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.23	MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO				
MC.23.000	NOTA DI CONSULTAZIONE - I prezzi dei vetri sono riferiti alla effettiva superficie delle lastre che vengono messe in opera, ed è quindi comprensivo sia degli sfridi di taglio che di particolari sistemi di misurazione.				
MC.23.050	VETRI STAMPATI				
MC.23.050.0010	Vetro stampato nazionale, spessore = 4 mm ($\pm 0,5/0,7$ mm), nei tipi:				
MC.23.050.0010.a	- incolore	m ²	18,15		
MC.23.050.0010.b	- colorato	m ²	19,45		
MC.23.050.0020	Vetro stampato temperato incolore; spessore:				
MC.23.050.0020.a	- 8 mm	m ²	52,83		
MC.23.050.0020.b	- 10 mm	m ²	67,12		
MC.23.050.0030	Vetro stampato temperato colorato; spessore:				
MC.23.050.0030.a	- 8 mm	m ²	69,36		
MC.23.050.0030.b	- 10 mm	m ²	89,25		
MC.23.100	VETRI RETINATI				
MC.23.100.0010	Vetro retinato in lastre; spessore 6 mm ($\pm 0,5/0,6$ mm) del tipo:				
MC.23.100.0010.a	- incolore	m ²	16,90		
MC.23.100.0010.b	- colorato	m ²	27,22		
MC.23.150	CRISTALLI				
MC.23.150.0010	Cristallo float incolore del tipo:				
MC.23.150.0010.a	- sottile 4 mm ($\pm 0,2$)	m ²	13,05		
MC.23.150.0010.b	- normale 5 mm ($\pm 0,2$)	m ²	16,90		
MC.23.150.0010.c	- normale 6 mm ($\pm 0,2$)	m ²	20,76		
MC.23.150.0010.d	- forte 8 mm ($\pm 0,3$)	m ²	28,46		
MC.23.150.0010.e	- spess. 10 mm ($\pm 0,3$)	m ²	36,42		
MC.23.150.0010.f	- extraspeso 12 mm ($\pm 0,3$)	m ²	46,74		
MC.23.150.0020	Cristallo float colorato del tipo:				
MC.23.150.0020.a	- sottile 4 mm ($\pm 0,2$)	m ²	18,15		
MC.23.150.0020.b	- normale 5 mm ($\pm 0,2$)	m ²	23,37		
MC.23.150.0020.c	- normale 6 mm ($\pm 0,2$)	m ²	28,46		
MC.23.150.0020.d	- forte 8 mm ($\pm 0,3$)	m ²	38,78		
MC.23.150.0020.e	- spesso 10 mm ($\pm 0,3$)	m ²	51,83		
MC.23.150.0020.f	- extraspeso 12 mm ($\pm 0,3$)	m ²	67,37		
MC.23.200	VETRATE ISOLANTI				
MC.23.200.0010	Vetrata isolante termoacustica (coefficiente di trasmittanza termica K = 2,9 Kcal/h m ² C°) con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine di 6, 9 o 12 mm, composta con due cristalli di spessore:				
MC.23.200.0010.a	- 4+4 mm, due lastre di cristallo float incolore	m ²	34,93		
MC.23.200.0010.b	- 5+5 mm, due lastre di cristallo float incolore	m ²	44,00		
MC.23.200.0010.c	- 5+5 mm, una di cristallo float temperato, una di cristallo float normale	m ²	62,15		
MC.23.200.0010.d	- 5+5 mm, entrambe di cristallo float temperato	m ²	80,30		
MC.23.200.0010.e	- 5+6 mm, una di cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, una di cristallo float normale	m ²	64,64		
MC.23.200.0010.f	- 6+6 mm, entrambe di cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm	m ²	85,27		
MC.23.200.0010.g	- 4+4 mm, una di cristallo float normale, una di stampato C	m ²	40,02		
MC.23.200.0010.h	- 4+6 mm, uno strato in cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, l'altro in cristallo float normale	m ²	59,42		
MC.23.200.0010.i	- 4+6 mm, uno strato in cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, uno di stampato C	m ²	64,51		
MC.23.200.0030	Vetrata isolante termoacustica (coefficiente di trasmittanza termica K = 2,9				

LISTINO

MC.23 - Materiali - Vetroaio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.23.250	Kcal/h m ² C°) con distanziatore metallico, saldato a stagno; composta da due cristalli float incolori di 4 mm ciascuno; intercapedine di 6 - 9 - 12 mm	m ²	45,87		
MC.23.250.0010	CRISTALLI TEMPERATI Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:				
MC.23.250.0010.a	- 5 mm (± 0,2)	m ²	35,05		
MC.23.250.0010.b	- 6 mm (± 0,2)	m ²	42,76		
MC.23.250.0010.c	- 8 mm (± 0,3)	m ²	59,54		
MC.23.250.0010.d	- 10 mm (± 0,3)	m ²	76,32		
MC.23.250.0010.e	- 12 mm (± 0,3)	m ²	94,47		
MC.23.250.0020	Cristallo float temperato colorato; spessore:				
MC.23.250.0020.a	- 5 mm (± 0,2)	m ²	42,76		
MC.23.250.0020.b	- 6 mm (± 0,2)	m ²	51,83		
MC.23.250.0020.c	- 8 mm (± 0,3)	m ²	71,10		
MC.23.250.0020.d	- 10 mm (± 0,3)	m ²	90,49		
MC.23.250.0020.e	- 12 mm (± 0,3)	m ²	108,27		
MC.23.300	CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI				
MC.23.300.0010	Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:				
MC.23.300.0010.a	- due strati, spessore 6 ÷ 7 mm, con PVB 0,38 mm.	m ²	37,54		
MC.23.300.0010.b	- due strati, spessore 8 ÷ 9 mm, con PVB 0,38 mm.	m ²	44,00		
MC.23.300.0010.c	- due strati, spessore 10 ÷ 11 mm, con PVB 0,76 mm.	m ²	60,78		
MC.23.300.0010.d	- due strati, spessore 11 ÷ 12 mm, con PVB 1,52 mm.	m ²	82,78		
MC.23.350	CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI				
MC.23.350.0010	Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo:				
MC.23.350.0010.a	- tre strati, spessore 18 ÷ 19 mm, con PVB 0,38 mm.	m ²	103,79		
MC.23.350.0010.b	- tre strati, spessore 26 ÷ 27 mm, con PVB 0,38 mm.	m ²	168,05		
MC.23.350.0010.c	- quattro strati, spessore 36 ÷ 38 mm, con PVB 0,38 mm.	m ²	245,49		
MC.23.350.0020	Maggiori costi per finiture particolari cristalli stratificati:				
MC.23.350.0020.a	- maggior costo per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto	m ²	10,53		
MC.23.350.0020.b	- maggior costo per colorazione gray del foglio plastico da 0,38 mm	m ²	13,49		
MC.23.350.0020.c	- maggior costo per colorazione bianco opalescente del foglio plastico da 0,38 mm	m ²	17,43		
MC.23.370	VETRI PROFILATI - SAGOMATI				
MC.23.370.0010	Profilato di vetro a U; spessore 5/6 mm; larghezza 250/270/350 mm; ali risolto 40/45 mm; lunghezza in misure multiple di 25 cm; incolore, del tipo:				
MC.23.370.0010.a	- non armato	m ²	23,24		
MC.23.370.0010.b	- armato con fili di acciaio	m ²	24,98		
MC.23.370.0010.c	- non armato, colorato	m ²	30,78		
MC.23.380	SPECCHI				
MC.23.380.0010	Specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:				
MC.23.380.0010.a	- 5 mm	m ²	24,61		
MC.23.380.0010.b	- 6 mm	m ²	29,83		
MC.23.380.0020	Specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:				
MC.23.380.0020.a	- 5 mm	m ²	36,30		
MC.23.380.0020.b	- 6 mm	m ²	41,52		
MC.23.400	LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO				
MC.23.400.0010	Lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore:				

LISTINO

MC.23 - Materiali - Vetroaio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.23.400.0010.a	- 3 mm	m ²	15,49		
MC.23.400.0010.b	- 4 mm	m ²	18,33		
MC.23.400.0010.c	- 5 mm	m ²	22,98		
MC.23.400.0020	Lastre estruse in polycarbonato, incoltri, spessore:				
MC.23.400.0020.a	- 0,75 mm, normale	m ²	6,96		
MC.23.400.0020.b	- 1 mm, normale	m ²	9,07		
MC.23.400.0020.c	- 1,5 mm, normale	m ²	13,61		
MC.23.400.0020.d	- 2 mm, normale	m ²	18,21		
MC.23.400.0020.e	- 3 mm, normale	m ²	27,10		
MC.23.400.0020.f	- 3 mm, antigraffio	m ²	43,57		
MC.23.400.0020.g	- 4 mm, normale	m ²	36,11		
MC.23.400.0020.h	- 4 mm, antigraffio	m ²	58,11		
MC.23.400.0020.i	- 5 mm, normale	m ²	45,12		
MC.23.400.0020.j	- 5 mm, normale	m ²	72,47		
MC.23.400.0020.k	- 6 mm, normale	m ²	54,13		
MC.23.400.0020.l	- 6 mm, antigraffio	m ²	87,07		
MC.23.400.0020.m	- 8 mm, normale	m ²	72,22		
MC.23.400.0020.n	- 8 mm, antigraffio	m ²	115,85		
MC.23.400.0030	Lastre estruse in polycarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore:				
MC.23.400.0030.a	- 4,5 mm, peso 1000 g/m ² , trasparente	m ²	10,33		
MC.23.400.0030.b	- 6 mm, peso 1300 g/m ² , trasparente	m ²	13,42		
MC.23.400.0030.c	- 6 mm, peso 1300 g/m ² , opale	m ²	14,20		
MC.23.400.0030.d	- 6 mm, peso 1300 g/m ² , bronzo opaco	m ²	15,49		
MC.23.400.0030.e	- 8 mm, peso 1500 g/m ² , trasparente	m ²	14,98		
MC.23.400.0030.f	- 10 mm, peso 1700 g/m ² , trasparente	m ²	17,04		
MC.23.400.0030.g	- 10 mm, peso 1700 g/m ² , opale	m ²	18,84		
MC.23.400.0030.h	- 10 mm, peso 1700 g/m ² , bronzo opaco	m ²	19,88		
MC.23.400.0030.i	- 16 mm, peso 2850 g/m ² , trasparente	m ²	28,91		
MC.23.400.0040	Lastre estruse in polycarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:				
MC.23.400.0040.a	- 16 mm, peso 2800 g/m ² , trasparente	m ²	28,91		
MC.23.400.0040.b	- 16 mm, peso 2800 g/m ² , opale	m ²	32,02		
MC.23.400.0040.c	- 16 mm, peso 2800 g/m ² , bronzo opaco	m ²	35,11		
MC.23.450	PELLICOLE DI SICUREZZA				
MC.23.450.0010	Pellicola di sicurezza per interni in poliestere tereftalato, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, antigraffio, da applicare su vetri				
MC.23.450.0010.a	- spessore 100 micron	m ²	33,56		
MC.23.450.0010.b	- spessore 150 micron	m ²	37,48		
MC.23.450.0020	Pellicola di sicurezza e antisolare riflettente, per interni, in poliestere tereftalato, otticamente trasparente, ad effetto specchio, priva di aberrazioni ottiche, antigraffio, da applicare su vetri; spessore 100 micron	m ²	39,47		
MC.23.450.0030	Pellicola antisolare riflettente in poliestere tereftalato, otticamente trasparente, priva di aberrazioni ottiche, ad effetto specchio, da applicare su vetri				
MC.23.450.0030.a	- per interni, con trattamento antiabrasione	m ²	33,04		
MC.23.450.0030.b	- per esterni	m ²	30,99		
MC.23.450.0040	Pellicola antisolare riflettente per interni in poliestere tereftalato, otticamente trasparente, priva di aberrazioni ottiche, minimo effetto specchio, ad alta schermatura del calore, colorate, con trattamento antiabrasione, da applicare su vetri	m ²	36,15		
MC.23.450.0050	Pellicola opaca per vetri interni in poliestere tereftalato, con trattamento				

LISTINO

MC.23 - Materiali - Vetraio

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	antiabrasione	m²	31,55		
MC.23.470	DISCHI PER FORI PASSA VOCE				
MC.23.470.0010	Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi:				
MC.23.470.0010.a	- in cristallo float, spessore fino a 8 mm	cad	25,23		
MC.23.470.0010.b	- in cristallo float, spessore da 8,1 a 12 mm	cad	28,96		
MC.23.470.0010.c	- in cristallo di sicurezza, spessore fino a 7 mm	cad	39,03		
MC.23.470.0010.d	- in cristallo di sicurezza, spessore da 7,1 a 12 mm	cad	48,85		
MC.23.470.0010.e	- in cristallo di sicurezza, spessore da 12, a 19 mm	cad	64,76		
MC.23.470.0010.f	- in cristallo di sicurezza, spessore da 19,1 a 27 mm	cad	78,68		
MC.23.470.0010.g	- in cristallo di sicurezza, spessore da 27,1 a 38 mm	cad	94,84		
MC.23.470.0020	Fornitura distanziatori di ottone, con filettature e viti per il fissaggio dei dischi di cristallo	cad	5,90		
MC.23.500	ACCESSORI - MATERIALI DI CONSUMO				
MC.23.500.0010	Canalino ad U in ottone lucido o spazzolato o alluminio per sostegno di cristalli fissi e scorrevoli, completo di carrucole a sfera per lo scorrimento, dell'altezza da 10 mm a 25 mm funzionante con relativi fori viti.	m	20,66		
MC.23.500.0020	Profilato in gomma o vipla per montaggi su serramenti di alluminio o ferro, nei vari tipi	m	2,57		
MC.23.500.0030	Stucco normale per vetri, con olii vegetali ed ossidi di ferro o di titanio	kg	1,65		
MC.23.500.0040	Stucco speciale bituminoso per lucernari	kg	2,20		
MC.23.500.0050	Sigillante al silicone, in cartucce da 310 ml	cad	5,20		
MC.23.500.0060	Mastice plastico trafilato	kg	5,51		

LISTINO

MC.24 - Materiali - Verniciatore - tappezziere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.24	MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE				
MC.24.050	TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICI				
MC.24.050.0010	Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi:				
MC.24.050.0010.a	- a base di acidi minerali e tensioattivi, per supporti di qualunque natura e su pietre dure non lucide	l	6,90		
MC.24.050.0010.b	- a base di acidi minerali e tensioattivi, per marmi e pietre lucide, clinker	l	9,76		
MC.24.050.0010.c	- a base E.D.T.A. bicarbonato di ammonio, sostanze alcaline	l	8,76		
MC.24.050.0020	Neutralizzatore di sali, di prodotti incoerenti, patine biologiche	l	6,84		
MC.24.050.0030	Consolidante di pietre naturali a base di etere etilico	l	26,10		
MC.24.100	STUCCHI - PRIMER - ISOLANTI - FISSATIVI				
MC.24.100.0010	Stucco:				
MC.24.100.0010.a	- in polvere, a base di alabastro, cariche selezionate e additivi, per legno e muri interni; (p.s. 0,95 kg/l; resa 1,5 kg/m ² per mm di spess.)	kg	1,31		
MC.24.100.0010.b	- in pasta a base di resine in dispersione acquosa, per legno e muri interni; (p.s. 1,75 kg/l; - resa 1,6 kg. per riempire 1 dm ³)	kg	2,05		
MC.24.100.0010.c	- bicomponente ai silicati, per esterni	kg	2,80		
MC.24.100.0010.d	- sintetico a solvente per legno e ferro, per interni ed esterni (p.s. 1,70 kg/l)	kg	5,78		
MC.24.100.0020	Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali:				
MC.24.100.0020.a	- fissativo acrilico in solvente, per esterni e interni sfarinati (p.s. 0,85 kg/l; resa 6-8 m ² /l)	l	6,09		
MC.24.100.0020.b	- acrilico all'acqua (p.s. 1,00 kg/l; resa 0,05-0,20 l/m ²)	l	4,47		
MC.24.100.0020.c	- a base di silicati modificati, preparatore per supporti da trattare con pitture o rivestimenti ai silicati (p.s. 1,05 kg/l; resa media 0,10-0,13 l/m ²)	l	5,90		
MC.24.100.0020.d	- emulsione silossanica, preparatore per supporti da trattare con pitture siliconiche-acriliche (resa media 0,10 l/m ²)	l	6,53		
MC.24.100.0030	Liquido antimuffa detergente e igienizzante (p.s. 1,01 kg/l, resa (0,17- 0,13 l/m ²) per evitare il deterioramento da umidità dei muri	l	5,47		
MC.24.100.0040	Pitture per manutenzione:				
MC.24.100.0040.a	- per intonaci da risanamento interni (p.s. 1,70 kg/l - resa 0,30 l/m ²)	l	4,10		
MC.24.100.0040.b	- pittura bianca coprente per locali critici, a mano unica, copre nerofumo, nicotina ecc (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,13 l/m ² -una mano)	l	8,20		
MC.24.120	PITTURE MURARIE PER INTERNI				
MC.24.120.0010	Pitture per interni:				
MC.24.120.0010.a	- a tempera, traspirante (p.s. 1,74 kg/l; resa 0,30 l/mq per due mani)	l	1,31		
MC.24.120.0010.b	- minerale a base di grassello di calce (p.s. 1,40 kg/l; resa 0,35 l/mq per due mani)	l	3,60		
MC.24.120.0020	Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto:				
MC.24.120.0020.a	- a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13-0,18 l/m ²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)	l	2,24		
MC.24.120.0020.b	- a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola (DIN 53778)	l	3,17		
MC.24.120.0020.c	- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778)	l	3,54		
MC.24.120.0020.d	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)	l	5,66		
MC.24.120.0025	Pittura (ecoattiva) lavabile a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Con idropittura a base di sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Resa: 6 m ² /lt in due mani.	l	6,35		
MC.24.120.0030	Verniciature su muratura per interni:				
MC.24.120.0030.a	- rivestimento al policromo per interni.	l	12,37		
MC.24.120.0030.b	- opaca tipo cementite.	l	8,02		
MC.24.120.0030.c	- alchidica lucida o satinata.	l	9,88		
MC.24.120.0030.d	- poliuretanica.	l	11,31		

LISTINO

MC.24 - Materiali - Verniciatore - tappezziere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.24.120.0035	Pittura (ecoattiva) a smalto murale a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Con acrilico all'acqua lucido o satinato contenente sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System. Resa: 5/6 m²/lt in due mani.	l	14,68		
MC.24.140	PITTURE MURARIE PER ESTERNI				
MC.24.140.0010	Pittura per esterni:				
MC.24.140.0010.a	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)	l	5,66		
MC.24.140.0010.b	- a base acrilica con farina di quarzo, granulometria fine (p.s. 1,50 kg/l; resa 0,13-0,17 l/m²)	l	4,67		
MC.24.140.0010.c	- a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m² per due mani)	l	6,40		
MC.24.140.0010.d	- minerale per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m²)	l	3,85		
MC.24.140.0010.e	- ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)	l	7,04		
MC.24.140.0010.f	- a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	l	8,27		
MC.24.140.0010.g	- trasparente impermeabilizzante per murature a vista, a base di resine non ingiallenti (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m²)	l	7,96		
MC.24.140.0010.h	- pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate, a base di silicato di potassio contenente sostanze fotocatalitiche (ecoattiva) con biossido di titanio ed inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System. Resa: 6 m²/lt in due mani.	l	10,32		
MC.24.140.0010.i	- pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate, a base di resina silossanica contenente sostanze fotocatalitiche (ecoattiva) con biossido di titanio ed inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System. Resa: 6 m²/lt in due mani.	l	11,90		
MC.24.140.0020	Pitture esterne per ripristini:				
MC.24.140.0020.a	- per intonaci da risanamento esterni (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,35 l/m²)	l	8,33		
MC.24.140.0020.b	- a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, per ripristino superfici esterne cavillate (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	l	8,02		
MC.24.160	RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATI				
MC.24.160.0010	Rivestimento plastico solo per interno, a base di resine sintetiche, ad effetto bucciato semilucido (p.s. 1,30 kg/l; resa 0,40-0,75 l/m²)	l	2,42		
MC.24.160.0020	Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi:				
MC.24.160.0020.a	- costituito da grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (p.s. 1,7 kg/lt; resa 2,0 kg/m²)	kg	1,68		
MC.24.160.0020.b	- ai silicati di potassio con inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (granulometria media p.s. 1,8 kg/lt; resa 2,0 kg/m²)	kg	3,42		
MC.24.160.0020.c	- leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (Densità 1,8 kg/lt)	kg	1,83		
MC.24.160.0030	Rivestimenti sintetici, colorati in pasta, tinte chiare di serie, per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Nei tipi:				
MC.24.160.0030.a	- fine - granulometria fino a 1,2 mm - (p.s. 1,6 kg/lt; resa 2,0 kg/m²)	kg	2,30		
MC.24.160.0030.b	- media - granulometria fino a 1,8/2,0 mm - (p.s. 1,6 kg/lt; resa 3,5 kg/m²)	kg	2,61		
MC.24.160.0030.c	- grossa - granulometria fino a 2,8/3,0 mm - (p.s. 1,6 kg/lt; resa 5,0 kg/m²)	kg	2,61		
MC.24.160.0050	Rivestimento fine a base di intonaco con materiale fotocatalitico (ecoattivo) traspirante con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche, contenente biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System. Resa: 1.4 kg/m². Per interni ed esterni	kg	2,37		
MC.24.180	PITTURE SU CALCESTRUZZO				
MC.24.180.0010	Pittura anticarbonatazione a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m² per due mani)	l	7,83		
MC.24.180.0020	Pittura elastomerica a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici, per la finitura di superfici in calcestruzzo (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani)	l	7,64		

LISTINO

MC.24 - Materiali - Verniciatore - tappezziere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.24.180.0030	Pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile, per uniformare la finitura di superfici in calcestruzzo e migliorare la protezione anticarbonatazione (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani)	l	8,02		
MC.24.190	VERNICI ANTIGRAFFITI				
MC.24.190.0010	Pitture per la prevenzione antigraffiti:				
MC.24.190.0010.a	- protettivo non pellicolante a base di sostanze organiche fluorurate con solvente all'acqua	l	19,09		
MC.24.190.0010.b	- pittura poliuretanica bicomponente antigraffiti	l	15,29		
MC.24.190.0020	Detergenti e solventi per eliminazione dei graffiti:				
MC.24.190.0020.a	- a base di solventi e tensioattivi	l	13,74		
MC.24.190.0020.b	- a base di sostanze organiche fluorurate per l'eliminazione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscrente	l	10,94		
MC.24.200	SVERNICIATORI				
MC.24.200.0010	Sverniciatore per rivestimenti plastici in emulsione acquosa di solventi. (p.s. 0,95 kg/l; resa 1,0 l/m² su buccato, 0,5 l/m² altri prodotti)	l	9,82		
MC.24.200.0020	Sverniciatore gelatinoso universale per legno e metallo (p.s.1,20 kg/l - resa 0,50-1,00 l/m²)	l	8,45		
MC.24.210	PREPARAZIONE PER LEGNO				
MC.24.210.0010	Turapori, fondo nitro trasparente per legno interno (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m²)	l	4,35		
MC.24.210.0020	Fondo per legno, esterno e interno:				
MC.24.210.0020.a	- sintetico, bianco, fondo per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)	l	6,96		
MC.24.210.0020.b	- fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per due mani)	l	5,72		
MC.24.220	SMALTI PER LEGNO E METALLI				
MC.24.220.0010	Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno:				
MC.24.220.0010.a	- smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	l	8,35		
MC.24.220.0010.b	- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)	l	8,18		
MC.24.220.0010.c	- smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano)	l	7,15		
MC.24.220.0010.d	- smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano)	l	11,37		
MC.24.220.0010.e	- smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)	l	9,70		
MC.24.220.0010.f	- smalto poliuretanico bicomponente	l	13,80		
MC.24.220.0010.g	- smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucci e plastificanti	l	9,45		
MC.24.220.0010.h	- smalto a base di resine di clorocaucci puro	l	11,31		
MC.24.220.0020	Smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s. 1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)	l	15,04		
MC.24.220.0030	Vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	l	6,46		
MC.24.220.0040	Vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	l	7,33		
MC.24.220.0050	Vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	l	12,93		
MC.24.220.0060	Vernice epossidica bicomponente per superfici intonacate, formulata per il rivestimento di fondo e pareti di piscine e fontane (p.s.1,20 kg/l - resa 0,30 l/m² per ogni mano)	l	14,29		
MC.24.320	ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI				
MC.24.320.0010	Pittura antiruggine:				
MC.24.320.0010.a	- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	l	9,57		
MC.24.320.0010.b	- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	l	8,95		

LISTINO

MC.24 - Materiali - Verniciatore - tappezziere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.24.320.0010.c	- sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	l	8,08		
MC.24.320.0010.d	- a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)	l	7,09		
MC.24.320.0020	Zincante bicomponente a base di etilsilicato per ferro e acciaio sabbiato	kg	12,31		
MC.24.320.0030	Primer per superfici non ferrose:				
MC.24.320.0030.a	- primer per leghe leggere e lamiere zincate	l	9,32		
MC.24.320.0030.b	- primer epossipoliamidico bicomponente per superfici zincate	l	10,07		
MC.24.320.0040	Convertitori di ruggine:				
MC.24.320.0040.a	- fosfatanti (peso spec. = 1,00)	kg	6,59		
MC.24.320.0040.b	- chelatanti (peso spec. = 1,00)	kg	11,81		
MC.24.400	DILUENTI E MATERIALI VARI				
MC.24.400.0010	Olio di lino cotto	l	3,17		
MC.24.400.0020	Diluenti:				
MC.24.400.0020.a	- acqua ragia vegetale (peso spec. = 0,80)	l	2,59		
MC.24.400.0020.b	- acqua ragia minerale (peso spec. = 1,00)	l	1,90		
MC.24.400.0020.c	- per sintetici (peso spec. = 1,00)	l	2,42		
MC.24.400.0020.d	- per epossidici (peso spec. = 1,00)	l	2,95		
MC.24.400.0020.e	- per pitture ai silicati	l	4,25		
MC.24.400.0030	Sabbia di produzione nazionale, in sacchi:				
MC.24.400.0030.a	- quarzifera	100 kg	15,79		
MC.24.400.0030.b	- a base di corindone, scorie fonderia, altri abrasivi ammessi	100 kg	134,24		
MC.24.400.0040	Colle:				
MC.24.400.0040.a	- cellulosica in polvere (peso spec. = 1,30)	kg	17,40		
MC.24.400.0040.b	- sintetica in pasta	kg	3,85		
MC.24.400.0050	Carta vetrata in fogli da cm 28x23	cad	0,53		
MC.24.500	TAPPEZZERIE				
MC.24.500.0010	Tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m:				
MC.24.500.0010.a	- carta fodera	m²	0,44		
MC.24.500.0010.b	- carta lavabile	m²	2,30		
MC.24.500.0010.c	- carta duplex lavabile	m²	2,71		
MC.24.500.0010.d	- carta serigrafico espanso	m²	3,41		
MC.24.500.0020	Tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m:				
MC.24.500.0020.a	- vinilica su carta	m²	3,80		
MC.24.500.0020.b	- vinilica su tela	m²	6,30		
MC.24.500.0030	Tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta	m²	11,75		
MC.24.500.0040	Tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta:				
MC.24.500.0040.a	- vinilica su carta	m²	9,51		
MC.24.500.0040.b	- sughero	m²	9,51		
MC.24.550	MATERIALI PER TAPPEZZERIE				
MC.24.550.0010	Colla in pasta di amido di riso per tappezzerie in carta	kg	1,72		
MC.24.550.0020	Colla in pasta di amido di riso per tappezzerie in carta, additivata con antimuffa	kg	2,05		
MC.24.550.0030	Collanti in polvere di metilcellulosa con antimuffa	kg	15,66		
MC.24.550.0040	Liquido staccaparsi	kg	9,79		
MC.24.770	TRATTAMENTI CHIMICI				
MC.24.770.0010	Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti:				

LISTINO

MC.24 - Materiali - Verniciatore - tappeziere

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.24.770.0010.a	- pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici) resa: 10 m²/l	I	80,05		
MC.24.770.0010.b	- pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate; resa: 7 m²/l	I	63,00		

LISTINO

MC.25 - Operazioni di restauro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.25	RESTAURI				
MC.25.110	OPERAZIONI PRELIMINARI				
MC.25.110.0010	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.	m ²	12,54		
MC.25.110.0020	Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne, pennelli.	m ²	25,10		
MC.25.110.0030	Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione, mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura:				
MC.25.110.0030.a	- su marmi, calcari duri	m ²	83,67		
MC.25.110.0030.b	- su brecce	m ²	72,04		
MC.25.110.0030.c	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	99,94		
MC.25.110.0040	Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione, mediante resina acrilica in soluzione applicata in due mani con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura:				
MC.25.110.0040.a	- su marmi, calcari duri	m ²	34,85		
MC.25.110.0040.b	- su brecce	m ²	32,53		
MC.25.110.0040.c	- su calcari teneri, arenarie, tufi	m ²	41,83		
MC.25.110.0050	Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa polverizzazione mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura:				
MC.25.110.0050.a	- su marmi, calcari duri	m ²	153,39		
MC.25.110.0050.b	- su brecce	m ²	120,86		
MC.25.110.0050.c	- su calcari teneri, arenarie, tufi	m ²	176,63		
MC.25.110.0060	Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa polverizzazione mediante resina acrilica in soluzione applicata in due mani con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura:				
MC.25.110.0060.a	- su marmi, calcari duri	m ²	74,37		
MC.25.110.0060.b	- su brecce	m ²	65,07		
MC.25.110.0060.c	- su calcari teneri, arenarie, tufi	m ²	82,26		
MC.25.110.0070	Stuccature e microstuccature provvisorie di superfici interessate da fenomeni di esfoliazioni, fratturazioni, fessurazioni, lesioni, eseguite con malta di grassello e sabbia fine, compresa la successiva rimozione.	m ²	83,74		
MC.25.110.0080	Protezione provvisoria di superfici interessate da fenomeni di diffusa disgregazione mediante strato di malta di calce idraulica e polvere di marmo, compresa successiva rimozione. Preparazione da eseguire prima di nebulizzazioni o atomizzazioni.	m ²	16,27		
MC.25.110.0090	Bendaggio di sostegno e protezione di superfici con fenomeni di fratturazione e scagliatura, realizzato con resina acrilica in soluzione, esclusa la successiva rimozione del bendaggio.	m ²	13,95		
MC.25.110.0100	Rimozione di bendaggi di sostegno e protezione su parti consolidate compresa pulitura della superficie da residui di resine.	m ²	32,53		
MC.25.120	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO				
MC.25.120.0010	Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura:				
MC.25.120.0010.a	- su marmo e calcari duri	m ²	64,39		
MC.25.120.0010.b	- su brecce e travertino	m ²	58,10		
MC.25.120.0010.c	- su calcari teneri, arenarie, tufi	m ²	76,10		
MC.25.120.0020	Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura:				
MC.25.120.0020.a	- su marmo e calcari duri	m ²	97,61		
MC.25.120.0020.b	- su brecce e travertino	m ²	81,34		
MC.25.120.0020.c	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	116,20		
MC.25.120.0030	Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile				

LISTINO

MC.25 - Operazioni di restauro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura:				
MC.25.120.0030.a	- su marmo e calcari duri	m ²	162,68		
MC.25.120.0030.b	- su brecce e travertino	m ²	139,45		
MC.25.120.0030.c	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	199,87		
MC.25.120.0040	Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di decoesione, mediante applicazione a tre mani di resina acrilica in soluzione applicata con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulizia:				
MC.25.120.0040.a	- su marmo e calcari duri	m ²	45,54		
MC.25.120.0040.b	- su brecce e travertino	m ²	41,83		
MC.25.120.0040.c	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	51,12		
MC.25.120.0050	Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante applicazione a tre mani di resina acrilica in soluzione applicata con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante operazioni di pulizia:				
MC.25.120.0050.a	- su marmo e calcari duri	m ²	72,04		
MC.25.120.0050.b	- su brecce e travertino	m ²	65,07		
MC.25.120.0050.c	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	81,34		
MC.25.120.0060	Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, scagliatura, esfoliazione, mediante applicazione a cinque mani di resina acrilica in soluzione applicata con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulizia:				
MC.25.120.0060.a	- su marmo e calcari duri	m ²	99,94		
MC.25.120.0060.b	- su brecce e travertino	m ²	90,64		
MC.25.120.0060.c	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	109,23		
MC.25.120.0070	Consolidamento di superfici verticali estese in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisorie di sostegno, di protezione, delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante:				
MC.25.120.0070.a	- su marmo e calcari duri	m ²	227,75		
MC.25.120.0070.b	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	267,27		
MC.25.120.0080	Consolidamento di superfici verticali estese in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisorie di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante:				
MC.25.120.0080.a	- su marmo e calcari duri	m ²	274,24		
MC.25.120.0080.b	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	313,75		
MC.25.120.0090	Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisorie di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante:				
MC.25.120.0090.a	- su marmo e calcari duri	m ²	181,28		
MC.25.120.0090.b	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	220,79		
MC.25.120.0100	Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisorie di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante:				
MC.25.120.0100.a	- su marmo e calcari duri	m ²	226,93		
MC.25.130	TRATTAMENTI BIOCIDA				
MC.25.130.0010	Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo biocida, su:				
MC.25.130.0010.a	- elementi rettilinei	m	7,43		
MC.25.130.0010.b	- su superfici	m ²	20,36		
MC.25.130.0020	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su:				

LISTINO

MC.25 - Operazioni di restauro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.25.130.0020.a	- elementi rettilinei	m	20,45		
MC.25.130.0020.b	- su superfici	m ²	69,72		
MC.25.130.0030	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici di notevole spessore mediante quattro cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe.	m ²	97,61		
MC.25.130.0040	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe.	m ²	51,12		
MC.25.130.0050	Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro.	m ²	12,54		
MC.25.130.0060	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici di notevole spessore mediante trattamento con tre impacchi di biocida	m ²	114,48		
MC.25.130.0070	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante trattamento con impacco di biocida	m ²	55,77		
MC.25.130.0080	Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da eseguire alla fine del restauro.	m ²	5,58		
MC.25.140	PULITURA MANUFATTI LAPIDEI				
MC.25.140.0010	Rimozione mediante nebulizzazione o atomizzazione di depositi superficiali organici solubili in acqua, con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici, eseguita in due cicli, compreso il sistema di raccolta delle acque e completamento della pulizia con pennellesse, spazzole, bisturi:				
MC.25.140.0010.a	- su marmo, calcari, brecce, arenarie	m ²	83,67		
MC.25.140.0010.b	- su travertino, tufo	m ²	92,96		
MC.25.140.0020	Rimozione mediante nebulizzazione o atomizzazione di depositi superficiali organici solubili in acqua, compatti ed aderenti alle superfici, eseguita in tre cicli, compreso il sistema di raccolta delle acque e completamento della pulizia con pennellesse, spazzole, bisturi:				
MC.25.140.0020.a	- su marmo, calcari, brecce, arenarie	m ²	116,20		
MC.25.140.0020.b	- su travertino, tufo	m ²	125,49		
MC.25.140.0030	Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi:				
MC.25.140.0030.a	- su marmo, calcari, brecce, arenarie	m ²	85,99		
MC.25.140.0030.b	- su travertino, tufo	m ²	92,96		
MC.25.140.0040	Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere compatte e molto aderenti alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio, applicate in due cicli, compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole, bisturi:				
MC.25.140.0040.a	- su marmo, calcari, brecce, arenarie	m ²	148,74		
MC.25.140.0040.b	- su travertino, tufo	m ²	155,71		
MC.25.140.0050	Rimozione di oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici, compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi:				
MC.25.140.0050.a	- con miscela di acqua e ammoniac	m ²	83,67		
MC.25.140.0050.b	- con miscela di acqua, alcool e acetone	m ²	102,26		
MC.25.140.0050.c	- con acetone	m ²	94,36		
MC.25.140.0050.d	- con diluente nitro	m ²	92,09		
MC.25.140.0060	Rimozione di depositi superficiali mediante resine scambiatrici di ioni:				
MC.25.140.0060.a	- per depositi con scarsa coerenza ed aderenza	m ²	95,14		
MC.25.140.0060.b	- per depositi compatti e molto aderenti	m ²	139,45		
MC.25.140.0070	Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a tampone o a pennello:				
MC.25.140.0070.a	- con miscela di acqua e ammoniac	m ²	133,37		
MC.25.140.0070.b	- con miscela di acqua, alcool e acetone	m ²	139,54		
MC.25.140.0070.c	- con acetone	m ²	137,12		
MC.25.140.0070.d	- con diluente nitro	m ²	134,79		
MC.25.140.0080	Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello.	m ²	133,78		

LISTINO

MC.25 - Operazioni di restauro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.25.140.0090	Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego di:				
MC.25.140.0090.a	- sepiolite ed acqua demineralizzata	m ²	65,07		
MC.25.140.0090.b	- polpa di cellulosa ed acqua demineralizzata	m ²	64,61		
MC.25.140.0100	Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione:				
MC.25.140.0100.a	- con bisturi	m ²	325,37		
MC.25.140.0100.b	- con martello e scalpello o vibroincisore	m ²	288,18		
MC.25.140.0100.c	- con scalpellino pneumatico	m ²	146,41		
MC.25.140.0100.d	- con microtrapano	m ²	255,65		
MC.25.140.0100.e	- con apparecchi ad ultrasuoni	m ²	260,30		
MC.25.140.0100.f	- con microsabbatrice	m ²	269,59		
MC.25.140.0110	Pulitura con idrosabbatrice a bassa pressione per la rimozione di croste coerenti e di spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.	m ²	25,57		
MC.25.200	RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI.				
MC.25.200.0010	Rimozione di vecchie stuccature di fughe e giunti tra manufatti in marmo, calcari, brecce, travertino:				
MC.25.200.0010.a	- in gesso o malta	m	7,16		
MC.25.200.0010.b	- a base di resine sintetiche solubili	m	9,77		
MC.25.200.0010.c	- a base di resine sintetiche non solubili	m	19,52		
MC.25.200.0010.d	- in cemento	m	13,95		
MC.25.200.0020	Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, brecce, travertino:				
MC.25.200.0020.a	- in gesso	m ²	18,60		
MC.25.200.0020.b	- in resine sintetiche solubili	m ²	23,24		
MC.25.200.0020.c	- in composti resinosi non solubili	m ²	46,49		
MC.25.200.0020.d	- in cemento	m ²	37,90		
MC.25.200.0030	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo:				
MC.25.200.0030.a	- fino a 15 cm, fissati con gesso	cad	8,37		
MC.25.200.0030.b	- fino a 15 cm, fissati con cementi o resine	cad	37,19		
MC.25.200.0030.c	- fino a 15 cm, fissati con piombo	cad	46,49		
MC.25.200.0030.d	- fino a 25 cm, fissati con gesso	cad	12,54		
MC.25.200.0030.e	- fino a 25 cm, fissati con cementi o resine	cad	74,37		
MC.25.200.0030.f	- fino a 25 cm, fissati con piombo	cad	83,67		
MC.25.200.0030.g	- fino a 40 cm, fissati con gesso	cad	16,27		
MC.25.200.0030.h	- fino a 40 cm, fissati con cementi o resine	cad	116,20		
MC.25.200.0030.i	- fino a 40 cm, fissati con piombo	cad	125,49		
MC.25.200.0030.j	- oltre 40 cm, fissati con gesso	cad	23,24		
MC.25.200.0030.k	- oltre 40 cm, fissati con cementi o resine	cad	148,74		
MC.25.200.0030.l	- oltre 40 cm, fissati con piombo	cad	158,04		
MC.25.220	INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONI				
MC.25.220.0010	Rimozione accurata di frammenti e di parti pericolanti di manufatti in pietra naturale, di dimensioni limitate, con deposito nell'ambito del cantiere:				
MC.25.220.0010.a	- in presenza di vincoli metallici	cad	27,89		
MC.25.220.0010.b	- in assenza di vincoli metallici	cad	16,69		
MC.25.220.0020	Rimozione accurata di elementi lapidei di dimensioni consistenti con l'impiego di idonea attrezzatura, comprese opere provvisorie di protezione e sostegno e deposito nell'ambito del cantiere.	m ³	369,44		
MC.25.220.0030	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica, comprese preparazioni, pulizia delle facce, escluse impernature.	cad	37,19		

LISTINO

MC.25 - Operazioni di restauro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.25.220.0040	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti sedi di perni:				
MC.25.220.0040.a	- con perni in acciaio	cad	48,81		
MC.25.220.0040.b	- con perni in titanio	cad	53,45		
MC.25.220.0040.c	- con perni in vetroresina	cad	48,41		
MC.25.220.0050	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni fino a 15 cm di lunghezza, compresa l'esecuzione di fori, la pulizia delle facce, gli adattamenti:				
MC.25.220.0050.a	- con perni in acciaio	cad	90,64		
MC.25.220.0050.b	- con perni in titanio	cad	92,96		
MC.25.220.0050.c	- con perni in vetroresina	cad	89,96		
MC.25.220.0060	Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni fino a 40 cm di lunghezza, compresa l'esecuzione di fori, la pulizia delle facce, gli adattamenti:				
MC.25.220.0060.a	- con perni in acciaio	cad	111,56		
MC.25.220.0060.b	- con perni in titanio	cad	120,86		
MC.25.220.0060.c	- con perni in vetroresina	cad	109,23		
MC.25.220.0070	Posa di elementi lapidei di dimensioni consistenti mediante resine epossidiche e perni in acciaio, compresa l'esecuzione di fori, gli adattamenti delle sedi, le opere provvisorie di sostegno e protezione, i sollevamenti con idonea attrezzatura.	m³	470,25		
MC.25.220.0080	Iniezioni con idonee resine epossidiche per consolidamento di fratturazioni, comprese preparazioni dei bordi, sigillature.	m	45,78		
MC.25.220.0090	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con impiego di malta, idonea per colorazione e granulometria, comprese lavorazioni superficiali.	dm³	60,42		
MC.25.220.0100	Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa.	dm³	92,96		
MC.25.220.0110	Ricostruzione in laboratorio di parti architettoniche e decorative mediante restituzione da calco in silicone e copia in vetroresina o malta, compresa l'equilibratura cromatica, la posa mediante incollaggio ed eventuali imperniature.	dm³	65,07		
MC.25.220.0120	Ricostruzione in sito di parti architettoniche e decorative mediante restituzione da calco e controforma, compresa l'equilibratura cromatica, la posa mediante incollaggio ed eventuali imperniature.	dm³	74,37		
MC.25.250	STUCCATURE ELEMENTI LAPIDEI				
MC.25.250.0010	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria:				
MC.25.250.0010.a	- per giunti, fessure	m	13,95		
MC.25.250.0010.b	- su superfici	m²	37,19		
MC.25.250.0020	Microstuccature su superfici con diffusa esfoliazione, microfessurazioni e scagliatura eseguita con malta di grassello e polvere di marmo, rispondente alle caratteristiche di quella originale:				
MC.25.250.0020.a	- fino al 15% della superficie interessata	m²	39,51		
MC.25.250.0020.b	- fino al 30% della superficie interessata	m²	65,07		
MC.25.250.0020.c	- fino al 50% della superficie interessata	m²	83,67		
MC.25.250.0020.d	- oltre il 50% della superficie interessata	m²	92,42		
MC.25.300	OPERE DI PROTEZIONE				
MC.25.300.0010	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche in soluzione applicata ad una mano:				
MC.25.300.0010.a	- su marmi, calcari duri, brecce	m²	21,38		
MC.25.300.0010.b	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m²	23,24		
MC.25.300.0010.c	- su travertino	m²	20,92		
MC.25.300.0020	Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari, brecce mediante cere cristalline ad una mano.	m²	51,12		
MC.25.300.0030	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicati in due mani:				

LISTINO

MC.25 - Operazioni di restauro

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.25.300.0030.a	- su marmi, calcari duri, brecce	m ²	58,10		
MC.25.300.0030.b	- su calcari teneri, arenarie, tufo	m ²	81,34		
MC.25.300.0030.c	- su travertino	m ²	43,69		
MC.25.500	MATERIALI PER DOCUMENTAZIONE				
MC.25.500.0010	Esecuzione di riprese fotografiche, comprensive di pellicola negativa e stampa formato 10x15 cm (esclusa la prestazione dell'operatore)	cad	0,66		

LISTINO

MC.26 - Materiali - Cimiteriale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.26	MATERIALI CIMITERIALE				
MC.26.050	LOCULI PREFABBRICATI				
MC.26.050.0010	Loculo cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 800 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm;	cad	92,98		
MC.26.050.0020	Loculo cimiteriale ad "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; peso circa 750 kg; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm;	cad	81,11		
MC.26.050.0030	Loculo cimiteriale a fascia del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo aperto. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; peso circa 650 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni: 230 x 65 e 230 x 70 cm; profondità 85 cm;	cad	99,19		
MC.26.050.0040	Loculo cimiteriale a fascia autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del tipo strutturale chiuso, con dimensioni del foro di 71 x 231 cm e 80 cm di profondità; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; peso circa 1.000 kg; con 3 piastre di chiusura di dimensioni variabili valutate a parte.	cad	108,51		
MC.26.050.0050	Loculo cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale. Il monoblocco è formato da loculi a tubo di tipo chiuso; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo di 5 cm; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; monoblocco da:				
MC.26.050.0050.a	- 4 loculi; 329,8 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 3.400 kg	cad	454,94		
MC.26.050.0050.b	- 5 loculi; 411 x 80 cm; lunghezza 250 cm; peso 4.200 kg.	cad	594,15		
MC.26.050.0060	Piastra di chiusura in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione, spessore 4 cm	cad	15,04		
MC.26.100	OSSARI PREFABBRICATI				
MC.26.100.0010	Ossario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:				
MC.26.100.0010.a	- 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 120 kg.	cad	25,36		
MC.26.100.0010.b	- 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 240 kg.	cad	50,71		
MC.26.100.0010.c	- 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 360 kg	cad	76,07		
MC.26.100.0010.d	- 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 480 kg.	cad	101,30		
MC.26.100.0010.e	- 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 600 kg.	cad	125,54		
MC.26.100.0020	Ossario cimiteriale a "U" rovescio del tipo "cassero a perdere" in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 4 ossari affiancati), del tipo aperto. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:				
MC.26.100.0020.a	- 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 100 kg;	cad	16,59		
MC.26.100.0020.b	- 2 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 200 kg;	cad	31,88		
MC.26.100.0020.c	- 3 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 300 kg;	cad	49,72		
MC.26.100.0020.d	- 4 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 400 kg;	cad	66,25		
MC.26.100.0020.e	- 5 fori da 30 x 30 cm; profondità 75 cm; peso 500 kg;	cad	83,03		
MC.26.100.0030	Cinerario cimiteriale a tubo autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 5 cinerari affiancati), del tipo strutturale chiuso. Il cinerario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; spessore medio della parete divisoria tra cinerario e cinerario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:				
MC.26.100.0030.a	- 1 foro da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 100 kg.	cad	28,81		
MC.26.100.0030.b	- 2 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 200 kg.	cad	57,63		

LISTINO

MC.26 - Materiali - Cimiteriale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.26.100.0030.c	- 3 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 300 kg.	cad	86,44		
MC.26.100.0030.d	- 4 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 400 kg.	cad	115,25		
MC.26.100.0030.e	- 5 fori da 40 x 40 cm; lunghezza 40 cm; peso 500 kg.	cad	144,06		
MC.26.100.0040	Cinerario cimiteriale in batteria autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale con foro da 30 x 30 cm. Il monoblocco di dimensione 242 x 208 cm, profondità 58 cm è costituito da cinerari a tubo del tipo chiuso; munito di tubi portacavo per lampada votiva e di dispositivi di aggancio per marmi di rivestimento; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 4 cm; peso del monoblocco 2.100 kg; con piastre di chiusura di qualsiasi dimensione valutate a parte.	cad	1.000,62		
MC.26.100.0050	Ossario cimiteriale a fascia chiuso autoportante in cemento armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente o in moduli (fino a 3 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; modulo da:				
MC.26.100.0050.a	- 1 foro da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 100 kg;	cad	24,49		
MC.26.100.0050.b	- 2 fori da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 200 kg;	cad	46,61		
MC.26.100.0050.c	- 3 fori da 70 x 30 cm; profondità 30 cm; peso 300 kg;	cad	67,49		
MC.26.100.0060	Piastre di chiusura per ossari e cinerari, in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione; spessore 3 cm:				
MC.26.100.0060.a	- per ossari e cinerari a tumulazione laterale, di qualsiasi dimensione	cad	9,57		
MC.26.100.0060.b	- per ossari e cinerari a tumulazione frontale, di qualsiasi dimensione	cad	5,10		
MC.26.150	LASTRE - LASTRINE IN MARMO				
MC.26.150.0010	Lastra di marmo Bianco Carrara qualità D, dimensioni 50 x 30 x 3 cm, lucidata sulle parti in vista, con incisione in caratteri <a bastone> alti 9 cm e verniciatura dei numeri, per cartelli indicatori dei campi di inumazione.	cad	44,00		
MC.26.150.0020	Lastre di marmo bianco di Carrara spessore 3 cm qualità D a chiusura loculi, lucidate sul piano, perfettamente squadrate, compresa la formazione di appoggio per la posa in opera.	m ²	93,79		
MC.26.150.0030	Lastre di marmo bianco di Carrara spessore 3 cm qualità D a chiusura loculi, lucidate sul piano, perfettamente squadrate, compresa la formazione di appoggio per la posa in opera:				
MC.26.150.0030.a	- per loculi con chiusura frontale, fino alla sup. di 0,65 m ²	cad	57,14		
MC.26.150.0030.b	- per loculi con chiusura laterale, fino alla sup. di 1,70 m ²	cad	166,81		
MC.26.150.0050	Lastre di marmo bianco di Carrara qualità C dello spessore di 2 cm levigate sul piano a vista, perfettamente squadrate, compresa la formazione di una tacca centrale di 20 x 0,4 cm:				
MC.26.150.0050.b	- per cellette ossario, chiusura laterale, da 0,121 fino a 0,25 m ² di sup	cad	3,29		
MC.26.150.0060	Lastrina di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 24 x 17 x 2 cm sagomata sui quattro lati, applicata ai cippi con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero, comprese le spine di ottone per il fissaggio sui cippi	cad	22,13		
MC.26.150.0100	Lastre di ardesia dello spessore 7 ÷ 10 mm piallate sulle due facce e coste rifilate a macchina, per chiusura loculi, colombario e cellette ossario.	m ²	25,98		
MC.26.200	FASCE - ZOCCOLO - CIMASA - IN MARMO				
MC.26.200.0010	Fasce e montanti di contorno colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche, sezione 8 x 8 cm.	m	39,96		
MC.26.200.0020	Fasce contorno colombari in marmo bianco di Carrara qualità C, lucidate su tutte le parti in vista e coi fori per l'applicazione delle zanche, della sez. di 8 x 8 cm con battuta di 5 x 4 cm.	m	45,62		
MC.26.200.0030	Fascette in marmo bianco di Carrara qualità C della sezione di 3 x 7 cm lucidate sulle parti a vista, con battuta di 2,5 x 1 cm e con i fori per l'applicazione delle zanche.	m	12,49		
MC.26.200.0040	Fascette e piantoncini, della sezione di 3 x 7 cm, in marmo bianco di Carrara qualità C lucidate sulle parti a vista e con i fori per l'applicazione delle zanche.	m	10,94		
MC.26.200.0050	Zoccolo in marmo bianco di Carrara, qualità C della sezione di 12 x 20 cm, lucidata sulle parti a vista, con i fori per l'applicazione nelle zanche e lo smusso fino a 3 x 3 cm.	m	80,17		
MC.26.200.0060	Cimasa in marmo bianco di Carrara qualità C della sezione di 10 x 17 cm, lucidata sulle parti a vista, con i fori per l'applicazione delle zanche e l'eventuale ribasso laterale.	m	62,15		

LISTINO

MC.26 - Materiali - Cimiteriale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.26.250	CORDOLI - CUNETTE IN PIETRA				
MC.26.250.0010	Cordoli rettilinei in Serizzo Antiquorio, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su un sob spigolo:				
MC.26.250.0010.a	- sezione 10 x 25 cm	m	24,61		
MC.26.250.0010.b	- sezione 15 x 25 cm	m	30,45		
MC.26.250.0020	Cordoli rettilinei in Beola Bianca, segati e di sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso di 5 x 5 mm su uno spigolo:				
MC.26.250.0020.a	- sezione 10 x 25 cm	m	33,19		
MC.26.250.0020.b	- sezione 15 x 25 cm	m	40,40		
MC.26.250.0030	Cunette rettilinee:				
MC.26.250.0030.a	- in pietra di Sarnico, sezione 50 x 15 cm, lavorate a martellina ed a scalpello su tutta la parte superiore, e per 10 cm su una costa e 4 cm sull'altra	m	165,44		
MC.26.250.0030.b	- in cemento, dimensione cm 40x60x8	m	13,80		
MC.26.300	SEGNI FUNEBRI IN MARMO				
MC.26.300.0020	Cippi in travertino toscano chiaro stuccato e levigato sulle parti in vista:				
MC.26.300.0020.a	- dimensioni 50 x 30 x 10 cm, foggiate a doppio spiovente sulla parte superiore, con due fori riempiti di piombo per alloggiamento della lastrina sulla parte anteriore, per campo comune	cad	33,69		
MC.26.300.0020.b	- dimensione 65 x 37 x 10 cm, sagomato con dentelli e doppio spiovente sulla parte superiore, compresa l'incisione e stuccatura in mastice rosso di lettere e cifre	cad	47,11		
MC.26.300.0030	Cippo in pietra di Sarnico di colore uniforme, dimensioni 50 x 30 x 10 cm, levigato su tutte le parti in vista, con due fori riempiti di piombo per alloggiamento della lastrina sulla parte anteriore; foggiate a doppio spiovente o a semicerchio nella parte superiore del campo comune	cad	44,00		
MC.26.300.0040	Cippo in marmo Bianco Carrara qualità C:				
MC.26.300.0040.a	- cippo lavorato sulla parte superiore a stella ottagonale, dimensioni 55 x 20 x 3 cm, con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero	cad	30,14		
MC.26.300.0040.b	- segno provvisorio in lastra di marmo Bianco Carrara qualità C, dimensioni 30 x 65 x 3 cm, lucidata sulle parti in vista, con incisione di numero d'ordine, nome e cognome del defunto e data della morte, verniciati in nero	cad	35,18		
MC.26.300.0050	Cippo per campo feti composto da lastrina in marmo Bianco Carrara qualità C da cm 10x10x2, levigato sulla faccia anteriore, con incisione di numero d'ordine in 2-3 cifre, verniciato in nero, posizionato su autobloccante in cemento vibrocompresso da cm 12,5x12,5x6, fissato con 4 spine in bronzo	cad	13,67		
MC.26.300.0070	Cippo in pietra serena, spessore cm. 10 e altezza cm 78, a forma di croce, per campo 10	cad	166,47		
MC.26.300.0080	Cippo in bianco Sardo, da cm 42x10x50, con sovrapposto elemento in granito rosso Hassan da cm. 15x27,5x20, completo di epigrafi e fotoceramica ovale da cm 9x12 con cornice in acciaio.	cad	146,92		
MC.26.350	MATERIALI VARI				
MC.26.350.0010	Malta cementizia miscelata con una resina sintetica monocomponente fortemente adesiva, impermeabile e flessibile per trattamenti impermeabilizzanti dei loculi; fornitura del materiale per soluzione:				
MC.26.350.0010.a	- a vaschetta	cad	2,80		
MC.26.350.0010.b	- completa	cad	7,09		
MC.26.350.0030	Fontanella in granito bianco Montorfano, levigata su tutte le parti a vista, completa di fori per il passaggio delle tubazioni, dimensioni base 78 x 51 x 30 cm e colonna 107,5 x 28 x 38 cm.	cad	2.809,18		
MC.26.350.0050	Sale grosso ad uso strade in sacchi	100 kg	14,39		
MC.26.450	ACCESSORI DI FISSAGGIO				
MC.26.450.0010	Borchia decorativa in ottone, pressofusa, regolabile, per il sostegno di lastre, Ø 50 mm, con perno in acciaio inox Ma 10*140, rondella in ottone ferma lastre posteriore, crociera reggilastre in ottone, selettore ferma lastre, finitura brunita, satinata o con verniciatura elettrostatica a polvere colore bronzo. Posta in opera all'incrocio delle lastre da posare, escluso foro e fissaggio chimico.	cad	7,18		
MC.26.450.0020	Fornitura e posa borchia decorativa in ottone, pressofusa, per il fissaggio di lastre già posate, finitura brunita, satinata, o con verniciatura elettrostatica in polvere colore bronzo. Escluso foro e fissaggio chimico:				
MC.26.450.0020.a	- Ø 50 mm, attacco con foro filettato 10 MA, perno inox da 100 mm	cad	2,55		

LISTINO

MC.26 - Materiali - Cimiteriale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.26.450.0020.b	- Ø 31 mm, attacco con foro filettato 8 MA, perno inox da 90 mm	cad	1,86		

LISTINO

MC.29 - Materiali - Completamenti e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.29	COMPONENTI SPECIALI DI COMPLETAMENTO ED ARREDO				
MC.29.010	PARASPIGOLI				
MC.29.010.0010	Paraspigoli verticale, in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato antiurto, autoestinguente con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.	m	16,77		
MC.29.010.0020	Paraspigoli in alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto, con apertura alare 50 mm, sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica, finemente granulato, non poroso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1	m	9,12		
MC.29.010.0030	Paraspigoli verticale in elastomero, composto da un profilo in gomma con apertura alare di 75 mm e spessore variabile da 2 a 7 mm. Lunghezza standard delle barre 3 m.	m	9,00		
MC.29.020	PARACOLPI				
MC.29.020.0010	Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoestinguente, con superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, esistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101.	m	39,60		
MC.29.020.0020	Paracolpi orizzontale in gomma, con altezza 160 mm, composto da un profilo continuo estruso in elastomero dello spessore di 20 mm. Lunghezza standard delle barre 3,00 m.	m	30,11		
MC.29.050	CORRIMANO				
MC.29.050.0010	Corrimano in alluminio estruso, spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	m	32,55		
MC.29.050.0020	Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, ø 45 mm, sul quale è applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso (spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1	m	19,02		

LISTINO

MC.40 - Semilav.- Malte tradizionali

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.40	MALTE ED IMPASTI TRADIZIONALI				
MC.40.000	NOTA DI CONSULTAZIONE: In questo capitolo sono descritti le malte e gli impasti "tradizionali", cioè confezionati in cantiere con inerti sciolti e leganti in sacchi o sfusi. I prezzi sono riferiti ad impasti forniti alla bocca degli impianti, o compreso lo scarico dall'autobetoniera per i preconfezionati, esclusa ogni ulteriore movimentazione in cantiere, che è compresa nei prezzi delle opere finite. Sono compresi tutti gli oneri, le attrezzature ed i materiali necessari per fornire la malta pronta all'uso alla bocca dell'impianto. Per diversi dosaggi dei leganti, si può ricavare il prezzo aggiungendo o togliendo il prezzo del quantitativo di legante in più o in meno, rispetto ad un prezzo base di semilavorato di riferimento. Non sono indicati oneri interni della sicurezza perchè questi vanno, come di consueto considerati nelle opere compiute, in relazione al tipo di attività.				
MC.40.050	MALTE TRADIZIONALI PER MURATURE E INTONACI				
MC.40.050.0010	Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati:				
MC.40.050.0010.a	- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 300 kg di cemento per m³	m³	76,77		
MC.40.050.0010.b	- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³	m³	87,21		
MC.40.050.0010.c	- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 500 kg di cemento per m³	m³	97,94		
MC.40.050.0010.d	- con sabbietta di fiume e 400 kg di cemento per m³, per stabilitura	m³	103,22		
MC.40.050.0010.e	- idrofugata, con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³	m³	107,01		
MC.40.050.0020	Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli inerti specificati:				
MC.40.050.0020.a	- con sabbia viva di cava lavata e vagliata, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³	m³	83,74		
MC.40.050.0020.b	- con sabbietta di fiume, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, per stabilitura	m³	99,75		
MC.40.050.0030	Malta idraulica confezionata in betoniera da 250 l, con 350 kg di calce eminentemente idraulica in sacchi per m³, e con sabbia viva di cava lavata e vagliata	m³	73,30		
MC.40.050.0040	Malta idrata confezionata in betoniera da 250 l, con calce idrata in sacchi, e con gli inerti specificati:				
MC.40.050.0040.a	- con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 350 kg di calce idrata per m³	m³	91,64		
MC.40.050.0040.b	- con sabbietta di fiume e 350 kg di calce idrata per m³, per stabilitura	m³	107,66		
MC.40.100	IMPASTI STRUTTURALI				
MC.40.100.0010	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:				
MC.40.100.0010.a	- Rck = 15 N/mm²	m³	58,42		
MC.40.100.0010.b	- Rck = 20 N/mm²	m³	63,14		
MC.40.100.0010.c	- Rck = 25 N/mm²	m³	67,87		
MC.40.100.0010.d	- Rck = 30 N/mm²	m³	72,59		
MC.40.100.0010.e	- Rck = 35 N/mm²	m³	77,32		
MC.40.100.0020	Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica:				
MC.40.100.0020.a	- Rck = 25 N/mm²	m³	75,54		
MC.40.100.0020.b	- Rck = 30 N/mm²	m³	80,82		
MC.40.100.0020.c	- Rck = 35 N/mm²	m³	85,55		
MC.40.100.0030	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:				
MC.40.100.0030.a	- Rck = 15 N/mm²	m³	73,34		
MC.40.100.0030.b	- Rck = 20 N/mm²	m³	78,94		
MC.40.100.0030.c	- Rck = 25 N/mm²	m³	84,52		
MC.40.100.0030.d	- Rck = 30 N/mm²	m³	90,12		
MC.40.100.0030.e	- Rck = 35 N/mm²	m³	95,71		

LISTINO

MC.40 - Semilav.- Malte tradizionali

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.40.100.0040	Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica:				
MC.40.100.0040.a	- Rck = 40 N/mm ²	m ³	92,81		
MC.40.100.0040.b	- Rck = 45 N/mm ²	m ³	98,00		
MC.40.150	IMPASTI A DOSAGGIO - NON STRUTTURALI				
MC.40.150.0010	Impasto di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio con cemento 42.5 normale sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:				
MC.40.150.0010.a	- 150 kg/m ³	m ³	50,49		
MC.40.150.0010.b	- 200 kg/m ³	m ³	54,97		
MC.40.150.0010.c	- 250 kg/m ³	m ³	59,44		
MC.40.150.0010.d	- 300 kg/m ³	m ³	63,91		
MC.40.150.0010.e	- 350 kg/m ³	m ³	68,39		
MC.40.150.0020	Impasto di calcestruzzo non strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 100/150 mm con resistenza caratteristica:				
MC.40.150.0020.a	- Rck = 5 N/mm ²	m ³	60,41		
MC.40.150.0020.b	- Rck = 10 N/mm ²	m ³	63,71		
MC.40.150.0020.c	- Rck = 15 N/mm ²	m ³	67,51		
MC.40.150.0020.d	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	70,35		
MC.40.150.0030	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:				
MC.40.150.0030.a	- 150 kg/m ³	m ³	62,14		
MC.40.150.0030.b	- 200 kg/m ³	m ³	67,35		
MC.40.150.0030.c	- 250 kg/m ³	m ³	72,58		
MC.40.150.0030.d	- 300 kg/m ³	m ³	77,80		
MC.40.150.0030.e	- 350 kg/m ³	m ³	83,02		
MC.40.150.0030.f	- 400 kg/m ³	m ³	88,24		
MC.40.200	IMPASTI STRUTTURALI ALLEGGERITI (NON PREMISCELATI)				
MC.40.200.0010	Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, argilla espansa normale o strutturale del tipo e con assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, inerti naturali e additivi, con resistenze e pesi:				
MC.40.200.0010.a	- Rck = 15 N/mm ² - Kg/m ³ 1.500 circa	m ³	107,22		
MC.40.200.0010.b	- Rck = 25 N/mm ² - Kg/m ³ 1.600 circa	m ³	121,09		
MC.40.200.0010.c	- Rck = 30 N/mm ² - Kg/m ³ 1.700 circa	m ³	124,06		
MC.40.250	IMPASTI PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA				
MC.40.250.0010	Argilla espansa sciolta per strati di zavorramento, isolamento e riempimento, granulometria 8-12, stesa, compattata e spruzzata superiormente con boiacca di cemento 32,5R con dosaggio medio di 12-15 kg per mq, compresa la sistemazione a livello dopo lo spruzzaggio (per spessore non inferiore a 10 cm)	m ³	84,76		
MC.40.250.0020	Impasto di argilla espansa per sottofondi di alleggerimento e riempimento, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 250 kg di cemento 32,5R per m ³ di impasto, con argilla espansa di granulometria predefinita 8-12 mm	m ³	93,71		
MC.40.250.0030	Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 250 kg di cemento 32,5R per m ³ di impasto, con argilla espansa di granulometria:				
MC.40.250.0030.a	- predefinita 3-8 mm	m ³	94,95		
MC.40.250.0030.b	- predefinita 8-12 mm	m ³	93,71		
MC.40.250.0040	Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5R per m ³ di impasto, con argilla espansa di granulometria:				
MC.40.250.0040.a	- predefinita 3-8 mm	m ³	99,43		

LISTINO

MC.40 - Semilav.- Malte tradizionali

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.40.250.0040.b	- predefinita 8-12 mm	m ³	98,19		
MC.40.300	IMPASTI PER MASSETTI AD ASCIUGAMENTO RAPIDO				
MC.40.300.0010	Malta per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m ³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata	m ³	269,20		
MC.40.300.0020	Malta per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m ³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata	m ³	157,33		
MC.40.300.0030	Malta alleggerita per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m ³ di legante speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm	m ³	296,22		
MC.40.300.0040	Malta alleggerita per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m ³ di legante speciale in sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata	m ³	184,35		
MC.40.350	IMPASTI ISOLANTI O SPECIALI				
MC.40.350.0010	Impasto di vermiculite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e vermiculite, tutti in sacchi, con dosaggio:				
MC.40.350.0010.a	- 250 kg di cemento per m ³	m ³	129,17		
MC.40.350.0010.b	- 100 kg di cemento e 200 kg di calce idrata per m ³	m ³	138,13		
MC.40.350.0020	Impasto di perlite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e perlite granulometria 1÷5 mm, conduttività termica W/mK 0,0517, reazione al fuoco classe 0. Tutti i materiali in sacchi, con dosaggio:				
MC.40.350.0020.a	- 250 kg di cemento per m ³	m ³	163,13		
MC.40.350.0020.b	- 100 kg di cemento e 200 kg di calce idrata per m ³	m ³	173,57		
MC.40.350.0030	Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l:				
MC.40.350.0030.a	- con granulato naturale densità 100-110 kg/m ³	m ³	187,09		
MC.40.350.0030.b	- con granulato espanso densità 60-70 kg/m ³	m ³	162,27		
MC.40.400	BOIACCHE CEMENTIZIE				
MC.40.400.0010	Miscela cementizia fluida per iniezioni, confezionata con 1.500 kg/m ³ di cemento tipo 325 e additivata con antiritiro (peso specifico 2.060 kg/m ³)	m ³	449,83		
MC.40.400.0020	Miscela cementizia fluida, confezionata con 1.500 kg/m ³ di cemento tipo 325 (peso specifico = 2.060 kg/m ³)	m ³	345,44		

LISTINO

MC.45 - Semilav.- Malte piccola manutenzione

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.45	IMPASTI PER MANUTENZIONE - PICCOLI QUANTITATIVI				
MC.45.000	NOTA DI CONSULTAZIONE: In questo capitolo sono descritti le malte e gli impasti "tradizionali", cioè confezionati in cantiere con inerti sciolti e leganti in sacchi o sfusi, con specifico riferimento a situazioni di piccoli interventi in situazioni con cantieri inesistenti o non strutturati. I prezzi sono riferiti ad impasti eseguiti manualmente o forniti alla bocca della betoniera, con cemento in sacchi e inerti con oneri di fornitura maggiorati; esclusa ogni ulteriore movimentazione in cantiere, che è compresa nei prezzi delle opere finite. Sono compresi tutti gli oneri, le attrezzature ed i materiali necessari per fornire la malta pronta all'uso alla bocca dell'impianto. Per diversi dosaggi dei leganti, si può ricavare il prezzo aggiungendo o togliendo il prezzo del quantitativo di legante in più o in meno, rispetto ad un prezzo base di semilavorato di riferimento. Non sono indicati oneri interni della sicurezza perchè questi vanno, come di consueto considerati nelle opere compiute, in relazione al tipo di attività.				
MC.45.050	IMPASTI DI CALCESTRUZZO				
MC.45.050.0010	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :				
MC.45.050.0010.a	- Rck = 15 N/mm ²	m ³	83,97		
MC.45.050.0010.b	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	89,88		
MC.45.050.0010.c	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	95,79		
MC.45.050.0010.d	- Rck = 30 N/mm ²	m ³	101,63		
MC.45.050.0020	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :				
MC.45.050.0020.a	- Rck = 15 N/mm ²	m ³	116,57		
MC.45.050.0020.b	- Rck = 20 N/mm ²	m ³	123,09		
MC.45.050.0020.c	- Rck = 25 N/mm ²	m ³	128,32		
MC.45.050.0020.d	- Rck = 30 N/mm ²	m ³	137,43		
MC.45.050.0030	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:				
MC.45.050.0030.a	- 150 kg/m ³	m ³	70,70		
MC.45.050.0030.b	- 200 kg/m ³	m ³	77,85		
MC.45.050.0030.c	- 250 kg/m ³	m ³	83,75		
MC.45.050.0030.d	- 300 kg/m ³	m ³	89,66		
MC.45.050.0030.e	- 350 kg/m ³	m ³	95,56		
MC.45.050.0030.f	- 400 kg/m ³	m ³	101,46		
MC.45.050.0040	Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio :				
MC.45.050.0040.a	- 150 kg/m ³	m ³	100,34		
MC.45.050.0040.b	- 200 kg/m ³	m ³	106,25		
MC.45.050.0040.c	- 250 kg/m ³	m ³	112,16		
MC.45.050.0040.d	- 300 kg/m ³	m ³	118,06		
MC.45.050.0040.e	- 350 kg/m ³	m ³	125,20		
MC.45.050.0040.f	- 400 kg/m ³	m ³	131,11		
MC.45.100	MALTE PER PICCOLA MANUTENZIONE				
MC.45.100.0010	Malta con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m ³ , confezionata:				
MC.45.100.0010.a	- in betoniera da 250 l	m ³	100,36		
MC.45.100.0010.b	- a mano	m ³	124,10		
MC.45.100.0020	Malta bastarda con sabbia viva di cava lavata e vagliata, 100 kg di cemento tipo 32.5 R e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m ³ , confezionata:				
MC.45.100.0020.a	- in betoniera da 250 l	m ³	95,36		
MC.45.100.0020.b	- a mano	m ³	125,00		
MC.45.100.0030	Malta idraulica con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m ³ , confezionata:				

MC.45 - Semilav.- Malte piccola manutenzione

- 167 -

LISTINO

MC.50 - Semilav.- Malte con premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.50	MALTE ED IMPASTI CON PREMISCELATI IN SACCHI				
MC.50.000	NOTA DI CONSULTAZIONE: Nel presente capitolo è illustrata una serie rappresentativa dei tipi di materiali premiscelati destinati ai più frequenti utilizzi. I prezzi sono valutati a m³ come malta già preparata e pronta all'uso, quindi raffrontabili agli impasti tradizionali, esclusa ogni ulteriore movimentazione in cantiere, che è compresa nei prezzi delle opere finite. Sono compresi tutti gli oneri, le attrezzature ed i materiali necessari per fornire la malta pronta all'uso alla bocca dell'impianto. Non sono indicati oneri interni della sicurezza perchè questi vanno, come di consueto considerati nelle opere compiute, in relazione al tipo di attività. Da MC.01.400 ad MC.01.510 sono elencati i materiali premiscelati in sacco.				
MC.50.050	CALCESTRUZZI PRONTI STRUTTURALI ALLEGGERITI				
MC.50.050.0010	Impasto di calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi, premiscelato in sacchi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.400 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm²	m³	222,41		
MC.50.050.0020	Impasto di calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi, premiscelato in sacchi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.600 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 35 N/mm²	m³	244,16		
MC.50.100	MALTE PRONTE PER MURATURE				
MC.50.100.0010	Malte pronte a base di calce e leganti idraulici, per murature in laterizio, blocchi di cemento o pietra, ottenute da premiscelati in sacchi. Peso specifico circa 1.500 kg/m³ e classe di resistenza:				
MC.50.100.0010.a	- classe M1 - (12,5 N/mm²)	m³	182,71		
MC.50.100.0010.b	- classe M2 - (8,0 N/mm²)	m³	176,32		
MC.50.100.0010.c	- classe M3 ed M4 - (5,0-2,5 N/mm²)	m³	168,63		
MC.50.100.0020	Malte pronte isolanti a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio termoisolante, ottenute da premiscelati in sacchi. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza:				
MC.50.100.0020.a	- classe M2 - (8,0 N/mm²)	m³	315,86		
MC.50.100.0020.b	- classe M3 - (5,0 N/mm²)	m³	185,27		
MC.50.100.0030	Malta pronta idrofugata a base di calce e leganti idraulici, per murature a faccia vista con mattoni pieni o trafiletti, ottenuta da premiscelati in sacchi. Peso specifico circa 1.500 kg/m³.	m³	195,51		
MC.50.150	MALTE PRONTE PER MASSETTI				
MC.50.150.0010	Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento:				
MC.50.150.0010.a	- rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³	m³	475,88		
MC.50.150.0010.b	- veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³	m³	305,62		
MC.50.150.0010.c	- veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³	m³	219,84		
MC.50.200	MALTE PRONTE PER MASSETTI ALLEGGERITI				
MC.50.200.0010	Malta pronta alleggerita a base di argilla espansa idrorepellente e leganti speciali, per sottofondi isolanti anche di alto spessore e di veloce asciugamento (8 giorni), confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 600 kg/m³	m³	158,40		
MC.50.200.0020	Malta pronta alleggerita a base di argilla espansa e leganti speciali, per massetti adatti a ricevere pavimenti in ceramica e manti impermeabili, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 950 kg/m³	m³	180,16		
MC.50.200.0030	Malta pronta alleggerita a base di argilla espansa idrorepellente, leganti speciali e additivi, per massetti adatti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.000 kg/m³	m³	198,07		
MC.50.200.0040	Malta pronta alleggerita a veloce asciugamento (7 giorni) e alta resistenza, a base di argilla espansa idrorepellente, leganti speciali e additivi, per massetti adatti a ricevere qualsiasi tipo di pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.150 kg/m³	m³	248,00		
MC.50.250	MALTE PRONTE PER RASATURE AUTOLIVELLANTI				
MC.50.250.0010	Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, con leganti base cemento, spessori da 1 a 15 mm in relazione alla granulometria impiegata. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,5 kg al m² x mm (Densità 1.500 kg/m³)	m³	95,66		
MC.50.250.0020	Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)	m³	125,62		
MC.50.250.0030	Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido				

LISTINO

MC.50 - Semilav.- Malte con premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.50.250.0040	e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m ² x mm (densità 1.600 kg/m ³)	m ³	164,78		
MC.50.300	Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, fibrorinforzata, a indurimento ultrarapido e alta resistenza, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m ² x mm (densità 1.600 kg/m ³)	m ³	199,35		
MC.50.500	Malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento, confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.700 kg/m ³	m ³	319,69		
MC.50.500.0010	MALTE PRONTE PER SOTTOFONDO INTONACI				
MC.50.500.0020	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzafo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.800 kg/m ³ .	m ³	504,05		
MC.50.500.0030	Malta pronta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti. A base di leganti aerei (calce ed anidrite), confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.100 kg/m ³ .	m ³	199,35		
MC.50.500.0040	Malta pronta ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m ³ .	m ³	198,07		
MC.50.500.0050	Malta pronta ad applicazione manuale, per intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.700 kg/m ³ .	m ³	268,49		
MC.50.500.0060	Malta pronta ad applicazione meccanica, fibrorinforzata a basso modulo elastico, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature in termolaterizio, cemento cellulare, pietra tenera e vecchie murature miste, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.300 kg/m ³ .	m ³	295,37		
MC.50.550	MALTE PRONTE PER FINITURA COLORE NEUTRO INTONACI				
MC.50.550.0010	Malta pronta ad alta resistenza ad applicazione meccanica, per intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m ³ .	m ³	268,49		
MC.50.550.0020	Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Densità 1.440 kg/m ³ .	m ³	236,48		
MC.50.550.0030	Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura liscia di intonaci interni. A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.000 kg/m ³ .	m ³	317,14		
MC.50.550.0040	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura a civile di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	322,26		
MC.50.550.0050	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per finitura liscia di intonaci interni ed esterni. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	853,56		
MC.50.600	Malta pronta ad applicazione manuale, per rasatura con finitura liscia o civile fine direttamente su superfici in calcestruzzo interne. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	897,09		
MC.50.600.0010	MALTE PRONTE PER FINITURA COLORATA INTONACI				
MC.50.600.0020	Malta pronta ad applicazione manuale, per rasatura con finitura liscia o civile fine direttamente su superfici in calcestruzzo interne. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m ³ .	m ³	897,09		
MC.50.600.0020.a	Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.300 kg/m ³ .	m ³	679,45		
MC.50.600.0020.b	Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Confezionato con premiscelato in sacchi. Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m ³ . Previsto nelle finiture:				
MC.50.600.0020.c	- frattazzato fine	m ³	996,94		
MC.50.650	- frattazzato medio e grosso	m ³	813,87		
	- lamato fine e medio - spruzzato	m ³	647,43		
MC.50.650	MALTE PRONTE PER RIPRISTINO INTONACI				

LISTINO

MC.50 - Semilav.- Malte con premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MC.50.650.0010	Malta pronta per intonaco di sottofondo interno ed esterno su murature tradizionali esistenti e nuove, costituita da calce idraulica naturale ed inerti selezionati. Confezionata con premiscelati in sacchi, nei tipi:				
MC.50.650.0010.a	- ad applicazione con proiezione meccanica, densità 1.300 kg/m³	m³	213,45		
MC.50.650.0010.b	- ad applicazione manuale, densità 1.600 kg/m³	m³	457,96		
MC.50.650.0020	Malta pronta per intonaco di finitura a civile interno ed esterno, costituita da calce idraulica naturale ed inerti selezionati. Confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.800 kg/m³.	m³	473,32		
MC.50.650.0030	Malta pronta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi, utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.800 kg/m³.	m³	917,57		
MC.50.650.0040	Malta pronta fibrorinforzata a ritiro compensato, con finitura a civile, per ricostruzione di parti mancanti e rasatura di elementi superficiali realizzati con intonaci cementizi e calcestruzzo. Costituita da leganti idraulici, fibre, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi, utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.600 kg/m³.	m³	1.311,87		
MC.50.650.0050	Malta pronta rasante, con finitura a civile di superfici esistenti leggermente irregolari interne ed esterne, anche rivestite con materiali sintetici. Costituita da leganti idraulici, sabbie silicee, leganti sintetici e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.700 kg/m³.	m³	1.551,28		
MC.50.650.0060	Malta pronta fibrorinforzata a ritiro compensato, modellabile, per ricostruzione di cornicioni, fregi, modanature ecc. realizzati con intonaci cementizi e calcestruzzo. Costituita da leganti idraulici, fibre, inerti selezionati e additivi, utilizzabile in interno ed esterno. Confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.600 kg/m³.	m³	2.684,28		
MC.50.700	MALTE PRONTE PER RIPRISTINI CALCESTRUZZI				
MC.50.700.0010	Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 kg/m³. Nei tipi:				
MC.50.700.0010.a	- a presa normale	m³	1.039,19		
MC.50.700.0010.b	- a presa rapida	m³	1.305,47		
MC.50.700.0020	Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata con premiscelati in sacchi:				
MC.50.700.0020.a	- betoncino cementizio da applicare a spruzzo. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/m³.	m³	360,67		
MC.50.700.0020.b	- fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/m³.	m³	1.135,21		
MC.50.700.0020.c	- fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Peso 2.200 kg/m³.	m³	1.679,29		
MC.50.700.0020.d	- betoncino fluido colabile antiritiro ad alta resistenza. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Peso 2.200 kg/m³	m³	1.308,03		
MC.50.750	MALTE PRONTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI				
MC.50.750.0010	Malta pronta per intonaco da rinzafo desalinizzante, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.700 kg/m³	m³	949,56		
MC.50.750.0020	Malta pronta per intonaco deumidificante, a base di calce, leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su murature soggette a risalita capillare, già preparate con rinzafo desalinizzante. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 700 kg/m³	m³	1.081,43		
MC.50.750.0030	Malta pronta per intonaco deumidificante e calcificatore, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, da applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.400 kg/m³	m³	975,17		
MC.50.750.0040	Malta pronta per intonaco deumidificante, a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.300 kg/m³	m³	789,54		
MC.50.750.0050	Malta pronta per intonaco di finitura a civile, a base di calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, specifico da applicare su intonaci deumidificanti. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.500 kg/m³	m³	847,15		
MC.50.750.0070	Malta pronta per il contenimento d'acqua in contropinta su murature contro terra e per l'impermeabilizzazione di vasche ecc., a base di cemento osmotico, da applicare su superfici in calcestruzzo. Confezionata con				

LISTINO

MC.50 - Semilav.- Malte con premiscelati

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	premiscelati in sacchi. Densità = 2.000 kg/m³	m³	1.372,05		
MC.50.750.0080	Malta pronta per il contenimento d'acqua in contropinta su murature contro terra , a base di cemento osmotico, da applicare su superfici in mattoni pieni, miste, calcestruzzo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 2.000 kg/m³	m³	947,00		
MC.50.800	MALTE PRONTE PER ISOLAMENTO TERMICO				
MC.50.800.0010	Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare manualmente su murature già preparate con rinzafo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 500 kg/m³	m³	432,37		
MC.50.800.0020	Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzafo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 300 kg/m³	m³	565,50		
MC.50.800.0030	Malta pronta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 900 kg/m³	m³	747,29		
MC.50.800.0040	Malta pronta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, sili amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³	m³	239,05		
MC.50.800.0050	Malta pronta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³	m³	900,93		
MC.50.850	MALTE PRONTE PER INIEZIONI				
MC.50.850.0010	Malta pronta fluida antiritiro a basso modulo elastico, a base di cemento e additivi, per il rinforzo statico di strutture murarie lesionate mediante iniezione per gravità o con pompe. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.600 kg/m³	m³	872,76		

LISTINO

MU.01 - Materiali fognature

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.01	MATERIALI PER FOGNATURE				
MU.01.100	INNESTI				
MU.01.100.0010	Innesto in gres DN 200 per immissione in condotti esistenti, completo dell'anello in gomma per assicurare la tenuta.	cad	34,93		
MU.01.100.0050	Innesto a sella in PVC rigido per fognatura serie UNI 7447-85, compresa l'esecuzione del foro sulla tubazione principale, DN (in mm):				
MU.01.100.0050.a	- DN 400/200	cad	37,29		
MU.01.100.0050.b	- DN 500/200	cad	55,94		
MU.01.100.0050.c	- DN 630/200	cad	124,30		
MU.01.100.0050.d	- DN 800/200	cad	167,81		
MU.01.150	RIVESTIMENTI				
MU.01.150.0060	Mattoni in gres ceramico per pavimentazione fondo collettori fognari, dimensione cm 25,0x7,5, spessore cm 6,5.	cad	1,24		
MU.01.160.0010	Cantierizzazione per interventi di re-lining con guaine flessibili, per interventi fino a una lunghezza massima di 25 m. Compreso la formazione di aperture adeguate e successiva sigillatura; l'ispezione televisiva preliminare; l'introduzione della guaina mediante procedimento d'inversione con spinta idrostatica prodotta da un battente di adeguata altezza; il taglio e la sigillatura del rivestimento in corrispondenza dei manufatti di ispezione; ispezione televisiva finale; Per diametri interni della tubazione:				
MU.01.160.0010.a	- fino a 250 mm		2.350,78		
MU.01.160.0010.b	- oltre 250 mm		3.014,53		
MU.01.160.0020	Rivestimento di condotti fognari realizzato con guaina in feltro poliestere rivestita con pellicola poliuretanica o di PVC e impregnata, con procedimento sottovuoto, di resina poliestere termoindurente, per interventi fino a una lunghezza massima di 25 m; per sezioni circolari o superficie equivalente e spessore della guaina, rispettivamente:				
MU.01.160.0020.a	- DN 150, spessore 4 mm	m	139,22		
MU.01.160.0020.b	- DN 200, spessore 4 mm	m	159,70		
MU.01.160.0020.c	- DN 250, spessore 4 mm	m	181,65		
MU.01.160.0020.d	- DN 300, spessore 6 mm	m	205,05		
MU.01.160.0020.e	- DN 350, spessore 6 mm	m	229,91		
MU.01.160.0020.f	- DN 400, spessore 6 mm	m	256,22		
MU.01.160.0020.g	- DN 500, spessore 9 mm	m	313,21		
MU.01.160.0020.h	- DN 600, spessore 9 mm	m	376,03		
MU.01.160.0020.i	- DN 700, spessore 9 mm	m	444,67		
MU.01.160.0020.j	- DN 800, spessore 12 mm	m	519,15		
MU.01.160.0020.k	- DN 900, spessore 12 mm	m	599,45		
MU.01.160.0020.l	- DN 1000, spessore 12 mm	m	685,58		
MU.01.160.0020.m	- DN 1100, spessore 15 mm	m	777,52		
MU.01.160.0020.n	- DN 1200, spessore 15 mm	m	875,31		
MU.01.160.0020.o	- DN 1500, spessore 15 mm	m	1.203,60		
MU.01.160.0030	Rivestimento di condotti fognari realizzato con guaina in feltro poliestere rivestita con pellicola poliuretanica o di PVC e impregnata, con procedimento sottovuoto, di resina poliestere termoindurente, per interventi superiori a 25 m; Compreso l'impianto di cantiere; inclusa la formazione di aperture adeguate e successiva sigillatura; l'ispezione televisiva preliminare; l'introduzione della guaina mediante procedimento d'inversione con spinta idrostatica prodotta da un battente di adeguata altezza; il taglio e la sigillatura del rivestimento in corrispondenza dei manufatti di ispezione; ispezione televisiva finale; Per diametri interni della tubazione: per sezioni circolari o superficie equivalente e spessore della guaina, rispettivamente:				
MU.01.160.0030.a	- DN 150, spessore 4 mm	m	248,29		
MU.01.160.0030.b	- DN 200, spessore 4 mm	m	280,94		
MU.01.160.0030.c	- DN 250, spessore 4 mm	m	316,02		
MU.01.160.0030.d	- DN 300, spessore 6 mm	m	353,52		

MU.01 - Materiali fognature

- 173 -

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04	MATERIALI PER STRADE				
MU.04.010	EMULSIONI - BITUMI - GEOGRIGLIE				
MU.04.010.0010	Emulsione bituminosa al 55% di bitume:				
MU.04.010.0010.a	- basica	100 kg	20,10		
MU.04.010.0010.b	- acida	100 kg	20,89		
MU.04.010.0020	Bitume sfuso:				
MU.04.010.0020.a	- 180/200 penetrazione	100 kg	21,70		
MU.04.010.0020.b	- 80/100 penetrazione	100 kg	22,20		
MU.04.010.0020.c	- 60/70 penetrazione	100 kg	22,20		
MU.04.010.0020.d	- 40/50 penetrazione	100 kg	23,00		
MU.04.010.0020.e	- modificato per manti drenanti e fonoassorbenti	100 kg	56,00		
MU.04.010.0030	Prodotto impermeabilizzante	100 kg	77,00		
MU.04.010.0100	GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI		14,39		
MU.04.010.0110	Geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità, a maglia quadrata, accoppiata ad un tessuto ultra leggero in polipropilene ricoperto da strato di bitume con resistenza simmetrica nelle due direzioni >50 kN/m	m ²	4,14		
MU.04.010.0120	Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per rinforzo strutturale del terreno. Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:				
MU.04.010.0120.a	- da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m	m ²	2,60		
MU.04.010.0120.b	- da 45 a 90 kN/m per altezze da 3,01 fino a 6,00 m	m ²	3,36		
MU.04.010.0120.c	- da 45 a 120 kN/m per altezze da 6,01 fino a 9,00 m	m ²	4,90		
MU.04.010.0120.d	- da 45 a 160 kN/m per altezze da 9,01 fino a 12,00 m	m ²	6,40		
MU.04.010.0120.e	- da 45 a 160 kN/m per altezze oltre 12,00 m	m ²	8,00		
MU.04.010.0130	Georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m ² , per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:				
MU.04.010.0130.a	- resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s.	m ²	4,35		
MU.04.010.0130.b	- resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.	m ²	6,28		
MU.04.010.0140	Georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m ² e 140 g/m ² , per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante.				
MU.04.010.0140.a	- resistenza a trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s.	m ²	5,59		
MU.04.010.0140.b	- resistenza a trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s.	m ²	8,07		
MU.04.010.0150	Georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m ² e 140 g/m ² , per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:				
MU.04.010.0150.a	- resistenza a trazione > 20 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,10 l/m s.	m ²	7,96		
MU.04.010.0150.b	- resistenza a trazione > 25 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,20 l/m s.	m ²	10,01		
MU.04.010.0150.c	- resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s.	m ²	12,37		
MU.04.010.0160	Membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a trazione > 17 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m ² , per la realizzazione di un geocomposito filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m ²	m ²	11,93		
MU.04.010.0170	Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche:				
MU.04.010.0170.a	- resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 250 g/m ²	m ²	3,11		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.010.0170.b	- resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 370 g/m ²	m ²	4,72		
MU.04.010.0180	Geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, con resistenza massima a trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m ²	m ²	4,91		
MU.04.010.0190	Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m ² , con caratteristiche:				
MU.04.010.0190.a	- resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m ²	m ²	4,66		
MU.04.010.0190.b	- resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m ²	m ²	6,46		
MU.04.030	ADDITIVI				
MU.04.030.0010	Attivante di adesione tra bitume - aggregato	kg	2,59		
MU.04.030.0020	Ossido di ferro sintetico	kg	2,08		
MU.04.030.0030	Additivo polimerico termoplastico, modificante fisico del conglomerato bituminoso	kg	2,08		
MU.04.030.0040	Fibra organica stabilizzante, modificante fisico strutturale del conglomerato bituminoso	kg	1,55		
MU.04.120	CONGLOMERATI BITUMINOSI				
MU.04.120.0010	Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature, pavimentazioni:				
MU.04.120.0010.a	- tout-venant bitumato, 3,5/4,5 bitume	100 kg	3,36		
MU.04.120.0010.b	- binder, pezzatura 5 - 15 mm, 4,5/5,5 bitume	100 kg	3,82		
MU.04.120.0010.c	- tappeto d'usura, pezzatura 2 - 7 mm, 5,6/6,5 bitume	100 kg	4,29		
MU.04.120.0010.d	- tipo plastico per uso invernale	100 kg	6,40		
MU.04.120.0020	Conglomerato bituminoso colorato con graniglia di colore rosso, rosato	100 kg	5,41		
MU.04.120.0030	Conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente	100 kg	5,41		
MU.04.120.0040	Malta premiscelata colorata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo (mercator-F)	kg	2,24		
MU.04.120.0050	Asfalto colato per carreggiata	100 kg	8,80		
MU.04.120.0060	Asfalto colato irruvidito	100 kg	9,30		
MU.04.120.0070	Asfalto colato per marciapiedi	100 kg	7,71		
MU.04.120.0075	Cemento fotocatalitico (ecoattivo) di rivestimento integrativo allo strato di usura a base di inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze nocive. Resa: 5kg/m ²	kg	1,59		
MU.04.120.0120	Malta premiscelata in polvere a base di cemento fotocatalitico (ecoattivo) contenente biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. del 01.04.2004 e prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System. Resa: 3 kg/m ² .	kg	2,62		
MU.04.140	CORDONI, RISVOLTE, PARACARRI - IN PIETRA				
MU.04.140.0010	Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta:				
MU.04.140.0010.a	- dimensioni 40 x 40 cm	cad	87,79		
MU.04.140.0010.b	- dimensioni 50 x 50 cm	cad	92,96		
MU.04.140.0020	Lastre di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm, lavorate a punta	m ²	165,27		
MU.04.140.0030	Paracarri in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazione				
MU.04.140.0030.a	- altezza 110 cm	cad	144,61		
MU.04.140.0030.b	- altezza 60 cm	cad	129,11		
MU.04.140.0050	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate:				
MU.04.140.0050.a	- sezione 40 x 25 cm, retti, a vista	m	78,31		
MU.04.140.0050.b	- sezione 30 x 25 cm, retti, a vista	m	58,92		
MU.04.140.0050.c	- sezione 15 x 25 cm, retti, a vista	m	29,09		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.140.0050.d	- sezione 12 x 25 cm, retti, a vista	m	26,10		
MU.04.140.0050.e	- sezione 15 x 15 cm, retti, a raso	m	23,12		
MU.04.140.0050.f	- sezione 12 x 15 cm, retti, a raso	m	19,39		
MU.04.140.0050.g	- valutazione a volume per misure varie intermedie	m ³	658,79		
MU.04.140.0060	Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate:				
MU.04.140.0060.a	- sezione 40 x 25 cm, retti, a vista	m	57,18		
MU.04.140.0060.b	- sezione 30 x 25 cm, retti, a vista	m	41,02		
MU.04.140.0060.c	- sezione 15 x 25 cm, retti, a vista	m	21,13		
MU.04.140.0060.d	- sezione 12 x 25 cm, retti, a vista	m	18,65		
MU.04.140.0060.e	- sezione 15 x 15 cm, retti, a raso	m	16,16		
MU.04.140.0060.f	- sezione 12 x 15 cm, retti, a raso	m	13,67		
MU.04.140.0060.g	- valutazione a volume per misure varie intermedie	m ³	584,21		
MU.04.140.0070	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:				
MU.04.140.0070.a	- sezione 40 x 25 cm, retti, a vista	m	60,91		
MU.04.140.0070.b	- sezione 30 x 25 cm, retti, a vista	m	46,61		
MU.04.140.0070.c	- sezione 15 x 25 cm, retti, a vista	m	23,00		
MU.04.140.0070.d	- sezione 12 x 25 cm, retti, a vista	m	20,63		
MU.04.140.0070.e	- sezione 15 x 15 cm, retti, a raso	m	18,27		
MU.04.140.0070.f	- sezione 12 x 15 cm, retti, a raso	m	15,29		
MU.04.140.0070.g	- valutazione a volume per misure varie intermedie	m ³	621,50		
MU.04.140.0100	Binderi in porfido sezione 10 x 12 cm/ 12 x 12 cm	m	6,71		
MU.04.145	CORDOLI IN CALCESTRUZZO				
MU.04.145.0010	Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia:				
MU.04.145.0010.a	- sezione 12/15 cm x 25 cm	m	6,09		
MU.04.145.0010.b	- sezione 6/10 cm x 25 cm	m	4,60		
MU.04.145.0020	Cordoni curvi in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia:				
MU.04.145.0020.a	- sezione 12/15 x 25 cm	m	8,95		
MU.04.145.0020.b	- sezione 6/10 x 25 cm	m	6,96		
MU.04.145.0050	Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico	m	12,43		
MU.04.150	SCIVOLI - BARRIERE				
MU.04.150.0010	Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo:				
MU.04.150.0010.a	- a ventaglio (180°) in cemento colore grigio	cad	201,42		
MU.04.150.0010.b	- a ventaglio (180°) in cemento bianco	cad	250,48		
MU.04.150.0010.c	- trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio	cad	170,43		
MU.04.150.0010.d	- trapezoidale in quattro elementi, in cemento bianco	cad	204,00		
MU.04.150.0020	Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo Rck >= 45 N/mm ² con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.	m	77,46		
MU.04.150.0030	Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da viadotto, eseguita con calcestruzzo Rck >= 45 N/mm ² con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K, completa di ancoraggi per i montanti del mancorrente in acciaio, piastre di collegamento in acciaio zincato a caldo con bulloni, collegamenti con barra Diwdaq orizzontale Ø 20 mm, con manicotto di compensazione, ancoraggi alla base costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo.	m	206,57		
MU.04.150.0040	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:				
MU.04.150.0040.a	- classe N1 - A1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, con LC >= 40 kj	m	25,82		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.150.0040.b	- classe N2 - A2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, con LC >= 80 kj	m	25,82		
MU.04.150.0040.c	- classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 50 cm, peso minimo 26 kg/m, con LC >= 127 kj	m	41,32		
MU.04.150.0040.d	- classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m, con LC >= 250 kj	m	61,96		
MU.04.150.0040.e	- classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 58 cm, peso minimo 58 kg/m, con LC >= 450 kj	m	72,29		
MU.04.150.0040.f	- classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 78 kg/m, con LC >= 572 kj	m	98,13		
MU.04.150.0050	Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:				
MU.04.150.0050.a	- classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, con LC >= 250 kj	m	90,38		
MU.04.150.0050.b	- classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 75 kg/m, con LC >= 450 kj	m	118,79		
MU.04.150.0050.c	- classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, peso minimo 105 kg/m, con LC >= 572 kj	m	162,67		
MU.04.150.0060	Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:				
MU.04.150.0060.a	- classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 80 cm, peso minimo 37 kg/m, con LC >= 127 kj	m	56,81		
MU.04.150.0060.b	- classe H2 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 70 kg/m, con LC >= 288 kj	m	95,54		
MU.04.150.0060.c	- classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 80 kg/m, con LC >= 450 kj	m	100,71		
MU.04.150.0060.d	- classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 95 kg/m, con LC >= 572 kj	m	117,75		
MU.04.160	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE				
MU.04.160.0010	Chiusini in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale 100 mm, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero:				
MU.04.160.0010.a	- con telaio quadrato 85x85 cm incassato, luce netta Ø 610 mm, peso 97 kg, ventilato o non ventilato	cad	227,77		
MU.04.160.0010.b	- con telaio rotondo Ø 85 cm incassato, luce netta Ø 610 mm, peso 88 kg, ventilato o non ventilato	cad	199,41		
MU.04.160.0010.c	- con telaio quadrato 85x85 cm a vista per l'inserimento in pavimentazioni in pietra, luce netta Ø 610 mm, peso 132 kg, ventilato o non ventilato	cad	367,31		
MU.04.160.0010.d	- con telaio quadrato 94x94 cm incassato, luce netta Ø 700 mm, peso 118 kg, ventilato o non ventilato	cad	289,22		
MU.04.160.0010.e	- con telaio rotondo Ø 90 cm incassato, luce netta Ø 700 mm, peso 108 kg, ventilato o non ventilato	cad	280,26		
MU.04.160.0010.f	- con telaio quadrato 81x81 cm incassato, luce netta Ø 600 mm, peso 73 kg, autobloccante non ventilato	cad	198,41		
MU.04.160.0010.g	- con telaio rotondo Ø 84 cm incassato, luce netta Ø 600 mm, peso 70 kg, autobloccante non ventilato	cad	174,41		
MU.04.160.0020	Chiusini di vario tipo in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN124, altezza 100 mm:				
MU.04.160.0020.a	- chiusino con riempimento in cemento, con telaio incassato rotondo, luce netta Ø 600 mm, peso 111 kg,	cad	151,12		
MU.04.160.0020.b	- chiusino con riempimento in cemento, con telaio incassato quadrato, luce netta Ø 600 mm, peso 119 kg,	cad	173,39		
MU.04.160.0020.c	- chiusino sigillo con telaio rotondo, luce netta Ø 610 mm, peso 102 kg, con doppia guarnizione in elastomero ed in polietilene, a tenuta interna ed esterna all'aria e all'acqua	cad	343,30		
MU.04.160.0030	Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai:				
MU.04.160.0030.a	- luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 171 kg	cad	450,64		
MU.04.160.0030.b	- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 317 kg	cad	841,19		
MU.04.160.0030.c	- luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso 465 kg	cad	1.261,77		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.160.0040	Chiusini da carreggiata a traffico normale, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:				
MU.04.160.0040.a	- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 57 kg	cad	114,17		
MU.04.160.0040.b	- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg, tipo ventilato	cad	161,63		
MU.04.160.0040.c	- telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg	cad	123,14		
MU.04.160.0040.d	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli	cad	180,26		
MU.04.160.0040.e	- luce netta 430 x 280 mm, peso 40 kg, con coperchio a due triangoli	cad	78,11		
MU.04.160.0060	Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124:				
MU.04.160.0060.a	- luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg	cad	49,27		
MU.04.160.0060.b	- luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg	cad	58,88		
MU.04.160.0060.c	- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg	cad	88,94		
MU.04.160.0060.d	- luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg	cad	112,95		
MU.04.160.0060.e	- luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg	cad	164,03		
MU.04.160.0080	Chiusini rotondi in ghisa sferoidale per marciapiedi, classe B125, a norme UNI EN 124:				
MU.04.160.0080.a	- con telaio quadrato, luce Ø 150 mm, altezza 17 mm, peso 4,10 kg	cad	20,43		
MU.04.160.0080.b	- con telaio quadrato, luce Ø 175 mm, altezza 17 mm, peso 5,70 kg	cad	24,04		
MU.04.160.0080.c	- con telaio quadrato, luce Ø 250 mm, altezza 18 mm, peso 18 kg	cad	36,05		
MU.04.160.0080.d	- con telaio quadrato, luce Ø 350 mm, altezza 30 mm, peso 18,5 kg	cad	67,28		
MU.04.160.0080.e	- con telaio quadrato, luce Ø 425 mm, altezza 30 mm, peso 25,50 kg	cad	83,14		
MU.04.160.0080.f	- con telaio quadrato, luce Ø 500 mm, altezza 35 mm, peso 36,4 kg	cad	133,39		
MU.04.160.0080.g	- con telaio quadrato, luce Ø 614 mm, altezza 35 mm, peso 54,5 kg	cad	170,04		
MU.04.160.0080.h	- con telaio rotondo, luce Ø 350 mm, altezza 30 mm, peso 13,20 kg	cad	67,28		
MU.04.160.0080.i	- con telaio rotondo, luce Ø 614 mm, altezza 35 mm, peso 38,5 kg	cad	120,17		
MU.04.160.0090	Chiusini quadrati in ghisa sferoidale per marciapiedi e parcheggi, classe B125, a norme UNI EN 124, con coperchio scorrevole, apribile a 90°, removibile:				
MU.04.160.0090.a	- luce 220 x 220 mm, altezza 37 mm, peso 8,2 kg	cad	21,04		
MU.04.160.0090.b	- luce 300 x 300 mm, altezza 37 mm, peso 12,8 kg	cad	29,45		
MU.04.160.0090.c	- luce 350 x 350 mm, altezza 38 mm, peso 15,3 kg	cad	41,45		
MU.04.160.0090.d	- luce 400 x 400 mm, altezza 38 mm, peso 18,2 kg	cad	57,08		
MU.04.160.0090.e	- luce 500 x 500 mm, altezza 38 mm, peso 29,4 kg	cad	96,13		
MU.04.160.0090.f	- luce 600 x 600 mm, altezza 38 mm, peso 38,8 kg	cad	138,21		
MU.04.160.0090.g	- luce 700 x 700 mm, altezza 41 mm, peso 52,7 kg	cad	179,65		
MU.04.170	CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE				
MU.04.170.0010	Chiusini rotondi in ghisa lamellare perlitica, classe D 400 a norme UNI EN 124:				
MU.04.170.0010.a	- con telaio quadrato, luce Ø 480 mm, altezza 65 mm, peso 69 kg	cad	91,32		
MU.04.170.0010.b	- con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 108 kg	cad	138,21		
MU.04.170.0010.c	- con telaio rotondo, luce Ø 480 mm, altezza 65 mm, peso 62 kg	cad	81,71		
MU.04.170.0010.d	- con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg	cad	127,98		
MU.04.170.0020	Chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, classe D 400 a norme UNI EN 124:				
MU.04.170.0020.a	- luce 370 x 370 mm, altezza 55 mm, peso 49 kg	cad	66,09		
MU.04.170.0020.b	- luce 465 x 465 mm, altezza 75 mm, peso 82 kg	cad	102,15		
MU.04.170.0020.c	- luce 540 x 540 mm, altezza 75 mm, peso 113 kg	cad	143,01		
MU.04.170.0020.d	- luce 650 x 650 mm, altezza 80 mm, peso 152 kg	cad	204,29		
MU.04.170.0020.e	- luce 750 x 750 mm, altezza 80 mm, peso 187 kg	cad	300,43		
MU.04.170.0030	Chiusino rettangolare in ghisa lamellare perlitica, classe D 400 a norme UNI				

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.170.0040	EN 124, luce 690 x 490 mm, altezza 75 mm, peso 120 kg.	cad	147,20		
MU.04.170.0040.a	Chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica classe C 250 a norme UNI EN 124:				
MU.04.170.0040.a	- luce 300 x 300 mm, altezza 60 mm, peso 27 kg	cad	25,84		
MU.04.170.0040.b	- luce 340 x 340 mm, altezza 50 mm, peso 40 kg	cad	38,45		
MU.04.170.0040.c	- luce 400 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 60 kg	cad	55,28		
MU.04.170.0040.d	- luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 85 kg	cad	78,11		
MU.04.170.0040.e	- luce 500 x 500 mm, altezza 65 mm, peso 90 kg	cad	90,12		
MU.04.170.0040.f	- luce 600 x 600 mm, altezza 80 mm, peso 150 kg	cad	144,20		
MU.04.170.0040.g	- luce 800 x 800 mm, altezza 90 mm, peso 250 kg	cad	276,39		
MU.04.170.0040.h	- luce 1000 x 1000 mm, altezza 100 mm, peso 400 kg	cad	480,68		
MU.04.170.0050	Chiusini in ghisa lamellare perlitica classe C250 con coperchio a doppio triangolo:				
MU.04.170.0050.a	- luce 490 x 490 mm, altezza 105 mm, peso 98 kg	cad	94,33		
MU.04.170.0050.b	- luce 1200 x 600 mm, altezza 150 mm, peso 445 kg	cad	570,80		
MU.04.170.0060	Chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica classe C250 con foro antiodore:				
MU.04.170.0060.a	- coperchio 500 x 700 mm, altezza 80 mm, peso 120 kg	cad	108,15		
MU.04.170.0060.b	- coperchio 550 x 750 mm, altezza 90 mm, peso 140 kg	cad	130,99		
MU.04.170.0070	Chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, classe B125, a norme UNI EN 124, ermetici:				
MU.04.170.0070.a	- luce 140 x 140 mm, altezza 30 mm, peso 5 kg	cad	8,42		
MU.04.170.0070.b	- luce 240 x 240 mm, altezza 30 mm, peso 13 kg	cad	21,27		
MU.04.170.0070.c	- luce 335 x 335 mm, altezza 35 mm, peso 22 kg	cad	34,84		
MU.04.170.0070.d	- luce 390 x 390 mm, altezza 40 mm, peso 32 kg	cad	48,03		
MU.04.170.0070.e	- luce 500 x 500 mm, altezza 50 mm, peso 50 kg	cad	84,11		
MU.04.170.0070.f	- luce 600 x 600 mm, altezza 50 mm, peso 75 kg	cad	118,36		
MU.04.170.0080	Chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, classe B125, luce 690 x 490 mm, altezza 75 mm, peso 92 kg	cad	127,38		
MU.04.170.0090	Chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, classe B125, a norme UNI EN 124:				
MU.04.170.0090.a	- luce 240 x 240 mm, altezza 25 mm, peso 8,50 kg	cad	16,21		
MU.04.170.0090.b	- luce 310 x 310 mm, altezza 25 mm, peso 12 kg	cad	24,04		
MU.04.170.0090.c	- luce 430 x 430 mm, altezza 30 mm, peso 24 kg	cad	48,66		
MU.04.170.0090.d	- luce 490 x 490 mm, altezza 30 mm, peso 28 kg	cad	59,48		
MU.04.180	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE				
MU.04.180.0010	Griglie rotonde in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con guarnizione antirumore, altezza 100 mm:				
MU.04.180.0010.a	- con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso totale 65 kg	cad	180,26		
MU.04.180.0010.b	- con telaio quadrato, luce Ø 610 mm, peso totale 100 kg	cad	270,39		
MU.04.180.0010.c	- con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso totale 57 kg	cad	161,07		
MU.04.180.0010.d	- con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, peso totale 91 kg	cad	240,33		
MU.04.180.0020	Griglie quadrate in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con guarnizione antirumore, altezza 100 mm, apertura 370 x 430 mm, peso totale 39,9 kg.	cad	132,19		
MU.04.180.0030	Griglie rotonde in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124, con guarnizione antirumore, altezza 75 mm:				
MU.04.180.0030.a	- con telaio rotondo, Ø 600, peso 55 kg	cad	144,20		
MU.04.180.0030.b	- con telaio quadrato, Ø 600, peso 62 kg	cad	165,23		
MU.04.180.0040	Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124:				
MU.04.180.0040.a	- luce 215 x 215 mm, altezza 38 mm, peso 9,60 kg	cad	24,93		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.180.0040.b	- luce 255 x 255 mm, altezza 38 mm, peso 13 kg	cad	34,43		
MU.04.180.0040.c	- luce 351 x 351 mm, altezza 38 mm, peso 21,40 kg	cad	59,48		
MU.04.180.0040.d	- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg	cad	91,32		
MU.04.180.0040.e	- luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg	cad	145,41		
MU.04.180.0040.f	- luce 650 x 650 mm, altezza 41 mm, peso 77 kg	cad	208,49		
MU.04.180.0040.g	- luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg	cad	270,38		
MU.04.180.0050	Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124:				
MU.04.180.0050.a	- luce 351 x 351 mm, altezza 38 mm, peso 21,8 kg	cad	59,48		
MU.04.180.0050.b	- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg	cad	91,32		
MU.04.180.0060	Griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe D400, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm:				
MU.04.180.0060.a	- larghezza 300 mm, peso 22,90 kg	cad	77,95		
MU.04.180.0060.b	- larghezza 400 mm, peso 33 kg	cad	95,59		
MU.04.180.0060.c	- larghezza 500 mm, peso 43 kg	cad	121,62		
MU.04.180.0070	Coppia di longheroni in ghisa per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, classe D400 e C250, lunghezza 750 mm. Peso = 2 x 10 = 20 kg per 75 cm di lunghezza	cad	44,84		
MU.04.180.0080	Griglie per canalette, in ghisa sferoidale, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:				
MU.04.180.0080.a	- larghezza 200 mm, peso 13 kg	cad	53,08		
MU.04.180.0080.b	- larghezza 250 mm, peso 18 kg	cad	58,86		
MU.04.180.0080.c	- larghezza 300 mm, peso 22 kg	cad	62,91		
MU.04.180.0080.d	- larghezza 400 mm, peso 30.50 kg	cad	79,10		
MU.04.180.0080.e	- larghezza 500 mm, peso 39 kg	cad	102,39		
MU.04.180.0080.f	- larghezza 600 mm, peso 49,50 kg	cad	143,74		
MU.04.180.0080.g	- larghezza 700 mm, peso 60,00 kg	cad	161,68		
MU.04.180.0090	Griglie per canalette, in ghisa sferoidale, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm:				
MU.04.180.0090.a	- larghezza 200 mm, luce 150 mm	cad	76,31		
MU.04.180.0090.b	- larghezza 250 mm, luce 200 mm	cad	82,31		
MU.04.180.0090.c	- larghezza 300 mm, luce 250 mm	cad	91,93		
MU.04.180.0090.d	- larghezza 400 mm, luce 350 mm	cad	118,36		
MU.04.180.0090.e	- larghezza 500 mm, luce 450 mm	cad	149,62		
MU.04.180.0090.f	- larghezza 600 mm, luce 550 mm	cad	207,88		
MU.04.180.0090.g	- larghezza 700 mm, luce 650 mm	cad	228,31		
MU.04.190	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE				
MU.04.190.0010	Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, complete di telaio da ancorare, in elementi da 50 - 100 cm:				
MU.04.190.0010.a	- a nido d'ape, luce 150 mm, altezza 35 mm	m	58,87		
MU.04.190.0010.b	- a nido d'ape, luce 200 mm, altezza 35 mm	m	72,09		
MU.04.190.0010.c	- ad asole, luce 180 mm, altezza 40 mm	m	72,09		
MU.04.190.0010.d	- ad asole, luce 240 mm, altezza 40 mm	m	84,10		
MU.04.190.0020	Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm:				
MU.04.190.0020.a	- ad asole, concave, larghezza 135 mm, altezza 48 mm	m	33,06		
MU.04.190.0020.b	- ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 40 mm	m	36,05		
MU.04.190.0020.c	- ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm	m	57,69		
MU.04.190.0020.d	- ad asole, concave, larghezza 270 mm, altezza 40 mm	m	57,69		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.190.0020.e	- a nido d'ape, larghezza 185 mm, altezza 35 mm	m	38,73		
MU.04.190.0020.f	- a nido d'ape, larghezza 210 mm, altezza 48 mm	m	57,69		
MU.04.190.0020.g	- a nido d'ape, larghezza 225 mm, altezza 35 mm	m	52,86		
MU.04.190.0030	Griglie piane in ghisa lamellare, classe C250:				
MU.04.190.0030.a	- coperchio 295 x 295 mm, a 5 asole, altezza 65 mm, peso 24 kg	cad	24,04		
MU.04.190.0030.b	- coperchio 380 x 380 mm, a 5 asole, altezza 70 mm, peso 40 kg	cad	38,45		
MU.04.190.0030.c	- coperchio 540 x 540 mm, a 12 asole, altezza 60 mm, peso 102 kg	cad	94,94		
MU.04.190.0030.d	- coperchio 600 x 600 mm, a 12 asole, altezza 80 mm, peso 102 kg	cad	105,15		
MU.04.190.0040	Griglie concave in ghisa lamellare, classe C250:				
MU.04.190.0040.a	- coperchio 380 x 380 mm, 8 asole, altezza 70 mm, peso 48 kg	cad	42,05		
MU.04.190.0040.b	- coperchio 400 x 400 mm, 8 asole, altezza 60 mm, peso 49 kg	cad	46,85		
MU.04.190.0040.c	- coperchio 450 x 450 mm, 8 asole, altezza 65 mm, peso 63 kg	cad	55,87		
MU.04.190.0040.d	- coperchio 460 x 460 mm, 10 asole, altezza 90 mm, peso 85 kg	cad	78,11		
MU.04.190.0040.e	- coperchio 500 x 500 mm, 8 asole, altezza 65 mm, peso 76 kg	cad	66,09		
MU.04.190.0040.f	- coperchio 380 x 380 mm, a nido d'ape, altezza 70 mm, peso 48 kg	cad	50,47		
MU.04.190.0040.g	- coperchio 450 x 450 mm, a nido d'ape, altezza 70 mm, peso 63 kg	cad	64,28		
MU.04.190.0040.h	- coperchio 500 x 500 mm, a nido d'ape, altezza 70 mm, peso 80 kg	cad	81,71		
MU.04.190.0050	Griglie piane in ghisa lamellare perlitica, classe B125, a norme UNI EN 124:				
MU.04.190.0050.a	- luce 245 x 245 mm, altezza 35 mm, peso 13 kg	cad	19,23		
MU.04.190.0050.b	- luce 320 x 320 mm, altezza 40 mm, peso 21 kg	cad	30,03		
MU.04.190.0060	Griglia circolare carrabile componibile, dim. 225 x 4400 mm in n° 6 pezzi. Classe B 125 (carico di rottura KN 125) per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico, in fusione di ghisa grigia completa di telaio in ferro zincato La fusione del corpo della griglia deve essere eseguita a regola d'arte ed essere esente da residui di fusione Il materiale per la realizzazione della griglia deve essere ghisa lamellare grigia, di qualità non inferiore a EN-GJL-HB215 secondo le norme UNI EN 1561	cad	829,08		
MU.04.200	SIGILLI IN GHISA				
MU.04.200.0010	Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124:				
MU.04.200.0010.a	- con telaio rotondo, luce Ø 410 mm, altezza 130 mm, peso 58 kg	cad	239,13		
MU.04.200.0010.b	- con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg	cad	406,76		
MU.04.200.0020	Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:				
MU.04.200.0020.a	- con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg	cad	165,23		
MU.04.200.0020.b	- con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg	cad	180,26		
MU.04.200.0030	Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm:				
MU.04.200.0030.a	- luce 270 x 270 mm	cad	78,11		
MU.04.200.0030.b	- luce 400 x 400 mm	cad	108,14		
MU.04.200.0030.c	- luce 520 x 520 mm	cad	126,18		
MU.04.200.0030.d	- luce 590 x 590 mm	cad	150,20		
MU.04.210	SIGILLI E BOTOLE IN FERRO				
MU.04.210.0010	Sigilli in lamiera di ferro zincato completi di telaio, altezza 50 mm:				
MU.04.210.0010.a	- dimensioni 230 x 230 mm, spessore 10/10 mm	cad	4,71		
MU.04.210.0010.b	- dimensioni 330 x 330 mm, spessore 10/10 mm	cad	5,68		
MU.04.210.0010.c	- dimensioni 430 x 430 mm, spessore 10/10 mm	cad	6,49		
MU.04.210.0010.d	- dimensioni 530 x 530 mm, spessore 10/10 mm	cad	10,02		
MU.04.210.0010.e	- dimensioni 270 x 270 mm, spessore 15/10 mm	cad	8,84		
MU.04.210.0010.f	- dimensioni 370 x 370 mm, spessore 15/10 mm	cad	10,62		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.210.0010.g	- dimensioni 630 x 630 mm, spessore 15/10 mm	cad	16,49		
MU.04.210.0010.h	- dimensioni 730 x 730 mm, spessore 15/10 mm	cad	23,58		
MU.04.210.0020	Sigilli in lamiera di ferro zincato a caldo, spessore 2,75 mm, completi di telaio, altezza 80 mm:				
MU.04.210.0020.a	- dimensioni 300 x 300 mm	cad	34,17		
MU.04.210.0020.b	- dimensioni 400 x 400 mm	cad	45,97		
MU.04.210.0020.c	- dimensioni 500 x 500 mm	cad	64,83		
MU.04.210.0020.d	- dimensioni 600 x 600 mm	cad	81,33		
MU.04.210.0020.e	- dimensioni 700 x 700 mm	cad	96,67		
MU.04.210.0020.f	- dimensioni 550 x 750 mm	cad	106,10		
MU.04.210.0030	Sigilli in lamiera di ferro zincato a caldo, spessore 3 mm, per masselli autobloccanti:				
MU.04.210.0030.a	- dimensioni 200 x 200 mm	cad	12,38		
MU.04.210.0030.b	- dimensioni 300 x 300 mm	cad	17,68		
MU.04.210.0030.c	- dimensioni 400 x 400 mm	cad	25,33		
MU.04.210.0030.d	- dimensioni 500 x 500 mm	cad	33,60		
MU.04.210.0030.e	- dimensioni 600 x 600 mm	cad	43,03		
MU.04.210.0040	Botole in lamiera striata zincata, complete di telaio, altezza 35 mm, classe A 30:				
MU.04.210.0040.a	- dimensioni 300 x 300 mm	cad	12,77		
MU.04.210.0040.b	- dimensioni 350 x 350 mm	cad	21,88		
MU.04.210.0040.c	- dimensioni 400 x 400 mm	cad	25,52		
MU.04.210.0040.d	- dimensioni 450 x 450 mm	cad	30,38		
MU.04.210.0040.e	- dimensioni 550 x 550 mm	cad	40,71		
MU.04.210.0040.f	- dimensioni 650 x 650 mm	cad	64,40		
MU.04.210.0040.g	- dimensioni 750 x 550 mm	cad	62,96		
MU.04.210.0050	Botole in lamiera striata zincata, complete di telaio, altezza 45 mm, classe B125:				
MU.04.210.0050.a	- dimensioni 530 x 530 mm	cad	66,84		
MU.04.210.0050.b	- dimensioni 570 x 570 mm	cad	81,67		
MU.04.210.0050.c	- dimensioni 670 x 670 mm	cad	103,29		
MU.04.210.0050.d	- dimensioni 770 x 770 mm	cad	133,66		
MU.04.210.0050.e	- dimensioni 870 x 870 mm	cad	194,44		
MU.04.210.0060	Botole in ferro verniciato complete di telaio, classe B125:				
MU.04.210.0060.a	- dimensioni 530 x 530 mm	cad	66,13		
MU.04.210.0060.b	- dimensioni 570 x 570 mm	cad	72,73		
MU.04.210.0060.c	- dimensioni 570 x 770 mm	cad	112,40		
MU.04.210.0060.d	- dimensioni 670 x 670 mm	cad	121,93		
MU.04.210.0060.e	- dimensioni 770 x 770 mm	cad	146,94		
MU.04.210.0060.f	- dimensioni 870 x 870 mm	cad	171,93		
MU.04.210.0060.g	- dimensioni 970 x 970 mm	cad	251,27		
MU.04.210.0060.h	- dimensioni 1070 x 1070 mm	cad	343,86		
MU.04.220	GRIGLIE E GRIGLIATI				
MU.04.220.0010	Griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio.	kg	2,97		
MU.04.220.0020	Grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili.	kg	3,70		
MU.04.250	ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI				
MU.04.250.0010	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox:				
MU.04.250.0010.a	- larghezza 50 cm	cad	32,65		

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.04.250.0010.b	- larghezza 100 cm	cad	58,78		
MU.04.250.0020	Transenna in profilati di acciaio cor-ten in pannelli	m	64,46		
MU.04.250.0030	Transenna in profilati di acciaio inox in pannelli	m	97,97		
MU.04.250.0050	Colonnotti dissuasori di sosta in cls Rck 325, di superficie liscia ed omogenea, recante inciso la sigla "C.M.", avente base cilindrica di diametro 50 cm, sormontata da semisfera di diametro 50 cm, realizzati con getto unico:				
MU.04.250.0050.a	- altezza totale cm 50 (peso kg 230), e cm 65 (peso kg 250), colore grigio	cad	35,92		
MU.04.250.0050.b	- altezza totale cm 50 (peso kg 230), e cm 65 (peso kg 250), colore giallo	cad	53,32		
MU.04.250.0070	Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati	cad	62,88		
MU.04.250.0080	Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra	cad	128,89		
MU.04.250.0090	Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e coperchio in ghisa sabbata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:				
MU.04.250.0090.a	- in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti	cad	1.314,31		
MU.04.250.0090.b	- in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm	cad	1.657,04		
MU.04.250.0100	Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox.	cad	170,64		
MU.04.250.0120	Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso di circa 32-34 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio inox.	cad	189,45		
MU.04.250.0130	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbatura grado Sa2; - mano di primer monocomponente allo zinco; - mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; - mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; - mano di finitura di smalto alchidico. Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi:				
MU.04.250.0130.a	- fisso	cad	108,65		
MU.04.250.0130.b	- mobile	cad	117,34		
MU.04.250.0140	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbatura grado Sa2, verniciatura ferromicaacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca.	cad	138,69		
MU.04.270	GIUNTI STRUTTURALI				
MU.04.270.0010	Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inserti metallici vulcanizzati:				
MU.04.270.0010.a	- giunti con escursione fino a 50 mm	m	464,83		
MU.04.270.0010.b	- giunti con escursione fino a 70 mm	m	619,75		
MU.04.270.0010.c	- giunti con escursione fino a 100 mm	m	877,98		
MU.04.270.0010.d	- giunti con escursione fino a 120 mm	m	1.007,09		
MU.04.270.0010.e	- giunti con escursione fino a 150 mm	m	1.294,14		
MU.04.270.0010.f	- giunti con escursione fino a 250 mm	m	2.065,83		
MU.04.400	SIGILLI IN BITUME				
MU.04.420	NASTRO PREFORMATO IN BITUME AUTOADESIVO				
MU.04.420.0100	Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C;				

LISTINO

MU.04 - Materiali per strade

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	- adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Nelle misure:				
MU.04.420.0100.a	- per sezioni mm 40 x 4	m	1,26		
MU.04.420.0100.b	- per sezioni mm 50 x 4	m	1,54		
MU.04.420.0100.c	- per sezioni mm 100 x 4	m	3,18		

LISTINO

MU.05 - Materiali segnaletica stradale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.05	MATERIALI SEGNALETICA STRADALE				
MU.05.010	PITTURE STRADALI				
MU.05.010.0010	Pittura spartitraffico a solvente rifrangente, bianca	kg	1,03		
MU.05.010.0020	Pittura spartitraffico a solvente rifrangente, gialla	kg	1,29		
MU.05.010.0030	Pittura spartitraffico ecologica rifrangente, bianca	kg	1,81		
MU.05.010.0040	Pittura spartitraffico ecologica rifrangente, gialla	kg	1,81		
MU.05.010.0050	Bicomponente plastico a freddo di qualsiasi colore, comprese microsfere ed additivo	kg	3,63		
MU.05.150	SEGNALETICA VERTICALE				
MU.05.150.0010	Pannello rettangolare o quadrato su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno:				
MU.05.150.0010.a	- in pellicola di classe 1	m ²	182,72		
MU.05.150.0010.b	- in pellicola di classe 2	m ²	213,80		
MU.05.150.0050	Pannello rettangolare o quadrato su supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al sostegno:				
MU.05.150.0050.a	- in pellicola di classe 1	m ²	172,78		
MU.05.150.0050.b	- in pellicola di classe 2	m ²	208,82		
MU.05.180	SEGNALETICA ELETTRONICA A LED				
MU.05.180.0010	Misuratore di velocità a sensore radar interno, con display luminoso a 3 caratteri numerici. Adatto per applicazioni fisse o provvisorie, con pannello frontale in alluminio 25/10 di mm 960x650x220, con pellicola in classe 2 ad alta rifragenza colore giallo. Dotato di software con memoria non inferiore ad 1 MB per la registrazione dei dati. funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.	cad	5.966,40		
MU.05.180.0030	Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di riserva, cariche batterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm:				
MU.05.180.0030.a	- con display luminoso a 2 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione contenitore mm 580x750x120	cad	8.750,72		
MU.05.180.0030.b	- con display luminoso a 3 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione contenitore mm 580x950x120	cad	9.508,95		
MU.05.180.0050	Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale di 2000 Lux, lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 proiettori:				
MU.05.180.0050.a	- funzionamento a 12 V	cad	1.988,80		
MU.05.180.0050.b	- funzionamento a 12/230 V	cad	2.311,98		
MU.05.180.0100	Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un numero variabile (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:				
MU.05.180.0100.a	- triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V	m ²	2.361,70		
MU.05.180.0100.b	- a disco Ø 90 cm e quadrati 90x90 cm, a 12 V	m ²	1.615,90		
MU.05.180.0100.c	- a disco Ø 60 cm, a 12 V	m ²	2.684,88		
MU.05.180.0100.d	- maggior costo per riduttore di tensione da 230 a 12 V	cad	285,89		
MU.05.180.0150	Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di montaggio:				
MU.05.180.0150.a	- impianto da 55 W	cad	2.175,25		
MU.05.180.0150.b	- impianto da 110 W	cad	3.231,80		

LISTINO

MU.05 - Materiali segnaletica stradale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.05.180.0170	Impianto di alimentazione solare con potenza 5-10 watt, con pannello solare a cellule silicee pluricristalline a 12 volts in corrente continua. Dotato di scheda elettronica per caricamento energia, lampeggio ed accensione crepuscolare. Accumulatore ermetico da 27 Ah. Completo di contenitore in plastica, supporti in acciaio inox per fissaggio al sostegno, sostegno tubolare zincato diam. 60 o 90 mm, altezza 4,50 m.	cad	1.404,59		
MU.05.200	RALLENTATORI				
MU.05.200.0010	Bande trasversali rallentatrici ad effetto acustico in laminato elastoplastico o colato plastico di tipo approvato dal Min. dei LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, di lunghezza pari alla larghezza della carreggiata su cui andrà applicata, di colore bianco rifrangente e con superficie antisdrucciolevole. Il materiale sarà predisposto per l'applicazione sulla pavimentazione con sistemi atti ad evitare spostamenti o distacchi di singoli elementi o di parte di essi.	m²	107,69		
MU.05.200.0020	Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrastrutture gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi:				
MU.05.200.0020.a	- modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 3 cm	m	105,38		
MU.05.200.0020.b	- modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm	m	161,68		
MU.05.200.0020.c	- modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 7 cm	m	292,85		
MU.05.210	DELINEATORI				
MU.05.210.0010	Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comprensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza sarà compresa fra i 15 e i 30 cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la messa in opera del manufatto.	m	127,07		
MU.05.220	SOSTEGNI E SBRACCI				
MU.05.220.0010	Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e tipo.	kg	5,17		
MU.05.220.0050	Sostegni sovrappassanti la carreggiata del tipo a bandiera, a farfalla o a portale, nelle misure richieste, in acciaio zincato a caldo con ritmi monolitici di sezione rettangolare, circolare, ottagonale ecc, tale da avere il massimo modulo resistente a flessione disposto secondo la presumibile direzione di massima sollecitazione. I sostegni saranno completi di: - attacchi e staffe in acciaio zincato per l'aggancio della segnaletica - piastra di base in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; contropiastra, tirafondi, bulloni e rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte del sostegno. Il sostegno inoltre dovrà essere dimensionato in maniera tale da resistere all'azione del vento e degli agenti atmosferici.	kg	5,02		
MU.05.220.0060	Sostegni tubolari in acciaio zincato:				
MU.05.220.0060.a	- diametro 60 mm	m	8,27		
MU.05.220.0060.b	- diametro 90 mm	m	12,41		
MU.05.250	MATERIALI SEGNALETICI E ACCESSORI				
MU.05.250.0010	Simboli in laminato elastoplastico, riproducenti il pittogramma di segnali verticali, a completa ricopertura della pavimentazione sottostante, antisdrucciolevoli, rifrangenti, in qualsiasi colore previsto dal Codice della Strada, di spessore minimo 1,5 mm, da contabilizzarsi per la superficie effettiva del simbolo	m²	87,28		
MU.05.250.0020	Simboli in laminato termoplastico, riproducenti il pittogramma di segnali verticali, a completa ricopertura della pavimentazione sottostante, antisdrucciolevoli, rifrangenti, in qualsiasi colore previsto dal Codice della Strada, di spessore minimo di 2,5 mm	m²	111,05		
MU.05.250.0030	Materiale termoplastico, antisdrucciolevole, rifrangente, in qualsiasi colore previsto dal Codice della Strada, di spessore minimo di 2,5 mm:				
MU.05.250.0030.a	- lettere e numeri	m²	43,92		
MU.05.250.0030.b	- per tutti gli altri segnali orizzontali, escluso lettere, numeri, simboli	m²	35,66		
MU.05.250.0040	Laminato elastoplastico, antisdrucciolevole, rifrangente, in qualsiasi colore previsto dal Codice della Strada, di spessore minimo di 1,5 mm:				
MU.05.250.0040.a	- lettere e numeri	m²	31,78		
MU.05.250.0040.b	- per tutti gli altri segnali orizzontali, escluso lettere, numeri, simboli	m²	28,15		

LISTINO

MU.05 - Materiali segnaletica stradale

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.05.250.0050	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min. dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.	cad	12,16		
MU.05.250.0100	Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e la durata nel tempo delle proprie caratteristiche:				
MU.05.250.0100.a	- diametro 60 cm	cad	88,07		
MU.05.250.0100.b	- diametro 90 cm	cad	114,67		
MU.05.250.0150	Cartello in alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con l'indicazione "Comune di Milano Passo Carrabile" ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni altra opportuna indicazione prevista dai regolamenti e norme tecniche vigenti.	cad	7,09		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06	MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO				
MU.06.010	SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE - CORTECCIA DI PINO - MISCUGLI DI SEMI				
MU.06.010.0010	Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi.	m³	12,93		
MU.06.010.0020	Compost vagliato 40 mm; buona qualità agronomica; utilizzato per ripristini ambientali. Il materiale compostato per i ripristini ambientali deve rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge regionale n° 5/40516 del 5/8/93: - plastica < 0,5% in peso e granulometria minimo 2 mm; - inerti totali < 3% SS; - rapporto C/N < 30%; - ph massimo 8,5; - Cadmio < 3 mg/kg SS; - Rame < 200 mg/kg SS; - Nichel < 50 mg/kg SS; - Piombo < 200 mg/kg SS; - Zinco < 400 mg/kg SS; - Mercurio < 2 mg/kg SS; - Cromo totale < 150 mg/kg SS; - Arsenico < 5 mg/kg SS; agenti patogeni (coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle) assenti.	m³	6,46		
MU.06.010.0030	Compost vagliato 15 mm di origine vegetale; buona qualità agronomica; utilizzato per la semina, la piantumazione e la concimazione di aiuole e giardini. Il materiale compostato deve rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge del 28/3/1998: - umidità massimo 50%; - ph 6 ÷ 8,5; - Carbonio organico minimo 30% SS; - Acidi umici e fulvici minimo 2,5% SS; - N organico sul secco almeno 80% dell'N totale; - rapporto C/N massimo 50%; - Rame totale max 150 p.p.m SS; - Zinco totale max 500 p.p.m SS; - Piombo totale max 140 p.p.m SS; - Cadmio totale max 1,5 p.p.m SS; - Nichel totale max 50 p.p.m SS; - Mercurio totale max 1,5 p.p.m SS; - Cromo max 0,5 p.p.m SS; - plastica Ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,05% SS; - inerti Ø > 3,33 mm, max 0,9% SS; - inerti Ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,1% SS; - plastica o inerti Ø > 10 mm: assenti; - Cestodi, Nematodi, Salmonelle: assenti; - Streptococchi fecali max 1 x 10³ (MPN x g); - Trematodi fecali max 1 x 10³ (MPN x g); - Enterobatteri totali max 1 x 10³ Unità formanti colonie per g.	m³	16,03		
MU.06.010.0040	Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari, vagliati e concimati, ph neutro.	m³	45,49		
MU.06.010.0050	Terriccio, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti.	m³	56,81		
MU.06.010.0060	Corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, trattata con prodotti fungicidi con pezzatura:				
MU.06.010.0060.a	- Ø 0,8 ÷ 2 cm	m³	54,26		
MU.06.010.0060.b	- Ø 2 ÷ 4 cm	m³	61,96		
MU.06.040	TELI PACCIAMANTI - STUOIE ANTIEROSIONE				
MU.06.040.0010	Telo pacciamante in polietilene coestruso peso 46 gr/m², bianco e nero, spessore 0,2 mm per uso forestale.	m²	0,29		
MU.06.040.0020	luta per pacciamatura.	m²	1,60		
MU.06.040.0030	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, nella versione:				
MU.06.040.0030.a	- solo paglia con sormonto 10 cm	m²	1,65		
MU.06.040.0030.b	- 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	m²	2,03		
MU.06.040.0030.c	- fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm	m²	3,33		
MU.06.040.0040	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, preseminate con miscuglio standard, nella versione:				
MU.06.040.0040.a	- solo paglia	m²	3,67		
MU.06.040.0040.b	- 50% paglia e 50% cocco	m²	4,29		
MU.06.040.0050	Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA) termosaldati nei punti di contatto;				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm, ideale per rivestimenti antierosivi di sponde e scarpate.	m ²	5,41		
MU.06.040.0060	Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA), rinforzata con geogriglia in poliestere (PES) ad alta tenacità 55 KN/m, rivestita in PVC, per forti pendenze.	m ²	11,37		
MU.06.040.0070	Geostuoia grimpante e tridimensionale costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 20 mm, per la protezione superficiale contro l'erosione; con caratteristiche:				
MU.06.040.0070.a	- resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 320 g/m ²	m ²	6,15		
MU.06.040.0070.b	- geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 470 g/m ²	m ²	10,19		
MU.06.040.0080	Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche:				
MU.06.040.0080.a	- diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 800 g/m ²	m ²	6,15		
MU.06.040.0080.b	- diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1100 g/m ²	m ²	8,33		
MU.06.040.0080.c	- diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 1150 g/m ²	m ²	8,70		
MU.06.040.0080.d	- diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1600 g/m ²	m ²	13,61		
MU.06.040.0090	Geostuoia tridimensionale antierosione costituita da monofilamenti in nylon (poliammide 6, densità non inferiore a 1140 kg/m ³ , temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, con porosità non inferiore al 95% . Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non inferiore a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20 kPa non inferiore a 18mm. Resistenza alla trazione (EN 10319) non inferiore a: - direzione longitudinale 1.9 kg/m; - direzione trasversale 1.4 kg/m. Resistenza delle giunzioni 0.8 kg/m. Protezione dei filamenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV con trattamento carbone black e stabilizzatori UV. Resistente a tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie. Alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza, dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi, essere approvata per l'uso in galleria da ENTI EUROPEI qualificati (EMPA svizzero rapporto 151,153, DB tedesco rapporto 6172/82 DIN 4120). La geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere approvata per l'impiego con acqua potabile dall'istituto di igiene, non dovrà avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri animali. Il materiale dovrà essere prodotto da aziende con certificazione ISO 9001, tale certificato dovrà essere sottoposto alla DL prima della fornitura. Ogni fornitura dovrà essere documentata da dichiarazione di conformità secondo le norme EN 45'14.	m ²	9,57		
MU.06.050	OPERE IN PIETRA				
MU.06.050.0010	Roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno.	100 kg	8,42		
MU.06.070	ADDITIVI E IMPASTI PER PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE				
MU.06.070.0010	Additivo chimico per pavimenti in terra stabilizzata, costituito da una miscela di inorganici, carbonati di sodio e potassio, cloruri di sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro e alluminio ed altri componenti. E' un prodotto non tossico, nè nocivo; viene utilizzato nella realizzazione di pavimentazioni, piste ciclabili e percorsi in parchi o giardini.	kg	54,26		
MU.06.070.0020	Prodotto monocomponente a base di resine modificate e additivate, legante con inerti per l'esecuzione di percorsi ciclabili, vialetti pedonali e stradali.	kg	2,26		
MU.06.070.0030	Primer a base di resine ancorante e isolante, per consolidamento di sottofondi e ponte di adesione.	kg	1,83		
MU.06.070.0040	Resina a protezione finale.	kg	1,95		
MU.06.070.0050	Resina a base di stiroil-metacrilati modificata e additivata, termoindurente, per stabilizzazione e consolidamento di terreni.	kg	0,47		
MU.06.070.0100	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m ³ di cemento 32,5 R e 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.	m ³	75,12		
MU.06.070.0110	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m ³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico e 0,500 m ³ di misto granulometrico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.	m ³	80,11		
MU.06.070.0120	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m ³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico e 1,00 m ³ di misto granulometrico, per				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.	m ³	84,03		
MU.06.070.0130	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m ³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.	m ³	82,04		
MU.06.070.0140	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m ³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico e 0,50 m ³ di misto granulometrico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.	m ³	88,83		
MU.06.070.0150	Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m ³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m ³ di prodotto chimico e 1,00 m ³ di misto granulometrico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.	m ³	95,60		
MU.06.120	ELEMENTI PER PAVIMENTI ERBOSI ARMATI				
MU.06.120.0010	Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale; dimensioni 50 x 50 x 5 cm.	m ²	20,26		
MU.06.120.0020	Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33 x 33 x 3,75 cm realizzato in Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma.	m ²	12,93		
MU.06.140	PAVIMENTI IN LEGNO				
MU.06.140.0200	Pavimento in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composto da tavole con sagomatura antisdrucchiolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm, compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega.	m ²	50,96		
MU.06.140.0220	Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola.	m ²	43,51		
MU.06.150	PAVIMENTI IN GOMMA				
MU.06.150.0010	Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC:				
MU.06.150.0010.a	- da 0,00 a 1,00 m	m ²	81,60		
MU.06.150.0010.b	- da 0,00 a 1,50 m	m ²	86,45		
MU.06.150.0010.c	- da 0,00 a 2,00 m	m ²	94,03		
MU.06.150.0010.d	- da 0,00 a 2,50 m	m ²	101,49		
MU.06.150.0010.e	- da 0,00 a 3,00 m	m ²	115,16		
MU.06.150.0020	Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Per altezze di caduta HIC:				
MU.06.150.0020.a	- da 0,00 a 1,00 m	m ²	69,17		
MU.06.150.0020.b	- da 0,00 a 1,50 m	m ²	73,52		
MU.06.150.0020.c	- da 0,00 a 2,00 m	m ²	81,60		
MU.06.150.0020.d	- da 0,00 a 2,50 m	m ²	89,06		
MU.06.150.0020.e	- da 0,00 a 3,00 m	m ²	109,57		
MU.06.150.0030	Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma. Per altezze di caduta HIC:				
MU.06.150.0030.a	- da 0,00 a 1,00 m	m ²	28,34		
MU.06.150.0030.b	- da 0,00 a 1,50 m	m ²	44,50		
MU.06.150.0030.c	- da 0,00 a 2,00 m	m ²	87,38		
MU.06.150.0030.d	- da 0,00 a 3,00 m	m ²	118,83		
MU.06.180	MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI				
MU.06.180.0010	Concime complesso ternario, durata 3/4 mesi, titolo 16 + 9 + 11 + 3; nel				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.180.0020	titolo la prima cifra indica il contenuto di Azoto (N), la seconda il contenuto di Fosforo sotto forma di Anidride Fosforica (P2 O5), la terza il contenuto di Potassio sotto forma di Ossido di Potassio (K2 O) e la quarta il contenuto di MGO. Disinfettante aree urbane, battericida-germicida ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con la caratteristica di rimanere attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni circa. Composizione 100 ml: clorocresolo 6 g, ortofenilfenolo 4 g, clorofene 2 g; eccipienti: alchiletere solfato 7,5 g, essenza agrumaria 0,2 ml, sodio idrossido 3,76 g, acqua depurata 81,54 ml. Dosi: diluito in acqua all'1%. Il prodotto è dotato di bassa tossicità e possiede una notevole azione residua; viene utilizzata nella disinfezione delle aree cani.	kg	1,28		
MU.06.180.0030	Diserbanti di III e IV classe tossicologica, con vari principi attivi	l	32,32		
MU.06.180.0040	Insetticidi di III e IV classe tossicologica, con vari principi attivi	l	37,29		
MU.06.180.0050	Tappeto erboso in zolla, spessore 3/5 cm, per inerbimento a pronto effetto, in rotoli	m²	3,48		
MU.06.180.0070	Miscuglio di sementi per la formazione di un tappeto erboso (composto da poa trivialis 25 %, lolium perenne 10%, poa pratensis 15%, festuca in varietà 35 %, agrostis tenuis 15 %). In zone ad elevato ombreggiamento i miscugli dovranno contenere elevata percentuale di poa nemoralis (20- 25%).	kg	4,72		
MU.06.180.0080	Miscuglio di sementi per la formazione di prato fiorito; composto da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritura dalla primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum flavescens, Phleum pratense, Poa trivialis, Poa pratensis. Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10 %: Achillea millefolium, millefolium, Alyssum saxatile, Anthyllis vulneraria, Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus corniculatus, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Myosotis arvensis, Onobrychis saliva, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Salvia officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium resupinatum, Trifolium incarnatum.	kg	16,03		
MU.06.200	PALI - ANCORAGGI - PROTEZIONI				
MU.06.200.0010	Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni:				
MU.06.200.0010.a	- lunghezza 2,50 m - Ø 8 cm	cad	7,02		
MU.06.200.0010.b	- lunghezza 2,50 m - Ø 10 cm	cad	10,25		
MU.06.200.0020	Pali in legno scortecciato di castagno stagionato; con le seguenti dimensioni:				
MU.06.200.0020.a	- lunghezza 3,00 m - Ø 6 ÷ 8 cm	cad	5,42		
MU.06.200.0020.b	- lunghezza 3,50 m - Ø 8 ÷ 10 cm	cad	8,27		
MU.06.200.0030	Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberature, circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi	cad	59,42		
MU.06.200.0040	Protezioni fotodegradabili a forma cilindrica per piante da rimboschimento Ø 9 cm e altezza 55 cm.	cad	0,72		
MU.06.200.0050	Contentitore privo di fori, adatto per invasare ninfee, piante palustri, alghe ossigenanti. Sono incluse: - composto di terra; - sabbia fine e concime organico invecchiato. Nelle dimensioni:				
MU.06.200.0050.a	- ø 30 cm, h 30 cm	cad	11,81		
MU.06.200.0050.b	- ø 60 cm, h 32 cm	cad	19,64		
MU.06.200.0210	Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:				
MU.06.200.0210.a	- dimensioni interne 500 mm; dimensioni esterne 1200 mm	cad	620,10		
MU.06.200.0210.b	- dimensioni interne 700 mm; dimensioni esterne 1500 mm	cad	1.015,46		
MU.06.200.0220	Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa:				
MU.06.200.0220.a	- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1000 mm	cad	264,42		
MU.06.200.0220.b	- Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm	cad	462,76		
MU.06.200.0220.c	- Ø interno 600 mm; Ø esterno 2000 mm	cad	901,29		
MU.06.210	PIANTE LATIFOGLIE				
MU.06.210.0010	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0010.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	36,17		
MU.06.210.0010.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	46,49		
MU.06.210.0010.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	62,03		
MU.06.210.0010.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	77,56		
MU.06.210.0010.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	108,51		
MU.06.210.0010.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	144,62		
MU.06.210.0010.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	191,05		
MU.06.210.0020	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Columna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0020.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	35,18		
MU.06.210.0020.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	48,35		
MU.06.210.0020.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	70,23		
MU.06.210.0020.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	96,58		
MU.06.210.0020.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	122,93		
MU.06.210.0020.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	175,64		
MU.06.210.0020.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	237,04		
MU.06.210.0030	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0030.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	44,44		
MU.06.210.0030.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	67,12		
MU.06.210.0030.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	92,98		
MU.06.210.0030.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	123,93		
MU.06.210.0030.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	167,43		
MU.06.210.0030.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	216,90		
MU.06.210.0030.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	284,03		
MU.06.210.0040	Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0040.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	44,00		
MU.06.210.0040.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	61,53		
MU.06.210.0040.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	83,41		
MU.06.210.0040.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	114,17		
MU.06.210.0040.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	149,16		
MU.06.210.0040.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	193,16		
MU.06.210.0040.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	250,22		
MU.06.210.0050	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharinum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0050.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	36,17		
MU.06.210.0050.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	51,71		
MU.06.210.0050.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	72,34		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.210.0050.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	98,20		
MU.06.210.0050.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	134,24		
MU.06.210.0050.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	175,64		
MU.06.210.0050.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	232,44		
MU.06.210.0060	Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black, Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0060.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	56,81		
MU.06.210.0060.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	82,66		
MU.06.210.0060.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	118,83		
MU.06.210.0060.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	155,00		
MU.06.210.0060.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	206,59		
MU.06.210.0060.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	278,80		
MU.06.210.0060.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	366,69		
MU.06.210.0070	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Rufinerve in varietà, Acer Ginnala in varietà, Cedrela Sinensis in varietà, Cladrastis Lutea in varietà, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varietà, Gymnocladus Dioicus in varietà, Nyssa Sylvatica in varietà, Phellodendron Amurense in varietà, Kalopanax Pictus in varietà, Halesia Carolina in varietà, Stewartia Pseudocamellia in varietà, Xantoceras Sorbifolium in varietà, Zelkova Carpinifolia in varietà, Nothofagus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0070.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	56,81		
MU.06.210.0070.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	82,66		
MU.06.210.0080	Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0080.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	56,81		
MU.06.210.0080.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	82,66		
MU.06.210.0080.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	118,83		
MU.06.210.0080.d	- 17 ÷ 18 cm	cad	155,00		
MU.06.210.0080.e	- 19 ÷ 20 cm	cad	206,59		
MU.06.210.0080.f	- 21 ÷ 25 cm	cad	258,17		
MU.06.210.0080.g	- 26 ÷ 30 cm	cad	335,61		
MU.06.210.0090	Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum Anagyroides in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0090.a	- 10 ÷ 12 cm	cad	56,81		
MU.06.210.0090.b	- 13 ÷ 14 cm	cad	77,56		
MU.06.210.0090.c	- 15 ÷ 16 cm	cad	124,05		
MU.06.210.0100	Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.210.0100.a	- 12 ÷ 14 cm	cad	193,91		
MU.06.210.0100.b	- 15 ÷ 16 cm	cad	273,46		
MU.06.210.0100.c	- 17 ÷ 18 cm	cad	321,32		
MU.06.210.0100.d	- 19 ÷ 20 cm	cad	397,76		
MU.06.210.0100.e	- 21 ÷ 25 cm	cad	542,57		
MU.06.210.0100.f	- 26 ÷ 30 cm	cad	697,32		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.220	PIANTE CONIFERE				
MU.06.220.0010	Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:				
MU.06.220.0010.a	- 201 ÷ 250 cm	cad	23,62		
MU.06.220.0010.b	- 251 ÷ 300 cm	cad	33,56		
MU.06.220.0010.c	- 301 ÷ 350 cm	cad	72,09		
MU.06.220.0010.d	- 351 ÷ 400 cm	cad	103,17		
MU.06.220.0020	Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:				
MU.06.220.0020.a	- 201 ÷ 250 cm	cad	38,78		
MU.06.220.0020.b	- 251 ÷ 300 cm	cad	54,26		
MU.06.220.0020.c	- 301 ÷ 350 cm	cad	80,05		
MU.06.220.0020.d	- 351 ÷ 400 cm	cad	103,29		
MU.06.220.0030	Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:				
MU.06.220.0030.a	- 201 ÷ 250 cm	cad	46,49		
MU.06.220.0030.b	- 251 ÷ 300 cm	cad	62,03		
MU.06.220.0030.c	- 301 ÷ 350 cm	cad	118,71		
MU.06.220.0030.d	- 351 ÷ 400 cm	cad	154,88		
MU.06.220.0040	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:				
MU.06.220.0040.a	- 201 ÷ 250 cm	cad	74,83		
MU.06.220.0040.b	- 251 ÷ 300 cm	cad	103,29		
MU.06.220.0040.c	- 301 ÷ 350 cm	cad	139,46		
MU.06.220.0040.d	- 351 ÷ 400 cm	cad	185,95		
MU.06.220.0050	Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:				
MU.06.220.0050.a	- 201 ÷ 250 cm	cad	87,76		
MU.06.220.0050.b	- 251 ÷ 300 cm	cad	118,83		
MU.06.220.0050.c	- 301 ÷ 350 cm	cad	160,10		
MU.06.220.0050.d	- 351 ÷ 400 cm	cad	211,81		
MU.06.220.0060	Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:				
MU.06.220.0060.a	- 201 ÷ 250 cm	cad	284,03		
MU.06.220.0060.b	- 251 ÷ 300 cm	cad	340,83		
MU.06.220.0060.c	- 301 ÷ 350 cm	cad	423,49		
MU.06.220.0060.d	- 351 ÷ 400 cm	cad	516,47		
MU.06.220.0070	Conifere con zolla della specie Taxus Baccata in varietà, di altezza 221 ÷ 240 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	340,83		
MU.06.230	PIANTE CONIFERE NANE				
MU.06.230.0010	Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.230.0010.a	- 15 cm	cad	3,23		
MU.06.230.0010.b	- 18 cm	cad	3,89		
MU.06.230.0010.c	- 24 cm	cad	6,71		
MU.06.230.0020	Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.230.0020.a	- 15 cm	cad	3,89		
MU.06.230.0020.b	- 18 cm	cad	5,12		
MU.06.230.0020.c	- 24 cm	cad	9,00		
MU.06.230.0030	Conifere nane della specie Taxus Media Hicksii, diametro vaso 35 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	15,41		
MU.06.240	ARBUSTI				
MU.06.240.0010	Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskyia Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0010.a	- 15 cm	cad	2,70		
MU.06.240.0010.b	- 18 cm	cad	3,89		
MU.06.240.0010.c	- 24 cm	cad	6,71		
MU.06.240.0020	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0020.a	- 15 cm	cad	1,93		
MU.06.240.0020.b	- 18 cm	cad	3,36		
MU.06.240.0020.c	- 24 cm	cad	6,09		
MU.06.240.0030	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagerstroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0030.a	- 15 cm	cad	3,21		
MU.06.240.0030.b	- 18 cm	cad	4,19		
MU.06.240.0030.c	- 24 cm	cad	9,31		
MU.06.240.0040	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsifolia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hispanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0040.a	- 15 cm	cad	4,19		
MU.06.240.0040.b	- 18 cm	cad	5,47		
MU.06.240.0040.c	- 24 cm	cad	11,58		
MU.06.240.0040.d	- 28 cm	cad	17,31		
MU.06.240.0040.e	- 32 cm	cad	23,78		
MU.06.240.0050	Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp, Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0050.a	- 15 cm	cad	5,47		
MU.06.240.0050.b	- 18 cm	cad	7,71		
MU.06.240.0050.c	- 24 cm	cad	15,41		
MU.06.240.0050.d	- 28 cm	cad	19,27		
MU.06.240.0050.e	- 32 cm	cad	28,90		
MU.06.240.0060	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0060.a	- 24 cm	cad	26,97		
MU.06.240.0060.b	- 28 cm	cad	38,53		
MU.06.240.0060.c	- 32 cm	cad	64,01		
MU.06.240.0070	Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Pyramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0070.a	- 12 cm	cad	2,96		
MU.06.240.0070.b	- 28 cm	cad	50,09		
MU.06.240.0070.c	- 35 cm	cad	185,95		
MU.06.240.0080	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0080.a	- 18 cm	cad	6,09		
MU.06.240.0080.b	- 24 cm	cad	14,48		
MU.06.240.0080.c	- 28 cm	cad	19,27		
MU.06.240.0090	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.240.0090.a	- 18 cm	cad	9,32		
MU.06.240.0090.b	- 24 cm	cad	20,26		
MU.06.240.0090.c	- 28 cm	cad	25,30		
MU.06.250	SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI				
MU.06.250.0010	Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podagraria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Maritima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà, Rudbeckia spp, Saponaria spp, Sedum spp, Silene Maritima in varietà, Solidago spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà, Vinca Major in varietà, Centranthus Ruber in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	0,77		
MU.06.250.0020	Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemerocallis spp, Hosta spp, Lippia Citriodora in varietà, Smilacinia spp, Thalictrum spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.250.0030	dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	cad	2,70		
MU.06.250.0040	Specie erbacee della specie Ageratum spp, Begonia spp, Bellis spp, Cosmos spp, Impatiens spp, Petunia spp, Portulaca spp, Tagetes spp, Viola spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	cad	0,41		
MU.06.250.0050	Specie erbacee della specie Asplenium Ruta in varietà, Blechnum Spicant in varietà, Borago Officinalis in varietà, Cheiranthus Cheiri in varietà, Eunoymus Fortunei Emerald Gold, Glechoma Hederacea in varietà, Heracleum Mantegazzianum in varietà, Mimulus spp, Muscari spp, Omphalodes Verna in varietà, Osmunda Regalis in varietà, Pelagornium spp, Polygonatum spp, Tradescantia spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	cad	1,93		
MU.06.260	PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE				
MU.06.260.0010	Specie erbacee della specie Paeonia spp, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.	cad	14,11		
MU.06.260.0010.a	Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lupulus in varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.260.0010.b	- 15 cm	cad	5,47		
MU.06.260.0010.c	- 18 cm	cad	6,71		
MU.06.260.0020	- 24 cm	cad	12,55		
MU.06.260.0020.a	Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.260.0020.b	- 11 ÷ 12 cm	cad	22,75		
MU.06.260.0020.c	- 13 ÷ 14 cm	cad	28,40		
MU.06.260.0030	- 15 ÷ 16 cm	cad	43,88		
MU.06.260.0030.a	Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:				
MU.06.260.0030.b	- 11 ÷ 12 cm	cad	27,35		
MU.06.260.0030.c	- 13 ÷ 14 cm	cad	41,33		
MU.06.270	- 15 ÷ 16 cm	cad	77,44		
MU.06.270.0010	PIANTE DI BRUGHIERA				
MU.06.270.0010.a	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.270.0010.b	- 15 cm	cad	4,19		
MU.06.270.0010.c	- 18 cm	cad	5,47		
MU.06.270.0020	- 24 cm	cad	11,58		
MU.06.270.0020.a	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.270.0020.b	- 15 cm	cad	1,93		
MU.06.270.0020.c	- 18 cm	cad	3,36		
MU.06.270.0030	- 24 cm	cad	6,09		
MU.06.270.0030	Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.270.0030.a	- 15 cm	cad	3,21		
MU.06.270.0030.b	- 18 cm	cad	4,19		
MU.06.270.0030.c	- 24 cm	cad	9,30		
MU.06.270.0040	Piante di brughiera della specie <i>Enkianthus Campanulatus</i> in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.270.0040.a	- 15 cm	cad	5,47		
MU.06.270.0040.b	- 18 cm	cad	7,71		
MU.06.270.0040.c	- 24 cm	cad	15,41		
MU.06.270.0050	Piante di brughiera della specie <i>Camelia Japonica</i> in varietà, <i>Rhododendron</i> spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.270.0050.a	- 28 cm	cad	37,23		
MU.06.270.0050.b	- 33 cm	cad	83,65		
MU.06.280	ROSAI				
MU.06.280.0010	Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	8,39		
MU.06.280.0020	Rosai ornamentali ad alberello, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	12,55		
MU.06.280.0030	Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.280.0030.a	- 24 cm	cad	11,88		
MU.06.280.0030.b	- 28 cm	cad	24,80		
MU.06.280.0040	Rosa Canina in varietà, diametro vaso 9 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	1,31		
MU.06.280.0050	Rosa Rugosa in varietà, diametro vaso 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere;	cad	1,99		
MU.06.280.0060	Rose inglesi a radice nuda; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; nelle seguenti varietà: - R. Little White Pet - S. Molineaux - Partidge - Polyantha nana - Katarina Zeimot - White Diamond - M.me Hardy	cad	11,87		
MU.06.290	GRAMINACEE - BAMBU'				
MU.06.290.0010	Graminacee della specie <i>Carex Buchanania</i> in varietà, <i>Hakonechloa Macra</i> in varietà, <i>Miscanthus Sinensis</i> in varietà, <i>Phalaris Arundinacea</i> in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.290.0010.a	- 15 cm	cad	4,19		
MU.06.290.0010.b	- 18 cm	cad	5,47		
MU.06.290.0010.c	- 24 cm	cad	11,58		
MU.06.290.0020	Graminacee della specie <i>Carex Siderostica Variegata</i> ; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.290.0020.a	- 15 cm	cad	5,47		
MU.06.290.0020.b	- 18 cm	cad	7,71		
MU.06.290.0020.c	- 24 cm	cad	15,41		
MU.06.290.0030	Graminacee della specie <i>Cortaderia Selloana</i> in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.290.0030.a	- 15 cm	cad	3,21		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.290.0030.b	- 18 cm	cad	5,47		
MU.06.290.0030.c	- 24 cm	cad	9,32		
MU.06.290.0040	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatius, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.290.0040.a	- 24 cm	cad	11,31		
MU.06.290.0040.b	- 28 cm	cad	26,97		
MU.06.290.0040.c	- 32 cm	cad	37,29		
MU.06.300	PIANTE ACQUATICHE				
MU.06.300.0010	Piante acquatiche della specie Butomus Umbellatus in varietà, Calla Palustris in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichornia Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus in varietà, Potamogeton Amphibium in varietà, Ranunculus spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	2,26		
MU.06.300.0020	Piante acquatiche della specie Cymicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Stratiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	3,21		
MU.06.300.0030	Piante acquatiche della specie Nymphaea in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.	cad	12,55		
MU.06.310	FELCI				
MU.06.310.0010	Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.310.0010.a	- 9 cm	cad	1,31		
MU.06.310.0010.b	- 15 cm	cad	2,73		
MU.06.310.0020	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina Camaecyparissus in varietà, Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:				
MU.06.310.0020.a	- 14 cm	cad	1,83		
MU.06.310.0020.b	- 18 cm	cad	5,47		
MU.06.320	SPECIE BULBOSE				
MU.06.320.0010	Bulbi della specie Convallaria Majalis in varietà, Convallaria Japonica in varietà, diametro vaso 9 cm; franco cantiere.	cad	0,77		
MU.06.320.0020	Bulbi della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; franco cantiere.	cad	1,93		
MU.06.320.0030	Bulbi della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, Ornithogalum Umbellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; franco cantiere.	cad	0,35		
MU.06.360	RECINZIONI				
MU.06.360.0010	Recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato impregnata in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Recinzione a moduli di grigliato diagonale di dimensioni 75x150 cm; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm h 100/120 cm.	m²	129,15		
MU.06.360.0020	Cancello a una o due ante per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani, colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificati TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Le ante a moduli di grigliato diagonale di lunghezza 135 cm e altezza 75 cm, cornice grigliata 7x12 cm, listelli grigliati sez. 3x3 cm, passo 10 cm,				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	montante sezione 10x12 cm h 100/120 cm.	m ²	232,94		
MU.06.360.0030	Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato.	m	21,13		
MU.06.360.0040	Staccionata a doghe, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole a sezione 14 x 2 cm, altezza 5 x 80 cm, fissate su due travi portanti a sezione 11 x 3 cm, 5 x 198 cm, formanti un pannello premontato.	m	73,34		
MU.06.360.0050	Cancello pedonale per staccionata a doghe, dimensione 80/100 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.	cad	129,15		
MU.06.360.0060	Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.	cad	337,29		
MU.06.360.0070	Recizione modulare in grigliato elettrofuso tipo Orsoqrill, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005. Dimensioni dei pannelli a scelta, cornice di testa con bugne, completa di piantane e bulloni.	m ²	72,09		
MU.06.360.0090	Recinzione h cm 100, realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale. La recinzione è composta da piantoni in legno bilamellare impregnato in autoclave sezione cm 11,5 x 11,5, fissati per terra con staffe in acciaio zincato a caldo da tassellare su massetto in cls esistente. I pannelli hanno una cornice perimetrale di cm 11,5 x 7 e listelli da cm 3 x 3 sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale da cm 10 x 10. Specifiche del materiale: - recinzione composta da montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 100; - staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - pannelli a maglia romboidale da cm 250 x 100 h; - pannelli a maglia romboidale da cm 200 x 100 h; - pannelli a maglia romboidale da cm 173,5 x 100 h; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.	m ²	521,33		
MU.06.360.0100	Cancelli per recinzione, h 100 cm, a due ante con luce netta cm 300 realizzato secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale, con n.2 pannelli di tamponamento da cm 150x100 con cornice perimetrale rinforzata da cm 11,5x7 e listelli da cm 3x3, sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale da cm 10x10, con cerniere zincate a caldo, chiavistello centrale, fermo di fondo; luce netta (cm150 + 150 altezza cm 100). Specifiche del materiale: - n.2 cancelli a due ante da cm 300x100h; - n.1 distanziale sezione cm 4,3x11,5x100h; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.	m ²	314,89		
MU.06.360.0150	Graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; realizzato in legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno due mani colore RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, certificata da TUV con garanzia di 10 (dieci) anni e da assicurazione RC prodotti. Pannelli di dimensioni a scelta, cornice grigliato in lamellare completo di squadrette di rinforzo agli angoli ed eventuali traversi orizzontali ad altezza intermedia. Listelli grigliato sezione 3x3 cm; passo 10 cm.	m ²	129,15		
MU.06.360.0160	Pergola autoportante, dimensioni alla base cm 600 x 900, dimensione copertura cm 635 x 940 realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative (EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale. La pergola è realizzata con n. 8 montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 di altezza con intagli in alto per la sede delle travi portanti, ed è fissata al pavimento in cemento mediante staffe ad U da tassellare tipo FE 102, in acciaio zincato a caldo con piatti laterali di cm 60 x 0,5 x 200 h con fori diametro mm 8. Le n. 4 travi portanti doppie aventi lunghezza di cm 670 sono in legno lamellare trattato sezione cm 7,8 x 25,8 e portano n. 5 arcarecci bilamellari da cm 6,7 x 14 x 970, con n. 4 grigliati di dimensioni cm 900 x 150 cad. e sono costruiti con tavole sezione cm 7 x 3,3 con giunzioni ad incastro con passo di cm 36 circa. Specifiche del materiale: n. 4 pergolati composti da: - n. 8 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260; - n. 8 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - n. 4 travi doppie lamellari da cm 7,8 x 25,8 x 670; - n. 5 arcarecci bilamellari da cm 6,7x14x970;				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.360.0170	- n. 4 grigliati da cm 900 x 150; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. Tamponamento pergola realizzato con due montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 h che dividono un lato della pergola in tre parti e sostengono tre grigliati da cm 181,30 x 200 a maglia romboidale da cm 10 x 10; il grigliato è realizzato con cornice perimetrale bilamellare da cm 11,5 x 7 e listelli sovrapposti da cm 3 x 3. Specifica del materiale: n. 1 tamponamento laterale composto da: - n. 2 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260; - n. 2 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - n. 3 grigliati a maglia romboidale a listelli sovrapposti da cm 181,30 x 200 h; - n. 3 rinforzi alla base da cm 181,30x9x9; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.	m ²	2.503,77		
MU.06.380	PANCHINE - TAVOLI				
MU.06.380.0010	Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo completa dei plinti di cemento o vetroresina; del tipo:	m ²	1.338,71		
MU.06.380.0010.a	- a 4 listoni in pino nordico, colore verde RAL 6005 dim. 1900 x 14,5 e 15 x 4,5 cm	cad	129,15		
MU.06.380.0010.b	- a 4 listoni in rovere, colore naturale trattato con fondo trasparente per esterni dim. 1900 x 14,5 e 15 x 4,5 cm	cad	167,89		
MU.06.380.0010.c	- a 16 listoni, in pino nordico, colore verde RAL 6005. dim. 1950 x 46 x 29 cm	cad	139,46		
MU.06.380.0010.d	- a 16 listoni, in rovere, colore naturale trattato con fondo trasparente per esterni. dim. 1950 x 46 x 29 cm	cad	181,30		
MU.06.380.0020	Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm:				
MU.06.380.0020.a	- con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	cad	571,78		
MU.06.380.0020.b	- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbato 50 x 20 x 32 cm	cad	534,49		
MU.06.380.0030	Panca in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza 58 cm				
MU.06.380.0030.a	- con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento	cad	422,62		
MU.06.380.0030.b	- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbato da 50 x 20 x 32 cm	cad	372,90		
MU.06.380.0040	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi:				
MU.06.380.0040.a	- in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa	cad	563,08		
MU.06.380.0040.b	- in acciaio inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa	cad	1.602,23		
MU.06.380.0100	Panca in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore 20 cm, su basamenti da cm 50x40x13.	cad	609,07		
MU.06.380.0110	Tavolo in calcestruzzo, realizzato con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbatura e per la parte superiore con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 90 cm, spessore 8 cm, su due basamenti da cm 40x15.	cad	578,00		
MU.06.380.0150	Tavolo da picnic di legno di pino nordico combinato con sedile senza schienale in monoblocco da traversi portanti in tavole piallate con angolo smussato dimensioni 235 x 160 x 43 cm altezza fuori terra 73 cm (per disabili). Il legno sarà impregnato a pressione in assenza di cromo, a norma DIN 68800 contro la marcescenza da agenti atmosferici o patogeni del legno. Le assi saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno.	cad	348,04		
MU.06.400	ARREDI E ACCESSORI				
MU.06.400.0010	Cestino portarifiuti cilindrico da 35 l, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005). Le principali caratteristiche morfologiche e dimensionali del cestino sono: - corpo del cestino realizzato in lamiera sottile di acciaio tipo FE POO UNI 5866 - 66 spessore 10/10, zincata a caldo verniciata, sagoma ondulata, passo della sagomatura 50 mm, altezza della sagomatura 2 mm;				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	<p>- fondo conico di lamiera sottile di acciaio tipo FE POO UNI 5866 di acciaio spessore 10/10 zincata a caldo, verniciata, saldato al corpo del cestino con puntatrice (16 punti di saldatura) con foro centrale avente diametro 30 mm;</p> <p>- anello superiore fermasacco realizzato in lamiera d'acciaio spessore 10/10, stampata sagomata, zincata a caldo, verniciata, incernierato al cestino; cerniera spessore 15/10 fissata con rivetti e saldatura; l'anello è munito all'interno di n.2 lamierini in acciaio zincato sagomati e verniciati, con funzione di fermasacco, spessore 10/10 fissati ad incastro e saldatura a filo continuo;</p> <p>- nasello superiore, per fissaggio tramite a collare a palo, in acciaio zincato e verniciato, spessore 25/10 mm sagomato e forato, fissato al cestino con saldatura a filo continuo;</p> <p>- nasello inferiore di sostegno in acciaio zincato e verniciato, spessore 20/10 forato e sagomato, fissato al cestino con saldatura a filo continuo.</p> <p>Le dimensioni devono essere:</p> <p>- altezza totale, compreso anello fermasacco 550 mm</p> <p>- altezza del cestino, escluso anello fermasacco 523 mm</p> <p>- diametro interno del cestino 300 mm</p> <p>- diametro esterno dell'anello fermasacco 333 mm</p> <p>- diametro interno dell'anello fermasacco 240 mm</p> <p>Il cestino deve recare la seguente marcatura:</p> <p>- stemma del Comune di Milano, di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino.</p>	cad	51,40		
MU.06.400.0020	<p>Cestino porta-rifiuti capacità 100 lt, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura e cerchio di collegamento al basamento in profilato da mm 6x50; elemento superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm 320 Ø. Anta di apertura laterale con serratura a tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco). Dimensioni: mm 480 diam, mm 980 h, capacità 100 lt. Compreso trattamento di zincatura a caldo secondo norme UNI E 14.07.000.0. Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a scelta della D.L. Trattamento protettivo trasparente anti spray, repellente ai componenti delle vernici</p> <p>Il cestino deve recare la seguente marcatura:</p> <p>- stemma del Comune di Milano, di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino.</p>	cad	646,36		
MU.06.400.0030	<p>Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:</p> <p>- pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli della bacheca;</p> <p>- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio secondo il modello depositato presso il Settore Parchi e Giardini;</p> <p>- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare sul posto;</p> <p>Tutto il manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa adeguata preparazione con trattamento aggrappante (garanzia di inalterabilità agli agenti atmosferici per almeno 7 anni). Dimensioni:</p>				
MU.06.400.0030.a	- struttura grande - 162 x 255 cm (per cartello con planimetria, ecc. 120 x 80 cm); da collocare agli ingressi;	cad	1.261,65		
MU.06.400.0030.b	- struttura piccola - 92 x 255 cm (per cartello aggiuntivo per particolari necessità come dediche ecc. 50 x 80 cm); da collocare accanto a quelli grandi o isolati all'interno dell'area;	cad	1.183,34		
MU.06.400.0040	<p>Distributore automatico di palette per cani completo di portarifiuti di dimensioni 49 x 44 x h 85 cm realizzato in calcestruzzo colore a scelta; in opera. La gettoniera per l'uso di moneta e l'apparato di distribuzione delle palette sarà in acciaio inox, protetti superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente, provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza, impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete. Il cestello per il recupero degli escrementi dovrà essere alloggiato nel vano retrostante e completamente separato dall'apparato di distribuzione, sarà realizzato in vetroresina autoestinguente, di facile estrazione e adatto ad ospitare un sacchetto nero tipo AMSA. Dovrà essere previsto nello stesso vano un meccanismo a pedale per l'apertura del coperchio di protezione del cestello.</p>	cad	826,60		
MU.06.400.0060	<p>Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi reggirota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox spessore 6 mm per il fissaggio al suolo con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm</p>	cad	975,76		
MU.06.400.0070	<p>Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio Ø 50x2 mm, calandrato con raggio 475 mm, con elemento in lamiera di acciaio s 5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con polveri termoisolanti. Fissaggio con tasselli o innesti in acciaio.</p>	cad	131,76		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.400.0100	Casetta per orti, da cm 150x150x220 h. Costituita da montanti da 70x70 mm, travi tetto da 45x120/70 mm, tamponamenti laterali in tavole maschiate da 25 mm fissate al telaio in listelli da 45x45 mm. Copertura tetto in guaina bituminosa su assito in pannelli OSB spessore 20 mm. Completa di mensola a parete da 140x40x4,5 cm, attaccapanni, pedana, porta con chiavistello e spioncino in plexiglass. Trattamento protettivo eseguito a lavorazioni ultimate con impregnatura a pressione, in assenza di cromati a norma DIN 68800, contro la marcescenza da agenti patogeni ed atmosferici, con grado 4° di ritenzione previsto per il permanente contatto con il terriccio; tempo minimo di fissazione degli impregnanti pari a 15 giorni, prima dell'utilizzo. Compreso il trasporto sul luogo di utilizzo.	cad	768,17		
MU.06.400.0200	Cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione ultravioletti, densità media con un fattore di fusione sotto il 2. Dimensioni: h 12,7 cm - spessore 5,08 mm - 6,10 mt di lunghezza. Peso per pezzo: 3,178 kg, picchetti inclusi.	m	6,09		
MU.06.450	GIOCHI				
MU.06.450.0010	Altalena doppia con due seggiolini normali. Struttura costituita da: - pali in legno pregiato di pino, (proveniente da silvicoltura controllata) senza nodi, dim. 96x96 mm, intagliati sui quattro lati, piallati, terminali dei pali arrotondati. Impregnati a pressione con Tanalith E a norma EN351-1/EN351/2. - trave portante dell'altalena in acciaio zincato a caldo - catena a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max 8 mm a norma DIN 766 B, ancorata al seggiolino in quattro punti, ferramenta in acciaio zincato. - seggiolino in poliuretano per l'assorbimento degli urti con anima in legno, superficie del sedile profilata antiscivolo. Sospensione brevettata antifurto con doppio sistema di cuscinetti a sfera. Le parti in plastica devono avere massima resistenza ai raggi UV e all'ozono, essere dotati di sigle internazionali per il riciclaggio dei materiali a norma EN 71. I collegamenti dei pali con la trave portante realizzati con tubo guida in nylon con collegamenti in metallo. Le viti per il legno, a testa quadrata da 10 mm devono essere in acciaio Inox V2A. Tutte le viti sia da legno che con testa esagonale devono avere un cappuccio di protezione in plastica. Ancoraggio tramite interrimento dei pali in legno ad una profondità di 60 cm circa.	cad	1.162,21		
MU.06.450.0020	Altalena ruotante, composta da: - montante centrale con diametro 25/30 cm; - traversa girevole a norma DIN 1052; - snodo centrale in acciaio zincato; - perno girevole montato su cuscinetti a rullo; - sedili in acciaio rivestiti in gomma. Conforme alla normativa europea EN 1176.	cad	2.842,74		
MU.06.450.0030	Altalena doppia con due seggiolini a gabbia. Struttura costituita da: - pali in legno pregiato di pino, (proveniente da silvicoltura controllata) senza nodi, dim. 96x96 mm, intagliati sui quattro lati, piallati, terminali dei pali arrotondati. Impregnati a pressione con Tanalith E a norma EN351-1/EN351/2 - trave portante dell'altalena in acciaio zincato a caldo - catena a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max 8 mm a norma DIN 766 B, ancorata al seggiolino in quattro punti, ferramenta in acciaio zincato. - seggiolino in poliuretano per l'assorbimento degli urti con anima in legno, superficie del sedile profilata antiscivolo. Sospensione brevettata antifurto con doppio sistema di cuscinetti a sfera. - pannelli in multistrato in legno di pino o pino/ontano resistente all'acqua, strato esterno in ontano. Rivestiti con vernici atossiche e resistenti ai raggi UV Super Solid (vernice poliuretanica a due componenti) a norma EN 71-3 sicurezza dei giocattoli, caratteristiche chimiche. Le parti in plastica devono avere massima resistenza ai raggi UV e all'ozono, essere dotati di sigle internazionali per il riciclaggio dei materiali a norma EN 71. I collegamenti dei pali con la trave portante realizzati con tubo guida in nylon con collegamenti in metallo. Le viti per il legno, a testa quadrata da 10 mm devono essere in acciaio Inox V2A. Tutte le viti sia da legno che con testa esagonale devono avere un cappuccio di protezione in plastica. Ancoraggio tramite interrimento dei pali in legno ad una profondità di 60 cm circa.	cad	1.497,82		
MU.06.450.0040	Struttura per il gioco a molla, composta da due sagome laterali, molla e basamento. Conforme ai requisiti della norma europea EN 1176.	cad			
MU.06.450.0040.a	- utilizzo per una persona	cad	700,00		
MU.06.450.0040.b	- utilizzo per due persone	cad	780,98		
MU.06.450.0040.c	- utilizzo per quattro persone	cad	952,46		
MU.06.450.0050	Piramide con pilone centrale metallico e struttura tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale, puntale. Realizzata in acciaio zincato e rete composta da 6 trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammidico, funi assemblate con particolari snodi in alluminio pressofuso. Conforme alle norme UNI EN 1176				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	età di utilizzo: dagli otto anni in poi. Per dimensioni:				
MU.06.450.0050.a	- 6,00 x 6,00 m; h 3,80 m	cad	12.554,30		
MU.06.450.0050.b	- 9,00 x 9,00 m; h 5,80 m	cad	23.617,00		
MU.06.450.0050.c	- 11,00 x 11,00 m; h 7,40 m	cad	31.696,50		
MU.06.450.0060	Scivolo a spirale con scaletta di altezza 200 cm. Conforme alla normativa europea EN 1176.	cad	5.726,50		
MU.06.450.0070	Scivolo con scaletta di altezza 147 cm. Conforme alla normativa europea EN 1176.	cad	2.554,37		
MU.06.450.0080	Struttura di giochi motori per bambini di oltre due anni. Composta dai seguenti elementi per singola struttura:				
MU.06.450.0080.a	- due torri, un tetto tematico, un pavimento, uno scivolo a spirale, un tunnel, una arrampicata	cad	6.997,41		
MU.06.450.0080.b	- struttura ski climber composta da tre pali montanti altezza 5,70 m, con tetto tematico, legati tra loro da tre pannelli colorati, tre tubi in acciaio galvanizzato altezza 4 m	cad	6.582,14		
MU.06.450.0080.c	- parete da arrampicata composta da quattro pali montanti altezza 4,00 m, legati tra loro da un tubolare in acciaio galvanizzato, tre pareti ondulate con gli spazi sagomati per l'arrampicata	cad	5.040,37		
MU.06.450.0080.d	- teleferica da trenta metri costituita da: struttura di partenza e arrivo costituite da quattro pali ciascuna; fune in acciaio inossidabile con sezione 10 mm, completa di terminali con molloni smorzacolpi; carrello in lamiera di acciaio inox; sedile di sicurezza rivestito in gomma	cad	8.075,16		
MU.06.450.0090	Struttura gioco complessa per fasce di età oltre uno, tre o sei anni. Conforme alla normativa europea EN 1176. Composta dai seguenti elementi per singola struttura:				
MU.06.450.0090.a	- una torre, un tetto tematico, quattro pavimenti, una scala, uno scivolo a tubo, una scala a corda, una parete da arrampicata, un palo da pompiere; età di utilizzo oltre un anno	cad	9.059,18		
MU.06.450.0090.b	- una torre, un tetto tematico, una scala a corda, una rampa da arrampicata curva, un palo da pompiere, un seggiolino, tre barre di metallo; età di utilizzo oltre tre anni	cad	7.426,93		
MU.06.450.0090.c	- due spalliere, due panche oblique, una rete verticale, due corde di scalata, due scale a pioli, quattro corde attraversamento in sospensione, una spalliera obliqua, una parete obliqua di scalata free-climbing, una parete verticale di scalata free-climbing; età di utilizzo oltre sei anni	cad	10.350,93		
MU.06.450.0090.d	- una torre; un tetto a due falde; capanna arredata; tavolo sotto la piattaforma; scala a gradini in alluminio mandorlato; scivolo rete da arrampicata verticale con rete a maglie larghe per giochi dinamici; scaletta di sostegno; età di utilizzo 2 ÷ 8 anni	cad	11.519,35		
MU.06.450.0090.e	- una torre a due piattaforme sfalsate con due balconi; un tetto; una palma; scivolo; pallottoliere; scaletta a onda; rete ad arco; muro da scalare	cad	10.147,76		
MU.06.450.0100	Struttura gioco complessa per fasce di età oltre tre, cinque o sei anni. Conforme alla normativa europea EN 1176. Composta dai seguenti elementi per singola struttura:				
MU.06.450.0100.a	- due torri, un tetto tematico, una rampa da arrampicata curva, un ponte, uno scivolo, una scala a corda, una rete, un palo da pompiere, una arrampicata curva, tre seggiolini, due barre di metallo; età di utilizzo oltre tre anni	cad	11.392,10		
MU.06.450.0100.b	- una torre, un tetto tematico, una rampa da arrampicata curva, uno scivolo, uno scivolo a spirale, una parete con roulette, una scala a corda, un palo da pompiere, due seggiolini; età di utilizzo oltre tre anni	cad	11.392,10		
MU.06.450.0100.c	- due torri, un tetto tematico, una rampa da arrampicata curva, un ponte, uno scivolo, un labirinto di funi, due reti, una parete da arrampicata, un palo da pompiere, sette barre di metallo; età di utilizzo oltre cinque anni	cad	11.392,10		
MU.06.450.0100.d	- arrampicata a forma piramidale realizzata con rete completamente annodata in corda tipo corocard a sei tregoli; età di utilizzo oltre i sei anni	cad	11.392,10		
MU.06.450.0110	Struttura gioco complessa per fasce di età oltre due, tre o sei anni. Conforme alla normativa europea EN 1176. Composta dai seguenti elementi per singola struttura:				
MU.06.450.0110.a	- quattro torri, una scala a pioli, una rampa da arrampicata curva, un ponte, uno scivolo, una scala a corda, due reti, due pareti da arrampicata, nove barre di metallo; età di utilizzo oltre i due anni	cad	18.114,51		
MU.06.450.0110.b	- quattro torri, sette tetti tematici, sei pavimenti triangolari, due ponti, due scivoli, un tunnel trasparente, una arrampicata, una scala a pioli, tre pali da pompiere; età di utilizzo oltre i tre anni	cad	18.114,51		
MU.06.450.0110.c	- una torre grande, una scala a pioli, una rete da arrampicata, due torri piccole, due piattaforme da arrampicata, un balcone, un ponte labirinto, quattro assi di equilibrio, due piattaforme, uno scivolo; età di utilizzo oltre i				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	sei anni	cad	23.385,45		
MU.06.450.0120	Struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m. Conforme alla normativa europea EN. Composta dai seguenti elementi:				
MU.06.450.0120.a	- struttura completamente chiusa composta da: - sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess 5 mm, altezza 3 m; - due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 2,40 x 2,07 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - dodici pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - dieci seggiolini direttamente ancorati alla struttura; - tre torri a semicerchio per gli spettatori con pavimento in lamiera zincata e protetta da gomma vulcanizzata, altezza del piano di calpestio 1,50 m.	cad	23.598,36		
MU.06.450.0120.b	- struttura parzialmente aperta composta da: - sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess. 5 mm, altezza 3 m; - due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 2,40 x 2,07 m; - quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - otto pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m; - dieci seggiolini direttamente ancorati alla struttura; - tre torri a semicerchio per gli spettatori con pavimento in lamiera zincata e protetta da gomma vulcanizzata, altezza del piano di calpestio 1,50 m.	cad	19.471,60		
MU.06.450.0130	Struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il basket; dimensioni 25 x 16 m. Conforme alla normativa europea EN 1176. Composta dai seguenti elementi:				
MU.06.450.0130.a	- struttura completamente chiusa composta da: - due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m; - due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 1,00 m; - due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli triangolari da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli posteriori da 2,40 x 2,07 m; - una arrampicata a 5 pioli; - due maniglie di sicurezza; - nove pannelli di chiusura da 1,20 x 1,00 m; - due piattaforme per tribuna costituite da 5 moduli quadrati da 1,20 x 1,20 m; - due reti da calcio da 2,00 x 3,60 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 mm a max 3,05 m.	cad	27.470,30		
MU.06.450.0130.b	- struttura parzialmente aperta composta da: - due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m; - due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 1,00 m; - due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli triangolari da 1,10 x 1,00 m; - due pannelli posteriori da 2,40 x 2,07 m; - una arrampicata a 5 pioli; - due maniglie di sicurezza; - due pannelli di chiusura da 1,20 x 1,00 m; - due piattaforme per tribuna costituite da 5 moduli quadrati da 1,20 x 1,20 m; - due reti da calcio da 2,00 x 3,60 m; - due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m.	cad	22.678,54		
MU.06.450.0140	Elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia quarzosa spessore 2 mm. Tra la struttura portante e la pista sono inseriti dei fogli in feltro per attutire il rumore. Il fissaggio al pavimento è realizzato mediante una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con zincatura da 100 micron e spess.30 x 30 mm. Conforme alla normativa europea EN 1176. Tipo:				
MU.06.450.0140.a	- mini rampa chiusa altezza 1,5 m, dimensioni 9,2 x 3,6 m	cad	17.812,19		
MU.06.450.0140.b	- rampa verticale chiusa, altezza 3,3 m, dimensioni: 12,4 x 5 m	cad	36.544,20		
MU.06.450.0140.c	- funbox altezza 0,9 m, compreso scivolo e corrimano, dim: 6,5 x 8,5	cad	15.475,35		
MU.06.450.0140.d	- quarterpipe a due livelli, altezze 0,8 e 1,2 m; dim: 3,04 x 3,60 m	cad	11.336,16		
MU.06.450.0140.e	- quarterpipe, altezza 1,2 m; dimensioni: 3,22 x 2,00 m	cad	6.395,24		
MU.06.450.0140.f	- quarterpipe, altezza 1,8 m; dimensioni: 3,50 x 3,60 m	cad	11.945,23		
MU.06.450.0140.g	- piramide, altezza 0,95; dimensioni: 5,00 x 5,00 m	cad	13.853,24		
MU.06.450.0140.h	- 1/2 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 2,00 m	cad	10.304,47		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.450.0140.i	- 3/4 funbox altezza 0,9 m, compreso rail, dimensioni: 6,00 x 3,85 m	cad	13.983,75		
MU.06.450.0140.j	- jump-ramp altezza 0,80 m, dimensioni: 1,75 x 2,00 m	cad	2.181,47		
MU.06.450.0140.k	- spine altezza 0,90 m, dimensioni: 3,25 x 1,60 m	cad	7.047,81		
MU.06.450.0140.l	- slide lunghezza 6,00 m, dimensioni: diametro 0,05m, altezza 0,40 m	cad	1.137,35		
MU.06.450.0140.m	- mini rampa chiusa altezza da 0,99 a 1,80 m, dimensioni da 3,75 a 6,00 m; materiale legno- plastica	cad	30.609,29		
MU.06.450.0140.n	- mini rampa chiusa altezza da 1,25 a 1,60 m, dimensioni da 3,75 a 5,00 m; materiale cemento	cad	41.782,94		
MU.06.450.0140.o	- rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale legno-plastica	cad	9.669,91		
MU.06.450.0140.p	- rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a 3,75 x 3,75 x 3,85 m; materiale in cemento	cad	10.912,91		
MU.06.450.0140.q	- funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in legno plastica	cad	14.606,16		
MU.06.450.0140.r	- funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in cemento	cad	18.646,73		
MU.06.450.0140.s	- funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in legno-plastica	cad	20.477,92		
MU.06.450.0140.t	- funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in cemento	cad	22.193,26		
MU.06.450.0140.u	- funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in legno-plastica	cad	10.533,92		
MU.06.450.0140.v	- funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in cemento	cad	12.398,42		
MU.06.450.0150	Tavolo da gioco sabbia con vasca con coperchio h 43, costituito da: - piano realizzato in multistrato di betulla da 30 cm, verniciatura realizzata con vernici speciali poliuretaniche a due componenti per esterno priva di piombo cromo e cadmio, garantita 10 anni contro gli agenti atmosferici; - vasca in ABS antiurto; - gambe tavolo in legno ø 80 mm; - completo di coperchio; dimensioni: lunghezza:cm.150, larghezza: cm.80, altezza:cm.43. Conforme alle norme UNI EN 1176 età di utilizzo da tre a undici anni.	cad	582,97		
MU.06.450.0160	Capanna con pedana costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). I montanti sono costituiti da travi di sez. mm.72x72 incastrati tra loro. Il tetto formato da tavole di sez. mm. 145x25, assemblate con viti zinco-cromate auto-svasanti. Tredici tavole di sez. mm. 145x25, formano il piano di calpestio. Limiti di età degli utenti: 6 anni. Conforme alle norme EN 1176. Dimensioni: - Lunghezza:cm.194 - Larghezza: cm.184, Altezza:cm.180 Area minima di sicurezza: cm. 494 X 484.	cad	1.034,18		
MU.06.450.0170	Casetta gioco acqua costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame(come da norme DIN 68800) e ulteriormente trattato con vernici pigmentate acriliche, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). Costituita da: - montanti di sez. mm. 95x95; - piano di appoggio della vasca di cm. 120x120 e composto da tavole di sez. mm. 35x95; - vasca in ABS antiurto di cm. 120x60 30 h; All'estremità dei montanti viene fissato il tetto di cm. 150x150 del tipo a quattro falde con capriate di sez. mm. 95x35 che sostengono le tavole di copertura di sez. mm. 25x145 incastrate tra loro. I tre piani di gioco dove scorre l'acqua hanno il fondo in acciaio inox e bordi in legno di pino impregnato di sez. mm. 45x115; vasca centrale provvista di scarico. pompa in ghisa del tipo speciale antinfortunistica per evitare lo schiacciamento delle dita. serbatoio in cls provvisto di galleggiante e coperchio da posizionare sotto terra. Costruito rispettando le norme EN 1176. Dimensioni: Lunghezza: cm. 320, Larghezza: cm. 370, Altezza: cm. 210.	cad	4.614,02		
MU.06.450.0180	Struttura gioco in acciaio inox composta da: - 2 colonne circolari montate ad angolo in acciaio zincato a caldo, tappi copritubo in gomma nera (TPPE) con inserto in plastica dura (PP); - sfere di collegamento in gomma nera (TPE) rinforzato con inserto in PP, con nucleo in alluminio altante resistente e con fermagli in poliammide; - tubi in acciaio inox;				

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	- catene in acciaio zincate a caldo con elementi antipizzico in poliammide; - cornice triangolare in telaio saldato in acciaio trattato a polvere e con rivestimento in poliuretano nero; - funi in poliammide nero rinforzato in acciaio; - connettori delle reti in alluminio pressofuso; - skate board in alluminio stampato ad iniezione, con tavola rivestita in gomma (poliuretano) su otto ruote; - piccoli pezzi speciali in metallo (acciaio trattato a polvere, parti in metallo con rivestimento in poliuretano, alluminio) e plastica (poliammide poliuretano). tutti i collegamenti a vite zincati o in acciaio, ricoperti in plastica o dotati di rivestimento DELTA-MAGNI. Tutti i componenti in plastica devono essere marcati con le sigle standard internazionali per l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. La struttura deve essere certificata a Norma UNI-EN 1176.	cad	19.333,62		
MU.06.450.0190	Impianto per il gioco del basket per parchi e arredo di opere a verde, costituito da struttura monotubolare con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo, compresa, e completo di tabelloni in resina poliammidica, telaio canestro e retina.	cad	1.293,54		
MU.06.450.0200	Monopalo da basket multiplo in acciaio, con sistema di recupero palle con 3 uscite casuali, costituito da pali in tubature in acciaio ø 90 cm, altezza complessiva 2,50 m.	cad	928,60		
MU.06.450.0210	Appiglio da arrampicata in sabbia quarzosa e resina, con diverse conformazioni e colori	cad	25,75		
MU.06.450.0220	Sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli, interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno dai raggi UVA. Interamente realizzata con elementi di sezione mm 14,5 x 14,5 disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute. Struttura e materiale conformi a norma UNI EN 1177. Nelle dimensioni:				
MU.06.450.0220.a	- 3,00 x 1,50	cad	1.678,05		
MU.06.450.0220.b	- 4,00 x 2,00	cad	1.864,50		
MU.06.450.0220.c	- 8,00 x 2,00	cad	3.169,65		
MU.06.470	ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI				
MU.06.470.0010	Seggiolino in gomma per altalena, completo di catene; del tipo:				
MU.06.470.0010.a	- semplice	cad	167,81		
MU.06.470.0010.b	- gabbia	cad	459,91		
MU.06.470.0020	Accessori per giochi a molla.				
MU.06.470.0020.a	- molla, per giochi a molla.	cad	124,30		
MU.06.470.0020.b	- sedile tematico per giochi a molla.	cad	100,00		
MU.06.470.0030	Scivolo a spirale, altezza 200 cm.	cad	3.863,18		
MU.06.470.0040	Scivolo, altezza 147 cm	cad	1.288,05		
MU.06.470.0050	Scaletta per scivolo, altezza 147 cm.	cad	697,92		
MU.06.470.0060	Tetti per copertura giochi, a:				
MU.06.470.0060.a	- due falde	cad	425,11		
MU.06.470.0060.b	- quattro falde	cad	786,82		
MU.06.470.0070	Pavimento di forma:				
MU.06.470.0070.a	- quadrata	cad	144,19		
MU.06.470.0070.b	- triangolare	cad	123,06		
MU.06.470.0080	Pannello di protezione, del tipo:				
MU.06.470.0080.a	- con gioco	cad	345,55		
MU.06.470.0080.b	- senza gioco	cad	175,26		
MU.06.470.0090	Scaletta con gradini, altezza 147 cm	cad	1.420,87		
MU.06.470.0100	Scaletta di corda, altezza 147 cm	cad	737,22		
MU.06.600	RICAMBI PER MANUTENZIONE				
MU.06.600.0030	Doghe per panchine in legno				
MU.06.600.0030.a	- listelli tipo Milano in pino nordico colore RAL 6005	cad	7,23		
MU.06.600.0030.b	- listelli tipo Milano in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	cad	10,89		
MU.06.600.0030.c	- listoni da 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	cad	21,19		

LISTINO

MU.06 - Materiali verde e arredo

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.06.600.0030.d	- listoni da 15 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005	cad	24,80		
MU.06.600.0030.e	- listoni da 12,5 x 4,5 cm tipo Milano in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	cad	31,80		
MU.06.600.0030.f	- listoni da 15 x 4,5 cm tipo Milano in rovere trattato con fondo trasparente per esterni	cad	37,20		
MU.06.600.0050	Confezioni di n° 1040 palette in cartone ecologico corredate di sacchetti in polietilene scuro biodegradabile; in opera.	cad	236,17		

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.07	MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI				
MU.07.010	TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVI				
MU.07.010.0010	Pannello per pavimento elastico anticaduta di dimensione 100 x 100 cm e di spessore 60 mm, realizzato in granulato di gomma e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico.	m ²	76,44		
MU.07.010.0020	Teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti, per pavimenti sportivi, a superficie liscia, opaca, antisdrucciolevole, marmorizzata, altezza 183 cm; particolarmente indicati per sale sportive, palestre scolastiche e impianti polivalenti al coperto (pallamano, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica in genere); spessore:				
MU.07.010.0020.a	- 3 mm	m ²	24,28		
MU.07.010.0020.b	- 4 mm	m ²	26,35		
MU.07.010.0020.c	- 6 mm	m ²	39,78		
MU.07.010.0030	Teli in gomma polisoprenica naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti, per pavimenti sportivi esterni, a superficie impronta foca, colore rosso, beige, teli monostrato altezza 122÷180 cm; particolarmente indicato per campi da gioco ed aree polivalenti esterne (pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis) sia in impianti scolastici che in quelli privati dilettantistici; spessore:				
MU.07.010.0030.a	- 4,5 mm	m ²	27,37		
MU.07.010.0030.b	- 6 mm	m ²	34,61		
MU.07.010.0030.c	- 8 mm	m ²	42,61		
MU.07.010.0040	Teli in gomma polisoprenica naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti, per pavimenti sportivi esterni, a superficie impronta foca, colore rosso, beige, teli a due strati (esterno in gomma colorata, supporto in gomma neutra), altezza 122÷180 cm; idoneo per rettilinei, pedane di salto, impianti esterni scolastici ed amatoriali; spessore :				
MU.07.010.0040.a	- 6 mm (3+3 mm)	m ²	31,45		
MU.07.010.0040.b	- 8 mm (4+4 mm)	m ²	38,73		
MU.07.010.0040.c	- 10 mm (5+5 mm)	m ²	46,49		
MU.07.010.0050	Teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti; formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ed un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante di 3/4 mm. Il materiale così composto dovrà essere incollato su di una lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante dello spessore di 3/4 mm, formando un unico pavimento, con teli di altezza 183 cm; realizzato per la pallavolo agonistica; spessore:				
MU.07.010.0050.a	- 6 mm (3+3 mm)	m ²	33,56		
MU.07.010.0050.b	- 8 mm (4+4 mm)	m ²	39,20		
MU.07.010.0060	Teli in gomma polisoprenica naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti, particolare struttura a celle chiuse; per pavimenti sportivi esterni destinati al calcetto, a superficie impronta track & field, antisdrucciolevole, di colorazione unita o bicolore; teli altezza 122÷180 cm; spessore:				
MU.07.010.0060.a	- 6 mm	m ²	29,45		
MU.07.010.0060.b	- 8 mm	m ²	37,19		
MU.07.010.0070	Teli in gomma polisoprenica naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti, particolare struttura a celle chiuse; per pavimenti sportivi esterni destinati al tennis, a superficie impronta foca, antisdrucciolevole, di colorazione unita o bicolore; teli altezza 122÷180 cm, spessore 5 mm.	m ²	25,32		
MU.07.010.0080	Teli a base di speciali gomme isopreniche e cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima resistenza alle scarpe chiodate, con particolare struttura a celle chiuse; per pavimenti sportivi esterni destinati alle piste di atletica leggera; spessore:				
MU.07.010.0080.a	- 8 mm	m ²	38,48		
MU.07.010.0080.b	- 10 mm	m ²	45,97		
MU.07.010.0080.c	- 12 mm	m ²	60,94		
MU.07.010.0080.d	- 14 mm	m ²	73,09		
MU.07.010.0090	Teli a base di speciali gomme sintetiche e cariche minerali, formati da uno strato superiore di colore rosso, antisdrucciolo, buona resistenza alle scarpe chiodate, vulcanizzato a caldo con uno strato inferiore nero avente una particolare struttura che conferisce maggiore morbidezza; per piste di				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	atletica leggera; spessore:				
MU.07.010.0090.a	- 10 mm	m ²	35,13		
MU.07.010.0090.b	- 12 mm	m ²	42,35		
MU.07.010.0090.c	- 14 mm	m ²	50,47		
MU.07.030	TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVI				
MU.07.030.0010	Teli vinilici con superficie gofrata, opaca ed antisdrucciolevole, con finitura poliuretanica superficiale o con strato di usura, accoppiato ad un sottofondo elastico in PVC espanso a cellule chiuse, rinforzata con armatura stabilizzante; teli altezza 180 cm; idonei per impianti polivalenti interni per attività ginniche e per campi per la pallavolo, pallamano, pallacanestro; spessore:				
MU.07.030.0010.a	- 2,5 mm	m ²	16,78		
MU.07.030.0010.b	- 4,5 mm	m ²	26,87		
MU.07.030.0010.c	- 6,5 mm	m ²	40,29		
MU.07.030.0020	Teli vinilici con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzati con fibra di vetro e rovescio ruvido; teli altezza 200 cm; idonei per impianti polivalenti interni per attività ginniche e per campi per la pallavolo, pallamano, pallacanestro; spessore:				
MU.07.030.0020.a	- 2,5 mm	m ²	16,78		
MU.07.030.0020.b	- 3,5 mm	m ²	19,10		
MU.07.030.0020.c	- 4,5 mm	m ²	21,43		
MU.07.050	ELEMENTI IN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVI				
MU.07.050.0010	Listoni prefiniti di faggio massiccio evaporato sotto pressione, intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida, per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.	m ²	83,53		
MU.07.050.0020	Pannelli prefiniti di faggio massiccio evaporato sotto pressione, spessore 22 mm. I pannelli sono intestati a maschio su uno dei lati maggiori, mentre gli altri tre lati sono intestati a femmina; sono verniciati su tutti i lati e le coste con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida, oltre ad essere numerati progressivamente sul retro. Hanno inoltre un profilato metallico ad incastro situato al centro del pannello, sporgente nella direzione del maschio; per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.	m ²	154,75		
MU.07.050.0030	Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da:				
MU.07.050.0030.a	- pallacanestro	cad	201,42		
MU.07.050.0030.b	- pallavolo	cad	113,62		
MU.07.050.0030.c	- pallamano	cad	250,49		
MU.07.050.0030.d	- hockey	cad	268,56		
MU.07.050.0030.e	- pattinaggio	cad	294,38		
MU.07.050.0040	Sottocostruzione singola per pavimenti in legno, composta da travetti di abete essiccato e piallato di sezione 80 x 45 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa. Sulla superficie inferiore dei travetti saranno fissati per mezzo di graffe degli elementi elastici in neoprene granulare ad alta resistenza, dello spessore di 8 mm e posti ad un interasse di 60 cm. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore.	m ²	9,20		
MU.07.050.0050	Sottocostruzione singola per pavimenti in legno, composta da travetti di abete essiccato e piallato di sezione 70 x 35 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa. Sulla superficie inferiore dei travetti saranno fissati per mezzo di graffe degli elementi elastici in neoprene granulare ad alta resistenza, dello spessore di 8 mm e posti ad un interasse di 60 cm. Sui travetti verrà inchiodato un doppio strato di compensato fenolico con spessore totale di 15 mm. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore.	m ²	14,17		
MU.07.050.0060	Sottocostruzione singola per pavimenti in legno, composta da travetti di abete essiccato e piallato di sezione 80 x 45 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe su supporti in legno di abete. Questi ultimi saranno appoggiati su elementi elastici in gomma, dello spessore di 12 mm, indipendenti dal sottofondo e posti ad un interasse di 60 cm. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore.	m ²	21,63		
MU.07.050.0070	Sottocostruzione doppia per pavimenti in legno, composta da un primo strato di travetti di abete essiccato e piallato di sezione 80 x 45 mm, disposti ad un interasse di 63 cm circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.07.050.0080	su supporti in legno di abete. Su questo primo strato sarà fissata la seconda fila di travetti, posti ad interasse cm 40 circa, interponendo nelle giunzioni tra le orditure un elemento elastico in granuli di gomma spessore mm 8. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore.	m ²	25,85		
MU.07.050.0090	Sottocostruzione doppia per pavimenti in legno, composta da un primo strato di travetti di abete essiccato e piallato di sezione 45 x 45 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe su supporti in legno di abete ad interasse cm 67 circa. Su questo primo strato saranno fissati gli elementi resilienti in gomma spessore 22 mm, sui quali verrà realizzata la seconda orditura con travetti di abete di sez. mm 35x70, posti ad interasse cm 33 circa. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore.	m ²	35,30		
MU.07.050.0100	Fornitura di clips in acciaio armonico per la posa con clips (n° 17 al m ²)	m ²	9,82		
MU.07.070	Fornitura di zoccolino battiscopa in legno da mm 40x22	m ²	6,09		
MU.07.070.0010	MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA				
MU.07.070.0020	Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera. L'impasto colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo impasto circa 3 kg al m ² . E' steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno.	m ²	18,96		
MU.07.070.0030	Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m ² . Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno.	m ²	26,50		
MU.07.070.0040	Manto elastico impermeabile da colare in opera, in gomma sintetica. Viene steso a freddo per colata di resine poliuretaniche in due strati, con impasto bicomponente integrato con granuli di gomma. Nel secondo strato vengono inseriti granuli di terpolimero per assicurare adeguata elasticità e la colorazione rossa viene incorporata nella parte superficiale; segue il tracciamento delle linee di gioco, con vernice poliuretanica, la stesa di un velo di sabbia finissima ed ogni altro onere per dare il manto finito ed omologabile. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Specifico per il gioco delle bocce, sia all'esterno che all'interno.	m ²	79,24		
MU.07.070.0050	Manto sportivo omogeneo ottenuto con applicazione di turapori ancorante e stuccante; formazione strato intermedio con mescola poliuretanica bicomponente autolivellante e polvere di gomma nera, spessore 2 mm; strato finale di gioco con colata a freddo di resina poliuretanica pigmentata autolivellante, 1,5 kg/m ² e semina di EPDM. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, solo all'interno.	m ²	42,17		
MU.07.070.0060	Rivestimento elastico fonoassorbente da colare in opera, di aspetto gradevole e con superficie satinata; impregnazione del sottofondo con primer trasparente epossidico, bicomponente, esente da solventi, consumo 0,3 - 0,5 kg/m ² ; prima mano di sabbia di quarzo a granulometria 0,1 - 0,3 mm, consumo 2 kg/m ² ; stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m ² ; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m ² ; verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli UV, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m ² ; spessore finale 2,5 - 4 mm; particolarmente adatto per spogliatoi e posabile anche su piastrelle.	m ²	44,75		
MU.07.070.0060.a	Pavimento elastico da colare in opera, di alto livello con formazione di manto mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretaniche, spessore 4/6/8/10 mm. Esecuzione di manto di sigillatura e aggrappaggio realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete, di resine poliuretaniche tixotropiche sul sottofondo in gomma, consumo 1,1 kg/m ² . Esecuzione di manto di usura autolivellante, dello spessore di circa 2 mm, consumo 2,6 kg/m ² , realizzato mediante spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretaniche bicomponenti ad elevata elasticità e resistenza. Esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretaniche bicomponenti con caratteristiche antisdrucchiolo e antiriflesso, consumo 0,500 kg/m ² ; particolarmente adatto per palestre; spessore totale:	m ²	47,23		
MU.07.070.0060.b	- 6 mm	m ²	53,82		
	- 8 mm	m ²			

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.07.070.0060.c	- 10 mm	m ²	60,91		
MU.07.070.0060.d	- 12 mm	m ²	65,88		
MU.07.070.0070	Pulizia del manto esistente di piste di atletica leggera, a mezzo di idropulitrice per asportare polvere, foglie ed ogni altro materiale non omogeneo alla pavimentazione. Formazione di nuovo strato di usura mediante spruzzatura di resine poliuretaniche monocomponenti pigmentate e gomme, da granuli neri e granuli rossi di EPDM di granulometria controllata (rosso), nella quantità di 2 kg/m ² .	m ²	11,19		
MU.07.070.0080	Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m ² ; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una miscela di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m ² ; spessore totale:				
MU.07.070.0080.a	- 12 mm	m ²	45,00		
MU.07.070.0080.b	- 14 mm	m ²	51,58		
MU.07.070.0090	Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m ² ; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una miscela di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m ² ; spessore totale:				
MU.07.070.0090.a	- 12 mm	m ²	58,42		
MU.07.070.0090.b	- 14 mm	m ²	67,74		
MU.07.070.0200	Granuli di gomma sintetica a granulometria controllata, 6-12 mm	kg	0,14		
MU.07.070.0210	Granuli di gomma nera, granulometria 1-4 mm miscelato con aggiunta di EPDM (circa 30%) di colore rosso o verde, granulometria 0,5-1,5 mm stabilizzato ai raggi UVA-UVB.	kg	0,91		
MU.07.070.0250	Resina poliuretanica per pavimentazioni elastiche, antitrauma per aree giochi.	kg	7,23		
MU.07.070.0300	Impasto con granuli di gomma sintetica a granulometria controllata, 6-12 mm	m ³	778,62		
MU.07.070.0310	Impasto con granuli di gomma nera, granulometria 1-4 mm miscelato con aggiunta di EPDM (circa 30%) di colore rosso o verde, granulometria 0,5-1,5 mm stabilizzato ai raggi UVA-UVB.	m ³	2.038,42		
MU.07.080	PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA				
MU.07.080.0010	Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 22 mm, minimo 20.000 punti al m ² , fori drenaggio minimo 750/m ² , peso totale circa 1.700 gr/m ² . Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 23 kg/m ² . Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni.	m ²	29,09		
MU.07.080.0020	Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 27 mm, minimo 20.000 punti al m ² , fori drenaggio minimo 750/m ² , peso totale circa 1.700 gr/m ² . Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m ² . Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni.	m ²	30,33		
MU.07.080.0030	Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata polielfinica antiabrasiva, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile, da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 17 mm, minimo 60.000 punti al m ² , fori drenaggio minimo 750/m ² , peso totale circa 2.600 gr/m ² . Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 8/10 kg/m ² . Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni.	m ²	34,06		
MU.07.080.0040	Pavimento in erba sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene ottenuti con tessitura tufted				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, esclusa. Spessore minimo 52 mm, minimo 15500 punti al m ² , minimo 8800 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di elastomeri di gomma per il 30 %, per totali 37÷40 kg/m ² . Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. Idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11.	m ²	38,91		
MU.07.080.0050	Pavimento in erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, esclusi. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m ² , minimo 5000 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m ² . Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Idoneo per i campi da calcetto.	m ²	28,59		
MU.07.080.0060	Pavimento in erba non sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su una base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico, esclusa. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m ² , minimo 5000 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m ² . Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Idoneo per i campi da calcetto.	m ²	46,61		
MU.07.080.0070	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso:				
MU.07.080.0070.a	- 600 gr/m ²	m ²	2,24		
MU.07.080.0070.b	- 800 gr/m ²	m ²	3,11		
MU.07.080.0080	Sottomanto elastico (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , costituito da elastomeri riciclati, puliti e legante poliuretanico, drenante, stabile, imputrescibile e riutilizzabile; spessore:				
MU.07.080.0080.a	- 8 mm; peso 5,5 kg/m ²	m ²	8,70		
MU.07.080.0080.b	- 10 mm; peso 7 kg/m ²	m ²	11,06		
MU.07.150	PIASTRELLE PER PISCINE				
MU.07.150.0010	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo:				
MU.07.150.0010.a	- 12,5 x 25 cm, colori chiari	m ²	12,65		
MU.07.150.0010.b	- 12,5 x 25 cm, colori forti	m ²	17,04		
MU.07.150.0010.c	- 15 x 15 cm, colori chiari	m ²	13,39		
MU.07.150.0010.d	- 15 x 15 cm, colori forti	m ²	16,99		
MU.07.150.0020	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, per rivestimenti antisdrucchiolo interno vasca:				
MU.07.150.0020.a	- 12,5 x 25 cm, colori chiari	m ²	15,50		
MU.07.150.0020.b	- 12,5 x 25 cm, colori forti	m ²	18,61		
MU.07.150.0020.c	- 15 x 15 cm, colori chiari	m ²	15,50		
MU.07.150.0020.d	- 15 x 15 cm, colori forti	m ²	18,61		
MU.07.150.0030	Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie con rilievi lineari interrotti simmetrici, smaltata, in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti della faccia di virata nelle piscine agonistiche:				
MU.07.150.0030.a	- 12,5 x 25 cm, colori chiari	m ²	15,44		
MU.07.150.0030.b	- 12,5 x 25 cm, colori forti	m ²	18,96		
MU.07.150.0040	Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a rombi/triangoli simmetrici, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucchiolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi:				
MU.07.150.0040.a	- 12,5 x 25 cm, colori chiari	m ²	13,13		
MU.07.150.0040.b	- 12,5 x 25 cm, colori forti	m ²	17,46		
MU.07.150.0050	Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucchiolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi:				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.07.150.0050.a	- 12,5 x 25 cm, colori chiari	m ²	15,25		
MU.07.150.0050.b	- 12,5 x 25 cm, colori forti	m ²	18,61		
MU.07.150.0060	Piastrelle con superficie smaltata e non smaltata per segnaletiche nel campo pallanuoto, con numerazione per corsie, con indicazione profondità, spessore 7,4 mm:				
MU.07.150.0060.a	- 12,5 x 25 cm, segnaletica per pallanuoto, superficie liscia con triangoli	cad	11,37		
MU.07.150.0060.b	- 15 x 15 cm, segnaletica per pallanuoto, superficie liscia con triangoli	cad	11,37		
MU.07.150.0060.c	- 12,5 x 25 cm, numerazione corsie, superficie liscia con numeri di colore in contrasto (coppia di piastrelle)	cad	11,37		
MU.07.150.0060.d	- 15 x 15 cm, numerazione corsie, superficie liscia con numeri di colore in contrasto	cad	11,37		
MU.07.150.0060.e	- 12,5 x 25 cm, indicazione profondità, superficie liscia con lettere e numeri di colore in contrasto	cad	19,64		
MU.07.150.0060.f	- 15 x 15 cm, indicazione profondità, superficie liscia con lettere e numeri di colore in contrasto (coppia di piastrelle)	cad	19,48		
MU.07.160	PEZZI SPECIALI PER PISCINE				
MU.07.160.0010	Raccordi per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida:				
MU.07.160.0010.a	- lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 2 cm, colori chiari	cad	2,13		
MU.07.160.0010.b	- lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 2 cm, colori forti	cad	2,49		
MU.07.160.0010.c	- lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori chiari	cad	5,28		
MU.07.160.0010.d	- lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori forti	cad	8,39		
MU.07.160.0020	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:				
MU.07.160.0020.a	- angolo interno o esterno, semplice o raccordato, 12,5 x 12,5 cm	cad	7,15		
MU.07.160.0020.b	- bordo da 12,5 x 25 cm	cad	6,31		
MU.07.160.0020.c	- terminale destro o sinistro, 12,5 x 25 cm	cad	6,67		
MU.07.160.0020.d	- bordo con scarico, 12,5 x 25 cm	cad	6,67		
MU.07.160.0020.e	- bordo da 15 x 15 cm	cad	5,38		
MU.07.160.0020.f	- angolo interno o esterno, 15 x 15 cm	cad	7,15		
MU.07.160.0030	Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine:				
MU.07.160.0030.a	- angolo interno, 8,5 x 8,5 cm, spessore 4,5/ 6 cm	cad	1,62		
MU.07.160.0030.b	- angolo esterno, 10,5 x 10,5 cm, spessore 7,5/16 cm; colori chiari	cad	20,72		
MU.07.160.0030.c	- angolo esterno, 10,5 x 10,5 cm, spessore 7,5/16 cm; colori forti	cad	25,02		
MU.07.160.0030.d	- bordo da 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori chiari	cad	9,66		
MU.07.160.0030.e	- bordo da 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori forti	cad	12,68		
MU.07.160.0030.f	- bordo da 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori chiari	cad	9,41		
MU.07.160.0030.g	- bordo da 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori forti	cad	11,31		
MU.07.160.0040	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie a rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; spessore 4,5 cm; per formazione di bordi vasca per piscine:				
MU.07.160.0040.a	- angolo interno o esterno, 12,5 x 12,5 cm	cad	11,37		
MU.07.160.0040.b	- bordo da 12,5 x 25 cm	cad	8,79		
MU.07.160.0050	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine:				
MU.07.160.0050.a	- angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori chiari	cad	29,65		
MU.07.160.0050.b	- angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori forti	cad	35,55		
MU.07.160.0050.c	- bordo semplice o con foro di scarico da 2" 1/2, 23 x 25 cm; colori chiari	cad	22,37		
MU.07.160.0050.d	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori forti	cad	26,87		
MU.07.160.0060	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	interno per piscine:				
MU.07.160.0060.a	- angolo interno o esterno, 16 x 15,5 cm/15 x 15 cm; colori chiari	cad	23,87		
MU.07.160.0060.b	- angolo interno o esterno, 16 x 15,5 cm/15 x 15 cm; colori forti	cad	28,53		
MU.07.160.0060.c	- bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15,5 x 25 cm; colori chiari	cad	16,53		
MU.07.160.0060.d	- bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15,5 x 25 cm; colori forti	cad	19,74		
MU.07.160.0060.e	- bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15 x 15 cm; colori chiari	cad	11,62		
MU.07.160.0060.f	- bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15 x 15 cm; colori forti	cad	13,95		
MU.07.160.0070	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine:				
MU.07.160.0070.a	- angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori chiari	cad	29,66		
MU.07.160.0070.b	- angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori forti	cad	35,55		
MU.07.160.0070.c	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori chiari	cad	22,42		
MU.07.160.0070.d	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori forti	cad	26,87		
MU.07.160.0070.e	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori chiari;	cad	14,79		
MU.07.160.0070.f	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori forti	cad	17,71		
MU.07.160.0080	Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante:				
MU.07.160.0080.a	- angolo interno o esterno, 30 x 30 cm; colori chiari	cad	38,53		
MU.07.160.0080.b	- angolo interno o esterno, 30 x 30 cm; colori forti	cad	46,18		
MU.07.160.0080.c	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 30 x 25 cm; colori chiari	cad	28,89		
MU.07.160.0080.d	- bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 30 x 25 cm; colori forti	cad	34,62		
MU.07.160.0090	Canaline in porcellana vitreous china, superficie bianca liscia non smaltata, con scanalatura per la raccolta acque dal pavimento, 12 x 25 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette per la raccolta delle acque:				
MU.07.160.0090.a	- semplice	cad	5,43		
MU.07.160.0090.b	- terminale	cad	6,46		
MU.07.160.0090.c	- con foro di scarico da 1"1/2	cad	6,46		
MU.07.160.0100	Fondo canaletta in gres ceramico, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette a pavimento per la raccolta delle acque:				
MU.07.160.0100.a	- semplice, sezione a raggio, Ø 15 ÷ 20 cm	cad	17,05		
MU.07.160.0100.b	- con foro di scarico, sezione a raggio Ø 15 ÷ 20 cm	cad	31,26		
MU.07.180	ACCESSORI PER PISCINE				
MU.07.180.0010	Piletta di scarico:				
MU.07.180.0010.a	- Ø 75 mm	cad	33,83		
MU.07.180.0010.b	- Ø 47 mm	cad	15,50		
MU.07.180.0020	Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucchiolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:				
MU.07.180.0020.a	- 18,2 cm	m	41,43		
MU.07.180.0020.b	- 18,2 cm, angolo	cad	44,16		
MU.07.180.0020.c	- 24,7 cm	m	55,26		
MU.07.180.0020.d	- 24,7 cm, angolo	cad	58,51		
MU.07.180.0020.e	- 33 cm	m	73,71		
MU.07.180.0020.f	- 33 cm, angolo	cad	77,00		
MU.07.180.0030	Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucchiolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza:				
MU.07.180.0030.a	- 18,2 cm	m	30,58		

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.07.180.0030.b	- 18,2 cm, angolo	cad	43,07		
MU.07.180.0030.c	- 24,7 cm	m	38,91		
MU.07.180.0030.d	- 24,7 cm, angolo	cad	53,72		
MU.07.180.0030.e	- 33 cm	m	46,04		
MU.07.180.0030.f	- 33 cm, angolo	cad	66,07		
MU.07.180.0040	Angolare portagriglie in PVC superficie liscia per l'appoggio e contenimento della griglia, zigrinata nel risvolto esterno in vista, dimensioni 2,5 cm di appoggio, 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di risvolto esterno superiore.	m	3,68		
MU.07.180.0050	Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca:				
MU.07.180.0050.a	- 2 gradini	cad	178,18		
MU.07.180.0050.b	- 3 gradini	cad	205,57		
MU.07.180.0050.c	- 4 gradini	cad	235,55		
MU.07.180.0050.d	- 5 gradini	cad	262,89		
MU.07.180.0060	Maniglioni di risalita dalla vasca in acciaio AISI 304, in coppia completi di ancoraggio.	cad	258,30		
MU.07.180.0070	Blocco di partenza in acciaio AISI 316, con piattaforma antiscivolo; i numeri di corsia sono posizionati sui quattro lati; completo di ancoraggio; utilizzato in piscine agonistiche; tipo:				
MU.07.180.0070.a	- fisso, per vasche con muretto di testata	cad	877,99		
MU.07.180.0070.b	- regolabile, per vasche senza muretto di testata	cad	1.653,19		
MU.07.180.0080	Trampolino in acciaio AISI 304, con tavola elastica antiscivolo, completo di ancoraggio; utilizzato per le vasche a sfioro interno in piscine residenziali; altezza:				
MU.07.180.0080.a	- 40 cm	cad	568,05		
MU.07.180.0080.b	- 60 cm	cad	1.394,65		
MU.07.180.0090	Trampolino in acciaio AISI 304, con piattaforma realizzata in legno lamellare antiscivolo; è realizzato con fulcro mobile per consentire una regolazione dello sbalzo; completo di passamano, scaletta in acciaio e fissaggio a pavimento; utilizzato in piscine agonistiche; altezza:				
MU.07.180.0090.a	- 100 cm	cad	10.587,87		
MU.07.180.0090.b	- 300 cm	cad	11.878,11		
MU.07.180.0100	Doccia in acciaio inox di ingresso ad impianti pubblici o privati, con rubinetto basso per i piedi; tipo:				
MU.07.180.0100.a	- singola	cad	511,31		
MU.07.180.0100.b	- doppia	cad	2.251,82		
MU.07.250	ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI				
MU.07.250.0010	Gabbia lancio martello e disco, modello fisso in alluminio, composto da 8 montanti in tubo di alluminio da 80 mm completi di bussole da interrare. Traversi superiori d'unione in tubo di acciaio zincato a caldo. Porte anteriori con apertura regolabile, sistema di sollevamento rete con carrucole, per poter manovrare da terra. Fornita completa di rete di protezione e predisposta per poter applicare la seconda rete di sicurezza. Altezza gabbia 5,5 m, altezza porte anteriori 6 m.	cad	2.763,19		
MU.07.250.0020	Gabbia lancio martello e disco, modello fisso in acciaio, composto da 8 montanti in tubo d'acciaio zincato a caldo da 60 x 60 mm completi di bussole da interrare. Traversi superiori d'unione in tubo di acciaio zincato a caldo. Porte anteriori con apertura regolabile, sistema di sollevamento rete con carrucole, per poter manovrare da terra. Fornita completa di rete di protezione e predisposta per poter applicare la seconda rete di sicurezza. Altezza gabbia 5,5 m, altezza porte anteriori 6 m.	cad	2.401,48		
MU.07.250.0030	Gabbia lancio martello e disco, modello autoportante, si appoggia al terreno senza necessità di fissaggi o di zavorra. Composto da un pesante basamento in tubo d'acciaio zincato a caldo con 10 montanti in tubo d'alluminio da 80 x 40 mm. Traversi superiori d'unione in tubo di acciaio zincato a caldo. Porte anteriori regolabili. Sistema di sollevamento rete con carrucole, per poter manovrare da terra. Fornita completa di rete di protezione e predisposta per poter applicare la seconda rete di sicurezza. Altezza gabbia 5,5 m, altezza porte anteriori 6 m.	cad	5.112,46		
MU.07.250.0040	Gabbia lancio martello e disco, modello autoportante, si appoggia al terreno senza necessità di fissaggi o di zavorra. Composto da un pesante basamento con 10 montanti in tubo d'acciaio zincato a caldo da 80 x 40 mm. Traversi superiori d'unione in tubo di acciaio zincato a caldo. Porte anteriori regolabili. Sistema di sollevamento rete con carrucole, per poter manovrare da terra. Fornita completa di rete di protezione e predisposta per poter				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
MU.07.250.0050	applicare la seconda rete di sicurezza. Altezza gabbia 5,5 m, altezza porte anteriori 6 m.	cad	4.462,37		
MU.07.250.0060	Gabbia lancio martello e disco, struttura in alluminio, rete sospesa da 4 pali, alzabile e abbassabile a mezzo carrucole e verricelli. Altezza pali 7 m, antoni montati su ruote altezza 9 m, apertura 2,5 m. Costruita secondo normative IAAF.	cad	7.695,41		
MU.07.250.0070	Rete di protezione per gabbie del lancio del disco e del martello. Maglia 40 x 40 mm, in cordino di nylon diametro 4 mm, dimensioni 5,5 x 25 m.	cad	1.549,40		
MU.07.250.0080	Impianto basket oleodinamico a norme F.I.P. con centralina motorizzata (220 V monofase) con sicurezza a doppia valvola di non ritorno, sbalzo 3,20 m, posizionabile per basket e minibasket, munito di ruote a scomparsa per la movimentazione, tabellone in cristallo stratificato di sicurezza 6 + 8 mm, o cristallo temperato 12 mm, o plexiglas, completo di protezioni frontali e laterali, canestro reclinabile e retina, fornito di zavorra in lingotti di acciaio; forniti a coppia.	cad	11.361,02		
MU.07.250.0090	Impianto basket oleodinamico con centralina manuale con sicurezza a doppia valvola di non ritorno, sbalzo 2,30 m, posizionabile per basket e minibasket, munito di ruote a scomparsa per la movimentazione, tabellone in cristallo stratificato di sicurezza 6 + 8 mm, o cristallo temperato 12 mm, o plexiglas, completo di protezioni frontali e laterali, canestro reclinabile e retina, fornito di zavorra in lingotti di acciaio; forniti a coppia.	cad	7.747,62		
MU.07.250.0100	Impianto basket accostabile a parete, con tabelloni in plexiglas, sbalzo massimo 3,80 m, completo di canestro e retina; forniti a coppia.	cad	3.512,72		
MU.07.250.0110	Impianto basket a traliccio zincato, sbalzo massimo 2,20 m, mobile su ruote, completo di contenitore per zavorra, tabelloni in bilaminato, canestro e retina; forniti a coppia.	cad	1.542,56		
MU.07.250.0120	Impianto basket monotubolare con sbalzo massimo 2,20 m da inserire in bussola a pavimento (fornita), zincato, completo di tabelloni in resina melaminica, telaio, canestro e retina; forniti a coppia.	cad	1.040,66		
MU.07.250.0120.a	Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituita da 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio; con:				
MU.07.250.0120.b	- bussole di ancoraggio da cementare nei plinti	cad	542,57		
MU.07.250.0130	- piastra di appoggio saldata ai pali, da fissare con tasselli	cad	620,26		
MU.07.250.0140	Attrezzatura per il gioco della pallavolo, con montaggio a parete, costituita da 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio.	cad	361,71		
MU.07.250.0150	Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nylon diametro 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia in cotone, completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi d'acciaio per la messa in tensione.	cad	103,29		
MU.07.250.0160	Panchina allenatori, con struttura in profilato di acciaio curvo e verniciato, con fianchi in policarbonato trasparente da 3 mm; schienale in policarbonato alveolare da 6 mm; piano di seduta in listoni di faggio o scocche in propilene, da 3 m.	cad	1.404,59		
MU.07.250.0170	Panchina allenatori, struttura profilato in lega di alluminio 30 x 30 curvato, schienale e fianchi rivestiti con lastre in policarbonato trasparente sp. 3 mm. Parte bassa posteriore e fianchi con lastra non trasparente. Piano di seduta e schienale in listoni di legno verniciato al naturale o scocche in polipropilene, da 3 m.	cad	1.092,35		
MU.07.250.0180	Attrezzatura mobile per il gioco del tennis, costituita da 2 pali in ferro verniciato, su basamento a pavimento da fissare tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio.	cad	413,17		
MU.07.250.0190	Rete per il gioco del tennis in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete.	cad	154,94		
MU.07.250.0200	Telo fondo campo tipo extra pesante per altezze di 1,5/2/3/3,5/4 m, ecc. lunghezza a piacere (lunghezza minima 10 m, cadenza di 50 in 50 cm); per campi da tennis.	m²	1,35		
MU.07.250.0210	Bordatura perimetrale per teli di fondo campo. Il bordo viene piegato e cucito all'interno viene inserita una corda da 5 mm, con questa finitura possono essere confezionati teli per la protezione di piscine, terrazze, balconi, ecc.	m²	0,24		
MU.07.250.0220	Applicazione perimetrale di occhielli a vela con rinforzo sul telo fondo campo; sul bordo viene cucito a cavallotto un nastro di rinforzo, successivamente vengono applicati gli occhielli a vela, uno ogni 50 cm; per teli da 18 x 2 m o 18 x 1,5 m.	cad	22,83		
MU.07.250.0230	Applicazione perimetrale di occhielli a vela senza rinforzo sul telo fondo campo; il bordo viene piegato e occhiellato; per teli da 18 x 1,5 o 18 x 2 m.	cad	13,44		
MU.07.250.0230	Morsetto FNR nero medio - per l'aggancio dei teli fondo campo pesanti e				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	delle reti divisorie, chiusura a scatto tenace e resistente.	cad	0,14		
MU.07.250.0240	Ganci a moschettone per sospendere i teli a funi metalliche e farli scorrere come una tenda.	cad	0,14		
MU.07.250.0250	Reti di protezione uscita palline, per campi da tennis, usate per sopraelevare le recinzioni metalliche o come reti di separazione tra campi affiancati, tutte le reti sono stabilizzate ai raggi ultravioletti; con rete:				
MU.07.250.0250.a	- in trecciato di polietilene, verde senza nodo, maglia 45 x 45 x 3 mm	m ²	1,43		
MU.07.250.0250.b	- in treccia di nylon poliammide 100 % ad alta resistenza, colore bianco, maglia 42 x 42 x 3 mm	m ²	2,90		
MU.07.250.0250.c	- in treccia di nylon poliammide 100 % ad alta resistenza, colore verde, maglia 42 x 42 x 3 mm	m ²	3,16		
MU.07.250.0250.d	- in treccia di nylon poliammide 100 % ad alta resistenza, colore bianco, maglia 40 x 40 x 2 mm	m ²	2,22		
MU.07.250.0250.e	- in treccia di nylon poliammide 100 % ad alta resistenza, colore verde, maglia 40 x 40 x 2 mm	m ²	2,45		
MU.07.250.0260	Bordatura perimetrale eseguita con la cucitura di una corda di polietilene da 6 mm sul bordo della rete.	m	0,55		
MU.07.250.0270	Corda piombata da 200 gr circa al m, per tenere stesa la rete divisoria evitando il fissaggio nella parte inferiore.	m	1,33		
MU.07.250.0280	Cavo in acciaio zincato diametro 5 mm, lunghezza a richiesta, per reti.	m	0,67		
MU.07.250.0290	Reti di protezione uscita palloni, per campi da calcetto, usate per sopraelevare le recinzioni metalliche, misure a richiesta. Tutte le reti sono stabilizzate ai raggi ultravioletti; con rete:				
MU.07.250.0290.a	- rete in polietilene maglia 100 x 100 x 3 mm, senza nodo	m ²	0,83		
MU.07.250.0290.b	- rete in polietilene maglia 130 x 130 x 3 mm, con nodo	m ²	1,34		
MU.07.250.0290.c	- rete in polietilene maglia 130 x 130 x 2 mm, con nodo	m ²	0,71		
MU.07.250.0300	Porte da calcio ridotte, versione da fissare al terreno con bussola. Dimensione 5 o 6 m per 2 m di altezza, luce interna. Con reggirete posteriore a gomito in acciaio verniciato. Completo di bussola e fornite in coppia; costruzione in:				
MU.07.250.0300.a	- alluminio a sezione ovale	cad	741,14		
MU.07.250.0300.b	- alluminio a sezione tonda diametro 80 mm	cad	549,65		
MU.07.250.0310	Porte da calcio ridotte, versione da fissare al terreno con bussola. Con reggirete posteriore a gomito verniciatura bianca con polvere di poliestere; completo di bussola; costruzione in tubo di acciaio diametro 80 mm; fornite in coppia; dimensioni:				
MU.07.250.0310.a	- 5,80 x 2,20 m di altezza luce interna o 5 x 2 m di altezza luce interna	cad	437,54		
MU.07.250.0310.b	- 4 x 2 m di altezza luce interna	cad	379,74		
MU.07.250.0320	Corda piombata per porte da calcio con bussola da 800 g circa al m. Si applica infilandola nelle maglie della rete e legandola alle apposite alette predisposte sulle porte.	m	3,11		
MU.07.250.0330	Base posteriore in acciaio zincato, ribaltabile verso l'alto; per porte da calcio con bussola; fornite in coppia; per:				
MU.07.250.0330.a	- porte da 6 o 5 m	cad	141,01		
MU.07.250.0330.b	- porte da 4 m	cad	83,16		
MU.07.250.0340	Porte da calcio ridotte, modello trasportabile, verniciatura epossidica bianca; base in tubo di acciaio verniciato, profondità 150 cm; fornite in coppia; con:				
MU.07.250.0340.a	- dimensione 5 o 6 m per 2 m di altezza luce interna, in tubo di alluminio a sezione tonda diametro 80 mm, con nervature interne	cad	632,69		
MU.07.250.0340.b	- dimensione 5 o 6 m per 2 m di altezza luce interna, in tubo di alluminio a sezione ovale, con nervature interne	cad	941,76		
MU.07.250.0340.c	- dimensione 4 m per 2 m di altezza luce interna, in tubo di alluminio diametro 80 mm, con nervature interne	cad	576,63		
MU.07.250.0350	Porte da calcio ridotte, modello trasportabile. Dimensione 4 m per 2 m di altezza luce interna, eseguita in tubo di d'acciaio diametro 80 mm; reggirete posteriore con sagoma speciale antirottura e traversi di rinforzo agli angoli; verniciatura bianca con polvere di poliestere profondità 100 cm; già predisposte per l'applicazione delle ruote laterali; fornite in coppia.	cad	430,20		
MU.07.250.0360	Grata porta zavorra in tubo di acciaio zincato a caldo, si applica alla parte posteriore delle porte trasportabili di dimensione 4 x 2 m. Zavorrata adeguatamente garantisce la massima stabilità e sicurezza della porta.	cad	206,09		
MU.07.250.0370	Ruote da applicare frontalmente, adatte a tutte le porte ridotte a sezione				

LISTINO

MU.07- Materiali impianti sportivi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	tonda di 80 mm; set completo per una porta.	cad	79,55		
MU.07.250.0380	Ruote da applicare lateralmente, adatte alle porte da 4 x 2 m in acciaio; set completo per una porta.	cad	50,65		
MU.07.250.0390	Reti per porte da calcio ridotte di dimensioni 6 x2 m; 5,8 x 2,2 m; 5 x 2 m; realizzate in materiali stabilizzati ai raggi UV; fornite in coppia; del tipo:				
MU.07.250.0390.a	- campionato, in treccia di nylon testurizzato, con nodo, maglia da 120 x 120 x 6 mm, colore bianco	cad	58,89		
MU.07.250.0390.b	- extra, in treccia di politene, con nodo, maglia da 130 x 130 x 4 mm, colore bianco	cad	81,35		
MU.07.250.0400	Reti per porte da calcio ridotte di dimensioni 4 x 2 m; realizzate in materiali stabilizzati ai raggi UV; fornite in coppia; del tipo:				
	- campionato, in treccia di nylon testurizzato, con nodo, maglia da 120 x 120 x 6 mm, colore bianco;				
	- extra, in treccia di politene, con nodo, maglia da 130 x 130 x 4 mm, colore bianco.				
MU.07.250.0400.a	- campionato, in treccia di nylon testurizzato, con nodo, maglia da 120 x 120 x 6 mm, colore bianco	cad	50,09		
MU.07.250.0400.b	- extra, in treccia di politene, con nodo, maglia da 130 x 130 x 4 mm, colore bianco	cad	68,99		

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI				
NC.00	<p>NOTA DI CONSULTAZIONE</p> <p>Tutti i noleggi necessari per la esecuzione delle opere compiute previste nel listino si intendono compresi nei prezzi indicati. Nessun onere di noleggio può quindi essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute.</p> <p>I prezzi di noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati nel Listino - che devono essere perfettamente conformi a tutte le norme vigenti - comprendono sempre gli oneri del trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, dei consumi energetici, carburanti e lubrificanti necessari, degli attrezzi d'uso e della loro sostituzione, di ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, nonché della remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza continua o discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatura), necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità.</p> <p>Quando il mezzo richiesto non si trova già sul luogo di impiego, si computa il tempo di quattro ore come noleggio minimo operativo. Oltre le quattro ore di impiego si computano le ore di effettivo lavoro. Quando il mezzo si trova già nella sede di lavoro, viene computato solo il tempo di effettivo impiego. Il tempo di fermo macchina per rotture o manutenzione non viene contabilizzato. Per alcune attrezzature, che vengono noleggate solo a giornata, viene indicato il prezzo giornaliero.</p> <p>In alcuni articoli, ove opportuno (in particolare per le piccole attrezzature ad uso individuale) viene precisato se è compresa o meno la mano d'opera per l'uso, mentre sono sempre compresi tutti gli oneri di consumo e manutenzione come sopra descritti.</p> <p>Gli oneri interni della sicurezza non vengono evidenziati nelle voci dei noleggi, perchè le valutazioni relative variano in relazione ai diversi impieghi dei mezzi. Tutti gli oneri interni della sicurezza devono quindi essere computati direttamente nei costi delle opere compiute.</p>				
NC.10	MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE				
NC.10.050	MEZZI DI TRASPORTO				
NC.10.050.0010	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:				
NC.10.050.0010.a	- portata utile 1,5 t	ora	37,70		
NC.10.050.0010.b	- portata utile 3,0 t	ora	38,19		
NC.10.050.0010.c	- portata utile 5,0 t	ora	41,80		
NC.10.050.0010.d	- portata utile da 7,0 a 13,5 t	ora	44,29		
NC.10.050.0010.e	- portata utile da 13,5 a 21 t	ora	45,78		
NC.10.050.0020	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:				
NC.10.050.0020.a	- portata utile 3,0 t	ora	40,93		
NC.10.050.0020.b	-portata utile 5,0 t	ora	45,41		
NC.10.050.0020.c	- portata utile da 7,0 a 13,0 t	ora	47,64		
NC.10.050.0020.d	- portata utile da 13,5 a 21,0 t	ora	50,01		
NC.10.050.0030	Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante:				
NC.10.050.0030.a	- fino a 8 m³	ora	49,94		
NC.10.050.0030.b	- da 9 a 12 m³	ora	52,56		
NC.10.100	MEZZI DI SOLLEVAMENTO				
NC.10.100.0010	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica:				
NC.10.100.0010.a	- altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m- portata 600/800 Kg	ora	32,86		
NC.10.100.0010.b	- altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg	ora	36,21		
NC.10.100.0010.c	- altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg	ora	43,30		
NC.10.100.0020	Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:				
NC.10.100.0020.a	- motore 2 HP	ora	27,14		
NC.10.100.0020.b	- motore 3 HP	ora	27,45		
NC.10.100.0020.c	- motore 4 HP	ora	28,38		
NC.10.150	MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE				
NC.10.150.0010	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante:				
NC.10.150.0010.a	- fino a 70 HP - con operatore	ora	43,67		
NC.10.150.0010.b	- da 70 a 120 HP - con operatore	ora	49,14		

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.10.150.0010.c	- oltre 120 HP - con operatore	ora	52,37		
NC.10.150.0010.d	- fino a 70 HP - senza operatore	ora	14,92		
NC.10.150.0010.e	- da 70 a 120 HP - senza operatore	ora	20,38		
NC.10.150.0010.f	- oltre 120 HP - senza operatore	ora	23,62		
NC.10.150.0020	Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:				
NC.10.150.0020.a	- compreso operatore	ora	37,42		
NC.10.150.0020.b	- senza operatore	ora	8,68		
NC.10.150.0030	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante				
NC.10.150.0030.a	- su ruote gommate fino a 70 HP	ora	45,06		
NC.10.150.0030.b	- su ruote gommate oltre 70 e fino a 120 HP	ora	48,58		
NC.10.150.0030.c	- su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP	ora	55,73		
NC.10.150.0030.d	- cingolata fino a 70 HP	ora	43,62		
NC.10.150.0030.e	- cingolata oltre 70 e fino a 120 HP	ora	48,14		
NC.10.150.0030.f	- oltre 120 e fino a 160 HP	ora	56,22		
NC.10.200	SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU				
NC.10.200.0010	Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore):				
NC.10.200.0010.a	- per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc.	g	375,00		
NC.10.200.0010.b	- per i giorni successivi	g	278,25		
NC.10.200.0020	Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone, compreso operatore (durata minima del nolo 8 ore)	g	472,64		
NC.10.200.0030	Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore)	ora	48,02		
NC.10.200.0040	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore):				
NC.10.200.0040.a	- portata 15 t, braccio telescopico 16 m	ora	59,83		
NC.10.200.0040.b	- portata 25 t, braccio telescopico 22 m	ora	72,26		
NC.10.200.0050	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):				
NC.10.200.0050.a	- altezza fino a 25 m	g	570,08		
NC.10.200.0050.b	- altezza fino a 35 m	g	647,68		
NC.10.200.0050.c	- altezza fino a 45 m	g	729,20		
NC.10.250	MACCHINARI DI CANTIERE				
NC.10.250.0010	Nolo di impianto di betonaggio, compreso operatore, consumo di f.e.m., accessori.	ora	55,91		
NC.10.250.0020	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.:				
NC.10.250.0020.a	- capacità 250 l	ora	28,13		
NC.10.250.0020.b	- capacità 350 l	ora	28,57		
NC.10.250.0020.c	- capacità 500 l	ora	29,32		
NC.10.250.0030	Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili:				
NC.10.250.0030.a	- funzionante, con operatore	ora	40,75		
NC.10.250.0030.b	- funzionante, senza operatore	ora	14,54		
NC.10.250.0040	Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione:				
NC.10.250.0040.a	- con braccio fino a 31 m	cad	147,92		
NC.10.250.0040.b	- con braccio oltre 31 fino a 50 m	cad	198,88		
NC.10.250.0040.c	- per ogni m³ pompato (in aggiunta al fisso di installazione)	m³	7,58		
NC.10.250.0050	Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al martello:				

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.10.250.0050.a	- compressore, escluso operatore martello	ora	10,45		
NC.10.250.0060	Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi:				
NC.10.250.0060.a	- portata fino a 7000 l/min, funzionante con operatore	ora	15,70		
NC.10.250.0060.b	- portata fino a 7000 l/min, fermo senza operatore	ora	2,60		
NC.10.250.0060.c	- portata da 7001 a 13000 l/min, funzionante con operatore	ora	21,96		
NC.10.250.0060.d	- portata da 7001 a 13000 l/min, fermo senza operatore	ora	3,19		
NC.10.250.0060.e	- portata da 13001 a 21000 l/min, funzionante con operatore	ora	29,51		
NC.10.250.0060.f	- portata da 13001 a 21000 l/min fermo senza operatore	ora	4,20		
NC.10.250.0070	Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento:				
NC.10.250.0070.a	- 10 KVa	ora	10,01		
NC.10.250.0070.b	- da 11 a 30 KVa	ora	13,18		
NC.10.250.0070.c	- da 31 a 60 KVa	ora	16,53		
NC.10.250.0080	Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:				
NC.10.250.0080.a	- con bocca aspirante d= 50 mm	ora	6,02		
NC.10.250.0080.b	- con bocca aspirante d= 100 mm	ora	6,34		
NC.10.250.0080.c	- con bocca aspirante d= 150 mm	ora	6,99		
NC.10.250.0080.d	- con bocca aspirante d= 200 mm	ora	7,69		
NC.10.250.0090	Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore:	ora	11,88		
NC.10.250.0100	Nolo di attrezzatura per pallinatura, compreso consumo di f.e.m. o carburante, dei materiali di consumo, con operatore.	ora	48,20		
NC.10.250.0110	Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio.	giorno	51,73		
NC.10.250.0120	Nolo di pompa per iniezione di miscele in murature, comprese attrezzature per la miscelazione e la mano d'opera occorrente per il funzionamento	ora	16,08		
NC.10.250.0130	Nolo di impianto di spruzzatura, completo di: - tramoggia; - pompa di spinta; - tubi, valvola e lancia; - impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di miscelazione, tubazioni e raccorderia. Resa: 5,5 m³/h	ora	6,02		
NC.10.300	ATTREZZATURE LEGGERE DA CANTIERE				
NC.10.300.0010	Nolo di martello demolitore:				
NC.10.300.0010.a	- leggero, con operatore, compreso consumo energia elettrica	ora	29,00		
NC.10.300.0010.b	- leggero, senza operatore	ora	2,79		
NC.10.300.0010.c	- pesante, ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso carburante se a scoppio)	ora	30,90		
NC.10.300.0010.d	- pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore	ora	4,70		
NC.10.300.0020	Nolo di trapano elettrico, compreso consumo di f. e m.:				
NC.10.300.0020.a	- con operatore	ora	28,31		
NC.10.300.0020.b	- senza operatore	ora	2,11		
NC.10.300.0030	Nolo di vibratore per calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m.:				
NC.10.300.0030.a	- con operatore	ora	28,38		
NC.10.300.0030.b	- senza operatore	ora	2,18		
NC.10.300.0040	Nolo di sega elettrica, compreso consumo di f.e.m.:				
NC.10.300.0040.a	- con operatore	ora	28,38		
NC.10.300.0040.b	- senza operatore	ora	2,18		
NC.10.300.0050	Nolo di saldatrice elettrica, compreso consumo di f.e.m. e di elettrodi:				
NC.10.300.0050.a	- con operatore	ora	35,79		

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.10.300.0050.b	- senza operatore	ora	8,05		
NC.10.300.0060	Nolo di flessibile, compreso consumo di f.e.m. e dischi:				
NC.10.300.0060.a	- con operatore	ora	28,57		
NC.10.300.0060.b	- senza operatore	ora	2,37		
NC.10.300.0070	Nolo di carotatrice, compreso consumo di f.e.m. e corone:				
NC.10.300.0070.a	- con operatore	ora	33,41		
NC.10.300.0070.b	- senza operatore	ora	7,21		
NC.10.300.0080	Nolo di piastra vibrante, compreso consumo di f.e.m. o carburante				
NC.10.300.0080.a	- con operatore	ora	28,57		
NC.10.300.0080.b	- senza operatore	ora	2,37		
NC.10.300.0090	Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco	ora	34,75		
NC.10.300.0100	Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e materiali per lucidatura, escluso operatore	ora	4,32		
NC.10.300.0110	Nolo di attrezzatura per levigatura di pavimenti in legno, compreso il consumo di f.e.m. ed abrasivi, escluso operatore	ora	4,17		
NC.10.300.0120	Nolo impianto di spruzzatura airless, costituito da compressore, sabbatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o carburante, escluso operatore	ora	3,16		
NC.10.300.0130	Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno di funzionamento	giorno	1,29		
NC.10.350	PONTEGGI DI FACCIATA				
NC.10.350.000	<p>NOTA DI CONSULTAZIONI</p> <p>L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se qui riportati.</p> <p>Nella valutazione dell'onere del ponteggio si terrà conto, caso per caso, della parte di costo che sarà eventualmente imputabile agli oneri della sicurezza piuttosto che ai costi di costruzione.</p> <p>Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisorie complete in opera, l'uso, il deterioramento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata del noleggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.</p> <p>Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio.</p> <p>La misurazione viene eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata. I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero.</p>				
NC.10.350.0010	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:				
NC.10.350.0010.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m²	7,71		
NC.10.350.0010.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m²	0,48		
NC.10.350.0020	Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Valutazione: per giunto compresa la quota parte di tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:				
NC.10.350.0020.a	- a giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	cad	4,66		
NC.10.350.0020.b	- a giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	0,26		
NC.10.350.0030	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiè, tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Misurazione in pianta:				

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.10.350.0030.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	13,59		
NC.10.350.0030.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m ²	0,52		
NC.10.350.0040	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in planali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:				
NC.10.350.0040.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	11,31		
NC.10.350.0040.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m ²	0,55		
NC.10.350.0050	Nolo di paraschegge, realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:				
NC.10.350.0050.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m ²	7,43		
NC.10.350.0050.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m ²	0,77		
NC.10.350.0060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.	m ²	2,08		
NC.10.400	PONTEGGI INTERNI AI PIANI				
NC.10.400.000	NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, ponteggi interni ai piani, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa. L'eventuale nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio.				
NC.10.400.0010	Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.	m ²	5,28		
NC.10.400.0020	Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio:				
NC.10.400.0020.a	- per il primo giorno	giorno	121,01		
NC.10.400.0020.b	- per ogni giorno successivo	giorno	7,77		
NC.10.400.0020.c	- valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi	ora	3,80		
NC.10.400.0020.d	- valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compreso uno smontaggio e rimontaggio giornaliero	ora	9,30		
NC.10.400.0020.e	- valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi due smontaggi e rimontaggi giornalieri	ora	14,80		
NC.10.400.0020.f	- valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi tre smontaggi e rimontaggi giornalieri	ora	20,29		
NC.10.400.0020.g	- valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di riferimento	ora	5,49		
NC.10.400.0030	Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio:				
NC.10.400.0030.a	- per il primo giorno	giorno	149,52		
NC.10.400.0030.b	- per ogni giorno successivo	giorno	10,13		
NC.10.400.0030.c	- valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi	ora	4,76		
NC.10.400.0030.d	- valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di riferimento	ora	8,24		
NC.10.450	CESATE E RECINZIONI				
NC.10.450.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere richiesto in aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo delle cesate e recinzioni è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione				

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.				
NC.10.450.0010	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	m ²	13,57		
NC.10.450.0020	Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.	m ²	13,09		
NC.10.450.0030	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	m ²	8,53		
NC.10.450.0050	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m ² , colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:				
NC.10.450.0050.a	- altezza m 1,00	m	6,29		
NC.10.450.0050.b	- altezza m 1,20	m	6,39		
NC.10.450.0050.c	- altezza m 1,80	m	6,69		
NC.10.450.0050.d	- altezza m 2,00	m	6,79		
NC.10.500	OPERE PROVVISORIALI E VARIE				
NC.10.500.0010	Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei lavori, manutenzione e smontaggio:				
NC.10.500.0010.a	- con recupero materiale	m ³	290,38		
NC.10.500.0010.b	- senza recupero materiale	m ³	308,94		
NC.10.500.0020	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.	m ²	13,85		
NC.10.500.0030	Centinatura di archi e volte realizzata con legname abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione in proiezione della zona puntellata.	m ²	46,01		
NC.10.500.0040	Sbadacchiatura di vani di porte e finestre con tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione riferita alla superficie del vano puntellato.	m ²	17,60		
NC.10.500.0050	Protezioni, ingabbature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	m ²	8,68		
NC.10.500.0060	Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	m ²	5,51		
NC.20	MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI				
NC.20.010	MEZZI PER PALI TRIVELLATI				
NC.20.10	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici				
NC.20.010.0010	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 hp e da morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo:				
NC.20.010.0010.a	- funzionante	ora	82,88		
NC.20.010.0010.b	- fermo, senza operatore	ora	23,24		
NC.20.010.0020	Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici:				
NC.20.010.0020.a	- con trivella da 12.000 kg/m, funzionante con operatore	ora	80,40		
NC.20.010.0020.b	- con trivella da 12.000 kg/m, fermo senza operatore	ora	33,57		
NC.20.010.0020.c	- con trivella da 18.000 kg/m funzionante, con operatore	ora	90,71		
NC.20.010.0020.d	- con trivella da 18.000 kg/m, fermo senza operatore	ora	36,15		
NC.20.010.0050	Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti				

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
	in pali o diaframmi:				
NC.20.010.0050.a	- con potenza fino a 80 hp, funzionante, con operatore	ora	55,76		
NC.20.010.0050.b	- con potenza fino a 80 hp, fermo senza operatore	ora	17,05		
NC.20.010.0050.c	- con potenza da 81 a 120 hp, funzionante, con operatore	ora	64,06		
NC.20.010.0050.d	- con potenza da 81 a 120 hp, fermo senza operatore	ora	18,66		
NC.20.050	MEZZI PER PALI INFISSI				
NC.20.050.0010	Nolo gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato, completo di traliccio e maglio:				
NC.20.050.0010.a	- funzionante, con operatore	ora	70,30		
NC.20.050.0010.b	- fermo, senza operatore	ora	18,69		
NC.20.050.0050	Nolo gruppo infissione a vibrazione o battitura per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile, costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e maglio o vibratore:				
NC.20.050.0050.a	- funzionante, con operatore	ora	76,53		
NC.20.050.0050.b	- fermo, senza operatore	ora	18,69		
NC.20.100	MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI				
NC.20.100.0010	Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici:				
NC.20.100.0010.a	- potenza fino a 110 hp, funzionante con operatore	ora	108,55		
NC.20.100.0010.b	- potenza fino a 110 hp, fermo senza operatore	ora	24,50		
NC.20.100.0010.c	- potenza da 111 a 180 hp, funzionante con operatore	ora	117,00		
NC.20.100.0010.d	- potenza da 111 a 180 hp, fermo senza operatore	ora	27,50		
NC.20.150	MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI				
NC.20.150.0010	Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili di perforazione:				
NC.20.150.0010.a	- fino a 130 mm, funzionante con operatore	ora	75,95		
NC.20.150.0010.b	- fino a 130 mm, ferma senza operatore	ora	11,10		
NC.20.150.0010.c	- da 131 fino a 220 mm, funzionante con operatore	ora	81,95		
NC.20.150.0010.d	- da 131 fino a 220 mm, ferma senza operatore	ora	13,20		
NC.20.200	IMPIANTO PER INIEZIONI				
NC.20.200.0010	Nolo impianto per confezionamento, stoccaggio ed iniezione di miscele cementizie a bassa e media pressione per esecuzione di micropali, tiranti, iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e quadri elettrici capacità fino a 10 t di cemento al giorno:				
NC.20.200.0010.a	- funzionante con operatore	ora	66,30		
NC.20.200.0010.b	- fermo senza operatore	ora	13,15		
NC.30	MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE				
NC.30.000	NOTA: altri automezzi e mezzi per movimento terra sono in NC.10.50 ed NC.10.150				
NC.30.050	MEZZI PER MOVIMENTO TERRA				
NC.30.050.0010	Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida:				
NC.30.050.0010.a	- fino a 100 HP	ora	58,58		
NC.30.050.0010.b	- da 101 a 180 HP	ora	78,47		
NC.30.050.0020	Nolo di moto livellatrice (graeder) funzionante, con personale di manovra:				
NC.30.050.0020.a	- fino a 70 HP	ora	45,29		
NC.30.050.0020.b	- oltre 70 HP	ora	56,47		
NC.30.050.0030	Nolo di dumper con cassone da 6 m³, funzionante, con personale di manovra	ora	66,04		
NC.30.100	MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA				
NC.30.100.0010	Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra:				
NC.30.100.0010.a	- da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto	ora	39,19		

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.30.100.0010.b	- da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto	ora	41,43		
NC.30.100.0010.c	- da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto	ora	44,29		
NC.30.100.0010.d	- da 25 t, tandem vibrante a compattazione computerizzata	ora	100,99		
NC.30.100.0020	Nolo di rullo pigiatore a ruote gommate (escluso il trattore)	ora	13,79		
NC.30.150	MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI				
NC.30.150.0010	Macchina fresatrice, funzionante, con personale di guida	ora	180,60		
NC.30.150.0020	Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida	ora	80,41		
NC.30.150.0030	Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida	ora	55,62		
NC.30.150.0040	Nolo di macchina semovente con miscelatori di sospensione a dosaggio controllato, con personale di guida e manovra	ora	263,84		
NC.30.150.0050	Nolo di macchina stabilizzatrice e riciclatrice, con personale di manovra	ora	417,97		
NC.30.150.0060	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida	ora	65,87		
NC.30.200	MEZZI PER SPURGH				
NC.30.200.0010	Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³, funzionante e con personale di guida	ora	77,50		
NC.30.200.0020	Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida	ora	65,13		
NC.30.200.0030	Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 20 m³, funzionante e con personale di guida, per spurghi	ora	101,34		
NC.30.250	ATTREZZATURE VARIE				
NC.30.250.0010	Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante:				
NC.30.250.0010.a	- con operatore	ora	41,70		
NC.30.250.0010.b	- senza operatore	ora	19,27		
NC.30.250.0020	Nolo di macchina traccialinee a caldo, compreso operatore	ora	39,10		
NC.30.250.0030	Nolo di impianto di ventilazione per ricambio d'aria all'interno di tombature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: motocompressore, ventilatore, tubi di aspirazione e/o di mandata d'aria e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impianto stesso, comprese le opere occorrenti per eliminare le esalazioni di odori nocivi e molesti in superficie.	ora	10,43		
NC.30.250.0040	Nolo di impianto di illuminazione all'interno di tombature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: - gruppo elettrogeno con motore diesel, potenza da 4,5KVA, 3,6 KVA, velocità 1500 giri al minuto, tensione da 220 V, in corrente alternata, trasformatore 220/24 V, in continua, avviamento elettrico con batteria, serbatoio con autonomia di 12 ore, versione cofanata ed insonorizzata, dotata di quadro di comando con voltmetro, amperometro, contatore, chiave avviamento, interruttore magnetometrico, presa 24 V e avvolgicavo; - cavo di potenza di lunghezza 60 m minimo; - quadro trasportabile con numero 10 prese, interruttore magnetotermico e differenziale, potenza IP 55; - numero 10 proiettori portatili con treppiedi stagni con protezione IP 55, potenza 200 W, a 24 V, cavo con spina; - e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impianto stesso, compreso carburante e lubrificanti.	ora	4,57		
NC.30.250.0050	Nolo di apparecchiatura per videoispezione all'interno di condotti fognari;	ora	70,71		
NC.30.250.0060	Nolo di unità idrodinamica manuale per scarifica superfici in cls per spessori da 0,5 a 10 cm. Montata su autocarro, completa di: - blocco pompa compressore aria; - nuclei filtranti acqua per tubazioni ad alta pressione; - quadro comando di avviamento e controllo pompa motore - lancia e ugelli; - pezzi di ricambio. Resa: 2,08 m²/h	ora	21,54		
NC.30.300	NOLEGGIO BARRIERE				
NC.30.300.0010	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:				
NC.30.300.0010.a	- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	m	22,34		
NC.30.300.0010.b	- per ogni mese o frazione successivo	m	1,88		

LISTINO

NC - Noleggi

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.30.300.0020	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:				
NC.30.300.0020.a	- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	m	3,90		
NC.30.300.0020.b	- per ogni mese o frazione successivo	m	2,35		
NC.40	MEZZI PER VERDE				
NC.40.010	MACCHINE OPERATRICI				
NC.40.010.0010	Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:				
NC.40.010.0010.a	- da 20 HP a 40 HP	ora	29,65		
NC.40.010.0010.b	- da 41 HP a 70 HP	ora	36,67		
NC.40.010.0010.c	- da 71 HP a 100 HP	ora	39,78		
NC.40.010.0010.d	- da 101 HP a 140 HP	ora	44,44		
NC.40.010.0020	Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di:				
NC.40.010.0020.a	- cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice	ora	41,83		
NC.40.010.0020.b	- estirpatrice	ora	46,55		
NC.40.010.0030	Nolo di trattrice da 71 HP a 100 HP, con operatore, munita di:				
NC.40.010.0030.a	- cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella	ora	45,99		
NC.40.010.0030.b	- estirpatrice	ora	49,78		
NC.40.010.0040	Nolo di trattrice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di:				
NC.40.010.0040.a	- cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice	ora	51,58		
NC.40.010.0040.b	- decippatrice	ora	59,54		
NC.40.020	TOSAERBA - MOTOCOLTIVATORI				
NC.40.020.0010	Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP; con operatore.	ora	27,81		
NC.40.020.0020	Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 10 HP a 20 HP; con operatore.	ora	28,18		
NC.40.020.0030	Nolo di mototosatrici; con operatore.	ora	32,82		
NC.40.030	ATTREZZATURE VARIE				
NC.40.030.0010	Nolo di tosaerba, tosasiepi, motozappe sino a 5 HP operante e pompe per diserbo a pila; con operatore.	ora	26,19		
NC.40.030.0020	Nolo di idroseminatrice, con operatore.	ora	23,80		
NC.40.030.0030	Nolo di nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso), con operatore.	ora	51,80		
NC.40.030.0040	Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, capacità oraria di lavoro:				
NC.40.030.0040.a	- fino a 15 m³	ora	41,32		
NC.40.030.0040.b	- oltre 15 m³ fino a 30 m³	ora	49,06		
NC.40.030.0040.c	- oltre 30 m³ fino a 50 m³	ora	61,97		
NC.40.040	ATTREZZATURE LEGGERE				
NC.40.040.0010	Nolo di motosega con operatore della potenza di:				
NC.40.040.0010.a	- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)	ora	19,01		
NC.40.040.0010.b	- oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)	ora	19,63		
NC.40.040.0020	Nolo di motosega senza operatore della potenza di:				
NC.40.040.0020.a	- fino a 5 hp	ora	3,20		
NC.40.040.0020.b	- 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)	ora	3,28		
NC.40.040.0030	Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, senza operatore.	ora	5,06		
NC.40.050	MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE				

NC - Noleggi

- 229 -

LISTINO

NC - Trasporti, movimentazioni

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.70	MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI				
NC.70.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Tutti i prezzi di opere compiute contenuti nel listino, sono comprensivi di ogni onere di trasporto e movimentazione, con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, necessario per la esecuzione delle opere, sia all'interno che all'esterno del cantiere; quindi a parziale e non esaustiva esemplificazione sono compresi i trasporti dei materiali necessari per la esecuzione di tutte le opere, l'allontanamento dei materiali residui, di quelli provenienti da scavi, demolizioni, risulta, macerie, pulizie, avanzi di lavorazioni da non riutilizzarsi nell'ambito del cantiere, ecc. L'utilizzo dei sottoelencati prezzi di carico e/o trasporto è quindi limitato alla contabilizzazioni di attività, espressamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori per necessità della Amministrazione, atipiche o aggiuntive e comunque non riconducibili ad opere compiute previste nel Listino, e per la definizione di nuovi prezzi e prezzi aggiunti. Le distanze di riferimento dei prezzi sono intese come raggi d'influenza rispetto alla località interessata come punto di origine del trasporto; i prezzi sono comprensivi di andata e ritorno dei mezzi. Quando il trasporto è indirizzato a discariche, anche se non espressamente richiamato in ogni voce, ci si riferisce a discariche autorizzate al ritiro dei materiali trasportati, con rilascio di regolare ricevuta. I prezzi riferiti a m³ vanno considerati sui volumi effettivamente occupati. Gli oneri interni della sicurezza non vengono evidenziati nelle voci dei trasporti e movimentazioni, perchè le valutazioni relative variano in relazione ai diversi impieghi dei mezzi. Anche gli oneri interni della sicurezza relativi ai trasporti devono quindi essere computati direttamente nei costi delle opere compiute.				
NC.70.010	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO				
NC.70.010.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei centri di deposito indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali simili pesanti, escluso il trasporto	m³	29,92		
NC.70.010.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali simili pesanti, escluso il trasporto:				
NC.70.010.0020.a	- tipo A (sez. 40 x 25 cm circa)	m	3,58		
NC.70.010.0020.b	- tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa)	m	2,68		
NC.70.010.0020.c	- tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)	m	1,56		
NC.70.010.0020.d	- tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)	m	1,22		
NC.70.010.0020.e	- sezione 15 x 15 cm	m	0,85		
NC.70.010.0020.f	- paracarri lunghezza di cm 120 circa	cad	3,39		
NC.70.010.0020.g	- masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa	m	5,82		
NC.70.010.0020.h	- lastre spessore da 9 a 13 cm circa	m	4,37		
NC.70.010.0040	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico - escluso accatastamento - nei centri di deposito indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali simili pesanti, escluso il trasporto	m³	19,92		
NC.70.010.0050	Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali simili pesanti, escluso il trasporto:				
NC.70.010.0050.a	- tipo A (sez. 40 x 25 cm circa)	m	2,39		
NC.70.010.0050.b	- tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa)	m	1,79		
NC.70.010.0050.c	- tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)	m	1,05		
NC.70.010.0050.d	- tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)	m	0,80		
NC.70.010.0050.e	- sezione 15 x 15 cm	m	0,56		
NC.70.010.0050.f	- paracarri lunghezza di cm 120 circa	cad	3,39		
NC.70.010.0050.g	- masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa	m²	5,82		
NC.70.010.0050.h	- lastre spessore da 9 a 13 cm circa	m²	4,37		
NC.70.010.0100	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:				
NC.70.010.0100.a	- in calcestruzzo	m	4,85		
NC.70.010.0100.b	- in plastica	m	1,74		
NC.70.010.0150	Cernita masselli e lastre, provenienti dal disfacimento di pavimentazioni, eseguita in sede di magazzino, con accatastamento in sito	m³	19,62		

LISTINO

NC - Trasporti, movimentazioni

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.70.020	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI				
NC.70.020.0010	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	m ³	1,80		
NC.70.020.0020	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto	m ³	17,37		
NC.70.020.0050	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia, ciotoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m	m ³	2,18		
NC.70.020.0100	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m:				
NC.70.020.0100.a	- movimentazione con cariole	m ³	25,45		
NC.70.020.0100.b	- movimentazione con secchi a spalla o similare	m ³	35,64		
NC.70.020.0150	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo:				
NC.70.020.0150.a	- da piano cantinato	m ³	51,93		
NC.70.020.0150.b	- da piano terra o rialzato	m ³	41,76		
NC.70.020.0150.c	- da piano primo	m ³	45,83		
NC.70.020.0150.d	- da piano secondo	m ³	57,27		
NC.70.020.0150.e	- da piano terzo	m ³	70,27		
NC.70.020.0200	Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale:				
NC.70.020.0200.a	- al piano cantinato	m ³	138,94		
NC.70.020.0200.b	- al piano terra o rialzato	m ³	111,13		
NC.70.020.0200.c	- al piano primo	m ³	152,81		
NC.70.020.0200.d	- al piano secondo	m ³	173,67		
NC.70.030	SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI ARREDI O MATERIALI VARI				
NC.70.030.0010	Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi:				
NC.70.030.0010.a	- da piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano	m ³	24,75		
NC.70.030.0010.b	- dai piani 2° e 3°	m ³	29,28		
NC.70.030.0010.c	- per ogni piano dal 4° fino al 7°	m ³	4,69		
NC.70.030.0020	Movimentazione di arredi o elementi similari da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico effettuato manualmente attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione:				
NC.70.030.0020.a	- al piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano	m ³	22,69		
NC.70.030.0020.b	- ai piani 2° e 3°	m ³	28,37		
NC.70.030.0020.c	- per ogni piano dal 4° fino al 7°	m ³	5,56		
NC.70.030.0030	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine	m ³	9,16		
NC.70.030.0060	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali vari in scatole, sacchi, fusti e imballaggi vari, barriere metalliche, blocchetti di porfido ecc.; escluso il trasporto	100 kg	1,40		
NC.80	SOLO TRASPORTO				
NC.80.050	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI				
NC.80.050.0010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	m ³	4,46		
NC.80.100	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME				
NC.80.100.0010	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:				

LISTINO

NC - Trasporti, movimentazioni

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.80.100.0010.a	- carico oltre 3 mc	m³/km	0,36		
NC.80.100.0010.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m³/km	0,66		
NC.80.100.0010.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m³/km	0,74		
NC.80.100.0010.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)	m³/km	1,50		
NC.80.150	SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A PESO				
NC.80.150.0010	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:				
NC.80.150.0010.a	- carico oltre 6.000 kg	t/km	0,20		
NC.80.150.0010.b	- carico da 4.000 a 6.000 kg	t/km	0,26		
NC.80.150.0010.c	- carico da 2.000 a 4.000 kg	t/km	0,41		
NC.80.150.0010.d	- carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg)	t/km	0,75		
NC.90	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI				
NC.90.010	CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE				
NC.90.010.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.010.0010.a	- carico oltre 3 mc	m³	30,64		
NC.90.010.0010.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m³	31,24		
NC.90.010.0010.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m³	31,40		
NC.90.010.0010.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc)	m³	32,92		
NC.90.010.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.010.0020.a	- carico oltre 3 mc	m³	33,52		
NC.90.010.0020.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m³	36,52		
NC.90.010.0020.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m³	37,32		
NC.90.010.0020.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)	m³	44,92		
NC.90.010.0030	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.010.0030.a	- carico oltre 3 mc	m³	36,40		
NC.90.010.0030.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m³	41,80		
NC.90.010.0030.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m³	43,24		
NC.90.010.0030.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)	m³	56,92		
NC.90.020	CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE				
NC.90.020.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.020.0010.a	- carico oltre 3 mc	m³	20,64		
NC.90.020.0010.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m³	21,24		
NC.90.020.0010.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m³	21,40		
NC.90.020.0010.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc)	m³	22,92		
NC.90.020.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.020.0020.a	- carico oltre 3 mc	m³	23,52		
NC.90.020.0020.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m³	26,52		

LISTINO

NC - Trasporti, movimentazioni

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.90.020.0020.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m ³	27,32		
NC.90.020.0020.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)	m ³	34,92		
NC.90.020.0030	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.020.0030.a	- carico oltre 3 mc	m ³	26,40		
NC.90.020.0030.b	- carico da 2,26 a 3 mc	m ³	31,80		
NC.90.020.0030.c	- carico da 1,26 a 2,25 mc	m ³	33,24		
NC.90.020.0030.d	- carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)	m ³	46,92		
NC.90.030	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE				
NC.90.030.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.030.0010.a	- carico oltre 31 m	m	4,02		
NC.90.030.0010.b	- carico da 21 a 30 m	m	4,38		
NC.90.030.0010.c	- carico da 12 a 20 m	m	4,47		
NC.90.030.0010.d	- carico fino a 11 m (minimo da contabilizzare 8 m)	m	5,38		
NC.90.030.0020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.030.0020.a	- carico oltre 41 m	m	3,00		
NC.90.030.0020.b	- carico da 31 a 40 m	m	3,28		
NC.90.030.0020.c	- carico da 16 a 30 m	m	3,34		
NC.90.030.0020.d	- carico fino a 15 m (minimo da contabilizzare 10 m)	m	4,03		
NC.90.030.0030	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.030.0030.a	- carico oltre 71 m	m	1,75		
NC.90.030.0030.b	- carico da 51 a 70 m	m	1,91		
NC.90.030.0030.c	- carico da 26 a 50 m	m	1,95		
NC.90.030.0030.d	- carico fino a 25 m (minimo da contabilizzare 18 m)	m	2,37		
NC.90.030.0040	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.030.0040.a	- carico oltre 121 m	m	1,06		
NC.90.030.0040.b	- carico da 81 a 120 m	m	1,14		
NC.90.030.0040.c	- carico da 46 a 80 m	m	1,17		
NC.90.030.0040.d	- carico fino a 45 m (minimo da contabilizzare 30 m)	m	1,42		
NC.90.030.0050	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombro volumico corrispondente a circa 9 paracarri/m ³), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.030.0050.a	- carico oltre n 31 paracarri	cad	3,81		
NC.90.030.0050.b	- carico da n 21 a n 30 paracarri	cad	4,15		
NC.90.030.0050.c	- carico da n 12 a n 20 paracarri	cad	4,24		
NC.90.030.0050.d	- carico fino a n 11 paracarri (minimo da contabilizzare n. 9)	cad	5,10		
NC.90.030.0060	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				

LISTINO

NC - Trasporti, movimentazioni

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	LAVORAZIONI	SICUREZZA	TOTALE
NC.90.030.0060.a	- carico oltre mq.15,1 di masselli	m ²	6,51		
NC.90.030.0060.b	- carico da 11,1 a 15 mq di masselli	m ²	7,10		
NC.90.030.0060.c	- carico da 9,1 a 11 mq di masselli	m ²	7,25		
NC.90.030.0060.d	- carico fino a 9 mq di masselli (minimo da contabilizzare 5 mq)	m ²	8,72		
NC.90.030.0070	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 10 a 13 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:				
NC.90.030.0070.a	- carico oltre mq 20,1 di lastre di pietra	m ²	4,88		
NC.90.030.0070.b	- carico da 15,1 a 20 mq di lastre	m ²	4,88		
NC.90.030.0070.c	- carico da 10,1 a 15 mq di lastre	m ²	5,43		
NC.90.030.0070.d	- carico fino a 10 mq di lastre (minimo da contabilizzare mq 7)	m ²	6,53		
NC.90.030.0100	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media:				
NC.90.030.0100.a	- cordoni da cm 40x25 circa	m	0,18		
NC.90.030.0100.b	- cordoni da cm 30x25 circa	m	0,13		
NC.90.030.0100.c	- cordoni da cm 27x15 circa	m	0,08		
NC.90.030.0100.d	- cordoni da cm 15x15 circa	m	0,06		
NC.90.030.0100.e	- cordoni da cm 15x15 circa	cad	0,15		
NC.90.030.0100.f	- masselli spessore da cm 13 a 17 circa	m ²	0,29		
NC.90.030.0100.g	- lastre spessore da cm 9 a 13 circa	m ²	0,21		
NC.90.050	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI				
NC.90.050.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico:				
NC.90.050.0010.a	- prefabbricata in calcestruzzo	m	8,91		
NC.90.050.0010.b	- cava in plastica	m	2,10		
NC.90.050.0050	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico	m ³	23,40		
NC.90.050.0060	Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.	m ²	1,06		
NC.90.050.0070	Carico esclusivamente manuale, di serramenti in legno o metallo di qualsiasi natura, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.	m ²	1,93		
NC.90.050.0100	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze				
NC.90.050.0100.a	- fino a 300 m.	m ³	2,01		
NC.90.050.0100.b	- da 301 a 1.100 m	m ³	2,50		
NC.90.050.0100.c	- da 1,1 fino a 5 km.	m ³	5,29		
NC.90.050.0100.d	- da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale	m ³	8,80		